



2/4 [编程题]访问权限

时间限制：C/C++ 1秒，其他语言2秒
空间限制：C/C++ 32M，其他语言64M

JSON是一种可以用来保存配置的数据格式，其结构为树状。

JSON中某个子节点的位置可以JSON路径的形式表示，JSON路径类似UNIX文件路径，以"/"分隔父子节点名。JSON路径中不会出现空格。

如下JSON值中

```
mem -- daemons -- findme
|      |- waccd
|
|- apps -- appd
```

findme子节点的JSON路径为：/mem/daemons/findme

appd子节点的JSON路径为：/mem/apps/appd

waccd子节点的JSON路径为：/mem/daemons/waccd

有一个列表用来描述各JSON子节点是否允许用户编辑。如下：

```
Y /mem/daemons/findme
N /mem/daemons
Y /mem
```

如果有设置用户对某个子节点的权限，则实际权限为该设定权限，否则继承其父节点的可访问性，对根节点的默认访问权限为N。

输入描述:

第一行为一个正整数N，表示接下来有N行数据 ($0 < N < 100$)
第2行到第N+1行，为字符串Path，表示待检查访问权限的JSON路径。
第N+2行为一个正整数T，表示接下来有T行数据 ($0 < T < 1000$)

接下来会有T行数据，格式为"权限 JSON路径"。

权限有两种取值：Y和N
JSON路径最大长度为256

输出描述:

输出"权限"，权限表示该节点的实际访问权限。

输入例子1:

```
1
/mem/total
3
Y /mem/daemons/findme
```



输出例子1:

Y

C++11(clang++ 3.9) ▾

重置

自测



1

提交运行

提前交卷

下一题

* 交卷即可查看全部答案和解析，完成所有题目有机会获得企业内推

收藏本题

标记一下

场外求助

提交结果有问题?

收起答题卡 ▾

88 填空题1道 | 编程题3道

1

2

3

4



扫一扫，把题目装进口袋

求职之前，先上牛客



关于我们 加入我们 意见反馈 企业服务 联系我们 免责声明
友情链接

公司地址：北京市朝阳区大屯路东金泉时代广场3单元北京牛客科技有限公司

联系方式：010-60728802(电话) admin@nowcoder.com

牛客科技©2020 All rights reserved

京ICP备14055008号-4 增值电信业务经营许可证

京公网安备 11010502036488号

