



1/6



[编程题]子串模糊匹配

时间限制：C/C++ 1秒，其他语言2秒
空间限制：C/C++ 32M，其他语言64M

从字符串string开始完整匹配子串sub，返回匹配到的字符个数。

sub中如果出现'?'表示可以匹配一到三个除'\0'以外的任意字符。
如果sub还有找不到匹配的字符，则说明不能完整匹配。

如果能完整匹配，返回匹配到的字符个数，如果有多种匹配方式，返回匹配字符数最少的那个，如果不能完整匹配，返回-1

输入描述:

第一行输入字符串string，长度小于10000

第二行输入子串sub，长度小于100

输出描述:

从string开头位置完整匹配sub，匹配到的字符个数。

输入例子1:

abcdefg
a?c

输出例子1:

3

输入例子2:

aabcddefg
a?c

输出例子2:

4

输入例子3:

aabcddefg
b?e

输出例子3:



输入例子4:

```
aabccddefg
a?d
```

输出例子4:

```
5
```

C++11(clang++ 3.9) ▾



重置



自测



```
1
```

提交运行

提前交卷

下一题

* 交卷即可查看全部答案和解析，完成所有题目有机会获得企业内推

收藏本题

标记一下

场外求助

提交结果有问题?

收起答题卡 ▾

编程题6道

1

2

3

4

5

6



扫一扫，把题目装进口袋

求职之前，先上牛客



关于我们 加入我们 意见反馈 企业服务 联系我们 免责声明
友情链接

公司地址：北京市朝阳区大屯路东金泉时代广场3单元北京牛客科技有限公司

联系方式：010-60728802(电话) admin@nowcoder.com

牛客科技©2020 All rights reserved

京ICP备14055008号-4 增值电信业务经营许可证

京公网安备 11010502036488号

