

4.14

- 学习webshell管理工具的使用，以及webshell的变形

课时6: WebShell管...	53'
课时7: WebShell变形	43'
课时8: Webshell_基...	1'
课时9: webshell过...	1'

- webshell的管理工具用蚁剑最好

4.15

- 学习SQL注入原理以及万能密码的使用以及原理变形
- SQL注入的原理不过是将SQL语句与其拼接在一起来阻止原本语句的运行，如万能密码： 1' or 1=1#

课时10: SQL注入概述	80'
课时11: SQL注入概...	56'

4.16

- 学习基本注入类型以及union联合注入
- 利用select union select语句可以做到在具有可以返回一定数据额数据回显点上使用
- 在使用该语句前需要使用select ----- order by n确定列数以保证联合注入可以正常执行

课时12: SQL注入概...	145'
课时13: 万能密码和...	1'
课时14: sql联合查...	1'
课时15: FreeSMS_2...	1'
课时16: espcms_v6...	1'

4.17

- 学习SQL注入的报错注入
- 报错注入运用在具有可以返回错误信息的数据回显点的类型

- 利用extractvalue () 函数在xml文档中会带着对应信息报错同样的还有updatexml ()

课时15: FreeSMS_2...	1'
课时16: espcms_v6...	1'
课时17: SQL注入进...	97'

4.18

- 学习SQL注入的时间盲注与布尔盲注
- 时间盲注一般可以直接判断网站是否存在SQL注入,and if(ascii(database())=n,sleep(5),1)%23
- 布尔盲注存在于可以知道数据对错的地方, 1%27%20and%20length(database())%3d5%23
- 盲注需要先知道所在数据库中有多少数据表: (select count(table_name) from information_schema.columns where table_schema=database())=n%23
- 然后limit限制数据表只有一个知道数据表的长度
- 利用substr () 将数据表中的每一个字母转化为ASCII码一点一点获取表名最后获取数据

课时18: SQL注入进...	80'
课时19: SQL注入进...	20'
课时20: 手工报错注...	1'
课时21: 常见类型注...	1'
课时22: Metinfo_盲...	1'
课时23: SQL注入漏...	1'

4.19

- 学习SQL注入的宽字节注入, 二次编码注入, http头部注入
- 宽字节注入利用数据库的gbk转化将特殊的双16进制字符与\结合转换, 将'释放出来
- 二次编码注入利用addslaahes () 在urldecode () 前面让'在写入URL时不转换在第二次在urldecode上转换, 如%2527

- http头部注入利用一些http头部信息被写入数据库且可以被用户修改但是没有被web应用过滤的机制

课时26: ucms_后台...	1'
课时27: SQL注入之...	60'
课时28: SQL注入之...	81'

4.20

- 学习SQL注入的base64，堆叠注入，二次注入