

## Решение задач на Python, Математический анализ, Комплексные числа

Действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление, производится с помощью стандартных операций «+», «-», «\*», «/».

### Пример 1:

Пусть  $x=1+3i$ ,  $y=2-i$ ,  $g=1-2i$ ,  $t=10$ . Найти  $z=x*y$ ,  $h=\frac{t}{g}$ ,  $n=p^2=p*p$ ,  $C=z+h+n$

```
x=complex(1,3)
y=complex(2,-1)
z=x*y
print(z)
g=complex(1,-2)
print(g)
t=complex(10,0)
print(t)
h=t/g
print(h)
p=complex(-1,-1)
n=p*p
print(n)
C=z+h+n
print(C)

(5+5j)
(1-2j)
(10+0j)
(2+4j)
2j
(7+11j)
```

Возведение в степень: pow (число, показатель степени в которую мы возводим число).

### Пример 2:

Степень  $i^2$ .  $x=i$ ,  $y=x^2$ ,  $y=-1$ .

```
x=complex(0,1)
y=pow(x,2) # Степень
print(y)

(-1+0j)
```

Итак, мы можем с легкостью производить любые действия с комплексными числами в среде Python.

### Пример 3:

Вычислить  $(1+3i)*(2-i) + \frac{10}{(1+2i)} + (-1-i)^2 = 7+11j$ .

```
x=complex(1,3)
y=complex(2,-1)
z=x*y
print(z)
g=complex(1,-2)
print(g)
t=complex(10,0)
print(t)
h=t/g
print(h)
p=complex(-1,-1)
n=p*p
print(n)
C=z+h+n
print(C)

(5+5j)
(1-2j)
(10+0j)
(2+4j)
2j
(7+11j)
```

С понятием комплексного числа связано решение квадратных уравнений, дискриминант которых меньше нуля.

### Пример 4:

Решить уравнение  $x^2 - 2x + 5 = 0$ . Решение. Чтобы решить уравнение  $f(x)=0$  используем функцию  $\text{solve}(f(x))$ .

```
import math
from sympy import *
x = Symbol("x")
print(solve(x**2-2*x+5))

[1 - 2*I, 1 + 2*I]
```

### Пример 5:

Найти значение функции  $f(x) = x^4 + \frac{2+i}{x} - (-3+2i)$ , при  $x = 1 - 2i$ .

```
x=complex(1,-2)
i=complex(0,1)
```

```
f=x**4+(2+i)/x-(-3+2*i)
print(f)

(-4+23j)
```

#### Пример 6:

Выполнить указанные действия  $\frac{(1+i)^8}{(1-i)^6}$ .

```
print((1+i)**8/(1-i)**6)

-2j
```

#### Пример 7:

Решить систему уравнений  $\begin{cases} (2+i)x+(2-i)y=6, \\ (3+2i)x+(3-2i)y=8. \end{cases}$

```
from sympy import Symbol, nsolve
import sympy
import mpmath
mpmath.mp.dps = 3

x = Symbol('x')
y = Symbol('y')

i = complex(0, 1)

f1 = (2+i)*x+y*(2-i)-6
f2 = (3+2*i)*x+(3-2*i)*y-8
print(nsolve((f1, f2), (x, y), (-1, 1)))

Matrix([[2.0 + 1.0*I], [2.0 - 1.0*I]])
```

#### Пример 8:

Вычислить  $\sqrt{3-4i}$ .

```
print(solve(x**2-3+4*i))

[-2.0 + 1.0*I, 2.0 - 1.0*I]
```

#### Пример 9:

Решить уравнение  $(2+i)x^2-(5-i)x+(2-2i)=0$ .

```
from sympy import Symbol
x = Symbol("x")
i = complex(0, 1)
print(solve((2 + i)*x**2-(5-i)*x+2-2*i))
```

[0.8 - 0.4\*I, 1.0 - 1.0\*I]

#### Пример 10:

Вычислить  $-\frac{25*3i-9}{2+8i}-(3+5i)^{20}$ .

```
i = complex(0, 1)
print((-25 * ((3 * i - 9) / (2 + 8 * i))) - ((3 + 5 * i) ** 20))
(384166462260221.8-2028317440819228.8j)
```

#### Пример 11:

Вычислить  $-(3+5i)^{10}-\frac{25*3i-9}{2-8i}$ .

```
i = complex(0, 1)
print(-(3+5*i)**10-25*(3*i-9)/(2+8*i))
(28984573.79411765+34989571.323529415j)
```

#### Пример 12:

Найти модуль и аргумент (фазу) комплексного числа  $z=2+2*\sqrt{3}*i$ .

```
from math import sqrt
import cmath
i = complex(0, 1)
z = 2 + 2 * sqrt(3) * i
print(abs(z))
print(round(math.degrees(cmath.phase(z))))
3.9999999999999996
60
```

#### Пример 13:

Пусть  $z_1=-4-9i, z_2=1-8i$ . Вычислите  $\frac{z_1-\overline{z_2}}{\overline{z_1}-z_2}$

```
z1=complex(-4,-9)
z2=complex(1,-8)
print(complex(z1-conjugate(z2))/complex(z2+conjugate(z1)))
(-0.19999999999999982+5.6000000000000005j)
```

## Примеры решения задач

### Пример 1:

Пусть  $z_1 = -4 - 9i$ ,  $z_2 = 1 - 8i$ . Вычислите  $\frac{z_1 - \bar{z}_2}{z_1 - z_2}$

```
z1=complex(-4,-9)
z2=complex(1,-8)
print(complex(z1-conjugate(z2))/complex(z2+conjugate(z1)))
(-0.19999999999999982+5.6000000000000005j)
```

### Пример 2:

Приведите число  $z = 2 + 2\sqrt{3}i$  к тригонометрическому виду.

```
import math
import cmath
z=2+2*math.sqrt(3)*1j
fi=round(math.degrees(cmath.phase(z)))
print(fi)
r=abs(z)
print(r)

60
3.9999999999999996
```

### Пример 7:

Вычислите значение выражения  $\frac{3+7i}{4i-5}$  и представьте результат  $a+bi$ .

```
print((3+7j)/(4j-5))
(0.31707317073170743-1.1463414634146343j)
```

### Пример 9:

Вычислите значение многочлена  $P(z) = (-4+4i)z^2 + (-1+3i)z + (-2-3i)$  в точке  $z = 1 - 3i$

```
z=1+3j
p=(-4+4j)*(z*z)+(-1+3j)*z+(-2-3j)
print(p)
(-4-59j)
```

### Пример 13:

Вычислите модуль и аргумент числа  $z = -8 - 8i$ .

```
import math
import cmath
z=complex(-8,-8)
round(math.degrees(cmath.phase(z))), abs(z)

(-135, 11.313708498984761)
```

### Пример 15:

Найдите комплексные корни уравнения  $x^2+8x+20=0$ .

```
import math
from sympy import *
x=Symbol("x")
print(solve(x**2+8*x+20))

[-4 - 2*I, -4 + 2*I]
```

### Пример 21:

Приведите число  $z=6-6i$  к тригонометрическому виду.

```
import math
import cmath
z=complex(6,-6)
print(round(math.degrees(cmath.phase(z))))
r=abs(z)
print(r)
c=r*(math.cos(-45)+1j*math.sin(-45))
print(c)

45
8.48528137423857
(4.4575048871930445-7.220155828003307j)
```

### Задачи для самостоятельного решения

Вычислить модуль и аргумент числа  $z=-5+5i$ .


```
from math import sqrt
import cmath
i = complex(0, 1)
z = -5 + 5 * i
print(abs(z))
print(round(math.degrees(cmath.phase(z))))

7.0710678118654755
135
```

### Индивидуальное задание

Цепь состоит из резистора, индуктора и конденсатора, соединенных последовательно. Значения этих компонентов заданы  $R = 10$  Ом,  $L = 0,1$  Генри и  $C = 0,001$  Фарад. В момент  $t = 0$  напряжение в цепи равно 5 вольтам. Постройте график зависимости силы тока от времени.

Схема подключения компонентов в задаче:



Чтобы решить эту задачу с помощью Python, мы можем использовать следующее уравнение, которое описывает поведение RLC-цепи:

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC} I = 0$$

Здесь  $I$  - ток через цепь,  $R$  - сопротивление резистора,  $L$  - индуктивность индуктора,  $C$  - емкость конденсатора, а  $t$  - время. Мы можем переписать

это уравнение следующим образом:  $\frac{dI}{dt} = \frac{V}{Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}}$ , где  $V$  - напряжение в

цепи, а  $s$  - переменная Лапласа. Затем мы можем решить это уравнение с помощью функции `nsolve`, чтобы найти зависимость силы тока через цепи от времени.

Код, для построения зависимости:

```
%matplotlib inline
import numpy as np
import sympy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
```

Объявление переменных, для хранения параметров схемы:

```

R = 10      # Ом
L = 0.1     # Генри
C = 0.001   # Фарад
V0 = 5      # Начальное напряжение, вольт

```

Объявления переменной для хранения времени и создания функции зависимости силы тока в цепи, от времени:

```

# Объявление переменной времени
t = sp.symbols('t')

```

```

# Создание функции зависимости силы тока в цепи, от времени
I = sp.Function('I')(t)

```

Найдем значение переменной Лапласа S:

```

s = sp.diff(I,t)
s
Derivative(I(t), t)
s2 = sp.diff(I,t,2)
s2
Derivative(I(t), (t, 2))

```

Создание переменной для хранения дифференциального уравнения:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{V}{Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}}, \text{ с его помощью мы находим установившуюся составляющую}$$

тока, в момент времени  $t_0=0$

```

eqn = sp.Eq(L*s2 + R*s + 1/C*I, 0)
eqn

```

```

Eq(1000.0*I(t) + 10*Derivative(I(t), t) + 0.1*Derivative(I(t), (t, 2)), 0)

```

Решаем дифференциальное уравнение:

```

sol = sp.dsolve(eqn, I)
sol

```

```

Eq(I(t), (C1*sin(86.6018796585369*t) +
C2*cos(86.6018796585369*t))*exp(-49.9988556170132*t))

```

Находим константы интегрирования

```

C1, C2 = sp.symbols('C1 C2')
consts = sp.solve([sol.rhs.subs(t,0), sol.rhs.diff(t).subs(t,0) +
V0/L], [C1, C2])
consts

```



```
{C1: -0.577354674022612, C2: 0.0}
```

Заменяем все значения в выражении

$C1 \sin(86.6025403784439 * t) + C2 \cos(86.6025403784439 * t) \cdot \exp(-50.0 * t)$  на значения констант  $C1, C2$

```
sol = sol.subs(consts)
sol.rhs
```

```
-0.577354674022612*exp(-49.998556170132*t)*sin(86.6018796585369*t)
```

Преобразование выражения SymPy в функцию NumPy

```
I_func = sp.lambdify(t, sol.rhs, 'numpy')
```

Создание массива для хранения времени и расчет силы тока в каждой временной точке

```
t_array = np.linspace(0, 1, 1000) # от 0 до 1 с
I_array = I_func(t_array)
```

Построение график зависимости тока от времени

```
plt.plot(t_array, I_array)
plt.xlabel('Время (s)')
plt.ylabel('Сила тока (A)')
plt.show()
```

