



Cómo crear e integrar un Agente (IA) a un proyecto

Guía **breve y precisa**. Un "agente" es un asistente con **personalidad + conocimiento + reglas** que responde usando un modelo de IA (Gemini, OpenAI o Claude). Ejemplo real: **Jago**, el jaguar del Open House.

Pasos

1. Define el agente (en papel). Nombre, **personalidad**, qué hace y **reglas** (qué SÍ y qué NO responde). → *Jago: amistoso, responde sobre la feria, no inventa datos.*

2. Reúne su conocimiento. Junta la información que debe saber en un archivo (texto o JSON). → `datos/conocimiento.json`.

3. Consigue una API Key. Crea cuenta en un proveedor de IA y genera la clave: - Gemini → <https://aistudio.google.com/apikey> - OpenAI → platform.openai.com - Claude → console.anthropic.com

4. Arma las "instrucciones" (system prompt). Un texto que combina **personalidad + reglas + el conocimiento**. Esto *define* al agente y se envía en cada llamada.

5. Programa la llamada a la API. El núcleo (ejemplo con Gemini):

```
const r = await fetch(URL_DEL_MODELO + "?key=" + API_KEY, {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({
    system_instruction: { parts: [{ text: INSTRUCCIONES }] }, // paso 4
    contents: [{ role: "user", parts: [{ text: preguntaDelUsuario }] }]
  })
});
const data = await r.json();
const respuesta = data.candidates[0].content.parts[0].text;
```

6. Conéctalo a la interfaz. Flujo: `input del usuario → llamada al agente → mostrar/decir la respuesta`.

7. Agrega respaldo y límites. Si la API falla → respuesta local; limita los tokens; instruye **"no inventes"**. → *Jago cae a su "cerebro local" si no hay internet.*

8. Protege la API Key. Nunca la publiques: usa **variable de entorno, modo kiosco** (solo en el navegador del evento) o un **proxy** en el servidor.

9. Prueba e itera. Haz preguntas reales y ajusta las **instrucciones** hasta que responda bien.

Resumen en una frase

Personalidad + conocimiento + reglas = instrucciones. Las mandas junto con la pregunta a la **API del modelo**, muestras la respuesta, le pones **respaldo** y **proteges la key**.

Checklist rápido

- ☐ Personalidad y reglas definidas
- ☐ Conocimiento en un archivo
- ☐ API Key generada
- ☐ Instrucciones (system prompt) armadas
- ☐ Llamada a la API funcionando
- ☐ Conectado a la interfaz (entrada → salida)
- ☐ Respaldo si falla + límite de tokens
- ☐ API Key protegida
- ☐ Probado e iterado