

جدول تیرچه های کارگاهی بر اساس ویرایش سال ۹۲ مبحث نهم:

- دهانه مورد نظر برای استفاده از جدول، دهانه آزاد میباشد.

محاسبات - پارکینگ ماشین سبک									
طول تیرچه	1	2	3	4	کلاف عرضی	تعداد کلاف عرضی	طول تیرچه	1	2
بلوک طبق اکسپدی	2-3-0	25	2010	08020	08025	—	2-3-0	25	2010
	31-41	25	2010	08020	08025	1	31-35	25	2010
	42-49	25	2012	08020	08025	1	36-40	25	2012
	50-55	25	2012	08020	08025	2	41-45	25	2012
	56-60	25	2014	08020	08025	2	46-48	25	2014
	61-65	25	2016	08020	08025	2	49-52	25	2016
	66-70	25	2016	08020	08025	2	53-55	25	2016
	71-74	30	2016	08020	08025	3	56-60	25	2016
	75-80	30	2016	08020	08025	3	61-66	25	2016
	81-83	30	2016	08020	08025	4	67-72	30	2016
	84-90	35	2016	08020	08025	4	73-78	35	2016
							79-82	35	2016
محاسبات - پارکینگ سبک - ۵۰ زنده									
طول تیرچه	1	2	3	4	کلاف عرضی	تعداد کلاف عرضی	طول تیرچه	1	2
بلوک طبق اکسپدی	2-3-0	25	2010	08020	08025	—	2-3-0	25	2010
	31-41	25	2010	08020	08025	1	31-35	25	2010
	42-49	25	2012	08020	08025	1	36-40	25	2012
	50-55	25	2012	08020	08025	2	41-45	25	2012
	56-60	25	2014	08020	08025	2	46-48	25	2014
	61-65	25	2016	08020	08025	2	49-52	25	2016
	66-70	25	2016	08020	08025	2	53-55	25	2016
	71-74	30	2016	08020	08025	3	56-60	25	2016
	75-80	30	2016	08020	08025	3	61-66	25	2016
	81-83	30	2016	08020	08025	4	67-72	30	2016
	84-90	35	2016	08020	08025	4	73-78	35	2016
							79-82	35	2016

توضیحات :

محاسبه سازه ها از نوع AT با حداقل مقاومت باربری 2500 kg/cm^2 و 2500 kg/cm^2 درجه اولی باشد.
 طول سازه ها درجه اولی 2500 kg/cm^2 و 2500 kg/cm^2 درجه اولی باشد.
 سازه ها درجه اولی با عرض سازه ها 2500 kg/cm^2 و 2500 kg/cm^2 درجه اولی باشد.
 سازه ها درجه اولی با عرض سازه ها 2500 kg/cm^2 و 2500 kg/cm^2 درجه اولی باشد.
 سازه ها درجه اولی با عرض سازه ها 2500 kg/cm^2 و 2500 kg/cm^2 درجه اولی باشد.

و اینجاست

