# 

20191769 김지수, 20191767 김민지, 20191730 민지민

# CONTENTS

- 01 캡스톤 디자인 배경 및 필요성
- **02** 캡스톤 디자인 내용
- 03 캡스톤 디자인 추진전략

### 캡스톤 디자인2 배경 및 필요성

- 01. 딥페이크
- 02. 현황
- 03. 문제점
- 04. 목표 및 기대효과

# **01** 배경및필요성

#### 01. 딥페이크

02. 현황


03. 문제점

04. 목표 및 기대효과

### 딥페이크

#### 딥페이크는 딥러닝과 페이크의 합성어

적대관계생성신경망(GAN: Generative Adversarial Network)이라는 기계학습(ML) 기술을 사용하여, 기존 사진이나 영상을 원본에 겹쳐서 만듦



01. 딥페이크

02. 현황

03. 문제점

04. 목표 및 기대효과

### 딥페0I크의 현황

### 2019년 네덜란드의 보안업체 Deeptrace의

"The state of deepfakes 2019"



온라인 딥페이크 사용 목적 비율 96% 포르노그래피 4% 교육 및 기타



피해자 중 25%가 한국 여성이며 연예인과 일반인 모두 해당

01. 딥페이크

02.현황

03. 문제점

04. 목표 및 기대효과

### 답페이크의 현황



톰 크루즈가 아이언맨이 된 영상

딥페이크 기술 → '개인 정보 침해', '사기' 등 **다양한 범죄에 악용** 그에 따라, 딥페이크 영상 탐지에 대한 필요성이 대두 ⇒ **영상 변조 · 합성 탐지**에 대한 연구가 활발히 진행되고 있음

01. 딥페이크

02. 현황

03.문제점

04. 목표 및 기대효과

### 문제점

딥페이크 탐지기가 **간단한 이미지 변형만으로도 탐지가 우회된다는 문제점** 

- ⇒ 딥페이크 우회 기술 탐지에 대한 연구는 현저히 적음
- ⇒ 탐지가 어려운 딥페이크의 생성 및 확산을 방지하기 위한 우회 기법에 대한 고찰과

그렇게 생성된 이미지에 대한 탐지율 향상을 목표로 한 연구가 필요

01. 딥페이크

02. 현황

03.문제점

04. 목표 및 기대효과

### 안티포렌식

- 탐지 기술 무력화 → 안티포렌식
- 적대적 데이터셋을 생성하는 안티 포렌식 공격

#### 화이트 박스 공격(White - Box Attacks)

- 공격자가 탐지 모델에 대한 정보를 모두 안다는 전제
- 비현실적 조건
- 공격 성공률 100% 가까움

#### 블랙 박스 공격(Black - Box Attacks)

- 공격자가 원본 이미지에 특정 노이즈 추가 → 오분류 유도
- 실제 화이트 박스 공격보다 많이 시도됨

01. 딥페이크

02. 현황

03.문제점

04. 목표 및 기대효과

### 두가지의 블랙 박스 공격

- Adversarial Attack
  - 데이터셋에 네트워크를 교란시키는 노이즈를 추가
  - 초보자가 쉽게 공격할 수 있는 방법 X
- 이미지 편집 기법
  - 데이터셋에 이미지 편집을 가함
  - 초보자가 쉽게 공격할 수 있는 방법 0

⇒ 두 방법 모두 딥페이크 탐지기 무력화 가능

⇒ 전문가가 아니더라도 공격할 수 있는 이미지 편집 기법 기반의 블랙 박스 공격에 대응할 기술 필요

01. 딥페이크

02. 현황

03. 문제점

04.목표및기대효과

### 캡스톤 디자인 목표 및 기대효과

' 여러 탐지 우회기술인 안티포렌식 기법에도 강인한 딥페이크 탐지 모델 생성 '



안티포렌식 기법으로 조작된 이미지나 영상을 좀 더 민감하게 판별할 수 있고, 더 나아가 관련 범죄 발생률을 줄일 수 있음

01. 딥페이크

02. 현황

03. 문제점

04.목표및기대효과

### 캡스톤 디자인 목표 및 기대효과

### ' 여러 탐지 우회기술인 안티포렌식 기법에도 강인한 딥페이크 탐지 모델 생성 '



캡스톤 디자인 1: 안티포렌식 공격기법을 학습에 반영하는 방법으로 강인한 탐지모델 생성

캡스톤 디자인 2 : 학습에 반영하지 않은 안티포렌식 공격기법에 대해서도 강인한 모델 생성

### 캡스톤 디자인2 내용

- 01. 주요기능
- 02. 학습절차

# **02** แម

#### 01. 주요 기능

02. 학습절차

### 주요 기능

#### 다양한 유형의 안티포렌식 데이터셋에 대한 높은 딥페이크 탐지율을 도출

⇒ 다양한 안티포렌식 공격기법의 공격 종류와 공격 강도를 랜덤하게 적용한 데이터셋 을 생성 후 적대적 학습에 사용

학습에 반영한 공격



학습에 반영하지 않은 공격

⇒ 모두에 강인한 모델 생성


# **02** 내용

01. 주요 기능

#### 02. 학습절차

## 학습절차

• 제안하는 적대적 학습 기법 도면



### 캡스톤 디자인2 추진 전략

- 01. 예상 문제점
- 02. 진행사항
- 03. 역할 분담
- 04. 일정

#### 01. 예상 문제점

02. 진행사항


03. 역할 분담

04. 일정

### 예상문제점

#### 컴퓨터비전 프로젝트에서 자주 대두되는 문제 : 데이터셋의 저작권 문제

#### ⇒ AI허브의 개방된 학습용 데이터셋을 사용



01. 예상 문제점

#### 02. 진행사항

03. 역할분담

04. 일정

### 진행사항

다양한 안티포렌식 기법이 적용된 데이터 셋 생성

Sharpening
Median blur
GoogLeNet Perturbation
Gaussian Noise
JPEG Compression

공격 순서 공격 강도 Random







● 적대적 학습 전 딥페이크 탐지 성능

Validation loss	Validation Accuracy								
0.0015	1.000								

01. 예상 문제점

#### 02. 진행사항

03. 역할분담

04. 일정

### 진행사항

• 앞으로의 계획 :

학습도면 절차에 따라 안티포렌식 데이터셋을 적대적 학습에 적용하여 **학습에 반영한 안티포** 렌식 공격 뿐만 아니라 학습에 반영하지 않은 공격들에 대해서도 강인한 모델 생성

01. 예상 문제점

02. 진행사항

03. 역할 분담

04. 일정

### 역할분담

각자 주어진 환경에 맞추어 업무 부담



김지수 (팀장)

실험 데이터셋 생성



김민지

학습 모델 생성



민지민

학습 모델로 성능 확인

01. 예상 문제점

02. 진행사항

03. 역할 분담

04. 일정

# 일정

월	6		7			8					9				10				11		
주	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
계획서																					
작성																					
계획발표																					
안티																					
포렌식																					
데이터셋																					
생성																					
실험진행																					
중간																					
보고서																					
작성																					
중간발표																					
최종발표																					

# 김사합니다