class rich.markdown.**Heading**(*tag*)

A heading.

> **Parameters**
>
> > **tag** ([*str*](#))

classmethod create(*markdown*, *token*)

Factory to create markdown element,

> **Parameters**
>
> > - **markdown** ([Markdown](#)) – The parent Markdown object.
> >
> > - **token** (*Token*) – A node from markdown-it.
>
> **Returns**
> > A new markdown element
>
> **Return type**
> > MarkdownElement

on_enter(*context*)

Called when the node is entered.

> **Parameters**
> > **context** ([MarkdownContext](#)) – The markdown context.
>
> **Return type**
> > None

class rich.markdown.**HorizontalRule**

A horizontal rule to divide sections.

class rich.markdown.**ImageItem**(*destination*, *hyperlinks*)

Renders a placeholder for an image.

> **Parameters**
>
> > - **destination** ([*str*](#))
> >
> > - **hyperlinks** ([*bool*](#))

classmethod create(*markdown*, *token*)

Factory to create markdown element,

> **Parameters**
>
> > - **markdown** ([Markdown](#)) – The parent Markdown object.
> >
> > - **token** (*Any*) – A token from markdown-it.
>
> **Returns**
> > A new markdown element
>
> **Return type**
> > MarkdownElement

on_enter(*context*)

Called when the node is entered.

> **Parameters**
> > **context** ([MarkdownContext](#)) – The markdown context.