KalandBörze

Adatszerkezet



Készítették: Nagy Tamás 13.I

Horváth Benedek 13.I

Tápai-Feró Marcell 13.I

Tartalomjegyzék

1. Táblák 2
1.1 user 2
1.2 events 2
1.3 favorites 2
1.4 applicant 3
1.5 cities 3
1.6 categories 3
1.7 mcategory 3
2. Táblák közötti kapcsolatok 4
2.1 user 4
2.2 events 4
2.3 favorites 4
2.4 applicant 4
2.5 cities 5
2.6 categories 5
2.7 mcategory 5
3. ER diagramm: 6

1. Táblák

1.1 user

- id (Primary Key): A felhasználóhoz automatikusan hozzárendelt, egyedi egész szám, amely automatikusan növekszik (int)
- username: A felhasználó kitalált neve (varchar(50))
- name: A felhasználó neve (varchar(50)) (Nem lehet benne szám)
- password: A felhasználó jelszava (varchar(70)) (Titkosított)
- e-mail: A felhasználó e-mail címe (varchar(255)) („@” karakter kötelező bele)
- phone: A felhasználó telefonszáma (varcher(20))
- birth_date: A felhasználó születési ideje (datetime)

1.2 events

- id (Primary Key): Az eseményhez automatikusan hozzárendelt, egyedi egész szám, amely automatikusan növekszik (int)
- name: Az esemény neve (varchar(100))
- description: Az esemény leírása (mediumtext)
- location: Az esemény helyszíne (varchar(60))
- address: Az esemény címe (varchar(100))
- pictures: Képek a helyszínről és az eseményről (set)
- publisher_id (Foreign Key): Az eseménylétrehozójának „user.id”-je
- start_date: Az esemény kezdete (datetime)
- end_date: Az esemény vége (datetime)
- city_id (Foreign Key): A város azonosítója hozzáköti a „cities.id” táblából (int)
- age_limit: Az eseményre való belépéshez el kell érnie minimum ezt az életkort (int)

1.3 favorites

- id (Primary Key): A kedvencekhez automatikusan hozzárendelt, egyedi egész szám, amely automatikusan növekszik (int)
- event_id (Foreign Key): A táblát hozzáköti az „events.id” táblához (int)
- user_id (Foreign Key): A táblát hozzáköti a „user.id” táblához (int)

1.4 applicant

- id (Primary Key): A jelentkezéshez automatikusan hozzárendelt, egyedi egész szám, amely automatikusan növekszik (int)
- event_id (Foreign Key): A táblát hozzáköti az „events.id” táblához (int)
- user_id (Foreign Key): A táblát hozzáköti a „user.id” táblához (int)

1.5 cities

- id (Primary Key): A városhoz automatikusan hozzárendelt, egyedi egész szám, amely automatikusan növekszik (int)
- name: A város neve (varchar(60))
- zip_code: A város irányítószáma (varchar(10))

1.6 categories

- id (Primary Key): A kategóriához automatikusan hozzárendelt, egyedi egész szám, amely automatikusan növekszik (int)
- name: A kategória neve (varchar(30))

1.7 mcategory

(A „categories” táblát hozzáköti az „events” táblához ezáltal lehetővé teszi a kategóriás szűrést az oldalon)

- id (Primary Key): A kategóriákhoz automatikusan hozzárendelt, egyedi egész szám, amely automatikusan növekszik (int)
- category_id(Foreign Key): A táblát hozzáköti az „categories.id” táblához (int)
- events_id (Foreign Key): A táblát hozzáköti a „events.id” táblához (int)

2. Táblák közötti kapcsolatok

2.1 user

id: Primary Key

Kapcsolatok:

- user.id → applicant.user_id (1:N)
- user.id → favorites.user_id (1:N)
- user.id → publisher.user_id (1:N)
- user.id → event.publisher_id (1:1)

2.2 events

id: Primary Key

Kapcsolatok:

- events.id → applicant.event_id (1:N)
- events.id → favorites.event_id (1:N)
- events.id → publisher.event_id (1:N)
- events.id → mcategory.event_id (1:N)
- events.publisher_id → user.id (1:1)
- events.city_id → cities.id (N:1)

2.3 favorites

id: Primary Key

Kapcsolatok:

- favorites.event_id → event.id (N:1)
- favorites.user_id → user.id (N:1)

2.4 applicant

id:

Kapcsolatok:

- applicant.event_id → event.id (N:1)
- applicant.user_id → user.id (N:1)

2.5 cities

id: Primary Key

Kapcsolatok:

- cities.id→ event.city_id (1:N)

2.6 categories

id: Primary Key

Kapcsolatok:

- categories.id → mcategory.category_id (1:N)

2.7 mcategory

id: Primary Key

Kapcsolatok:

- mcategory.event_id → event.id (N:1)
- mcategory.category_id →categories.id (N:1)

3. ER diagramm:

