

Phản biện phân tích của AI

AI hỗ trợ tạo workflow, sinh JMeter plan, viết runner, đọc JTL và tổng hợp metrics. Tuy nhiên, output đầu tiên chưa đáng tin để dùng trực tiếp. JMeter plan có cấu trúc XML hợp lệ nhưng JSON extractor lấy token lại nằm ngoài cây của request Login. Vì vậy các request cần xác thực trả 401. Nếu chỉ nhìn vào việc file `.jmx` được tạo thành công, AI có thể kết luận sai rằng workflow đã hoàn chỉnh. Tôi đã giữ raw log lỗi, truy tìm nguyên nhân và dùng runner đã sửa để xác minh lại correlation bằng token thật.

Các kết quả latency rất thấp vì backend và client chạy trên cùng localhost, SQLite và một Node process. Đây là baseline của máy kiểm thử, không phải năng lực production. Soak đạt 278,460 samples trong khoảng 599.935 giây với 0% lỗi và P95 7 ms, nhưng kết quả này vẫn không chứng minh hệ thống chịu được tải Internet hoặc nhiều node. Ngoài ra, positive-path performance pass không đồng nghĩa với việc hệ thống đúng đặc tả: source còn lỗi tăng login attempts thêm 2, thời gian lock sai, công thức coupon sai và checkout tin `total_amount` từ client.

Những đề xuất như dùng CSV, unique user, kiểm tra p95/p99 và tách Load/Stress/Spike là khả thi. Ngược lại, mọi kết luận về capacity production, CPU ceiling hoặc screenshot evidence nếu không có dữ liệu máy thật đều là hallucination. Con người phải duyệt raw JTL, xác minh response nghiệp vụ, chụp resource monitor và quay video cuối cùng.