

## Atividade aulas 27 e 30

01 – Reajuste de preço

ALGORITMO

DECLARE

LITERAL nome

REAL preco, novo\_preco

INTEIRO venda

ESCREVA("Digite o nome do produto: ")

LEIA(nome)

ESCREVA("Digite o preço atual: ")

LEIA(preco)

ESCREVA("Digite a venda média mensal: ")

LEIA(venda)

SE (venda < 500 E preco < 30) ENTÃO

novo\_preco  $\leftarrow$  preco + (preco \* 10 / 100)

SENÃO SE (venda >= 500 E venda < 1200 E preco >= 30 E preco < 80) ENTÃO

novo\_preco  $\leftarrow$  preco + (preco \* 15 / 100)

SENÃO SE (venda >= 1200 E preco >= 80) ENTÃO

novo\_preco  $\leftarrow$  preco - (preco \* 20 / 100)

SENÃO

    novo\_preco ← preco

FIM\_SE

ESCREVA("Produto: ", nome)

ESCREVA("Novo preço: R\$ ", novo\_preco)

FIM\_ALGORITMO

02 – Maior data

ALGORITMO "Maior Data"

    DECLARE

    INTEIRO d1, m1, a1

    INTEIRO d2, m2, a2

    ESCREVA("Digite a primeira data (dia mês ano): ")

    LEIA(d1, m1, a1)

    ESCREVA("Digite a segunda data (dia mês ano): ")

    LEIA(d2, m2, a2)

    SE (a1 > a2) ENTÃO

        ESCREVA("Maior data: ", d1, "/", m1, "/", a1)

    SENÃO SE (a2 > a1) ENTÃO

        ESCREVA("Maior data: ", d2, "/", m2, "/", a2)

SENÃO SE ( $m1 > m2$ ) ENTÃO

    ESCREVA("Maior data: ", d1, "/", m1, "/", a1)

SENÃO SE ( $m2 > m1$ ) ENTÃO

    ESCREVA("Maior data: ", d2, "/", m2, "/", a2)

SENÃO SE ( $d1 > d2$ ) ENTÃO

    ESCREVA("Maior data: ", d1, "/", m1, "/", a1)

SENÃO SE ( $d2 > d1$ ) ENTÃO

    ESCREVA("Maior data: ", d2, "/", m2, "/", a2)

SENÃO

    ESCREVA("As datas são iguais")

FIM\_SE

FIM\_ALGORITMO

### 03 – Preço do Carro

#### ALGORITMO

DECLARE

REAL custo, total

REAL perc\_dist, perc\_imp

ESCREVA("Digite o custo de fábrica: ")

LEIA(custo)

SE (custo <= 12000) ENTÃO

perc\_dist ← 5

perc\_imp ← 0

SENÃO SE (custo <= 25000) ENTÃO

perc\_dist ← 10

perc\_imp ← 15

SENÃO

perc\_dist ← 15

perc\_imp ← 20

FIM\_SE

total ← custo + (custo \* perc\_dist / 100) + (custo \* perc\_imp / 100)

ESCREVA("Preço ao consumidor: R\$ ", total)

FIM\_ALGORITMO

#### 04 - Ângulo (quadrante e voltas)

##### ALGORITMO

DECLARE

INTEIRO angulo, voltas, reduzido

ESCREVA("Digite o ângulo: ")

LEIA(angulo)

voltas  $\leftarrow$  angulo DIV 360

reduzido  $\leftarrow$  angulo MOD 360

SE (reduzido < 0) ENTÃO

reduzido  $\leftarrow$  reduzido + 360

FIM\_SE

SE (angulo  $\geq$  0) ENTÃO

ESCREVA("Sentido: anti-horário")

SENÃO

ESCREVA("Sentido: horário")

FIM\_SE

ESCREVA("Voltas: ", voltas)

SE (reduzido > 0 E reduzido < 90) ENTÃO

ESCREVA("1º quadrante")

SENÃO SE (reduzido > 90 E reduzido < 180) ENTÃO

ESCREVA("2º quadrante")

SENÃO SE (reduzido > 180 E reduzido < 270) ENTÃO

ESCREVA("3º quadrante")

SENÃO SE (reduzido > 270 E reduzido < 360) ENTÃO

ESCREVA("4º quadrante")

SENÃO

ESCREVA("Sobre um eixo")

FIM\_SE

FIM\_ALGORITMO