09.Services Web

23 janvier 2023

Développement web il3

Services web

HE-Arc (DGR) 2022

Applications distribuées

- Motivation : répartir l'exécution sur plusieurs machines
 - Principe : Les composants/services communiquent par le réseau
 - Problèmes : Hétérogénéité systèmes, langages, ...
 - Solution : Protocole générique, abstraction différences
 - Exemples: RPC, RMI (java), CORBA, DCOM (MS)
- Utiliser les technologies du web, comme HTTP et XML :
 - indépendantes de la plateforme, éprouvées, largement utilisées
- Système distribué importance de l'architecture :
 - orientée ressource¹ : atome : ressource (donnée) : REST
 - orientée service² : atome : service (traitement) : RPC (SOAP)

 $^{{}^{1}}https://en.wikipedia.org/wiki/Resource-oriented_architecture$

²https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_orient%C3%A9e_services

Service web

- 2 visions:
 - Utiliser les technos web pour développer des applis distribuées
 - Accès pour une application aux services offerts aux humains
- Service web = webapp pour une autre application :
 - Webapps: pour humains, via un navigateur (HTTP + HTML)
 - Services web: aux autres applications (HTTP + XML/JSON)
- Exemples :
 - Applications distribuées³ pour l'entreprise
 - Mashups⁴ d'applications web (exemples⁵)
 - Applications Facebook, API Google⁶
 - IFTTT⁷
- Consommer un service web # Créer un service web

SOAP

- AVANT : Simple Object Access Protocol (obsolète)
- Evolution de XML-RPC, format XML d'envoi de messages
- Architecture Orientée Service (SOA)
- · Indépendant du langage et de la plateforme
- Recommandation du w3c depuis 2003
- SOAP = abus de langage, service web WS-* est plus exact
- Spécifications WS-*8:
 - spécifications liées aux différents aspects des services web
 - pour déployer un WS : au minimum SOAP + WSDL + UDDI

SOAP

- Structure d'un message SOAP
 - Enveloppe, Entête, Corps, Erreurs

³https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Concept WS.jpg

⁴https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_composite

⁵https://www.programmableweb.com/category/mashups

⁶https://developers.google.com/apis-explorer/

⁷https://ifttt.com/

⁸https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_service_specifications

• Squelette:

SOAP

- Exemple⁹ requête/réponse
- Introduction à SOAP¹⁰ (fr)
- Créer un service web WS (SOAP) nécessite WSDL et UDDI :
 - SOAP : Echange de messages XML sur le réseau
 - WSDL: Web Service Description Language
 - UDDI : Universal Description, Discovery and Integration
- WSDL : Description des interfaces des web services
- UDDI : Découverte et inscription aux services web
 - annuaire d'informations sur les services web
 - annuaire d'interfaces de services web décrites en WSDL
- Tutorial WSDL/UDDI w3schools¹¹

REST: REpresentational State Transfer

- Style d'architecture sur lequel a été bâti le web
- Architecture Orientée Ressource (ROA)
- Chapitre 5 de la thèse¹² de Roy T. Fielding¹³ (fr¹⁴), 2000
- Parmi les contraintes¹⁵, une interface uniforme :

⁹http://www.w3schools.com/xml/xml soap.asp

¹⁰http://www.w3big.com/fr/soap/default.html#gsc.tab=0

¹¹http://www.w3schools.com/xml/xml_wsdl.asp

¹²http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

¹³https://fr.wikipedia.org/wiki/Roy_Fielding

¹⁴http://opikanoba.org/tr/fielding/rest/

¹⁵https://fr.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

- Identification des ressources (URI)
- Manipulation des ressources par des représentations
- Messages autodescriptifs
- Hypermédia comme moteur de l'état de l'application
- Ressource : information ou moyen d'accès
 - ex. : météo du jour, adresse ajout d'un article à un blog, ...
- Représentation : forme donnée à la ressource
 - ex.: page html, fichier PDF, image, flux RSS, fichier sonore, ...

REST

- Principes
 - Identifier les ressources avec des URI (noms)
 - Actions déterminées par des méthodes HTTP (verbes)
 - * GET : READ (sûre)
 * POST : CREATE
 - * PUT, PATCH : UPDATE (idempotente)
 - * DELETE : DELETE (idempotente)
 - Les liens hypertextes permettent de représenter le contenu : navigation
 - Les types MIME determinent la représentation de la ressource
- Rappel
 - Sûreté : Etat de la ressource (contenu) inchangé
 - Idempotence : plusieurs appels donnent le même résultat

REST

• L'appel d'une ressource avec des verbes différents produira un résultat différent :

Effet	Route	Verbe	URI (ressource)	Description
	Index	GET	/blogs	Affiche la liste
	New	GET	/blog/new	Affiche formulaire création
C	Create	POST	/blogs	Création en DB, puis redirection
R	Show	GET	/blogs/42	Affiche le blog 42
	Edit	GET	/blogs/42/edit	Formulaire édition blog 42
U	Update	PUT	/blogs/42	MAJ en DB blog 42
D	Destroy	DELETE	/blogs/42	Suppression ne DB blog 42

• Laravel, Django, Rails, ... sont RESTful!

Niveaux de maturité de Richardson¹⁶

- 0: Plain Old Xml (POX)
 - Utilisation de HTTP pour faire du RPC
- 1 : Ressources
 - Ressources identifiées par URI
- 2 : Verbes HTTP
 - Respect des propriétés des verbes HTTP
- 3 : Hypertext As The Engine Of Application State (HATEOAS)
 - Les états suivants sont documentés dans la réponse (link>)

SOAP vs REST

- webservice : exposer son API en REST ou SOAP?
- SOAP (WS-*)
 - hérité du monde de l'entreprise
 - plus de code pour manipuler la requête et générer la réponse
 - plus flexible, extensible (namespace)
 - valider requêtes depuis WDSL
 - nécessité d'un framework (ex : nuSOAP en PHP)
- REST
 - hérité du web
 - plus facile et rapide à utiliser
 - plus lisible et plus compact
 - maintenance plus facile
 - meilleure tolérance aux pannes

 $^{^{16}} http://martinfowler.com/articles/richardson Maturity Model.html\\$

Pour aller plus loin...

- Références
 - SOAP¹⁷, WSDL¹⁸, UDDI¹⁹, REST²⁰, The WSIO²¹
 - Des services web RESTful²², Une apologie de REST²³ (recommandés)
 - REST et architectures orientées service²⁴, Présentation ROA²⁵
 - The RESTful cookbook²⁶, How important is HATEOAS²⁷ (stack overflow)
- Exemples de services web:
 - Google²⁸, Yahoo²⁹, Flickr³⁰, Twitter³¹, ...
 - APIary³²: Aide au design d'une API REST
 - Tests: Postman, Hoppscotch³³, Ping-API³⁴, autres³⁵
- GraphQL³⁶
 - est destiné à devenir la prochaine évolution des apis REST utilisant JSON. Initié par Facebook, Github permet également d'en faire usage³⁷.

Sources

¹⁷https://www.w3.org/TR/soap/

¹⁸https://www.w3.org/2002/ws/desc/

¹⁹http://uddi.xml.org/

²⁰http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

²¹http://www.oasis-ws-i.org/

²²https://larlet.fr/david/biologeek/archives/20070629-architecture-orientee-ressource-pour-faire-des-services-web-restful/

 $^{^{23}} https://web.archive.org/web/20160310205502/http://home.ccil.org/\sim cowan/restws.pdf$

²⁴http://www.figer.com/Publications/SOA.htm

²⁵http://fr.slideshare.net/samijaber/symposium-dng-2008-roa

²⁶http://restcookbook.com/

²⁷http://stackoverflow.com/questions/20335967/how-useful-important-is-rest-hateoas-maturity-level-3

²⁸https://developers.google.com/products/

²⁹https://developer.yahoo.com/everything.html

³⁰https://www.flickr.com/services/api/

³¹https://dev.twitter.com/overview/api

³²https://apiary.io/

³³https://hoppscotch.io/

³⁴https://ping-api.com/

 $^{{\}it \tt 35} https://test sigma.com/blog/postman-alternatives/$

³⁶http://graphql.org/

³⁷https://developer.github.com/v4/