

OC-1: getPrisTilbud

Systemoperation

getPrisTilbud(startDestinaton,slutDestination,antalKm,dato)

Krydsreferencer

Bestil kørsel

Forudsætninger

En instans ftp af FTP findes.

En instans validator af Validator findes.

En instans koersel af Koersel findes

En instans startDestination af StartDestination findes

En instans slutDestination af SlutDestination findes

Slutbetingelser

[validator.validerOplysninger](#) er blevet kaldt.

En instans pb(startDestinaton,slutDestination,antalKm,dato) af PrisBeregner er blevet skabt.

pb.run() er blevet kaldt

beregnerPrisBesked er blevet præsenteret for brugeren

pb.getPris(antalKm) er blevet kaldt

pris er blevet sat til [ftp.getPris](#)

pris er blevet præsenteret for brugeren

OC-2: accepterPris

Systemoperation

accepterPris(startDestination, slutDestinaton, dato, antalPersoner, antalHjaelpemidler, antalBagage, kommentar, brugerNummer, tid, antalKm)

Krydsreferencer

Bestil kørsel

Forudsætninger

pris er blevet præsenteret for brugeren

En instans koerselskartotek KoerselsKartotek findes.

En instans validator af Validator findes.

Slutbetingelser

validator.validerinformation er blevet kaldt.

Koerselskartotek.gemKoersel(startDestination, slutDestinaton, dato, antalPersoner, antalHjaelpemidler, antalBagage, kommentar, brugerNummer, tid, antalKm)

kørselsBekræftelse er blevet præsenteret for brugeren.