



bestillingsOplysninger (de parametre vi mener når vi skriver bestillingsoplysninger heri)

startDestination : StartDestination

slutDestination : SlutDestination

dato : Date

antalPersoner : int

antalBagage : int

kommentarer : String

brugernummer : Int

antalHjælpermidler : int

<u>«Koersel»</u> <u>«Profil»</u> setDato(dato : Date) «Ko erselHistorik» getDate() : Date getKundeNummer(): double setAntalPersoner(antalPersoner : int) setDato(dato : Date) setKundeNummer(kundeNummer: double) getAntalPersoner():int getID(): int getDato() : Date getFuldtNavn(): String setHjaelpemidler(antalHjaelpemidler : int) setID(ID: int) setFuldtNavn(fuldtNavn: String) setAntalPersoner(antalPersoner:int) getHjaelpemidler():int getKapacitet(): int getAntalPersoner():int getEmail(): String setAntalBagage(antalBagage:int) setKapacitet(Kapacitet: int) setHjaelpemidler(antalHjaelpemidler : int) setEmail(email: String) getAntalBagage():int getNummerplade(): String getTlfNummer(): long getHjaelpemidler():int setKommentar(kommentar : String) setTlfNummer(tlfNummer: long) setNummerplade(Nummerplade: String) setAntalBagage(antalBagage : int) getKommentar():String setCPR(cpr : String) getAntalBagage():int setAdminKommentar(kommentar: String) getCPR():String setKommentar(kommentar: String) getAdminKommentar():String getKommentar():String setBrugerNummer(brugeNummer :int) setAdminKommentar(kommentar: String) getBrugerNummer():int getAdminKommentar():String getAntalKm():double setBrugerNummer(brugeNummer:int) setAntalKm(antalKm:double) getBrugerNummer():int getAntalKm():double setAntalKm(antalKm:double) getTid():Time setTid(tid:Time) getPris():double setPris(pris:double) getStartAdresse(): String setStartAdresse(adresse : String) getStartPostnummer(): int «Start Destination» «SlutDestination» getStartBynavn(): String getAdresse(): String getAdresse(): String setStartBynavn(bynavn : String) setAdresse(adresse : String) setAdresse(adresse : String) getPostnummer(): int getPostnummer(): int getSluttAdresse(): String setPostnummer(postnummer : int) setPostnummer(postnummer : int) setSlutAdresse(adresse : String) getBynavn() : String setBynavn(bynavn : String) getBynavn(): String getSlutPostnummer(): int setBynavn(bynavn : String) setSlutPostnummer(postnummer: int) getSlutBynavn() : String setSlutBynavn(bynavn : String) getID():int setID(ID:int) setErGodkendt(godkendt:boolean) getErGodkendt():boolean