## CRUD – Recherche de sommets

## Exercice – CRUD des sommets

A partir de l'exercice précédent sur la recherche de Sommets, implémentez un CRUD, soit la possibilité de créer, supprimer ou modifier un sommet.

Sur le fichier Enonce\_Tp5\_CRUD\_Recherche\_Sommets\_CRUD.php, le code du TP4 a été repris et les éléments suivants ont été modifié :

- 1) Le résultat d'une recherche sont retournés sous forme d'un tableau d'objet et non plus un tableau de string.
- 2) Rajout d'une fenêtre modale permettant de créer ou modifier un sommet
- 3) Rajout d'une fenêtre modale permettant de confirmer la suppression d'un sommet
- 4) Rajout d'un toast pour afficher les messages de confirmation
- 5) Remplacement de l'affichage de l'erreur par un toast
- 6) Les variables suivantes ont été rajouté

\$som_id	ID d'un sommet (On peut récupérer sous la forme de \$_POST['som_id'])
\$edit_nom	Nom d'un sommet (On peut récupérer sous la forme de \$_POST['edit_nom'])
\$edit_region	ID d'un sommet (On peut récupérer sous la forme de \$_POST['edit_region'])
\$edit_altitude	ID d'un sommet (On peut récupérer sous la forme de \$_POST['edit_altitude'])
\$confirmation	Variable de confirmation à définir pour l'affichage
<pre>\$_POST['save']</pre>	Renvoyé lors du clic du bouton « Créer » ou « Modifier » de la modale
\$_POST['delete']	Renvoyé lors du clic du bouton « Supprimer » de la modale

## A faire

A partir de ces nouvelles informations, rajouter le code nécessaire en PHP.

Bonus : Créer une nouvelle modale afin que lorsque l'on clique sur de l'un des sommets, celle-ci apparaît en affichant le détail du sommet. (C'est la partie « R » du CRUD).