


Programmation procédurale

Chapitre 3 : Conditions et boucles

Automne 2026

Répondre à tous les quiz sur <https://etc.ch/yi82>



// 3 syntaxes de décisions en C++

```
if (condition) instruction1; else instruction2;
```

```
variable = condition ? valeur1 : valeur2;
```

```
switch (valeur_enumerable) {
    case constante1 : instruction1; break;
    case constante2 : instruction2;
                    instruction3; break;
    default :
                    instruction4; break;
}
```

// 3 syntaxes de boucles en C++

```
while (condition) instruction;
```

```
for (initialisation; condition; action)
    instruction;
```

```
do instruction; while (condition);
```



Bloc de code

- On peut grouper plusieurs instructions dans un bloc pour former une **instruction composée**.
- Il suffit de les entourer **d'accolades { }**
Il est inutile de faire suivre un bloc par ;
- Un bloc peut contenir ses propres **déclarations** de variables.
- Une variable déclarée dans un bloc n'est **visible** que depuis l'intérieur de ce bloc.

```
{ // début du bloc  
  
    int maValeur;  
  
    instruction_1;  
    instruction_2;  
    ...  
    instruction_n;  
  
} // fin du bloc
```



Blocs imbriqués

- Vu de l'extérieur, un bloc fonctionne comme **une seule instruction**.
- Un bloc peut donc **inclure** d'autres blocs.
- L'**indentation** des blocs, ignorée par le compilateur, aide l'humain qui lit le code.
- Si des variables ont le même nom dans des blocs imbriqués, seule **la variable la plus imbriquée est visible**, elle masque les autres.

Note : Même masquée par une variable locale, la variable globale reste toujours visible sous le nom `::a`

```
int a = 1;

int main() {
    cout << a;           // 1
    int a = 2;
    cout << a;           // 2
    {
        int a = 3;
        cout << a;       // 3
        {
            int a = 4;
            cout << a;     // 4
        }
        cout << a;       // 3
    }
    cout << a;           // 2
    cout << ::a;         // 1
}
```



1. Décisions

- **if ... else**
 - Syntaxe
 - **if** imbriqués, recherche d'intervalle
- Opérateur ternaire **?:**
- **switch**
 - Syntaxe
 - Instruction **break** et fallthrough





if ... else si ... sinon

- Instruction de **branchement** conditionnel, qui permet d'exécuter une ou l'autre branche selon que la **condition booléenne** est vraie ou pas.
- La condition booléenne doit être entourée de **parenthèses**.
- La branche **else** est optionnelle :

```
if (condition) {  
    instructions_si_vrai;  
} else {  
    instructions_si_faux;  
}
```



if ... else (exemples)

```
int x; cin >> x;
if (x == 0) {
    cout << "Valeur nulle \n";
} else {
    cout << "Valeur non nulle \n";
}

int y; cin >> y;
if (cin) { // conversion du flux cin en booléen
    cout << "Valeur correctement lue\n";
} else {
    cout << "Erreur dans le flux d'entrée\n";
    y = 42;
}

if (x < y) {
    cout << "La première valeur est plus petite que la seconde\n";
} // pas de branche else
```



if imbriqués

- Une condition booléenne ne peut distinguer que 2 alternatives.
- Quand il y a **plus de 2 possibilités**, il faut imbriquer d'autres branchements dans les branches du **if ... else**.



```
if (x < 0) {  
    cout << "négatif";  
} else if (x == 0) {  
    cout << "nul";  
} else { // x > 0  
    cout << "positif";  
}
```




```
if (x < 0) {  
    cout << "négatif";  
} else {  
    if (x == 0) {  
        cout << "nul";  
    } else { // x > 0  
        cout << "positif";  
    }  
}
```


Application : recherche d'un intervalle



Comment afficher la description d'un tremblement de terre en testant la variable `richter` de type `double` codant son niveau ?

- Sans erreur
- Sans dupliquer de test.
- Y compris sans dupliquer de tests équivalents tels que $(\text{richter} < 5.)$ et $(\text{richter} \geq 5.)$.



© RTBF.be




Recherche d'un intervalle

- Tester **dans l'ordre** croissant ou décroissant des valeurs.
- En effectuant **d'abord le test le plus difficile** à passer :

```
if (richter < 2.) {  
    cout << "micro";  
} else if (richter < 4.) {  
    cout << "mineur";  
} else if (richter < 5.) {  
    cout << "léger";  
} else if (richter < 6.) {  
    cout << "modéré";  
} else if (richter < 7.) {  
    cout << "fort";  
} else if (richter < 8.) {  
    cout << "majeur";  
} else {  
    cout << "dévastateur";  
}
```

```
if (richter >= 8.) {  
    cout << "dévastateur";  
} else if (richter >= 7.) {  
    cout << "majeur";  
} else if (richter >= 6.) {  
    cout << "fort";  
} else if (richter >= 5.) {  
    cout << "modéré";  
} else if (richter >= 4.) {  
    cout << "léger";  
} else if (richter >= 2.) {  
    cout << "mineur";  
} else {  
    cout << "micro";  
}
```





Opérateur ternaire

- Il arrive souvent qu'une **instruction de branchement** serve exclusivement à choisir la valeur d'une expression. Par exemple :

```
double pi;  
if (estApproximatif) {  
    pi = 3.;  
} else {  
    pi = 3.141592653589793238;  
}
```

```
if (estFeminin) {  
    cout << "Mme";  
} else {  
    cout << "Mr";  
}
```

- Dans ce cas, il est préférable d'utiliser l'opérateur ternaire, une **expression dont la valeur dépend d'une condition** :

```
double pi = estApproximatif ? 3. : 3.141592653589793238;  
cout << ( estFeminin ? "Mme" : "Mr" );
```



Opérateur ternaire ? :


- Syntaxe :

```
condition ? valeur_si_vrai : valeur_si_faux;
```

- Priorité :

- identique aux opérateurs d'affectation (i.e. très faible)
- Type de l'expression déterminé par les 2 valeurs.
 - Elles doivent être de même type
 - Par exemple, le code ci-dessous ne compile pas (pourquoi ?)

```
cout << (estFeminin ? "Mme" : 'M' );
```





switch commutateur

- Lorsque les tests effectués dans une série de **if** imbriqués sont :
 - Uniquement des **égalités**
 - Entre une **même expression** et des **constantes**
 - De type **énumérable** (entier ou **enum**)



switch offre une syntaxe alternative

```
if (i == 0) {  
    cout << "zé";  
    cout << "ro";  
} else if (i == 1) {  
    cout << "un";  
} else {  
    cout << "une autre valeur";  
}
```

```
switch (i) {  
    case 0 :  
        cout << "zé";  
        cout << "ro"; break;  
    case 1 :  
        cout << "un"; break;  
    default :  
        cout << "autre valeur"; break;  
}
```



switch

- Syntaxe :

```
switch (condition_enumerable) {  
    case expression_constante1 : instructions_si_1; break;  
    case expression_constante2 : instructions_si_2; break;  
    default : instructions_par_défaut; break;  
}
```

- Le nombre de **case** peut varier. Leur ordre et celui de **default** : n'importe pas.
- Les expressions constantes doivent être **toutes différentes**, de type **enumérable** identique au type de la condition (ou convertibles implicitement), **évaluables à la compilation**.
- Si la condition n'est égale à aucune des constantes, les instructions suivant **default** : sont exécutées, ou aucune si **default** : est absent.



break;

- L'instruction **break** sort de l'instruction **switch**.
- En son absence, l'exécution continue au **case** ou **default** suivant :

```
switch (i) {  
    case 0 : cout << '0';  
    case 1 : cout << '1'; break;  
    case 2 : cout << '2';  
    default : cout << 'X';  
}
```

i	affichage
0	01
1	1
2	2X
3	X

Qu'affiche ce code pour n = 0 ?

Répondre à la question 1 sur
<https://etc.ch/yi82>



```
switch (n) {  
    case 0: cout << "A";  
    case 1: cout << "B"; break;  
    case 2: cout << "C";  
    default: cout << "D";  
}
```

- A** A
- B** AB
- C** ABCD
- D** AD



2. Boucles

- `while(...)` ...
- `for(...;...;...)` ...
- `do ... while(...)`
- Suivi manuel
- Boucles imbriquées






while tant que ...

- Instruction de **boucle** qui exécute l'instruction qui suit tant que la **condition booléenne** est vraie - aucune fois si la condition de départ est fausse.
- Syntaxe :

```
while (condition) {  
    // bloc d'instructions répété  
    // tant que vrai, ou saut hors du bloc  
}
```

- La condition booléenne doit être entourée de **parenthèses**.





while (examples)

```
int i = 4;  
while (i != 0)  
    cout << --i;
```

3210

```
int j = 8;  
while (j > 0) {  
    cout << j;  
    j /= 2;  
}
```

8421

```
int k = 1;  
while (k < 0) {  
    cout << k;  
    ++k;  
}
```

```
int j = 8;  
while (j >= 0) {  
    cout << j;  
    j /= 2;  
}
```

```
842100000000  
000000000000  
000000000000  
000000000000  
000000000000  
000000000000  
000000000000  
000000000000  
000000000000...
```



for pour tous les ...

- Une des boucles les plus fréquentes consiste à **parcourir** un intervalle `[a, b[`. Pour cela, il faut :
 - **Initialiser** un compteur à la valeur `a`
 - **Tester** que l'on reste inférieur à `b`
 - **Incrémenter** le compteur
- La boucle « **for** » permet de **regrouper ces 3 étapes** pour plus de lisibilité.

```
int i = a;           // initialisation
while (i < b) {       // condition
    instructions; ...
    ++i;              // incrémentation
}
```

```
for (int i = a; i < b; ++i) {
    instructions; ...
}
```



for

- Syntaxe :

```
for (initialisation; condition; action) {  
    // bloc répété tant que condition vraie ou saut hors du bloc  
}
```

- Equivalent à (en l'absence de saut) :

```
{ initialisation; while (condition) { instructions; action; } }
```

- Initialisation, condition et action sont optionnels.



for (examples)

```
for (int i = 0; i < 4; ++i)
    cout << i;
```

0123

```
for (int i = 1; i <= 4; ++i)
    cout << i;
```

1234

```
for (int i = 4; i != 0; --i)
    cout << i;
```

4321

```
for (int i = 8; i > 0; i /= 2)
    cout << i;
```

8421

```
for (int i = 10; i < 0; ++i)
    cout << i;
```

```
int i = 0;
for ( ; i < 4; ) {
    cout << i;
    ++i;
}
```

0123

```
int i = 0;
for (;;) {
    cout << i;
}
```

000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000...

Qu'affiche ce code ?

Répondre à la question 2 sur
<https://etc.ch/yi82>



```
for (int i = 10; i < 0; ++i) {  
    cout << i << " ";  
}  
cout << "fin";
```

- A** 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 fin
- B** 10 fin
- C** fin
- D** Rien : boucle infinie



Bornes symétriques, asymétriques

- Parcourir l'intervalle **symétrique** `[a, b]`, itérer `b-a+1` fois :

```
for (int i = a; i <= b; ++i)
```

- Parcourir l'intervalle **asymétrique** `[a, b[`, itérer `b-a` fois :

```
for (int i = a; i < b; ++i)
```

- Pour **parcourir les caractères d'une chaîne** `s`, on utilise typiquement un intervalle asymétrique `[0, s.length()[:`

```
for (int i = 0; i < s.length(); ++i)
    cout << s[i];
```




`for(e:c)` pour tout e dans c

- Depuis C++11, une boucle `for` peut également parcourir **tous les éléments** d'un **contenant**.
- Exemple : parcours de tous les caractères d'une chaîne `string s("Hello");`

```
for (char c : s) {  
    cout << char(toupper(c));  
}
```

HELLO

- Cette syntaxe est moins source d'erreurs que l'alternative avec des indices.

Note : Nous y reviendrons plus en détail après avoir vu les références, les tableaux, `std::vector`,
...



while ou for ?

- Il est toujours possible de remplacer une boucle **for** par une boucle **while** et réciproquement. Le choix impacte la **lisibilité** du code.
- On utilise plutôt **for** quand :
 - toute la logique d'avancement de la boucle peut être groupée après les instructions à répéter, i.e. dans l'action.
 - On connaît à priori le nombre d'itérations qui s'exécuteront
- On utilise plutôt **while** dans les autres cas.



while ou for ? (Exemples)

- Combien d'argent aurais-je en plaçant 10'000 CHF à 5% pendant 8 ans ?

```
double capital = capital_initial;
for (int i = 0; i < duree; ++i)
    capital *= (1 + taux / 100);
cout << capital << " CHF après " << duree << " ans\n";
```

14774.6 CHF après
8 ans

- Combien d'année sont nécessaires pour au moins doubler mon investissement de 10'000 CHF en le plaçant à 5% par an ?

```
double capital = capital_initial;
int duree = 0;
while (capital < capital_initial * 2.) {
    capital *= (1 + taux / 100);
    ++duree;
}
cout << "Doublement en " << duree << " ans\n";
```

Doublement en 15
ans



do ... while faire ... tant que

- Instruction de **boucle** qui exécute l'instruction **au moins une fois**, puis la répète tant que la condition booléenne est vraie.
- Syntaxe :

```
do { // bloc d'instructions  
} while (condition);
```

- La condition booléenne doit être entourée de **parenthèses**.
- La parenthèse finale est suivie d'un **point-virgule**.



do ... while (Exemple)

```
int n;  
do {  
    cout << "Entrez un entier (0 pour sortir): ";  
    cin >> n;  
    cout << "Vous avez entré " << n << endl;  
} while (n != 0);  
cout << "Bye" << endl;
```

```
Entrez un entier (0 pour sortir): 3  
Vous avez entré 3  
Entrez un entier (0 pour sortir): 4  
Vous avez entré 4  
Entrez un entier (0 pour sortir): 0  
Vous avez entré 0  
Bye
```



Suivi manuel

- Pour comprendre un code, il est parfois utile d'en suivre le fonctionnement **pas à pas**.
- Considérons le code suivant. Il y a 3 variables, que nous notons dans 3 colonnes.
- Les lignes indiquent les itérations.

n	sum	digit

```
// somme des chiffres  
int n    = 1729;  
int sum  = 0;  
while (n > 0) {  
    int digit = n % 10;  
    sum += digit;  
    n /= 10;  
}  
cout << sum << endl;
```



Suivi manuel

- `n` et `sum` sont initialisées avant d'entrer dans la boucle.

n	sum	digit
1729	0	

```
1 // somme des chiffres
2 int n = 1729;
3 int sum = 0;
4 while (n > 0) {
5     int digit = n % 10;
6     sum += digit;
7     n /= 10;
8 }
9 cout << sum << endl;
```



Suivi manuel

- n est > 0 , on entre dans la boucle.
- `digit` prend la valeur $1729 \% 10 = 9$.
- `sum` prend la valeur $0 + 9 = 9$.

<code>n</code>	<code>sum</code>	<code>digit</code>
1729	0	
	9	9

```
1 // somme des chiffres
2 int n = 1729;
3 int sum = 0;
4 while (n > 0) {
5     int digit = n % 10;
6     sum += digit;
7     n /= 10;
8 }
9 cout << sum << endl;
```




Suivi manuel

- Finalement, n prend la valeur $1729 / 10 = 172$.
- On barre les anciennes valeurs et indique la nouvelle valeur.

n	sum	digit
1729	0	
172	9	9

```
1 // somme des chiffres
2 int n = 1729;
3 int sum = 0;
4 while (n > 0) {
5     int digit = n % 10;
6     sum += digit;
7     n /= 10;
8 }
9 cout << sum << endl;
```



Suivi manuel

- La condition reste vérifiée, $172 > 0$.
- On effectue **l'itération suivante** en notant les nouvelles valeurs.

n	sum	digit
1729	0	
172	9	9
17	11	2

```
1 // somme des chiffres
2 int n = 1729;
3 int sum = 0;
4 while (n > 0) {
5     int digit = n % 10;
6     sum += digit;
7     n /= 10;
8 }
9 cout << sum << endl;
```



Suivi manuel

- On continue les itérations jusqu'à ce que $n \leq 0$.
- Le programme affiche donc 19, qui vaut bien $1 + 7 + 2 + 9$.

n	sum	digit
1729	0	
172	9	9
17	11	2
1	18	7
0	19	1

```
1 // somme des chiffres
2 int n = 1729;
3 int sum = 0;
4 while (n > 0) {
5     int digit = n % 10;
6     sum += digit;
7     n /= 10;
8 }
9 cout << sum << endl;
```



Boucles imbriquées

- Une boucle peut évidemment contenir une autre boucle :

```
for (char ligne = 'a'; ligne <= 'd'; ++ligne) {  
    for (int col = 1; col <= 5; ++col) {  
        cout << ligne << col << ' ';  
    }  
    cout << endl;  
}
```

```
a1 a2 a3 a4 a5  
b1 b2 b3 b4 b5  
c1 c2 c3 c4 c5  
d1 d2 d3 d4 d5
```

```
for (int y = 0; y < 5; ++y) {  
    for (int x = 0; x <= y; ++x)  
        cout << '*';  
    cout << endl;  
}
```

```
*  
**  
***  
****  
*****
```



3. Sauts

- **break**
- **continue**





Les instructions de saut

- En + des décisions et boucles, C++ fournit des instructions de saut qui sont :
 - **inutiles** : tout code avec saut peut être ré-écrit sans saut
 - **déconseillées** : sauter est le plus souvent moins clair que l'écriture alternative
 - mais **autorisées** et parfois pratiques.
 - à utiliser avec parcimonie
- Elles sont au nombre de deux :
 - **break**; qui sort du **switch** ou de la boucle la plus imbriquée
 - **continue**; qui passe à l'itération suivante de la boucle la plus imbriquée



break

- Syntaxe : **break**;
- Sort du **switch** ou de la boucle **for**, **while** ou **do ... while** la plus imbriquée.
- Ne permet pas de :
 - Sortir de boucles imbriquées
 - Sortir d'une boucle depuis un **switch**



break (Exemple 1)

- Afficher une barrière avec $n = 8$ sections et 9 poteaux :

```
|==|==|==|==|==|==|==|==|
```

Avec **break**;

```
for (int i = 0; true ; ++i) {  
    cout << "|";  
    if (i == n) break;  
    cout << "==" ;  
}
```

Sans **break**;

```
cout << "|";  
for (int i = 0; i != n; ++i)  
    cout << "==" << "|";
```

- Evite de dupliquer `cout << "|";`



break (Exemple 2)

- Sortir d'une boucle de recherche quand on a trouvé.
- Permet de séparer la logique du parcours (dans la boucle **for**) et celle de la recherche (dans le **if**):

```
string s = "Hello, world!";  
  
int i;  
for (i = 0; i < s.length(); ++i)  
    if (s[i] == 'o') break;  
  
if (i != s.length())  
    cout << "Le premier o est à l'indice " << i;  
else  
    cout << "Pas de o";
```

Le premier o est à l'indice
4



break (Exemple 3)

- Validation d'une entrée utilisateur :

```
int entree;

while (true) {
    cout << "Entrez un entier positif: ";
    cin >> entree;

    if (entree > 0) {
        break; // entree valide
    } else {
        cout << "Entree invalide. Essayez à nouveau" << endl;
    }
}
```



continue

- Syntaxe : **continue**;
- **Sort de l'itération courante** de la boucle la plus imbriquée :
 - Saute à l'évaluation de la **condition** pour une boucle **while** ou **do...while**
 - Saute à l'**action** pour les boucle **for**
- Les codes suivants sont équivalents :

```
while (condition_boucle) {  
    instructions1;  
    if (condition_test) continue;  
    instructions2;  
}
```

```
while (condition_boucle) {  
    instructions1;  
    if (not condition_test) {  
        instructions2;  
    }  
}
```

Qu'affiche ce code ?

Répondre à la question 3 sur
<https://etc.ch/yi82>



```
for (int i = 0; i < 5; ++i) {  
    if (i % 2 == 0) continue;  
    cout << i;  
}
```

- A** 024
- B** 13
- C** 01234
- D** 1234



continue for vs. while

```
for (int i = 0; i < 6; ++i) {  
    cout << ' ' << i;  
    if (i%2) continue;  
    cout << i;  
}
```

```
00 1 22 3 44 5
```

```
int i = 0;  
while (i < 6) {  
    cout << ' ' << i;  
    if (i % 2) continue;  
    cout << i; ++i;  
}
```

```
00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
int i = 0;  
while (i < 6) {  
    cout << ' ' << i;  
    if (i % 2) { ++i; continue; }  
    cout << i; ++i;  
}
```

```
00 1 22 3 44 5
```