

Programmation procédurale

Chapitre 2 : Types, références, arithmétique

Automne 2026

Répondre à tous les quiz sur <https://etc.ch/yi82>



Structure du chapitre

- Variables
- Types de base
- Opérateurs
- Références
- Priorité des opérateurs
- Commentaires
- Entiers : représentation, limites, dépassement
- Réels : IEEE 754, précision
- Conversions entre types

1. Variables



Variables

- Les variables servent à **stocker des valeurs**.
- Une variable doit être **déclarée** avant son utilisation.
- Pour déclarer une variable, il faut :
 - le **type de donnée** stocké (nombre entier, nombre réel, caractère, ...)
 - un **nom (identificateur)**
- Bonne pratique : **initialiser** les variables lors de la déclaration (création).
 - ... sans quoi son contenu est indéterminé.



```
int mon_entier;
```

Déclaration, contenu indéterminé

```
int mon_entier = 6;
```

Déclaration + initialisation

Exemple de déclaration des variables



Mais pourquoi utiliser des variables

- Faciliter la modification, la lecture et la réutilisabilité du programme.
- Stocker une entrée utilisateur, un résultat d'une opération, etc.

```
1 cout << "Nb bouteilles dans un pack : " << 6;  
2 cout << "Volume d'un pack(l) = " << 0.33 * 6;  
3 cout << "Poids d'un pack(g) = " << 13 * 6;  
4 cout << "Entrer le Nb de pack à expédier :";  
5 cout << "Le poids de votre colis(g) :" << 13 * 6 * nb_pack;
```

Dans le programme ci-dessus :

- Modifier le nombre (6) de bouteilles par pack nécessite de changer les lignes 1, 2, 3 et 5.
- Le calcul du poids d'un pack ($13 * 6$) est répété aux lignes 3 et 5.
- Il faut une variable `nb_pack` pour stocker l'entrée utilisateur, ligne 4.



Noms de variables

- Il est important de **choisir un nom explicite** qui **indique** à quoi sert cette variable

```
c = a * b;
```

est plus compréhensible avec des identificateurs parlants :

```
surface = largeur * hauteur;
```

- **Les règles syntaxiques C++** pour les noms d'identificateurs doivent être respectées.

Cpp core guidelines - identificateurs

- **NL5** : Le nom d'une variable ne doit pas mentionner son type (i.e. n'utilisez pas la [notation hongroise](#), e.g. `nSize`).
- **NL7** : La longueur d'un nom de variable doit être $\pm$ proportionnelle à sa portée (distance entre ses utilisations).
- **NL8** : Utilisez un style de nommage consistant : [snake_case](#), [camelCase](#), [PascalCase](#), ...
- **NL9** : N'utilisez pas TOUT_EN_MAJUSCULE pour les identificateurs autres que les macros (vues en ARO).
- **NL10** : Préférez le style [snake_case](#), c'est le style utilisé par la Standard Template Library (STL). Utilisez éventuellement [Majuscule_initiale](#) pour les types que vous définissez vous-même, comme [Bjarne Stroustrup](#).

Constantes

- Certaines variables ne doivent **pas changer de valeur** après leur initialisation dans le programme. On dit qu'elles sont immutables.
- Pour celles-ci, le C++ met à disposition le mot réservé **const** à placer juste avant la déclaration de la variable :

```
const int vol_bouteille = 33;
```

- Son **initialisation** à la déclaration est **obligatoire**.

Cpp core guideline CON.1 : Par défaut, définissez toutes vos variables **const**. Les variables mutables (non **const**) devraient être l'exception


Pourquoi utiliser des constantes ?

- Reprenons notre exemple de pack de bouteilles. Le code est encore plus facile à comprendre et à maintenir en cas de changement :

```
const int nb_bouteilles    = 6;
const int vol_bouteille    = 33;
const int poids_bouteille  = 13;
cout << "volume d'un pack(cl)      = " << vol_bouteille * nb_bouteilles;
cout << "Nb bouteilles dans un pack = " << nb_bouteilles;
const int poids_pack = poids_bouteille * nb_bouteilles;
cout << "poids d'un pack(g)        = " << poids_pack;
cout << "entrer le nb de pack à expédier :";
int nb_pack; // seule variable mutable
cin >> nb_pack;
cout << "le poids de votre colis(g) : " << poids_pack * nb_pack;
```

- On évite aussi l'apparition d'un « magic number » inexpliqué au milieu du code.

2. Types de base



Les types de base

- Les données en C++ sont **typées**.
- Un **type définit** :
 1. comment cette donnée est **stockée en mémoire** (nombre de bits et codage)
 2. les **opérations** possibles avec cette donnée
- Les types **fondamentaux** (ou de base) fournis par le langage permettent de stocker des données simples :
 - **caractères** typographiques
 - nombres **entiers**
 - nombres **réels**
 - **booléens**



Les types de base : entiers et réels

```
int nb_packs = 10;
```

- Stockent une valeur entière comme **-7** ou **1024**.
- Le type peut être qualifié par la **taille** utilisée pour le stocker et le fait d'être **signé** ou pas (voir la section Entiers).

```
float volume_canette = 0.33f;  
double pi = 3.141592;
```

- Stockent des nombres réels tels que **3.14** ou **0.01**.
- Le type **double** permet plus de précision que **float**.



Les types de base : caractères

```
char c = 'a';
```

- Le type `char` permet de stocker un **caractère**.
- En réalité il stocke un **entier**, sa taille est de 1 byte.
- Le code **ASCII** fait correspondre caractères et valeurs numériques.
- Pour définir une valeur littérale de type `char` on utilise les **simples guillemets** : `'a'`.

Les types de base : chaînes de caractères

```
string nom      = "Bob";  
string prenom   = "Alice";  
string titre    = "Programmation en c++";  
string ville;   // chaîne de caracteres vide ""
```

- Le type `string` permet de stocker une **chaîne de caractères**.
- Contrairement aux types simples, une variable **non initialisée** est définie comme une **chaîne vide**.
- Pour définir une variable de type `string` on utilise les **doubles guillemets** : `"Bob"`.


Les types de base : booléens

```
bool vrai = true;  
bool faux = false;
```

```
bool vrai = 42;  
bool faux = 0;
```

- Stockent une valeur booléenne : vraie ou fausse (**true** / **false**).
- C'est en fait un type numérique qui peut prendre les valeurs :
 - 0 pour **false**
 - 1 pour **true**
- Toute valeur numérique non nulle correspond à **true**.

3. Opérations



Expressions

- En C++, tout ce qui correspond à une valeur est une **expression**.
- On dit qu'elle « **renvoie** » une valeur :

```
int valeur = 3; // déclaration

4          // renvoie la valeur 4
valeur     // renvoie la valeur 3
5 + 2      // renvoie la valeur 7
```

- Nous en avons déjà vu plusieurs sortes :
 - Les littéraux constants
 - L'opérateur d'affectation



Littéraux constants

- La plus simple des expressions est une constante exprimée littéralement :
 - un caractère : 'A' entre **simples** guillemets
 - une chaîne de caractères : "Hello, World!" entre **doubles** guillemets
 - un entier : 59
 - un réel : 3.1416

Pour aller plus loin : lvalue vs rvalue

- **lvalue** (valeur de localisation) :
 - est une expression qui fait **référence à une adresse mémoire**.
 - une lvalue **a une adresse** qui peut être **accessible** par le programme.
 - Exemple : les noms de variables
- **rvalue** (valeur de résultat) :
 - est une expression qui **ne fait pas référence à une adresse mémoire** (n'est pas une lvalue).
 - Exemple : les littéraux constants, les résultats d'expressions qui ne se résolvent pas en lvalues.

```
int x = 7;    // x : lvalue, 7 : rvalue
```

Opérateur d'affectation =

- L'opérateur d'affectation = **copie** la valeur de l'**expression à droite** dans la **variable à gauche**.
- Exemple : **affecte la valeur 10** à la variable **age** :

age = 10; ✓

- Elle remplace la valeur actuelle de la variable par une **nouvelle valeur**, ce qui écrase la valeur qui s'y trouvait précédemment.
- À gauche, il faut une variable : ceci ne compile pas :

10 = age; ✗

Arithmétique sur les réels et les entiers

- Les types réels (`float`, `double`, ...) disposent des opérateurs `+`, `-`, `*` et `/` qui se comportent comme en mathématiques :

```
double somme = 1.0 + 3.0;      // 4.0
double difference = 7.0 - 3.0; // 4.0
double produit = 3.14 * 2.0;   // 6.28
double quotient = 5.0 / 2.0;   // 2.5
```

- Les types entiers (`int`, ...) disposent de `+`, `-`, `*`, `/` et `%`. Les trois premiers se comportent comme pour les réels.
- `/` effectue une **division entière** ; `%` en calcule le reste, appelé **modulo**.

```
int somme = 1 + 3;      // 4
int difference = 7 - 3; // 4
int produit = 3 * 2;    // 6

// 2, pas 2.5
int quotient_entier = 5 / 2;

// 2, le reste de la division
// entière de 8 par 3
int modulo = 8 % 3;
```

Division entière et modulo

- Pour a et b entiers, on a toujours l'égalité suivante :

$$(a/b) * b + (a\%b) == a$$

- Pour a et/ou b négatifs, il suffit de se souvenir que $(a \% b)$ est du même signe que a :

```
int a = 7, b = 4;    // ou -7, ou -4
cout << "a = " << a << ", ";
cout << "b = " << b << ", ";
cout << "a/b = " << a/b << ", ";
cout << "a%b = " << a%b << endl;
```

```
a = 7, b = 4, a/b = 1, a%b = 3
a = -7, b = 4, a/b = -1, a%b = -3
a = 7, b = -4, a/b = -1, a%b = 3
a = -7, b = -4, a/b = 1, a%b = -3
```

Qu'affiche ce code ?

Répondre à la question 1 sur
<https://etc.ch/yi82>



```
cout << 7 / 2 * 2.0;
```

- A** 7
- B** 6
- C** 7.0
- D** 3

Application

- Combien font 1729 centimes en francs ?

```
int total = 1729; // centimes
int francs = total / 100;
int centimes = total % 100;

cout << total << " centimes valent " << francs
      << " francs et " << centimes << " centimes";
```

```
1729 centimes valent 17 francs et 29 centimes
```

Opérateurs d'affectation composée

- Il est courant de modifier une variable pour lui ajouter ou soustraire une valeur, la multiplier par une valeur, etc.
- Les opérateurs `+=`, `-=`, `*=`, `/=` et `%=` permettent de combiner opération arithmétique et affectation :

Expression	Affectation composée équivalente
<code>nbre = nbre + 2;</code>	<code>nbre += 2;</code>
<code>total = total - rabais;</code>	<code>total -= rabais;</code>
<code>bonus = bonus * 2;</code>	<code>bonus *= 2;</code>
<code>prix = prix / 2;</code>	<code>prix /= 2;</code>
<code>taux = taux % 100;</code>	<code>taux %= 100;</code>

Incrémentation / décrémentation

- Incrémenter et décrémenter de 1 est une opération si fréquente qu'il y a en C++ des opérateurs qui y sont dédiés : **++** et **--** :

```
int compteur = 0;  
  
compteur = compteur + 1; // vaut 1  
compteur += 1;           // vaut 2  
compteur -= 1;           // vaut 1  
compteur++;              // vaut 2  
compteur--;              // vaut 1
```

Opérateurs de comparaison

- C++ fournit **6 opérateurs de comparaison** :

< plus petit que

> plus grand que

<= plus petit ou égal

>= plus grand ou égal

== égal (ne pas confondre avec
l'affectation =)

!= différent de

- Ils permettent de comparer des :
 - entiers
 - réels
 - chaînes de caractères (`string`)
- Ils renvoient des valeurs de type `bool`.

Opérateurs logiques

- C++ dispose des opérateurs logiques suivants :

- **not** (!)

- **or** (||)

- **and** (&&)

not « ! »	
0	1
1	0


or « »		
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

and « && »		
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

```
cout << ( (5 == 5) && (3 > 6) ) << endl; // 0 (false)
cout << ( (5 == 5) || (3 > 6) ) << endl; // 1 (true)
cout << ( (5 == 5) and (3 < 6) ) << endl; // 1 (true)
cout << ( (5 != 5) or (3 > 6) ) << endl; // 0 (false)
cout << !(5 == 5) << endl; // 0 (false)
cout << not(5 != 5) << endl; // 1 (true)
```

Construire une condition sûre

- Dans une condition **and** / **or**, l'évaluation se fait de gauche à droite et s'arrête dès que le résultat est connu (évaluation court-circuit).
- On en profite pour écrire des conditions sûres : tester d'abord la validité, ensuite utiliser la valeur.



```
((n != 0) and (p < m / n))
```

- ici, la division m / n n'est calculée que si n n'est pas nul.
- Règle pratique : dans une condition, placez d'abord le test qui protège ($n \neq 0$), ensuite l'expression protégée (m / n).

Lois de De Morgan

- La négation de la conjonction de deux propositions est équivalente à la disjonction des négations des deux propositions :

$\neg(A \text{ and } B)$ est équivalent à $(\neg A \text{ or } \neg B)$

- La négation de la disjonction de deux propositions est équivalente à la conjonction des négations des deux propositions :

$\neg(A \text{ or } B)$ est équivalent à $(\neg A \text{ and } \neg B)$

Opérations sur le type char

- Comme le type `char` stocke un entier correspondant au code ASCII du caractère, nous pouvons l'utiliser avec les opérations arithmétiques.

```
char x = 'B'; // 66
cout << x; // affiche B

x += 1;
cout << x; // affiche C

x += 32;
cout << x; // affiche c

x = x - 1;
cout << x; // affiche b
```

Qu'affiche ce code ?

Répondre à la question 2 sur
<https://etc.ch/yi82>



```
char c = 'A';  
c += 2;  
cout << c;
```

- A** C
- B** 67
- C** A2
- D** Ne compile pas

4. Références

Références (&)

- Une référence donne un second nom (un synonyme) à une variable existante.

```
int a = 0;  
int& ref_a = a;  
ref_a = 42;    // change la valeur de a, pas la variable référencée  
cout << a;    // affiche 42
```

- **Déclarer** une référence utilise le symbole **&** après le type. Elle **doit être initialisée**. La référence se comporte comme un synonyme de la lvalue référencée. Il n'y a pas de copie effectuée.
- Une référence **reste liée à sa variable** : l'affectation modifie la **valeur**, jamais le **lien**. Elle ne peut donc pas désigner une constante.

Qu'affiche ce code ?

Répondre à la question 3 sur
<https://etc.ch/yi82>



```
int a = 1;  
int& r = a;  
r = 5;  
a = 2;  
cout << r;
```

- A** 1
- B** 5
- C** 2
- D** Ne compile pas

Référence constante

- Une référence constante permet de lire une variable sans pouvoir la modifier.

```
int a = 42;  
const int& cref_a = a;  
cout << cref_a;    // affiche 42
```

```
cref_a = 0;    // ne compile pas
```

- Déclarer une référence constante utilise le symbole **&** après le **type** et le mot clé **const**. Elle doit être initialisée.
- On ne peut changer ni l'emplacement mémoire référencé ni la valeur qui y est stockée.

5. Priorités des opérateurs



Opérateurs - priorités

- Comme en mathématiques, les **opérateurs multiplicatifs** (*, / et %) **ont priorité** sur les opérateurs additifs (+ et -) :
 - $2 * 3 + 4$ vaut 10, et pas 14
- Si vous voulez changer l'ordre des calculs, il suffit d'ajouter des **parenthèses** :
 - $2 * (3 + 4)$ vaut 14
- Quand deux ou plusieurs opérateurs arithmétiques ont la même priorité, ils sont appliqués de gauche à droite ou de droite à gauche dans l'expression selon leurs règles d'association.

https://en.cppreference.com/w/cpp/language/operator_precedence

Que valent les expressions suivantes ?

Expressions	Résultats
$2 + 3 * 3$	11
$10 - 10 / 3$	7
$10 \% 3 + 1$	2
$4 + 2 * 2 * 5 - 1$	23
$(4 + 2) * 2 * (5 - 1)$	48
$10 - 2 * 3 + 1$	5
$(3.2 + 0.6) * -2.0$	-7.6
$(7 > 3) \text{ and } (2 * 2 == 4)$	true

6. Commentaires

```
// Cette section du chapitre  
// n'a que deux slides  
// accrochez-vous
```

Commentaires

- Permettent d'inclure des **explications** en langage courant, données **à la personne** qui lit le code.
- Ils sont **ignorés** par le **compilateur**.

```
double volumeCanette = 0.33; // en Litre
```

- Éviter de surcharger le code de commentaires redondants et/ou d'explications inutiles. Le choix des **noms** de vos variables et fonctions et la **structure** de votre code est au moins aussi importante que vos commentaires pour sa compréhension.

Commentaires - 2 styles

- **après //** et jusqu'à la fin de la ligne :


```
// Commentaire sur une ligne  
double volume = 2; // il peut suivre du code  
// On peut écrire sur plusieurs lignes  
// en les commençant toutes par deux fois le symbole /
```

- **entre /* et */**. Il peut commencer et s'arrêter en cours de ligne, ou en occuper plusieurs :

```
/* ceci est un commentaire sur plusieurs lignes qui commence  
par slash-étoile et finit par étoile-slash */  
/* mais rien n'empêche de n'écrire qu'une ligne */  
double /* n'importe */ volume /* où */ = 2;
```

7. Entiers

- Entiers signés : représentation en mémoire, complément à 2
- `sizeof`, `numeric_limits`
- Dépassement : le détecter, le prévenir
- Entiers non signés, `std::size_t`
- Entiers littéraux



<https://xkcd.com/953/>

Entiers signés et non signés

- Un entier **signé** peut être négatif, nul ou positif ; un entier **non signé** ne code que des valeurs ≥ 0 .
- Sur n bits, les deux ont le même nombre de **combinaisons** possibles (2^n) : seule leur **interprétation** change :
 - en signé, la moitié code des négatifs ; en non signé, le maximum est $\sim 2\times$ plus grand.
- Une combinaison de bits n'a pas de signe en soi : c'est le **type déclaré** qui dit comment le lire.
- En C++, les entiers sont signés par défaut. Les non signés sont vus plus loin.

Combinaison (8 bits)	Lu comme signé	Lu comme non signé
0000 0000	0	0
0111 1111	127	127
1000 0000	-128	128
1111 1111	-1	255

Entiers signés

- Stockés en mémoire sous forme binaire :
 - **Bit** = chiffre binaire : 0 ou 1
 - **Octet** = groupe de 8 bits
 - **Byte** = plus petit groupe de bits adressable. Typiquement un octet, mais pas toujours. Le nombre exact est défini dans la constante `CHAR_BIT` provenant de `<climits>`.
- Le **nombre de bits utilisés** détermine le nombre d'entiers représentables :
 - Avec n bits - $\frac{n}{8}$ octets - on peut représenter jusqu'à 2^n entiers différents
 - Les entiers positifs de 0 à $2^{n-1} - 1$ sont codés en base 2. Leur premier bit est toujours 0.
 - Pour les entiers négatifs, cela dépend de leur représentation, qui n'est pas spécifiée par le standard C++. Leur premier bit est toujours 1.

Complément à 2

- Même si ce n'est pas obligatoire, tous les systèmes actuels utilisent le complément à 2 pour représenter les entiers négatifs :
 - Coder la valeur absolue en base 2
 - Inverser tous les bits (0 devient 1, 1 devient 0)
 - Ajouter 1
- En complément à 2 avec des entiers sur n bits, on peut coder les entiers négatifs de -2^{n-1} à -1 .

Note : les autres représentations diffèrent peu. Par exemple, une représentation signe + amplitude peut coder les entiers de $-(2^{n-1} - 1)$ à $2^{n-1} - 1$. L'entier 0 utilise alors 2 représentations binaires.

Types entiers signés en C++

- Le C++ propose 4 tailles d'entiers signés :

```
signed short int  
signed int  
signed long int  
signed long long int
```

- Le nombre de bits utilisés par ces types n'est pas garanti. Les seules garanties sont :
 - `sizeof(short) <= sizeof(int) <= sizeof(long) <= sizeof(long long)`
 - `short` et `int` utilisent au moins 16 bits, `long` au moins 32, et `long long` au moins 64.
- On peut également utiliser le type caractère `signed char` comme un entier sur 8 bits. Le mot clé `signed` n'est pas optionnel dans ce cas.

sizeof

- L'opérateur **sizeof** retourne le nombre de bytes utilisés par le type ou l'expression en paramètre.
- Syntaxe : **sizeof**(type) ou **sizeof** expression :

```
cout << "s char      : " << sizeof(signed char) << endl;  
cout << "short       : " << sizeof(short)         << endl;  
cout << "int         : " << sizeof(int)           << endl;  
cout << "long        : " << sizeof(long)          << endl;  
cout << "long long   : " << sizeof(long long)      << endl;  
short int a = 42;  
cout << "a          : " << sizeof a               << endl;
```

```
s char      : 1  
short       : 2  
int         : 4  
long        : 8  
long long   : 8  
a           : 2
```

numeric_limits

- La manière la plus propre de connaître les propriétés d'un type numérique est d'utiliser les méthodes de `std::numeric_limits`, provenant de la librairie `<limits>`.
- Syntaxe :

```
std::numeric_limits<type>::lowest()    // plus petite valeur représentable  
std::numeric_limits<type>::max()       // plus grande valeur représentable  
std::numeric_limits<type>::digits      // nombre de bits hors bit de signe  
std::numeric_limits<type>::is_signed   // vrai pour les types signés  
std::numeric_limits<type>::is_integer  // vrai pour les types entiers
```

Dépassement

- Le résultat d'un calcul effectué avec un type donné peut ne pas être représentable dans ce type. On parle de dépassement.
- Exemple avec `std::numeric_limits<int>::max()` qui vaut 2'147'483'647 :

```
int a = 2'000'000'000;  
int b = 1'000'000'000;  
int c = a + b;  
cout << a << " + " << b << " = "  
      << c << endl;
```

```
2000000000 + 1000000000 =  
-1294967296
```

- Selon le standard C++, un dépassement sur un calcul en type entier signé donne un résultat non défini, et donc inutilisable.

Qu'affiche ce code ?

Répondre à la question 4 sur
<https://etc.ch/yi82>



```
int x = numeric_limits<int>::max();  
x = x + 1;  
cout << x;
```

- A** 2147483648
- B** -2147483648
- C** 0
- D** Le standard ne le dit pas

Prévenir un dépassement

- On peut vérifier si un calcul va dépasser avant de l'effectuer.
- L'addition déborde si :
 - Les 2 opérandes sont positives et le résultat est `> numeric_limits<int>::max()`
 - Les 2 opérandes sont négatives et le résultat est `< numeric_limits<int>::lowest()`
- Le code suivant vérifie ces deux possibilités :

```
bool sum_would_overflow(int lhs, int rhs) {  
    return (lhs >= 0) ?  
        numeric_limits<int>::max() - lhs < rhs :  
        rhs < numeric_limits<int>::lowest() - lhs;  
}
```

- Soustraction et multiplication peuvent également déborder.

Vol 501 d'Ariane 5

- Vol inaugural, 4 juin 1996.
- Même système de guidage inertiel qu'Ariane 4.
- Accélérations 5 fois plus fortes qu'Ariane 4.
- Dépassement dans le calcul de la position à partir des accélérations.
- L'ordinateur de bord ordonne un virage serré pour corriger la trajectoire.
- L'accélération latérale arrache un des boosters latéraux.
- La destruction automatique est engagée.





Entiers non signés

- Un entier non signé ne code que des valeurs ≥ 0 : sur n bits, de 0 à $2^n - 1$.
- Les types : `unsigned char`, `unsigned short`, `unsigned int`, `unsigned long`, `unsigned long long`.
- L'arithmétique non signée est définie modulo 2^n : un calcul qui déborde « repart de l'autre côté », sans erreur.

Arithmétique modulo 2^n

```
unsigned a32 = 2'000'000'000, b32 = 3'000'000'000;  
unsigned long long a64 = a32, b64 = b32;  
cout << a32 << " + " << b32 << " = " << a32 + b32  
      << " = " << a64 + b64 << " mod 4294967296";
```

2000000000 + 3000000000 = 705032704 = 5000000000 mod 4294967296

```
unsigned zero = 0; cout << zero - 1 << endl;  
cout << numeric_limits<unsigned>::max() + 1 << endl;
```

4294967295
0



std::size_t

- Type de retour de l'opérateur `sizeof`, de `string::size()`, ...
- Alias d'un type entier non signé suffisamment grand pour stocker la taille de tout objet en C++ y compris des tableaux.
- Défini dans de nombreux headers : `<cstdlib>`, `<cstdio>`, `<cstdliblib>`, ...
- Peut être synonyme de `unsigned int` (e.g. win32), `unsigned long` (e.g. macOS) ou `unsigned long long` (e.g. win64).
- Type des indices pour accéder aux éléments d'un `std::array`, d'un `std::vector`, ou aux caractères d'une `std::string`.

Entiers littéraux et suffixes de type

- Les entiers littéraux permettent d'écrire une valeur entière dans le code.
- Le séparateur ' facilite la lecture des grands nombres.


```
int un_million = 1'000'000;
```

- Pour aller plus loin : des préfixes (base 2, 8, 16) existent - voir cppreference.
- Un **suffixe**, minuscule ou majuscule, spécifie le type :

Suffixe	Type
Pas de suffixe	signed int
L	signed long int
LL	signed long long int
U	unsigned int
UL	unsigned long int
ULL	unsigned long long int

8. Réels

- Représentation en mémoire : IEEE 754, NaN
- Types réels en C++ : `float`, `double`
- Égalité vs presque égalité
- Réels littéraux, `setprecision`
- `<cmath>`



<https://xkcd.com/217/>

Types flottants

- Le concept de **virgule flottante** permet de représenter de **manière approchée** une large plage de nombres réels.
- Il consiste à représenter le réel r sous la forme $r = (-1)^s \cdot m \cdot b^e$, avec :
 - b la **base** entière, typiquement 2 ou 10
 - s le **signe** binaire $\in \{0, 1\}$
 - e l'**exposant** entier
 - m la **mantisse** réelle, avec $1 \leq m < b$ dans sa forme normalisée pour qu'une seule paire (m, e) code le même r .
- Par exemple, le réel $r = 314,2$ peut être représenté comme :
 - $r = +3,142 \cdot 10^2$ en base $b = 10$
 - $r = +1,22734375 \cdot 2^8$ en base $b = 2$

IEEE 754 : IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic

- Établi et mis à jour depuis 1985 par l'IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Définit les standards d'arithmétique en virgule flottante `binary16`, `binary32`, `binary64`, `binary128`, `binary256`, `decimal32`, `decimal64` et `decimal128`.
- Chacun de ces standards spécifie notamment :
 - La base b : 2 ou 10
 - Le nombre de bits utilisés en tout : 16, 32, 64, 128 ou 256
 - La précision p de chiffres en base b utilisés par la mantisse entière M
 - La manière de coder les chiffres décimaux en bits pour les standards `decimal...`
 - Le biais B et donc la plage d'exposants e utilisables avec les bits restants

NaN : not a number

```
cout << 0./0. << endl;  
cout << sqrt(-1) << endl;  
cout << 1./0. - 1./0. << endl;
```

```
nan  
nan  
nan
```

- Pour savoir si une valeur est un NaN, on utilise `isnan(x)`, de `<cmath>`.

Les types réels en C++

- C++ supporte trois longueurs de nombres réels via les 3 types suivants :
 - `float` : simple précision
 - `double` : double précision
 - `long double` : précision étendue
- `float` et `double` correspondent aux formats IEEE-754 `binary32` et `binary64` s'ils sont supportés par l'architecture du processeur.
- `long double` peut utiliser 64, 80 ou 128 bits selon la mise en œuvre.

Type	Nombre de bits	Signe	Mantisse	Exposant
<code>float</code>	32	1	23	8
<code>double</code>	64	1	52	11

Égalité vs. « presque égalité »

```
int main() {  
    double d1 = 1. / 5.;  
    double d2 = 1. / sqrt(5.) / sqrt(5.);  
    // afficher 20 chiffres après virgule  
    cout << fixed << setprecision(20)  
        << "d1=" << d1 << '\n'  
        << "d2=" << d2 << '\n';  
    cout << ((d1 == d2) ? "d1 == d2" : "d1 != d2") <<  
}
```

```
d1=0.2000000000000000001110  
d2=0.199999999999999998335  
d1 != d2
```

Deux calculs mathématiquement équivalents peuvent produire des arrondis différents. `==` exige une égalité exacte des valeurs stockées, pas des valeurs mathématiques attendues : ne jamais comparer deux réels avec `==`.

Comparer des réels

- Plutôt que l'égalité, on teste si l'écart entre les deux valeurs est plus petit qu'une tolérance :
 - `fabs(v)` : valeur absolue d'un réel, de `<cmath>`
 - `fabs(x - y)` est donc la distance entre `x` et `y` :

```
// tolérance absolue : quand on connaît l'ordre de grandeur attendu  
if (fabs(x - y) < 1e-9) ...  
// tolérance relative : quand il varie  
if (fabs(x - y) <= 1e-9 * max(fabs(x), fabs(y))) ...
```

- Absolue : écart maximal fixe. Valable seulement autour d'un ordre de grandeur connu.
- Relative : l'écart autorisé est une fraction des valeurs comparées. `1e-9` signifie « les 9 premiers chiffres significatifs coïncident », à toute échelle.
- Cas de 0 : seule l'absolue fonctionne, une fraction de 0 vaut 0.

Une version rigoureuse raisonne en ULP, l'écart entre deux réels voisins, et traite à part les nombres dénormalisés proches de zéro.
Voir `almost_equal` sur `cppreference`.

setprecision(n)

- Précise le nombre de chiffres décimaux à afficher :
 - après la virgule en `fixed` et `scientific`
 - avant et après la virgule en `defaultfloat`, sans compter les zéros initiaux, et en n'affichant pas les zéros finaux après la virgule si `noshowpoint`.
- Le dernier chiffre est arrondi au plus proche.
- Des chiffres supplémentaires peuvent apparaître quand la précision demandée est plus grande que celle du type utilisé. Ils correspondent à la conversion en décimal de la représentation binaire.

```
float pi10 = 31.415926;  
cout << cout.precision() << endl  
    << scientific << pi10 << endl  
    << fixed << pi10 << endl  
    << defaultfloat << pi10 << endl  
    << setprecision(4) << pi10 << endl  
    << setprecision(30) << pi10 << endl  
    << showpoint << pi10 << endl;
```

```
6  
3.141593e+01  
31.415926  
31.4159  
31.42  
31.4159259796142578125  
31.4159259796142578125000000000
```

Réels littéraux

- Tous les formats d'affichage peuvent être utilisés pour des constantes littérales réelles.
- Le type par défaut est `double`.
- Les suffixes `F` ou `f` (resp. `L` ou `l`) spécifient une constante littérale de type `float` (resp. `long double`).
- Attention, il est nécessaire qu'au moins un élément permette de savoir qu'il ne s'agit pas d'un entier littéral : `.` / `e`.
- Un réel littéral qui déborde vaut l'infini.

Quel est le type de chaque littéral ?

Littéral	Type
<code>2.</code>	<code>double</code>
<code>2e+1</code>	<code>double</code>
<code>3.14L</code>	<code>long double</code>
<code>3.1E-4L</code>	<code>long double</code>
<code>3</code>	<code>int</code>
<code>314L</code>	<code>long int</code>
<code>0x2f</code>	<code>int (47)</code>
<code>314F</code>	ne compile pas
<code>1e600000</code>	<code>double (inf)</code>
<code>-1e600000</code>	<code>double (-inf)</code>

#include <cmath>


<cmath> fournit les fonctions

Famille	Fonctions
Trigonométriques	sin, cos, tan, asin, acos, ...
Hyperboliques	cosh, sinh, tanh, asinh, ...
Exponentielles et logarithmiques	exp, log, ...
Puissances	pow, sqrt, ...
Valeur absolue	abs, fabs, ...
Arrondi	round, ceil, floor, ...

Voir <http://www.cplusplus.com/reference/cmath/>

9. Conversions entre types

- Syntaxe
- Types de conversions numériques
 - Promotion numérique entière
 - Conversions entier → entier, ? → réel, et réel → entier
 - Arrondis
- Conversions implicites



<https://xkcd.com/1406/>

Syntaxe de conversion

- Pour convertir explicitement une expression d'un type à un autre, ce cours utilise une seule écriture : **static_cast**.
- La conversion implicite (affectation entre types compatibles) reste possible, le compilateur peut avertir si elle dégrade la valeur.

```
int e = 42;  
double d1 = static_cast<double>(e); // explicite  
double d2 = e;                      // implicite
```

- Pour aller plus loin : d'autres écritures existent (héritées du C) - à reconnaître, pas à utiliser.



Types de conversions numériques

Avec 5 types entiers signés, 5 types non signés et 3 types réels, il y a 156 conversions possibles d'un type numérique à un autre. Pour simplifier, on les groupe en

- Promotions numériques vers `int`
- Conversions
 - Entier vers entier
 - Tout type numérique vers réel
 - Réel vers entier

Conversion entier → entier

```
for (int s : { 100, 200, 8100, 40000, -10 })  
    cout << setw(5) << s << " : "  
        << setw(4) << +(unsigned char) s << "(uc) "  
        << setw(4) << +(signed char) s << "(sc) "  
        << setw(5) << (unsigned short) s << "(us) "  
        << setw(6) << (signed short) s << "(ss)"  
        << setw(11) << (unsigned int) s << "(ui)\n";
```

```
100 : 100(uc) 100(sc) 100(us) 100(ss) 100(ui)  
200 : 200(uc) -56(sc) 200(us) 200(ss) 200(ui)  
8100 : 164(uc) -92(sc) 8100(us) 8100(ss) 8100(ui)  
40000 : 64(uc) 64(sc) 40000(us) -25536(ss) 40000(ui)  
-10 : 246(uc) -10(sc) 65526(us) -10(ss) 4294967286(ui)
```

- Le + devant `(unsigned char)` et `(signed char)` force la promotion en `int` : sans lui, `cout` afficherait un caractère au lieu d'un nombre. Équivalent explicite : `static_cast<int>((unsigned char) s)`.

Conversion entier → entier : résultats

```
100 : 100(uc) 100(sc) 100(us) 100(ss) 100(ui)
200 : 200(uc) -56(sc) 200(us) 200(ss) 200(ui)
8100 : 164(uc) -92(sc) 8100(us) 8100(ss) 8100(ui)
40000 : 64(uc) 64(sc) 40000(us) -25536(ss) 40000(ui)
-10 : 246(uc) -10(sc) 65526(us) -10(ss) 4294967286(ui)
```

- **100** est représentable dans tous les types : la valeur est conservée partout.
- **200** → `signed char` : hors de -128..127, donc $200 - 256 = -56$.
- **8100** → `unsigned char` : $8100 \bmod 256 = 164$; les mêmes bits relus en `signed char` donnent -92.
- **40000** → `signed short` : $40000 - 65536 = -25536$.
- **-10** vers un type non signé remonte en haut de l'intervalle : 246 (uc), 65526 (us), $2^{32} - 10 = 4294967286$ (ui).

Conversions vers des réels

- La conversion de `float` en `double` est une promotion numérique : elle ne modifie pas la valeur.
- Pour les autres conversions vers `float`, `double` et `long double` :
 - Si la valeur peut être représentée exactement, elle ne change pas
 - Si la valeur est comprise entre deux valeurs représentables, le choix entre ces deux valeurs dépend de l'implémentation.
 - Sinon, le résultat est indéfini.

```
float a = 0.5;          cout << setprecision(10) << a << endl;
float b = 3.1415926536; cout << setprecision(10) << b << endl;
float c = 1e41;         // c est indéfini, probablement +inf
```

```
0.5
3.141592741
```

Conversion réel vers entier

- Pour convertir un réel en entier, la partie fractionnaire est tronquée :

```
int    a = 2.55;           // a = 2
int    b = -2.55;          // b = -2
double c = 2.55;
int    d = c + 0.5;         // troncation => 3
```

- Pour une valeur non représentable dans le type entier, le résultat est indéfini.

Attention aux erreurs d'arrondi

- La conversion réel → entier peut donner des résultats surprenants :

```
double d = 100 * 4.35;  
cout << d << " ?= " << int(d) << endl;
```

435 ?= 434

- Le calcul en réel se fait avec une précision finie en sa représentation binaire. Le résultat n'est pas exactement 435 :

```
cout << setprecision(20) << d << endl;
```

434.99999999999994316

- On résout ce problème en spécifiant explicitement la méthode d'arrondi avant de convertir en entier :

```
cout << int(round(d)) << endl;
```

435

Conversions implicites


- Il est possible d'écrire des expressions arithmétiques en mélangeant les types. Par exemple, quel est le type de l'expression suivante ?

`5 * 3.14F + 5.3e-2;`

- Pourtant, les opérateurs arithmétiques binaires :
 - ne sont définis que pour deux opérandes de même type
 - retournent une valeur du même type que leurs opérandes
- Les opérateurs (unaires ou binaires) ne sont pas définis pour les types entiers plus courts que `int` (`signed char`, `unsigned char`, `signed short` et `unsigned short`).
- Il y a donc conversion implicite des opérandes avant d'appliquer l'opérateur.

Exemple

$5 * 3.14F + 5.3e-2;$



Attention aux comparaisons

- Les règles pour les opérateurs arithmétiques s'appliquent également aux opérateurs de comparaison.
- Cela pose problème si l'on compare des entiers signés et non signés :

```
signed int    a = -1;  
unsigned int  b =  1;  
  
cout << (signed(-1)    < signed(1))    << endl;  
cout << (unsigned(-1) < unsigned(1)) << endl;  
cout << (a < b) << endl;
```

```
1  
0  
0
```

Qu'affiche ce code ?

Répondre à la question 5 sur
<https://etc.ch/yi82>



```
unsigned u = 0;  
cout << (u - 1 > 0);
```

- A** 1
- B** 0
- C** Ne compile pas
- D** Erreur à l'exécution

Avertissements du compilateur

- Le compilateur peut nous avertir de ces conversions implicites dégradantes (perte de précision / dépassement possible) avec l'option `-Wconversion`:

```
int unEntier = 3.14;
```

```
warning: implicit conversion from 'double' to 'int' changes value from 3.14 to 3 [-Wliteral-conversion]
```

- Le compilateur peut nous avertir de conversions implicites entre types signés et non signés avec l'option `-Wsign-conversion`:

```
int a = 4;  
unsigned int b = 5;  
cout << a - b; // affiche 4294967295
```

```
warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
```

Au delà du C++, quel que soit le langage ...

- Quels types sont disponibles pour traiter des entiers / des réels ?
- Quel est leur coût en mémoire ?
- Le langage dispose-t-il d'un type non signé ?
- Quelle est la plage des valeurs représentables par chaque type ?
- Quelle est la précision des calculs en réel ?
- Comment le dépassement est-il géré lors des calculs ?
- Quels opérateurs / fonctions mathématiques sont disponibles ?
- Comment convertir explicitement d'un type à l'autre ?
- Comment les conversions implicites sont-elles gérées dans les expressions hybrides (si elles sont autorisées) ?
- Comment les arrondis sont-ils gérés ?
- Comment formater ces nombres sous forme de texte ?
- Existe-t-il un type réel en base décimale pour les calculs financiers ?