

SDR - Systèmes Distribués et Repartis**Cheatsheet Go***16 septembre 2025***Table des matières**

1 Snippet d'exercice	1
2 Typage	2
2.1 Tableaux	3
2.2 Maps	3
3 Conditionnelles	3
3.1 If	4
3.2 Switch	4
3.3 Boucles	4
3.3.1 For classique	4
3.3.2 Foreach	4
3.3.3 While	4
3.3.4 Boucle infinie	4
4 Fonctions	4
4.1 Fonction anonyme	5
5 Structures et composition	5
5.1 Déclaration de types	6
5.1.1 Nouveau type	6
5.1.2 Alias de type	6
5.2 Structures	6
5.2.1 Méthodes	6
5.3 Interfaces	7

1 Snippet d'exercice

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var test = "Michel";

    nom := "Christophe";

    tableau := [3]string{test, nom, "Paul"}

    age := map[string]string{
        tableau[0]: "22",
        tableau[1]: "24",
        tableau[2]: "18",
    }

    if i := 10; i > 0 {
        tableau[0] = "42"
    }

    fmt.Println("Salut,",
        test + " (" + age["Michel"] + " ans),",
        nom + " (" + age[nom] + " ans) ainsi que",
        tableau[2])
}
```

2 Typage

Il existe 2 manières de déclarer une variable:

```
var <name> <type> = <value>
```

où

```
<name> := <value>
```

⚠ Warning

La seconde méthode fonctionne uniquement pour une variable locale muable.

2.1 Tableaux

```
var <name> [<size>]<type> = [<size>]<type>{<value1>, <value2>, ...}

var tab [3]string = [3]string{"Michel", "Christophe", "Paul"}
name := [3]string{"Michel", "Christophe", "Paul"}
```

2.2 Maps

```
var <name> map[<key_type>]<value_type> = map[<key_type>]<value_type>{
    <key1>: <value1>,
    <key2>: <value2>,
    ...
}

var age map[string]string = map[string]string{
    "Michel": "22",
    "Christophe": "24",
    "Paul": "18",
}
```

Ensuite nous pouvons soit accéder à une valeur via sa clé:

```
age["Michel"] // "22"
```

Soit modifier une valeur via sa clé:

```
age["Michel"] = "42"
```

3 Conditionnelles

3.1 If

```
if <condition> {  
    // code  
} else if <condition> {  
    // code  
} else {  
    // code  
}
```

Il est possible d'initialiser une variable dans la condition:

```
if i := 10; i > 0 {  
    // code  
}
```

3.2 Switch

De même que pour les if, il est possible d'initialiser une variable dans la condition:

```
switch i := 10; i {  
case 1:  
    // code  
case 2:  
    // code  
default:  
    // code  
}
```

3.3 Boucles

La boucle for est la seule boucle en Go. Elle peut être utilisée de plusieurs façons:

3.3.1 For classique

```
for i := 0; i < 10; i++ {  
    // code  
}
```

3.3.2 Foreach

```
for index, value := range <array_or_map> {  
    // code  
}
```

où `index` est l'index de l'élément dans le tableau ou la clé dans la map, et `value` est la valeur de l'élément.

3.3.3 While

```
for <condition> {  
    // code  
}
```

3.3.4 Boucle infinie

```
for {  
    // code  
}
```

4 Fonctions

Une des particularités de Go est que les fonctions peuvent retourner plusieurs valeurs:

```
func <name>(<param1> <type1>, <param2> <type2>, ...) (<return_type1>, <return_type2>, ...) {  
    // code  
    return <value1>, <value2>, ...  
}
```

Cela peut s'avérer très pratique pour retourner une valeur et une erreur:

```
func divide(a int, b int) (int, error) {  
    if b = 0 {  
        return 0, fmt.Errorf("division by zero")  
    }  
    return a / b, nil  
}
```

i Info

En Go, il est aussi possible d'utiliser de donner qu'un seul type à plusieurs paramètres consécutifs:

```
func add(a, b int) int {  
    return a + b  
}
```

cela est aussi valable pour les types de retour.

4.1 Fonction anonyme

Il est possible de définir une fonction sans lui donner de nom:

```
func(<param1> <type1>, <param2> <type2>, ...) (<return_type1>, <return_type2>, ...) {  
    // code  
    return <value1>, <value2>, ...  
}
```

Cela peut être utile pour passer une fonction en argument à une autre fonction:

```
var add = func(a int, b int) int {  
    return a + b  
}
```

5 Structures et composition

5.1 Déclaration de types

5.1.1 Nouveau type

```
type <new_type> <existing_type>
```

quelques exemples:

```
type intGenerator func() int

type image [][]uint32

type celsius float64
type fahrenheit float64

var ebullitionC celsius = 100
var ebullitionF fahrenheit = ebullitionC // ERROR : Cannot assign celsius to fahrenheit
```

5.1.2 Alias de type

```
type <new_type> = <existing_type>
```

quelques exemples:

```
type celsius = float64
type fahrenheit = float64

var ebullitionC celsius = 100
var ebullitionF fahrenheit = ebullitionC // Correct ; même type : float64
```

5.2 Structures

```
struct {
    <field1> <type1>
    <field2> <type2>
    //...
}
```

quelques exemples:

```
type Person struct {
    name string
    age int
}

// Création d'une struct avec champs "zéros"
var fred Person // {"", 0}

// Création avec valeurs initiales fournies
var fred = Person{"fred", 99} // {"fred", 99}

// Création avec valeurs initiales fournies et nommées, ordre arbitraire
var fred = Person{age: 99, name: "fred"} // {"fred", 99}

// Création avec valeurs initiales partiellement fournies, "zéros" ailleurs
var fred = Person{name: "fred"} // {"fred", 0}
```

i Info

Note: les règles d'export s'appliquent aux champs: pour qu'un champ soit public en dehors du package, il doit commencer par une majuscule.

5.2.1 Méthodes

Il est possible de définir des méthodes sur des types définis par l'utilisateur:

```
func (<name> <type>) <name> (<parameters>) <return_types> {  
    // code  
}
```

quelques exemples:

```
func (p Person) Majeur() bool {  
    return p.age >= 18  
}  
  
if fred.Majeur() {}
```

5.3 Interfaces

Une interface est un ensemble de méthodes. Un type implémente une interface s'il possède toutes les méthodes de l'interface.

```
type <interface_name> interface {  
    <method1>(<parameters>) <return_types>  
    <method2>(<parameters>) <return_types>  
    //...  
}
```