
Padrões de Projeto

Padrões Comportamentais

— Dra. Alana Morais —

Objetivo Aula

Apresentar e discutir sobre os padrões comportamentais:


Iterator

Command

Iterator


“PROVER UMA MANEIRA DE ACESSAR OS ELEMENTOS DE UM OBJETO AGREGADO SEQUENCIALMENTE SEM EXPOR SUA REPRESENTAÇÃO INTERNA.”

Iterator




Iterator - Problema


1. Cliente precisa acessar os elementos;
2. Cada coleção é diferente e não queremos expor a estrutura interna de cada um para o Cliente.



Iterator - Problema




Iterator - Solução



1. A interface **Iterator** declara as operações necessárias para percorrer uma coleção: buscando o próximo elemento, recuperando a posição atual, reiniciando a iteração, etc.
2. O **Concrete Iterator** implementa algoritmos específicos para percorrer uma coleção. O objeto iterador deve rastrear o progresso de percurso por conta própria. Isso permite que vários iteradores percorram a mesma coleção independentemente um do outro.
3. A interface **Collection** declara um ou vários métodos para obter iteradores compatíveis com a coleção. Observe que o tipo de retorno dos métodos deve ser declarado como a interface do iterador para que as coleções concretas possam retornar vários tipos de iteradores.
4. **Concrete Collection** retornam novas instâncias de uma determinada classe de agente iterativo toda vez que o cliente solicita uma. Você pode estar se perguntando: onde está o restante do código da coleção? Não se preocupe, deve estar na mesma aula. É que esses detalhes não são cruciais para o padrão real, por isso estamos omitindo-os.
5. O cliente trabalha com coleções e iteradores por meio de suas interfaces. Dessa forma, o cliente não é acoplado a classes concretas, permitindo que você use várias coleções e iteradores com o mesmo código de cliente.

Iterator - Estrutura



Iterator - Exemplo

Exemplo de código

Quando Usar?

Iterators servem para acessar o conteúdo de um agregado sem expor sua representação interna

- Oferece uma interface uniforme para atravessar diferentes estruturas agregadas
- Iterators são implementados nas coleções do Java. É obtido por meio do método `iterator()` de `Collection`, que devolve uma instância de `java.util.Iterator`.
- Interface `java.util.Iterator`:
- `iterator()` é um exemplo de FactoryMethod

```
package java.util;  
public interface Iterator<E> {  
    boolean hasNext();  
    Object next();  
    void remove();  
}
```

Quando Usar?

- Quiser acessar objetos agregados (coleções) sem expor a estrutura interna;
- Quiser prover diferentes meios de acessar tais objetos;
- Quiser especificar uma interface única e uniforme para este acesso.

Iterator - Vantagens e Desvantagens

Múltiplas formas de acesso:

- Basta implementar um novo iterador com uma nova lógica de acesso.

Interface simplificada:

- Acesso é simples e uniforme para todos os tipos de coleções.

Mais de um iterador:

- É possível ter mais de um acesso à coleção em pontos diferentes.

Iterator - Exercício

Imagine que você está trabalhando no sistema da Spotify

Você precisará lidar com coleções armazenadas de diferentes formas.

Iterator - Exercício


Possível solução

```
1  ArrayList<Canal> arrayListDeCanais = new ArrayList<Canal>();
2  Canal[] matrizDeCanais = new Canal[5];
3
4  for (Canal canal : arrayListDeCanais) {
5      System.out.println(canal.nome);
6  }
7
8  for (int i = 0; i < matrizDeCanais.length; i++) {
9      System.out.println(matrizDeCanais[i].nome);
10 }
```


Command

"Encapsular uma requisição como um objeto, permitindo que clientes parametrizem diferentes requisições, filas ou requisições de log, e suportar operações reversíveis."


Command



Command - Problema



Estrutura de Command



```
public interface Command {  
    public Object execute(Object arg);  
}
```


```
public class Server {  
    private Database db = ...;  
    private HashMap cmds = new HashMap();  
  
    public Server() {  
        initCommands();  
    }  
  
    private void initCommands() {  
        cmds.put("new", new NewCommand(db));  
        cmds.put("del",  
            new DeleteCommand(db));  
        ...  
    }  
}
```

```
    public void service(String cmd,  
        Object data) {  
        ...  
        Command c = (Command)cmds.get(cmd);  
        ...  
        Object result = c.execute(data);  
        ...  
    }  
}
```

```
public interface NewCommand implements Command {  
  
    public NewCommand(Database db) {  
        this.db = db;  
    }  
  
    public Object execute(Object arg) {  
        Data d = (Data)arg;  
        int id = d.getArg(0);  
        String nome = d.getArg(1);  
        db.insert(new Member(id, nome));  
    }  
}
```

```
public class DeleteCommand implements Command {  
  
    public DeleteCommand(Database db) {  
        this.db = db;  
    }  
  
    public Object execute(Object arg) {  
        Data d = (Data)arg;  
        int id = d.getArg(0);  
        db.delete(id);  
    }  
}
```

Command



1.

2.

3.

4.

5.

Command - Exemplo

A loja virtual Alana Surf Wear precisa processar suas compras em seu sistema de modo a tornar este processo transparente para as diversas formas de pagamento possíveis.

A loja virtual pode vender por meio de boletos, cartões de crédito e débito.

Command

- Vantagens

- Princípio da responsabilidade única. Você pode separar classes que invocam operações de classes que executam essas operações.
- Princípio Aberto / Fechado. Você pode introduzir novos comandos no aplicativo sem quebrar o código do cliente existente.
- Você pode implementar desfazer / refazer.
- Você pode implementar a execução adiada de operações.
- Você pode montar um conjunto de comandos simples em um complexo.

- Desvantagens

- O código pode se tornar mais complicado, já que você está introduzindo uma nova camada entre remetentes e destinatários.

Command - Pesquisa

- Cite exemplos de Command
 - Na API Java
 - Em frameworks
- Qual a diferença entre
 - Strategy e Command?
 - State e Command?
 - State e Strategy?

Dúvidas?

alanamm.prof@gmail.com