C practicum les 1

Semester 4 NSE

Voor alle opdrachten geldt: 100% C code

Opdracht 1:

Maak een functie die inkomsten belasting uitrekent bij een bepaald inkomen:

Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoeveel-inkomstenbelasting-betalen voor de specificatie van de tarieven. De functie hoeft geen rekening te houden met personen die dit jaar AOW krijgen.

NB: Voor een belastingsysteem met schijven geldt: Als je 1 Euro bruto meer verdient, is je netto salaris nooit lager dan als je 1 Euro minder had verdiend. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schijventarief

Maak in de main een stuk code om de functie te testen. Printen en invoer van het toetsenbord alleen in de main.

```c
#include <stdio.h>

#define SCHIJF_1_GRENS 38883.0
#define SCHIJF_2_GRENS 78426.0
#define TARIEF_1 0.3575
#define TARIEF_2 0.3756
#define TARIEF_3 0.4950

double berekenInkomstenbelasting(double inkomen) {
    if (inkomen <= 0) return 0.0;
    if (inkomen <= SCHIJF_1_GRENS) return inkomen * TARIEF_1;
    if (inkomen <= SCHIJF_2_GRENS)
        return SCHIJF_1_GRENS * TARIEF_1 + (inkomen - SCHIJF_1_GRENS) * TARIEF_2;
    return SCHIJF_1_GRENS * TARIEF_1 + (SCHIJF_2_GRENS - SCHIJF_1_GRENS) * TARIEF_2 +
            (inkomen - SCHIJF_2_GRENS) * TARIEF_3;
}

int main() {
    double inkomen, belasting;

    printf("Bruto jaarinkomen (euros): ");
    if (scanf("%lf", &inkomen) != 1 || inkomen < 0) {
        printf("Ongeldige invoer\n");
        return 1;
    }

    belasting = berekenInkomstenbelasting(inkomen);

    printf("\nBruto:      € %.2f\n", inkomen);
    printf("Belasting:  € %.2f\n", belasting);
    printf("Netto:      € %.2f\n", inkomen - belasting);
    printf("Tarief:     %.2f%%\n", inkomen > 0 ? (belasting / inkomen * 100) : 0);

    return 0;
}
```

Author: Tom Steenvoorden
Date: 23-02-2026

Het gebruikt #define constanten voor de grensbedragen en tarieven, zodat deze makkelijk aan te passen zijn. De main-functie vraagt het inkomen via scanf, roept de berekeningsfunctie aan, en toont bruto, belasting, netto en het effectieve tarief.
Voorbeeldoutput:

```
Bruto jaarinkomen (euros): 50000
Bruto:      € 50000.00
Belasting:  € 18232.19
Netto:      € 31767.81
Tarief:     36.46%

Bruto jaarinkomen (euros): 25000
Bruto:      € 25000.00
Belasting:  € 8937.50
Netto:      € 16062.50
Tarief:     35.75%
```

Author: Tom Steenvoorden
Date: 23-02-2026

Opdracht 2:

Maak een spel hoger lager met een beperkt aantal beurten. Print na afloop ook alle ingevoerde getallen en vraag of de speler nogmaals wil spelen. Maak een random getal tussen een (door de gebruiker) te kiezen ondergrens en een te kiezen bovengrens met de rand functie uit de stdlib: https://en.cppreference.com/w/c/numeric/random/rand

Verberg de complexiteit van het maken van een random getal in een functie

```c
int randomGetal(int ondergrens, int bovengrens) {
    return ondergrens + rand() % (bovengrens - ondergrens + 1);
}
int main() {
    char nogmaals;
    srand(time(NULL));
    do {
        int ondergrens, bovengrens, getal, gok;
        int gokken[100];
        int aantal = 0;
        printf("\nGeef ondergrens: ");
        scanf("%d", &ondergrens);
        printf("Geef bovengrens: ");
        scanf("%d", &bovengrens);
        getal = randomGetal(ondergrens, bovengrens);
        printf("\nRaad het getal tussen %d en %d!\n", ondergrens, bovengrens);
        for (int i = 0; i < 7; i++) {
            printf("Gok %d: ", i + 1);
            scanf("%d", &gok);
            gokken[aantal] = gok;
            aantal++;

            if (gok == getal) {
                printf("Goed geraden!\n");
                break;
            } else if (gok < getal) {
                printf("Hoger!\n");
            } else {
                printf("Lager!\n");
            }
        }
        if (gok != getal) {
            printf("Het getal was %d\n", getal);
        }
        printf("Je gokken: ");
        for (int i = 0; i < aantal; i++) {
            printf("%d ", gokken[i]);
        }
        printf("\n");
        printf("\nNogmaals spelen? (j/n): ");
        scanf(" %c", &nogmaals);
    } while (nogmaals == 'j' || nogmaals == 'J');
    return 0;
```

Author: Tom Steenvoorden
Date: 23-02-2026

Voorbeeldoutput:

```
Geef ondergrens: 1
Geef bovengrens: 50

Raad het getal tussen 1 en 50!
Gok 1: 25
Hoger!
Gok 2: 40
Lager!
Gok 3: 32
Hoger!
Gok 4: 36
Lager!
Gok 5: 34
Goed geraden!
Je gokken: 25 40 32 36 34

Nogmaals spelen? (j/n): j

Geef ondergrens: 1
Geef bovengrens: 100

Raad het getal tussen 1 en 100!
Gok 1: 50
Hoger!
Gok 2: 75
Lager!
Gok 3: 60
Hoger!
Gok 4: 70
Hoger!
Gok 5: 72
Lager!
Gok 6: 71
Goed geraden!
Je gokken: 50 75 60 70 72 71

Nogmaals spelen? (j/n): n
```

Author: Tom Steenvoorden
Date: 23-02-2026

Opdracht 3:

Een module bestaat uit 6 deelcijfers. Het vak is behaald als minimaal een voldoende hebt als gemiddelde en maximaal 1 vier. Het vak is met lof behaald indien het gemiddelde minimaal een 7,5 is en geen deelcijfer lager dan een 7. Laat de gebruiker de cijfers invullen.

- Geef ook een toelichting op het behaalde resultaat.

Randvoorwaarde:

- Gebruik 1 functie om het gemiddelde te berekenen
- 1 functie om het aantal te lage cijfers te berekenen
- Alleen in de main mag geprint worden
- Het programma blijft ook doorwerken als gebruikers bewust verkeerde input via het toetsenbord geeft

- Is je code ook geschikt voor een ander aantal dan 6 deelcijfers?
- Hoeveel code moet je je wijzigen als de regels voor slagen/zakken aangepast worden.

```
// Flexibele constanten - wijzig hier om aantal cijfers aan te passen
#define AANTAL_CIJFERS 6

// Berekent gemiddelde van array
float bereken_gemiddelde(float cijfers[], int aantal) {
    float som = 0.0;
    for (int i = 0; i < aantal; i++) {
        som += cijfers[i];
    }
    return som / aantal;
}

// Telt hoeveel cijfers onder de grenswaarde zijn
int tel_te_lage_cijfers(float cijfers[], int aantal, float grenswaarde) {
    int teller = 0;
    for (int i = 0; i < aantal; i++) {
        if (cijfers[i] < grenswaarde) {
            teller++;
        }
    }
    return teller;
}
```

Author: Tom Steenvoorden
Date: 23-02-2026

```c
int main() {
    // Constanten - wijzig hier om regels aan te passen
    const float MIN_GEMIDDELDE = 5.5;
    const float LOF_GEMIDDELDE = 7.5;
    const float ONVOLDOENDE_GRENS = 5.5;
    const int MAX_ONVOLDOENDES = 1;
    const float LOF_MIN_CIJFER = 7.0;

    float cijfers[AANTAL_CIJFERS];


    printf("=== CIJFER BEREKENING ===\n");
    printf("Voer %d deelcijfers in (tussen 0.0 en 10.0):\n\n", AANTAL_CIJFERS);

    // Vraag alle cijfers met input validatie
    for (int i = 0; i < AANTAL_CIJFERS; i++) {
        float cijfer;
        int geldig = 0;

        while (!geldig) {
            printf("Cijfer %d: ", i + 1);

            // Check of scanf een getal heeft gelezen
            if (scanf("%f", &cijfer) == 1) {
                if (cijfer >= 0.0 && cijfer <= 10.0) {
                    cijfers[i] = cijfer;
                    geldig = 1;
                } else {
                    printf("  --> ERROR: Cijfer moet tussen 0.0 en 10.0 zijn!\n");
                }
            } else {
                printf("  --> ERROR: Dat is geen geldig getal!\n");
                while (getchar() != '\n');  // Leeg input buffer
            }
        }
    }

    // Bereken resultaten
    float gemiddelde = bereken_gemiddelde(cijfers, AANTAL_CIJFERS);
    int aantal_onvoldoendes = tel_te_lage_cijfers(cijfers, AANTAL_CIJFERS, ONVOLDOENDE_GRENS);
    int aantal_onder_7 = tel_te_lage_cijfers(cijfers, AANTAL_CIJFERS, LOF_MIN_CIJFER);

    // Bepaal eindoordeel
    bool behaald = (gemiddelde >= MIN_GEMIDDELDE) && (aantal_onvoldoendes <= MAX_ONVOLDOENDES);
    bool met_lof = (gemiddelde >= LOF_GEMIDDELDE) && (aantal_onder_7 == 0);

    // Toon resultaat
    printf("\n=== RESULTAAT ===\n");
    printf("Gemiddelde: %.2f\n", gemiddelde);

    if (met_lof) {
        printf("Status: MET LOF BEHAALD!\n");
    } else if (behaald) {
        printf("Status: BEHAALD\n");
    } else {
        printf("Status: NIET BEHAALD\n");
    }

    return 0;
}
```

Author: Tom Steenvoorden
Date: 23-02-2026

Voorbeeld Output

```
=== CIJFER BEREKENING ===
Voer 6 deelcijfers in (tussen 0.0 en 10.0):

Cijfer 1: 8.5
Cijfer 2: 7.0
Cijfer 3: 9.0
Cijfer 4: 7.5
Cijfer 5: 8.0
Cijfer 6: 7.5

=== RESULTAAT ===
Gemiddelde: 7.92
Status: MET LOF BEHAALD!

=== CIJFER BEREKENING ===
Voer 6 deelcijfers in (tussen 0.0 en 10.0):

Cijfer 1: 3.5
Cijfer 2: 4.0
Cijfer 3: 5.0
Cijfer 4: 6.0
Cijfer 5: 4.5
Cijfer 6: 7.0

=== RESULTAAT ===
Gemiddelde: 5.00
Status: NIET BEHAALD
```

Author: Tom Steenvoorden
Date: 23-02-2026

Opdracht 4:

a) Maak een programma die de score berekent voor 1 speler die aan het bowlen is (zonder spare of strike). Na iedere worp voer je via het toetsenbord het aantal omgegooide kegel in. Standaard mag je 2x werpen per beurt. Denk goed na over hoeveel lussen je nodig hebt en waarvoor iedere lus dient. Sla alle omgegooide pins op in een array.

b) Houd nu ook rekening met de correcte regels voor een spare en strike. Met welke waardes heb je getest?

   Zie OutPut onder Code

c) Twee spelers zijn nu aan het bowlen. Breid je programma van de vorige vraag uit. Als het goed is heb je vooral een extra lus nodig. Het grootste deel van het programma blijft hetzelfde

d) Uitdaging: Maak nu een variant waarbij het aantal worpen per beurt variabel is. Bijvoorbeeld een klein kind dat nog niet zo goed is mag 3x gooien. Maak de code wel zo generiek mogelijk en gebruik niet te veel if statements.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

#define MAX_FRAMES 10
#define MAX_WORPEN 21

int bereken_score(int worpen[], int aantal) {
    int score = 0, idx = 0;
    for (int frame = 0; frame < MAX_FRAMES; frame++) {
        if (worpen[idx] == 10) {
            score += 10 + worpen[idx + 1] + worpen[idx + 2];
            idx++;
        } else if (worpen[idx] + worpen[idx + 1] == 10) {
            score += 10 + worpen[idx + 2];
            idx += 2;
        } else {
            score += worpen[idx] + worpen[idx + 1];
            idx += 2;
        }
    }
    return score;
}
```

Author: Tom Steenvoorden
Date: 23-02-2026

```c
int main() {
    printf("=== BOWLING ===\n");

    int spelers;
    printf("Aantal spelers (1-2): ");
    while (scanf("%d", &spelers) != 1 || spelers < 1 || spelers > 2) {
        printf("ERROR: voer 1 of 2 in: ");
        while (getchar() != '\n');
    }

    char naam1[50], naam2[50];
    int score1, score2 = 0;

    printf("Naam speler 1: ");
    scanf("%s", naam1);
    score1 = speel_spel(naam1);

    if (spelers == 2) {
        printf("\nNaam speler 2: ");
        scanf("%s", naam2);
        score2 = speel_spel(naam2);
    }

    printf("\n=== EINDSTAND ===\n");
    printf("%s: %d punten\n", naam1, score1);
    if (spelers == 2) {
        printf("%s: %d punten\n", naam2, score2);
        printf("Winnaar: %s\n", score1 > score2 ? naam1 : score2 > score1 ? naam2 : "Gelijkspel");
    }

    return 0;
}
```

```c
int speel_spel(char* naam) {
    int worpen[MAX_WORPEN] = {0}, idx = 0;
    printf("\n=== %s ===\n", naam);

    for (int frame = 1; frame <= MAX_FRAMES; frame++) {
        int pins = 10, max_worpen = (frame == 10) ? 3 : 2;
        printf("\nFrame %d:\n", frame);

        for (int w = 1; w <= max_worpen; w++) {
            int gepind;
            while (scanf("%d", &gepind) != 1 || gepind < 0 || gepind > pins) {
                printf("ERROR: voer 0-%d in: ", pins);
                while (getchar() != '\n');
            }

            printf("  Worp %d: %d pins\n", w, gepind);
            worpen[idx++] = gepind;
            pins -= gepind;

            if (gepind == 10 && w == 1 && frame < 10) {
                printf("  STRIKE!\n");
                break;
            }
            if (pins == 0 && w == 2 && frame < 10) {
                printf("  SPARE!\n");
                break;
            }
            if (frame == 10 && pins == 0) pins = 10;
        }
    }
    return bereken_score(worpen, idx);
}
```

Date: 23-02-2026

```
OUTPUT:
=== BOWLING ===
Aantal spelers (1-2): 1
Naam speler 1: Tom
=== Tom ===
Frame 1:
1
  Worp 1: 1 pins
7
  Worp 2: 7 pins
Frame 2:
2
  Worp 1: 2 pins
8
  Worp 2: 8 pins
  SPARE!
Frame 3:
8
  Worp 1: 8 pins
3
ERROR: voer 0-2 in: 2
  Worp 2: 2 pins
  SPARE!
Frame 4:
—-
ENZ (anders word te lang
—-
Frame 9:
2
  Worp 1: 2 pins
6
  Worp 2: 6 pins

Frame 10:
3
  Worp 1: 3 pins
4
  Worp 2: 4 pins
4
ERROR: voer 0-3 in: 3
  Worp 3: 3 pins

=== EINDSTAND ===
Tom: 94 punten
```

Author: Tom Steenvoorden
Date: 23-02-2026