

API 명세서

1. User

user("/api/user")

Aa Name	≡ path	≡ role	i≡ HTTP method	≡ requestDto	≡ responseDto
<u>로그인</u>	/login	WHOLE	POST		
<u>유저 정보 조회</u> (TSID)	/info	USER	GET	토큰 받아서 거기서 뽑기	{ nickname email phoneNumber categoryList agreementDto }
<u>닉네임 중복 확</u> <u>인</u>	/nickname	WHOLE	POST	requestParam nickname	
<u>유저 정보 수정</u>	/{userTsid}	USER	PUT	{ UserDto(수정한 거) }	
<u>유저 탈퇴</u>	/{userTsid}	USER	DELETE		

2. Manager

manager("/api/manager")

API 명세서 1

Aa Name	≡ path	≡ role	∷ HTTP method	≡ requestDto	≡ responseDto
<u>로그인</u>	/login	MANAGER	POST		
<u>매니저 계</u> 정 생성		ADMIN	POST	{ tsid nickname code }	
<u>매니저 정</u> 보 조회 (TSID)	/info	MANAGER	GET	토큰 받아서 거기서 뽑기	{ nickname email phoneNumber categoryList agreementDto }
<u>닉네임 중</u> <u>복 확인</u>	/nickname	MANAGER	POST	requestParam nickname	
<u>매니저 정</u> 보 수정	/{managerTsid}	ADMIN	PUT	{ ManagerDto(수 정한 거) }	
<u>매니저 탈</u> 퇴	/{managerTsid}	ADMIN	DELETE		

3. Popup

popup("/api/popup")

Aa Name	≡ path	≡ role	∷ HTTP method	≡ requestDto	≡ responseDto
<u>팝업 전체 조회</u>		WHOLE	GET		
<u>팝업 상세 조회</u>	/{popupld}	WHOLE	GET		
인기 팝업 조회	/rank	WHOLE	GET		

API 명세서 2

Aa Name	≡ path	≡ role	∷ HTTP method	≡ requestDto	≡ responseDto
<u>내 주변 팝업</u> <u>조회</u>	/map	WHOLE	GET		
유사 팝업 조회	/tag	WHOLE	GET		
<u>사용자 맞춤형</u> <u>추천 팝업 조회</u>	/recommandation	WHOLE	GET		
<u>일정 조회</u>	/calender	WHOLE	GET		{ popupTsid title startDate endDate img }
<u>팝업 등록</u>		MANAGER	POST		{ popup }
<u>팝업 수정</u>	/{popupld}	MANAGER	PUT		{ popup }
<u> 팝업 삭제</u>	/{popupld}	ADMIN	DELETE		
<u>팝업 좋아요</u>	/{popupld}/heart	USER	POST		

4. Review

review("/api/review")

Aa Name	≡ path	≡ role	: ∃ HTTP method`	≡ requestDto	≡ responseDto
<u>리뷰 조회</u>		WHOLE	GET		{ List <review> }</review>
리뷰 상세 조회	/{reviewId}	WHOLE	GET		{ Review

API 명세서 3