Tahap 2

1) SVI CONFIG
   SW(config)# interface vlan 99
   SW(config)# ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
   SW(config)# ipv6 address 2001:db8:acad:99::11/64
   SW(config)#no shutdown

2) DEFAULT GATEWAY SVI
   SW(config)# ip default-gateway 192.168.99.1

3) FULL DAN HALF DUPLEX
   Full = send & receive
   Half = send or receive

4) SHOW COMMAND
   show vlan brief
   Show version
   Show running-config
   Show startup-config
   Show interface brief
   Show vlan brief
   Show trunk brief
   Show ip interface f0/1

5) SAVE NVRAM
   SW(config)# copy running-config startup-config

6) TELNET = less secure, ping “telnet 168.156.26.12”
   SSH = secure, password encrypted, port 22

7) CONFIG SSH
   SW(config)# show ip ssh
   SW(config)# ip domain-name cisco.com
   SW(config)# crypto key generate rsa
   1024
   SW(config)# username xxx secret xxx
   SW(config)# line vty 0 15
   SW(config-line)# transport input ssh
   SW(config-line)# login local
   SW(config-line)# exit
   SW(config)#ip ssh version 2

Tahap 2

8) CONFIG BASIC ROUTER
   R(config)# enable secret xxx
   R(config)# line console 0
   R(config-line)# password xxx
   R(config-line)# login
   R(config-line)#exit
   R(config)#line vty 0 4
   R(config-line)# password xxx
   R(config-line)# login
   R(config-line)# exit
   R(config)# service password-encryption

9) CONFIG INTERFACE ON R1
   R(config)# interface fa0/18
   R(config-if)# ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
   R(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:11::1/64
   R(config-if)# description Link to LAN1
   R(config-if)# no shutdown
   R(config-if)#exit

10) VLAN CONFIG
   SW(config)#vlan 10
   SW(config-vlan)# name student
   SW(config-vlan)# end
   SW(config)# interface fa0/18
   SW(config-if)# sw mod acc
   SW(config-if)# sw acc vl 10
   SW(config-if)# end

   SW(config)# vlan 150
   SW(config-vlan)# name VOICE
   SW(config-vlan)# end
   SW(config)# interface fa0/18
   SW(config-if)# mls qos trust cos
   SW(config-if)# sw voice vlan 150

11) TRUNK CONFIG
   SW(config)# interface fa0/18
   SW(config-if)# sw mod tr
   SW(config-if)# sw tr native vlan 99
   SW(config-if)# sw tr allowed vlan 1,2,20
   SW(config-if)# end

12) DTP CONFIG
   - Static → SW(config-if)# sw mod tr
     SW(config-if)# sw nonegotiate
   - Dynamic→ SW(config-if)# sw mod dynamic auto

Tahap 2

13) SUB INTERFACE R1 CONFIG

```
R(config)# interface g0/0/0.10
R(config-if)# description Default Gateway for VLAN 10
R(config-if)# encapsulation dotq1 10
R(config-if)# ip address xxxx xxxx
R(config-if)# exit

R(config)# interface g0/0/1
R(config-if)# description Trunk Link to S1
R(config-if)# no shut
R(config-if)# exit
```

14) SVI VLAN ON SWITCH

```
D1(config)# interface g0/0/0
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.11.0/24
D1(config-if)# ip address xxxx xxxx
D1(config-if)# no shut

D1(config)# interface g1/0/6
D1(config-if)# description Access port to PC1
D1(config-if)# sw mod acc
D1(config-if)# sw acc vl 10
```

15) ROUTING CONFIG ON LAYER 3 SWITCH

```
D1(config)# interface g0/0/1
D1(config-if)# description routed Port Link to R1
D1(config-if)# no switchport
D1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut

D1(config)# ip routing
D1(config)# router OSPF 10
D1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# ^Z
```

16) ETHERCHANNEL

```
SW(config)# interface ra fa0/18-19
SW(config-if)#   channel-group 1 mode desirable
                 exit
SW(config)# interface port-channel 1
                 sw mod tr
                 sw tr allowed vlan
```

17) BRIDGES

Root bridge = BID, Mac
Port bridge = yg mengarah masuk ke root bridge
Alternate bridge = yg ga ngarah ke root bridge

Tahap 2

18) DHCP

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address xxxx xxxx
R1(config)# ip dhcp excluded-address xxxx
R1(config)# ip dhcp pool xxx
R1(dhcp-config)# network xxxx xxxx
R1(dhcp-config)# default-router xxxx
R1(dhcp-config)# dns-server xxxx
R1(dhcp-config)# domain-name xxx
```