Nama : Abdul Rozak Ainurrofiq
NIM : 221344033
Kelas : 2B - TNK

Rangkuman 4 Mikroprosesor dan interface

Model Pengalamatan

Instruksi-instruksi Assembly ada yang membutuhkan operan baik satu maupun dua. Operan adalah data yang diolah atau dimanipulasi. Operan dibutuhkan oleh instruksi yang akan dijalankan. Misalnya, MOV AX,BX pada instruksi tersebut dibutuhkannya dua operan yaitu AX dan BX. Saat menjalankan suatu instruksi, prosesor bisa mendapatkan data atau operan dari register, dari dalam instruksi itu sendiri, atau dari suatu lokasi memori atau port I/O.

Terdapat tujuh macam mode pengalamatan, yaitu:

1. Register Addressing (Pengalamatan Register)
2. Immediate Addressing (Pengalamatan Segera)
3. Direct Addressing (Pengalamatan Langsung)
4. Register Indirect Addressing (Pengalamatan Tak-langsung Register)
5. Base Relative Addressing (Pengalamatan Relatif Dasar)
6. Direct Indexed Addressing (Pengalamatan Langsung Terindeks)
7. Base Indexed Addressing (Pengalamatan Dasar Terindeks)

Ciri khas untuk masing-masing mode tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1 Mode Pengalamatan 8086

Mode Pengalamatan	Format Operan	Register Segmen
Register	Register	Tidak ada
Immediate	Data	Tidak ada
Direct	Pergeseran Label	DS DS
Register Indirect	[BX] [BP] [DI] [SI]	DS SS DS DS
Base Relative	[BX]+Pergeseran [BP]+Pergeseran	DS SS
Direct Indexed	[DI]+Pergeseran [SI]+Pergeseran	DS DS
Base Indexed	[BX][SI]+Pergeseran [BX][DI]+Pergeseran [BP][SI]+Pergeseran [BP][DI]+Pergeseran	DS DS SS SS