

机器视觉 - 第七次作业

代码

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <time.h>
#include "opencv2/opencv.hpp"

#define IMGNUM 19
#define LEVEL 2

using namespace cv;
using namespace std;

void getPyramidLevel(Mat& in, Mat& out, int ksize, float sigma, int level);
void imncc(vector<Mat>& ins, Mat& model, vector<Mat>& nccscores);
void markmatch(Mat& img, Mat& score);

int main(){
    vector<Mat> inImages, grayImages, blurredImages, nccScores;
    Mat model, blurredModel;
    clock_t startclock, endclock;

    cvtColor(imread("../img/model.jpg"), model, COLOR_RGB2GRAY);
    for(int i=0; i<IMGNUM; ++i){
        /** 请自行补充 **/
    }

    cout << "图像读取完成, 开始计时.\n";
    startclock = clock();
    getPyramidLevel(model, blurredModel, 5, 3, LEVEL);
    for(Mat& img : grayImages){
        /** 请自行补充 **/
    }

    imncc(blurredImages, blurredModel, nccScores);

    for(int i=0; i<IMGNUM; ++i){
```

```

        markmatch(inImages[i], nccScores[i]);
    }
    endclock = clock();
    cout << "图像匹配、标记完成，计时结束。\\n";
    cout << "共用时" << (endclock-startclock)/1e6 << "s, 平均用时" << (endclock-
startclock)/1e3/IMGNUM << "ms。\\n";

    for(int i=0;i<IMGNUM;++i){
        imwrite("../result/out_"+to_string(i)+".jpg", inImages[i]);
    }

    return 0;
}

void getPyramidLevel(Mat& in, Mat& out, int ksize, float sigma, int level){
    Mat tmpImg = in;
    for(int i=1;i<level;++i){
        Mat blurredImg;
        GaussianBlur(tmpImg, blurredImg, Size(ksize, ksize), sigma);
        resize(blurredImg, tmpImg, Size(blurredImg.cols/2, blurredImg.rows/2));
    }
    out = tmpImg;
}


void imncc(vector<Mat>& ins, Mat& model, vector<Mat>& nccscores){
    /** 请自行补充 **/
}

void markmatch(Mat& img, Mat& score){
    /** 请自行补充 **/
}





```





效果







使用模板：















效果：







原图	结果图
	 <p>ndc score: 0.988218 x=296, y=188</p>
	 <p>ndc score: 0.996832 x=208, y=108</p>

















终端输出:

```
sieroy@portableDeepin:/media/sieroy/Data/files/homework/MV/07/build$ make
Scanning dependencies of target imncc
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/imncc.dir/imncc.cpp.o
[100%] Linking CXX executable imncc
[100%] Built target imncc
sieroy@portableDeepin:/media/sieroy/Data/files/homework/MV/07/build$ ./imncc
图像读取完成, 开始计时。
图像匹配、标记完成, 计时结束。
共用时9.89067s, 平均用时520.562ms。
sieroy@portableDeepin:/media/sieroy/Data/files/homework/MV/07/build$ _
```