学术AI鉴伪系统概要设计说明书（迭代版）

(AID-SD-1)

概要设计说明书

<table>
<tr><td rowspan="4">文件状态：

[✓] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正在修改</td><td>文件标识：</td><td>AID-SD-1</td></tr>
<tr><td>当前版本：</td><td>v0.1</td></tr>
<tr><td>作　　者：</td><td>刘宇童　聂薪羽　苏天

翟润　张与耕</td></tr>
<tr><td>完成日期：</td><td>2026 年 4 月 12 日</td></tr>
</table>

目录

1 引言 **6**
1.1 编写目的 6
1.2 文档范围 6
1.3 参考资料 6
1.4 术语说明 6

2 系统概述 **6**
2.1 设计背景 6
2.2 现有系统基础 7
2.3 现有系统与迭代目标差异 7
2.4 设计目标 8
2.5 用户与角色视角 8
2.6 业务范围 9
2.7 设计原则 9
2.8 系统边界 9

3 总体架构设计 **10**
3.1 总体架构说明 10
3.2 架构选型依据 10
3.3 系统总体静态结构类图 11
3.4 统一资源与检测扩展关系类图 12
3.5 系统组成 12
3.6 子系统职责划分 13
3.7 核心调用链设计 13
3.8 分层设计 14
3.9 架构约束与关键设计决策 14
3.10 面向迭代的架构调整方向 15
3.11 关键架构优势 15
3.12 总体架构小结 15

4 模块设计 **15**
4.1 模块划分原则 15
4.2 模块总体关系类图 16
4.3 模块总览 16
4.4 用户与权限模块（SD-YHQX-0001） 17
4.4.1 模块目标 17
4.4.2 模块职责 17
4.4.3 功能组成 17
4.4.4 输入与输出 17
4.4.5 核心数据对象 18
4.4.6 处理流程 18
4.4.7 模块接口与交互关系 18

4.4.8 设计要点 18
4.4.9 后续扩展方向 18
4.5 组织与成员模块（SD-ZZCY-0001） 18
4.5.1 模块目标 18
4.5.2 模块职责 18
4.5.3 功能组成 19
4.5.4 输入与输出 19
4.5.5 核心数据对象 19
4.5.6 处理流程 19
4.5.7 模块接口与交互关系 19
4.5.8 设计要点 19
4.5.9 后续扩展方向 20
4.6 资源管理模块（SD-ZYGL-0001） 20
4.6.1 模块目标 20
4.6.2 模块职责 20
4.6.3 功能组成 20
4.6.4 输入与输出 20
4.6.5 核心数据对象 20
4.6.6 处理流程 21
4.6.7 模块接口与交互关系 21
4.6.8 设计要点 21
4.6.9 后续扩展方向 21
4.7 检测任务管理模块（SD-JCRW-0001） 21
4.7.1 模块目标 21
4.7.2 模块职责 21
4.7.3 功能组成 22
4.7.4 输入与输出 22
4.7.5 核心数据对象 22
4.7.6 处理流程 22
4.7.7 模块接口与交互关系 22
4.7.8 设计要点 22
4.7.9 后续扩展方向 23
4.8 图像检测模块（SD-TPJC-0001） 23
4.8.1 模块目标 23
4.8.2 模块职责 23
4.8.3 功能组成 23
4.8.4 输入与输出 23
4.8.5 核心数据对象 24
4.8.6 处理流程 24
4.8.7 模块接口与交互关系 24
4.8.8 设计要点 24
4.8.9 后续扩展方向 25
4.9 论文检测模块（SD-LWJC-0001） 25

4.9.1 模块目标 25
4.9.2 模块职责 25
4.9.3 功能组成 25
4.9.4 输入与输出 25
4.9.5 核心数据对象 26
4.9.6 处理流程 26
4.9.7 模块接口与交互关系 26
4.9.8 设计要点 26
4.9.9 后续扩展方向 27
4.10 评审检测模块（SD-PSJC-0001） 27
4.10.1 模块目标 27
4.10.2 模块职责 27
4.10.3 功能组成 27
4.10.4 输入与输出 27
4.10.5 核心数据对象 28
4.10.6 处理流程 28
4.10.7 模块接口与交互关系 28
4.10.8 设计要点 28
4.10.9 后续扩展方向 29
4.11 人工审核模块（SD-RGSH-0001） 29
4.11.1 模块目标 29
4.11.2 模块职责 29
4.11.3 功能组成 29
4.11.4 输入与输出 29
4.11.5 核心数据对象 29
4.11.6 处理流程 30
4.11.7 模块接口与交互关系 30
4.11.8 设计要点 30
4.11.9 后续扩展方向 30
4.12 报告服务模块（SD-BGFW-0001） 30
4.12.1 模块目标 30
4.12.2 模块职责 30
4.12.3 功能组成 30
4.12.4 输入与输出 31
4.12.5 核心数据对象 31
4.12.6 处理流程 31
4.12.7 模块接口与交互关系 31
4.12.8 设计要点 31
4.12.9 后续扩展方向 31
4.13 通知消息模块（SD-TZXX-0001） 32
4.13.1 模块目标 32
4.13.2 模块职责 32
4.13.3 功能组成 32

4.13.4 输入与输出 32
4.13.5 核心数据对象 32
4.13.6 处理流程 32
4.13.7 模块接口与交互关系 33
4.13.8 设计要点 33
4.13.9 后续扩展方向 33
4.14 统计日志模块（SD-TJRZ-0001） 33
4.14.1 模块目标 33
4.14.2 模块职责 33
4.14.3 功能组成 33
4.14.4 输入与输出 33
4.14.5 核心数据对象 34
4.14.6 处理流程 34
4.14.7 模块接口与交互关系 34
4.14.8 设计要点 34
4.14.9 后续扩展方向 34
4.15 本章小结 34

5 数据设计 35
5.1 数据设计目标 35
5.2 核心实体 35
5.3 实体关系说明 35
5.4 状态设计 35
5.5 兼容与演进说明 35

6 接口设计 35
6.1 接口设计原则 35
6.2 外部接口分类 36
6.3 内部接口分类 36
6.4 接口分层说明 36

7 关键流程设计 36
7.1 资源上传与检测流程 36
7.2 图像检测流程 36
7.3 论文检测流程 36
7.4 Review检测流程 37
7.5 人工审核流程 37
7.6 通知与状态同步流程 37
7.7 流程图说明 37

8 运行与部署设计 37
8.1 部署结构 37
8.2 运行机制 37
8.3 部署约束 37

9 质量属性设计 **38**
9.1 性能设计 38
9.2 安全设计 38
9.3 可维护性设计 38
9.4 可扩展性设计 38
9.5 可靠性设计 38

10 设计约束与待定问题 **38**
10.1 当前约束 38
10.2 待定问题 39
10.3 后续工作 39

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于描述学术AI鉴伪系统在迭代开发阶段的概要设计方案，明确系统的总体结构、模块划分、关键数据关系、主要交互流程以及部署与质量设计，为后续详细设计、编码实现、测试验证和系统演进提供依据。

1.2 文档范围

本文档重点覆盖以下内容：

- 迭代后系统的总体架构与模块边界；
- 用户端、管理端、后端服务与AI推理服务之间的协作关系；
- 学术图像检测、全篇论文检测、Review检测、人工审核与报告生成的设计方案；
- 核心数据实体、接口分层、关键业务流程与运行部署设计；
- 可维护性、可扩展性、安全性与性能等质量属性设计。

1.3 参考资料

- 《学术AI鉴伪系统需求规格说明书（迭代版）》；
- 当前项目代码仓库中的前端、后端与AI服务实现；
- 项目现有接口文档、实体表与交接说明。

1.4 术语说明

术语	说明
学术资源	系统支持处理的业务对象，包括学术图像、论文文件与同行评审Review。
检测任务	用户针对一个或多个学术资源发起的一次检测处理请求。
检测结果	系统对指定资源执行自动检测后产生的结构化输出。
人工审核	在自动检测基础上，由人工参与复核、判断或补充说明的业务过程。
综合报告	汇总自动检测与人工审核信息后形成的可下载输出结果。

2 系统概述

2.1 设计背景

学术内容真实性识别已不再局限于传统图像篡改检测场景。随着生成式人工智能技术在论文写作、图片生成与学术评审文本中的广泛使用，学术不端风险逐渐呈现出多类型、跨环节与高隐蔽性的特点。对于期刊、科研机构和研究团队而言，仅依靠单一内容类型、单一检测模型或人工抽查方式，已难以满足对学术资源进行系统化风险识别的需求。

当前项目已完成一轮以学术图像检测为核心的系统建设，具备用户注册登录、图像上传、图片提取、图像自动检测、人工审核、结果通知以及管理端统计等基础能力。从代码实现上看，系统已经形成了由用户端、管理端、Django后端、异步任务系统和独立AI推理服务组成的可运行基础框架，为后续迭代提供了较好的工程基础。

然而，现有系统的业务抽象和数据模型仍明显围绕图像检测链路展开，尚不能完整支撑迭代需求中提出的全篇论文检测、Review检测、综合报告统一生成、模型配置治理以及论文/Review专项日志管理等能力。因此，本轮概要设计的核心任务不是简单补充页面或接口，而是在保留现有可用能力的基础上，完成系统从“图像检测平台”向“综合学术AI鉴伪平台”的结构升级。

2.2 现有系统基础

结合当前项目代码，现有系统已经具备如下实现基础：

- 在前端层面，已分别实现用户端与管理端两套Web应用，能够支持基本业务操作、历史记录查询、人工审核入口与管理统计展示；
- 在后端层面，已形成以Django为核心的业务服务，提供用户认证、资源上传、检测任务管理、人工审核、组织管理、通知与管理端接口；
- 在异步处理层面，已集成Celery与Redis，支持检测任务异步执行、批处理调度、任务状态更新与结果回写；
- 在AI推理层面，已具备独立的图像推理服务和图像检测流水线，能够执行图像伪造识别、可疑区域生成与结果封装；
- 在数据层面，已具备用户、组织、上传文件、检测任务、检测结果、人工审核、日志与通知等核心表结构。

上述基础说明，当前系统并非从零开始设计，而是在已有实现上进行面向迭代需求的重构与扩展。因此，概要设计需要同时考虑两个方面：一方面要充分复用已有实现中成熟的模块和机制；另一方面要识别现有设计中图像中心化、模型耦合和实体抽象不足等问题，并提出统一化、可扩展的改造方案。

2.3 现有系统与迭代目标差异

从需求文档与现有实现对照来看，当前系统与本轮目标系统之间主要存在以下差异：

对比项	当前系统现状	本轮迭代目标
核心检测对象	以学术图像为主	统一支持学术图像、全篇论文与Review
业务抽象中心	以图像上传和图像结果为中心	以统一学术资源、统一检测任务和统一报告为中心
AI能力组织方式	图像检测链路已落地，模型调用与业务耦合较强	不同检测对象对应不同检测适配器，模型调用更加配置化与模块化
结果输出方式	以图像检测结果和图像报告为主	统一支持图像、论文、Review结果展示与综合报告生成

人工审核范围	以图像审核流程为主	需要与更广义的综合鉴伪流程进行衔接
日志与治理能力	已具备操作日志和部分统计能力	进一步增加论文日志、Review日志、模型配置和资源治理能力

因此，本轮概要设计的重点不在于重写已有图像检测流程本身，而在于建立能够承载三类学术资源的总体结构，使现有功能能够作为其中一个可复用子链路纳入统一架构。

2.4 设计目标

本轮概要设计的总体目标如下：

- 在保留现有学术图像检测能力的前提下，将系统扩展为面向学术图像、全篇论文和Review的统一鉴伪平台；
- 对上传、检测、审核、报告、日志与后台治理形成一致的系统结构，避免不同资源类型各自独立演化；
- 降低现有实现中图像中心化带来的耦合问题，为新增资源类型与新增检测模型预留稳定扩展点；
- 明确前端、后端、异步任务系统、AI推理服务、数据库和文件存储之间的职责边界与协作关系；
- 为后续详细设计、接口扩展、数据库调整和模块重构提供统一依据。

进一步地，从工程交付角度看，本轮设计还应满足以下目标：

- 能够支撑逐步迭代开发，而不是要求一次性完成全部重构；
- 能够兼容已有图像检测代码与数据结构，降低重构风险；
- 能够将新增论文检测和Review检测纳入现有任务调度、通知和管理体系中；
- 能够支撑课程项目背景下的文档撰写、演示展示和后续验收。

2.5 用户与角色视角

根据需求文档和当前实现，本系统主要服务于以下三类角色：

- **普通用户**：主要包括科研人员、学生、编辑和其他资源提交者。其关注点在于上传资源、发起检测、查看结果、下载报告以及申请人工审核；
- **审核参与者**：主要指具有人工审核职责的用户。其关注点在于接收审核任务、查看资源与自动检测结果、提交审核结论及原因说明；
- **管理员**：包括组织管理员和超级管理员。其关注点在于组织和用户治理、审核审批、资源管理、日志查询、统计分析和模型配置。

不同角色共享同一业务平台，但其功能入口、数据访问范围和操作边界不同。因此，概要设计中需要明确角色分层，而不能将系统视为单一用户形态的应用。

2.6 业务范围

结合需求规格说明书，本轮迭代后系统的业务范围主要包括以下几个部分：

- **资源接入范围**：系统支持图像文件、论文文件和Review文本三类资源进入统一检测流程；
- **自动检测范围**：系统支持对图像伪造风险、论文AIGC风险和Review模板化/AI生成倾向进行自动分析；
- **结果输出范围**：系统支持检测结果展示、结构化结果查询与综合报告生成；
- **人工复核范围**：系统支持用户发起人工审核请求，并在必要时引入审核参与者和管理员共同完成复核流程；
- **后台治理范围**：系统支持对用户、组织、资源、日志、审核和模型进行统一管理。

2.7 设计原则

为了保证本轮系统设计既能兼容当前实现、又能支撑后续演进，概要设计遵循以下原则：

- **模块化原则**：按业务职责划分模块，减少不同模块之间的直接耦合；
- **统一抽象原则**：对不同类型学术资源采用统一任务与结果抽象，不再仅围绕图像对象组织系统；
- **异步处理原则**：长时检测任务通过异步机制执行，避免阻塞用户交互主流程；
- **可扩展原则**：为新增检测对象、检测模型和管理能力预留扩展接口；
- **可追溯原则**：关键业务过程保留任务状态、日志与报告映射关系，保证结果可回查；
- **兼容演进原则**：在设计上兼顾现有系统可复用部分与目标结构升级，避免一次性推翻现有实现。

2.8 系统边界

从系统边界看，本系统主要由用户端、管理端、后端业务服务、异步任务处理服务、AI推理服务、数据库和文件存储构成。系统对外提供Web访问与业务接口能力，对内通过HTTP调用、消息队列、数据库记录和文件共享完成各组件之间的协作。

系统边界之外的内容主要包括：

- 具体检测模型的训练过程与训练平台；
- 第三方学术数据库或外部内容平台的直接接入；
- 大规模生产级运维体系中的弹性调度与云原生编排能力；
- 不属于本课程项目实现范围的深度审计或合规系统。

也就是说，本文档关注的是系统如何组织、调用和管理检测能力，而不是对底层模型训练机制或外部科研生态系统做全面设计。

3 总体架构设计

3.1 总体架构说明

系统总体上采用“前后端分离 + 统一业务服务 + 异步任务调度 + 独立AI推理服务”的组合架构。该架构不是脱离现有工程基础的重新假设，而是在当前项目代码已经形成用户端、管理端、Django 后端、Celery 异步任务、Redis 消息中转和独立图像推理服务的基础上，对未来迭代目标进行整理和提升后的结果。

从业务演进方向看，系统已经不再只是处理图像伪造检测，而是需要统一承载学术图像、全篇论文和 Review 文本三类检测对象。因此，体系结构必须从“围绕图像功能组织实现”过渡为“围绕统一资源、统一任务和统一结果组织实现”。前端负责交互与展示，后端负责业务编排，异步任务系统负责长耗时检测任务的排队和执行，AI 推理服务负责具体模型运行，数据库与文件存储负责持久化和追溯。通过这种职责拆分，可以在保留现有图像链路的同时，为论文检测、Review 检测和综合报告生成预留稳定扩展点。

需要说明的是，本章为了强调系统静态结构和依赖关系，统一采用 UML 类图风格描述主要子系统和核心抽象，而不使用传统流程框图。这里的“类”并不局限于面向对象代码类，而是作为对系统中稳定职责单元的结构化表达。

3.2 架构选型依据

本系统选择当前总体架构，主要基于以下考虑：

- **Web 访问是主要交互方式**。系统主要面向浏览器端用户，用户端和管理端存在明显不同的页面需求与权限边界，采用前后端分离结构更有利于界面独立演进；
- **检测任务执行时间较长**。无论是图像检测、论文检测还是 Review 检测，都可能涉及文件解析、特征提取、批量切分和模型推理，不适合同步阻塞式请求处理；
- **检测对象存在明显差异**。图像、论文和 Review 的输入格式、预处理方式、结果结构和模型调用方式并不一致，需要通过统一抽象之上的适配机制来隔离差异；
- **系统需要持续迭代扩展**。本轮只是综合学术 AI 鉴伪平台的第一阶段扩展，后续仍可能增加模型管理、报告策略、组织治理和更细粒度的人工复核能力，因此架构必须支持增量演进；
- **当前代码已具备可复用基础**。继续整理和提升现有 Django、Celery、Redis、WebSocket 与独立 AI 服务体系，相比完全推翻重写更具工程可行性。

3.3 系统总体静态结构类图



图 1: 系统总体静态结构 UML 类图

图 3-1 从系统静态依赖关系角度展示了本项目的总体结构。用户端和管理端分别面向普通用户与管理用户，通过统一后端业务服务访问平台能力；后端业务服务一方面直接管理认证鉴权、组织与资源治理、结果查询和报告生成等同步能力，另一方面通过异步任务调度子系统将长耗时检测请求提交到 AI 推理服务；推理结果再由业务服务统一汇总并落入数据库与文件存储，最终由通知与状态反馈机制返回到前端界面。

与传统的分层框图相比，使用类图样式表达的好处在于可以更清楚地表示各个稳定子系统之间的静态关联关系、依赖方向和职责边界，便于后续详细设计时继续向模块类图和实体类图细化。

3.4 统一资源与检测扩展关系类图



图 2: 统一资源与检测扩展关系 UML 类图

图 3-2 展示了本轮迭代在架构抽象层面最关键的一次调整，即将现有系统中偏图像中心的实现方式，提升为统一资源与统一检测任务的结构。具体而言，系统通过 **AcademicResource** 抽象统一承载图像、论文和 Review 三类对象，通过 **DetectionTask** 抽象统一管理检测请求和状态流转，通过 **DetectionResult** 抽象统一组织检测输出，并通过 **DetectionAdapter** 抽象隔离不同资源类型对应的模型调用差异。

这一设计的直接收益在于：后续新增一种检测对象时，不必改动整个任务链路和结果链路，只需要在统一任务框架下补充新的资源表示和适配器实现即可。这种方式比在现有图像任务逻辑上叠加条件分支更稳定，也更适合课程项目后续继续迭代。

3.5 系统组成

从逻辑结构上看，系统由以下几个核心组成部分构成：

- **用户端**：面向普通用户和审核参与者，负责资源上传、检测任务发起、结果查看、人工审核参与和通知展示；
- **管理端**：面向组织管理员和超级管理员，负责用户治理、组织管理、审核审批、日志查看、统

计分析和模型配置入口；

- **后端业务服务**：负责认证鉴权、资源管理、检测任务创建、结果聚合、报告生成、权限控制和管理接口暴露；
- **异步任务调度子系统**：负责长耗时任务的排队、拆分、执行、失败重试和状态同步；
- **AI 推理子系统**：负责图像、论文和 Review 等不同检测模型的具体执行；
- **消息与通知子系统**：负责检测状态推送、系统通知分发和用户消息反馈；
- **数据库与文件存储**：负责业务数据、日志、上传资源、检测中间产物和报告文件的持久化。

3.6 子系统职责划分

子系统	主要职责	典型技术实现
用户端子系统	面向普通用户和审核用户提供资源上传、检测发起、结果展示、审核参与和通知接收能力	Vue + Vuetify
管理端子系统	面向组织管理员和超级管理员提供治理、统计、日志查询和审核审批能力	Vue + Vuetify
业务服务子系统	提供统一 REST 接口，承担认证鉴权、权限控制、业务编排、结果封装和报告管理	Django + DRF
消息与实时通知子系统	负责 WebSocket 推送、任务状态广播、系统公告与用户通知分发	Django Channels
异步调度子系统	负责长时任务调度、批处理拆分、失败重试、执行收尾和状态回写	Celery + Redis
AI 推理子系统	负责检测模型推理、特征计算、风险分析和差异化结果生成	独立 Python 推理服务
数据存储子系统	负责业务数据、任务状态、日志记录、审核记录和元数据存储	MySQL
文件存储子系统	负责上传资源、结果文件、可视化产物和报告文件保存	本地媒体目录/文件系统

3.7 核心调用链设计

系统的核心调用链可概括为以下几个阶段：

1. 用户通过用户端或管理端发起业务请求，例如上传资源、提交检测、申请人工复核或审批审核任务；
2. 前端通过 HTTP API 或 WebSocket 将请求发送到后端业务服务；
3. 后端完成身份认证、权限校验、资源登记、任务创建和状态初始化，并根据任务性质决定同步处理还是异步处理；
4. 对于检测类长时请求，后端将任务提交到异步任务调度子系统，由调度子系统负责排队、分发和失败重试；

5. 异步任务调度子系统根据任务类型调用对应的检测适配器，由适配器进一步调用 AI 推理服务完成模型执行；
6. 推理结果经过后端业务服务统一汇总后写入数据库与文件存储，并触发报告生成、通知创建和状态变更；
7. 前端通过轮询接口或实时推送机制获取任务最新状态、检测结果和报告链接。

上述调用链将“用户请求响应速度”和“检测处理耗时”有效解耦，使平台既能保证交互上的及时反馈，又能处理较重的文件读写、模型推理和报告生成任务。

3.8 分层设计

为了使系统在结构上更清晰、在实现上更易维护，本系统采用分层设计。各层职责如下表所示：

层次	职责
表示层	提供用户端与管理端页面、表单交互、结果展示和状态反馈，仅负责界面组织与前端状态管理，不直接承载核心业务规则。
接口层	提供 HTTP API 与 WebSocket 接口，对外暴露统一访问入口，负责请求接收、参数校验和基础异常响应。
业务层	实现用户、组织、资源、检测、审核、报告、通知和统计等核心业务逻辑，是系统的业务中枢。
任务层	处理异步检测任务、批处理调度、状态同步、任务收尾和报告生成触发。
适配层	对不同资源类型对应的检测模型和外部推理能力进行适配与封装，屏蔽底层模型差异。
数据层	存储用户数据、任务数据、审核数据、日志、文件路径和报告元数据，保证业务数据可持久化和可追溯。

3.9 架构约束与关键设计决策

为了保证后续详细设计和编码实现能够沿同一方向演进，本系统在总体架构层面明确以下约束与设计决策：

- **前端不直接调用模型服务**。所有检测请求必须先进入后端业务服务，由后端统一完成权限校验、任务登记和状态管理；
- **检测必须通过统一任务中心流转**。无论检测对象是图像、论文还是 Review，原则上都应通过统一的任务创建、调度和回写机制执行；
- **结果主体与差异化载荷分离**。统一结果对象只保存通用状态、风险等级和报告引用，具体差异化内容由资源类型专属结构承载；
- **模型接入通过适配器隔离**。业务层不直接依赖具体模型实现，模型替换和模型扩展应限制在适配层及推理子系统内部；
- **人工审核链路独立于自动检测链路存在**。人工审核可以引用自动检测结果，但不应与模型执行过程耦合，从而保证人工复核流程可单独演进；

- **关键过程必须可追溯**。资源上传、任务创建、状态变化、审核结论和报告生成都需要在数据层保留可回查记录。

3.10 面向迭代的架构调整方向

考虑到当前实现仍以图像检测流程为中心，架构上需要逐步向统一资源架构过渡。该过渡主要体现在以下几个方面：

- **资源对象统一化**：从仅支持图像的资源表示过渡为统一支持图像、论文和 Review 的资源抽象；
- **检测能力适配化**：图像检测、论文检测和 Review 检测分别通过独立适配器接入，避免在业务代码中硬编码不同检测逻辑；
- **结果结构层次化**：采用统一结果主体与差异化结果载荷相结合的方案，使不同资源类型既能纳入统一任务流程，又能保留各自结果特点；
- **治理能力泛化**：管理端从围绕图像任务治理扩展为面向统一学术资源、统一日志和统一模型配置的治理结构；
- **报告生成标准化**：将现有偏图像结果的报告输出能力扩展为可面向多资源类型的统一报告服务。

3.11 关键架构优势

本轮总体架构设计具备以下优势：

- 能复用现有前后端、异步任务与图像检测链路，降低迭代开发成本；
- 能通过统一任务体系纳入论文和 Review 两类新资源，避免形成多个割裂子系统；
- 能将长时检测任务从用户请求链路中解耦，提高系统交互流畅性；
- 能将模型推理能力与业务编排逻辑分离，便于后续替换或新增模型；
- 能为后续详细设计中的数据库重构、接口扩展、实体建模和流程设计提供稳定基础。

3.12 总体架构小结

综上，本系统总体架构并不是对现有实现的简单罗列，而是对当前代码基础、迭代需求目标和后续演进方向进行综合平衡后的结果。其核心思想是：在保留当前图像检测平台工程基础的同时，通过统一资源、统一任务、统一结果和适配化模型接入，将系统演进为可持续扩展的综合学术 AI 鉴伪平台。

4 模块设计

4.1 模块划分原则

本系统的模块划分不按代码目录机械展开，而是按业务职责、数据边界和协作关系进行组织。其核心目标是将当前代码中已经存在的用户、组织、资源、检测、审核、通知和日志能力沉淀为稳定模块，同时为论文检测、评审文本检测和统一报告等迭代需求预留扩展空间。

在划分过程中遵循以下原则：

- **围绕业务能力划分模块**。模块对应稳定业务职责，而不是简单对应前端页面或后端文件夹；
- **高内聚、低耦合**。单个模块内部尽量完成同一类业务闭环，不直接依赖过多外部模块细节；
- **统一入口、差异化实现**。资源管理、检测任务管理和结果输出尽量统一，不同检测对象的差异通过专用检测模块或适配器处理；
- **兼顾现有实现与后续演进**。模块设计既要能映射当前 Django 后端、Vue 前端、Celery 任务和 AI 服务实现，也要能支撑下一阶段新增论文与评审能力。

4.2 模块总体关系类图



图 3: 系统模块关系 UML 类图

4.3 模块总览

本章模块标识符采用“SD-模块缩写-序号”的统一编码方式，其中“SD”表示概要设计阶段，模块缩写用于区分不同业务模块，序号用于标识该模块条目。

模块名称、标识符	主要职责	主要依赖
用户与权限模块 SD-YHQX-0001	待补充	待补充
组织与成员模块 SD-ZZCY-0001	待补充	待补充
资源管理模块 SD-ZYGL-0001	对学术资源进行统一管理、存储、预处理，为后续提供一致的数据访问接口	用户与权限模块
检测任务管理模块 SD-JCRW-0001	负责鉴伪任务的创建、调度、状态跟踪等全生命周期管理	资源管理模块

图像检测模块 SD-TPJC-0001	对学术图像进行自动检测、子方法分析和可疑区域标注。	资源管理模块、检测任务管理模块、报告服务模块
论文检测模块 SD-LWJC-0001	对全篇论文进行 AIGC 检测、段落级风险分析和事实性鉴伪说明。	资源管理模块、检测任务管理模块、报告服务模块
评审检测模块 SD-PSJC-0001	对同行评审 Review 进行 AI 生成倾向和模板化倾向检测。	资源管理模块、检测任务管理模块、报告服务模块
人工审核模块 SD-RGSH-0001	待补充	待补充
报告服务模块 SD-BGFW-0001	待补充	待补充
通知消息模块 SD-TZXX-0001	待补充	待补充
统计日志模块 SD-TJRZ-0001	待补充	待补充

4.4 用户与权限模块（SD-YHQX-0001）

4.4.1 模块目标

待补充。

4.4.2 模块职责

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.4.3 功能组成

- 功能点 1：待补充；
- 功能点 2：待补充；
- 功能点 3：待补充。

4.4.4 输入与输出

输入：

- 待补充；
- 待补充。

输出：

- 待补充；
- 待补充。

4.4.5 核心数据对象

- 对象 1：待补充；
- 对象 2：待补充；
- 对象 3：待补充。

4.4.6 处理流程

1. 待补充；
2. 待补充；
3. 待补充；
4. 待补充。

4.4.7 模块接口与交互关系

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.4.8 设计要点

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.4.9 后续扩展方向

- 待补充；
- 待补充。

4.5 组织与成员模块（SD-ZZCY-0001）

4.5.1 模块目标

待补充。

4.5.2 模块职责

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.5.3 功能组成

- 功能点 1：待补充；
- 功能点 2：待补充；
- 功能点 3：待补充。

4.5.4 输入与输出

输入：

- 待补充；
- 待补充。

输出：

- 待补充；
- 待补充。

4.5.5 核心数据对象

- 对象 1：待补充；
- 对象 2：待补充；
- 对象 3：待补充。

4.5.6 处理流程

1. 待补充；
2. 待补充；
3. 待补充；
4. 待补充。

4.5.7 模块接口与交互关系

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.5.8 设计要点

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.5.9 后续扩展方向

- 待补充；
- 待补充。

4.6 资源管理模块（SD-ZYGL-0001）

4.6.1 模块目标

本模块旨在建立学术资源的统一管理机制，实现对图像、论文（PDF）及评审文本（Review）的标准化存储、索引与预处理，为系统各鉴伪功能提供一致的数据访问接口。

4.6.2 模块职责

- 统一接入：处理各类学术资源的上传、校验与格式识别；
- 物理存储：负责文件在存储介质（本地或云端）的持久化；
- 元数据维护：记录资源指纹（MD5）、类型、归属人及引用关系；
- 内容解析：执行 PDF 图像提取、文本转码等特定预处理操作。

4.6.3 功能组成

- 资源上传与校验：支持分片上传，验证文件完整性及安全性；
- 自动化解析引擎：针对 Paper 类型资源，自动剥离 PDF 内嵌图像；
- 资源生命周期管理：提供资源的逻辑删除、过期清理及检索功能。

4.6.4 输入与输出

输入：

- 原始文件：用户上传的学术资源文件（如图像、文本等）；
- 资源类别；
- 所有者。

输出：

- 唯一标识ID（ResourceID）：为每个资源分配的唯一标识符，用于后续检索和管理。

4.6.5 核心数据对象

- `AcademicResource`（实体）：包含资源 ID、类型编码、存储路径、文件哈希值、父级资源 ID（针对提取出的子图）；
- `StorageConfig`（配置）：定义不同类型资源的存储策略（如存储位置、备份频率）。

4.6.6 处理流程

1. 模块接收到资源请求后，首先通过指纹校验判断是否为重复资源；
2. 若为新资源，则进行物理写入并同步至数据库；
3. 针对PDF论文，系统会异步触发解析任务，将其中的图片提取并重新注册为关联资源，最后返回处理结果。

4.6.7 模块接口与交互关系

- 与用户与权限模块的交互：在资源上传、下载或删除时，本模块需调用用户与权限模块验证当前操作者的身份（如Token/UID），确保资源的私密性与合规性；
- 与检测任务管理模块的交互：这是最核心的交互。资源管理模块为检测任务管理模块提供唯一标识ResourceID的查询接口。当鉴伪任务启动时，检测任务管理模块通过此接口获取文件的物理路径或内存流，从而将数据传递给算法检测层；
- 与图像、论文以及评审检测模块的交互：本模块为算法检测模块提供预处理后的标准化输入。例如，将PDF论文中提取出的图片序列化后，传递给图像检测模块。

4.6.8 设计要点

- 高性能存储：采用哈希目录结构存储文件，避免单目录下文件过多导致的性能下降；
- 解耦设计：资源处理逻辑与具体的AI算法解耦，确保资源模块的通用性。

4.6.9 后续扩展方向

- 资源指纹去重：引入感知哈希（pHash）技术，识别视觉相似的重复图片；
- 多存储后端支持：未来可以考虑计划接入阿里云或腾讯云提高可用性。

4.7 检测任务管理模块（SD-JCRW-0001）

4.7.1 模块目标

实现鉴伪任务的全生命周期管理，负责任务的创建、调度、状态追踪及结果汇总，确保 AI 算法能高效、有序地处理用户提交的学术资源。

4.7.2 模块职责

- 任务编排：根据用户选择的检测类型（图像查重/论文查重/评审分析），匹配对应的检测模块；
- 异步调度：管理检测队列，支持高并发下的任务排队与分发；
- 状态监控：实时记录任务进度（等待中、检测中、已完成、失败）。

4.7.3 功能组成

- 任务创建中心：接收 ResourceID 和检测参数，校验任务合法性并入库；
- 调度引擎：基于消息队列（如 Redis/RabbitMQ）将任务分发至空闲的算法节点；
- 通过WebSocket或轮询接口向前端同步实时检测进度。

4.7.4 输入与输出

输入：

- 资源标识（ResourceID）；
- 检测模式；
- 优先级。

输出：

- 任务编号（TaskID）；
- 任务状态（如“等待中”、“检测中”、“已完成”、“失败”）；。

4.7.5 核心数据对象

- `DetectionTask`（实体）：包含TaskID、关联ResourceID、当前状态、开始/结束时间、耗时、异常信息；
- `AlgorithmRegistry`（配置）：记录系统中可用的算法插件列表及其参数约束。

4.7.6 处理流程

1. 用户在界面发起检测请求后，该模块首先调用资源管理模块确认文件就绪；
2. 随后在数据库创建初始化状态的任务记录，任务进入待处理队列，由调度引擎根据算法负载情况取出并执行；
3. 算法执行完成后，模块更新任务状态为“已完成”，并触发报告服务模块的预处理。

4.7.7 模块接口与交互关系

- 与资源管理模块交互：通过ResourceID获取物理文件路径，确保检测对象存在；
- 与图像、论文以及评审检测模块交互：作为算法的“雇主”，通过接口调用具体的推理服务并接收回调；
- 与报告服务模块交互：任务完成后，将TaskID传递给报告服务模块，由其生成可视化报告。

4.7.8 设计要点

- 容错处理：若算法层超时或崩溃，模块需具备自动重试（Retry）机制或超时熔断逻辑；
- 解耦设计：采用“任务-算法”解耦架构，新增算法插件时无需修改任务管理的核心逻辑。

4.7.9 后续扩展方向

- 分布式调度：支持跨服务器的算法节点调度，应对大规模学术会议的检测峰值；
- 优先级体系：引入付费用户或紧急任务的优先处理通道。

4.8 图像检测模块（SD-TPJC-0001）

4.8.1 模块目标

本模块面向用户上传或系统解析得到的学术图像，完成自动化 AI 鉴伪、异常痕迹识别和可疑区域标注。该模块需要在现有图像检测能力基础上，为检测任务、结果展示、综合报告和人工审核提供结构化图像检测结果。

4.8.2 模块职责

- 接收资源管理模块登记的图像文件或从论文、压缩包、PDF 中提取出的图像资源；
- 调用图像检测模型或图像鉴伪算法，判断图像是否存在 AI 生成、复制伪造、拼接篡改、背景掩盖等风险；
- 记录图像检测的整体结论、置信度、子方法结果、可疑区域掩膜和可视化标注结果；
- 将图像检测结果回写到检测任务，并向报告服务模块、人工审核模块和通知消息模块提供结果数据。

4.8.3 功能组成

- 图像来源解析：对直接上传图像和从 PDF、压缩包、论文文档中抽取出的图像进行统一登记；
- 学术图像 AI 鉴伪：对图像进行整体风险判断，输出是否可疑、置信度和风险等级；
- 子方法检测结果汇总：保存多种检测方法的概率、掩膜矩阵和可视化结果；
- 图像可疑区域标注：在原图或标注图中展示可疑区域、区域编号、风险类型和局部说明。

4.8.4 输入与输出

输入：

- 图像资源文件及其元数据，包括文件名称、文件类型、上传用户、所属组织、来源页码或来源文件；
- 检测任务信息，包括任务编号、任务状态、检测参数、是否启用大语言模型辅助判断等配置；
- 图像检测服务所需的模型参数、图像预处理参数和可视化标注参数。

输出：

- 图像整体检测结果，包括是否可疑、置信度、检测时间、任务状态和文字判断说明；
- 子检测结果，包括各检测方法概率、掩膜图、掩膜矩阵、ELA 图像、LLM 可视化图像等解释性数据；
- 面向用户端、管理端和报告服务的结构化结果数据。

4.8.5 核心数据对象

- `FileManagement`：记录用户上传文件的名称、大小、类型、标签和组织归属；
- `ImageUpload`：记录图像文件、来源文件、来源页码、检测状态、审核状态和图像级结论；
- `DetectionTask`：记录一次检测任务的发起用户、任务状态、检测参数和报告文件；
- `DetectionResult`：记录图像整体检测结论、置信度、检测状态、可视化结果和人工审核关联；
- `SubDetectionResult`：记录不同子检测方法的概率、掩膜图片和掩膜矩阵。

4.8.6 处理流程

1. 用户上传图像或包含图像的文件后，资源管理模块完成文件校验、存储和图像资源登记；
2. 检测任务管理模块创建图像检测任务，并将任务状态置为待处理或进行中；
3. 图像检测模块读取图像资源，执行尺寸归一化、色彩空间转换、格式转换等预处理；
4. 系统调用图像检测模型或外部 AI 服务，生成整体风险判断、子方法概率和可疑区域信息；
5. 检测结果写入 `DetectionResult` 与 `SubDetectionResult`，同步更新图像和任务状态；
6. 报告服务模块读取图像检测结果生成报告，通知消息模块向用户推送任务完成状态。

4.8.7 模块接口与交互关系

- 与资源管理模块交互，获取已上传图像、PDF 提取图像或压缩包解析图像；
- 与检测任务管理模块交互，接收任务调度请求并回写任务状态；
- 与 AI 推理服务交互，提交图像文件和检测参数，接收检测概率、掩膜和可视化结果；
- 与报告服务模块交互，提供图像检测结论、可疑区域和解释性数据；
- 与人工审核模块交互，为用户提交人工审核申请和审核人员复核提供图像检测依据。

4.8.8 设计要点

- 检测过程应采用异步任务方式执行，避免大图、批量图像和外部模型调用阻塞用户请求；
- 图像资源、检测任务、检测结果和报告之间应保持可追溯关系，便于后续复核和问题排查；
- 子检测方法结果应以可扩展结构保存，支持后续新增检测方法或替换模型；
- 可疑区域标注应与原始图像保持坐标一致，避免前端展示、报告生成和人工审核之间出现位置错位；
- 模型调用失败、图像损坏、格式不支持等异常应回写明确状态，避免任务长期停留在进行中。

4.8.9 后续扩展方向

- 扩展图像检测模型适配器，使系统支持不同鉴伪模型、不同检测策略和模型版本切换；
- 将图像检测结果纳入统一资源与综合鉴伪结果模型，便于与论文检测和评审检测结果合并生成综合报告；
- 增强图像局部解释能力，支持像素级高亮、区域级风险说明和人工复核标注回写。

4.9 论文检测模块（SD-LWJC-0001）

4.9.1 模块目标

本模块面向用户上传的全篇论文，完成论文文本解析、AIGC 风险检测、段落级概率分析和事实性鉴伪说明。该模块是本轮迭代在现有图像检测基础上扩展出的文本检测能力，设计上应接入统一检测任务和报告生成链路。

4.9.2 模块职责

- 对论文文件或论文文本进行格式校验、文本抽取、结构化解析和段落切分；
- 调用论文 AIGC 检测模型，输出全文级 AI 贡献占比、整体风险结论和结果摘要；
- 生成段落级 AI 生成概率、疑似 AI 生成段落列表、事实性鉴伪子结论及原因说明；
- 将论文检测结果写入统一检测任务，并为结果展示、综合报告和人工审核提供数据。

4.9.3 功能组成

- 全篇论文 AIGC 检测：输出全文级检测结论、AI 贡献占比或等价风险指标；
- AI 生成段落识别：标识疑似 AI 生成段落及其段落编号、文本内容和原文位置；
- 段落级 AI 生成概率分析：为段落生成概率、风险分值或风险等级；
- 事实性鉴伪子结论生成：针对论文中的可疑内容形成条目化子结论；
- 事实性鉴伪原因说明：为子结论提供原因、依据摘要和关联段落说明。

4.9.4 输入与输出

输入：

- 用户上传的论文文件或论文文本，包含 PDF、DOCX、TXT 等系统支持格式；
- 论文资源元数据，包括标题、文件名、上传用户、所属组织、学科标签和任务编号；
- 论文检测参数，包括是否启用事实性鉴伪、段落切分策略、模型版本和阈值配置。

输出：

- 论文全文级检测结果，包括整体风险等级、AI 贡献占比、结果摘要和检测状态；
- 段落级检测结果，包括段落编号、段落内容、AI 生成概率、风险标签和原文定位信息；
- 事实性鉴伪结果，包括子结论、原因说明、证据摘要和关联段落；
- 可被综合报告、用户端详情页和人工审核模块复用的结构化结果数据。

4.9.5 核心数据对象

- `FileManagement`：复用现有文件管理对象记录论文文件的上传信息和归属关系；
- `DetectionTask`：复用统一检测任务对象记录论文检测任务的状态、发起人和报告文件；
- 论文资源对象：建议在后续数据设计中新增或扩展，用于记录论文标题、正文文本、解析状态和结构化段落；
- 论文检测结果对象：建议用于记录全文级风险、AI 贡献占比、检测摘要和模型版本；
- 段落检测结果对象：建议用于记录段落编号、段落内容、段落级概率、风险标签、事实性子结论和原因说明。

4.9.6 处理流程

1. 用户上传论文文件或提交论文文本后，资源管理模块完成格式校验、文件存储和资源登记；
2. 检测任务管理模块创建论文检测任务，并记录任务类型、检测参数和初始状态；
3. 论文检测模块解析论文文本，完成正文抽取、章节识别、段落切分和清洗；
4. 系统调用论文 AIGC 检测模型，生成全文级风险结论和段落级概率结果；
5. 系统基于高风险段落生成事实性鉴伪子结论和原因说明，并建立结果与原文段落的映射关系；
6. 检测结果写入统一任务结果，并触发报告生成、结果展示和通知推送。

4.9.7 模块接口与交互关系

- 与资源管理模块交互，接收论文文件、解析后的文本内容和论文元数据；
- 与检测任务管理模块交互，接收任务调度请求并更新论文检测状态；
- 与 AI 推理服务或文本检测适配器交互，提交论文文本、段落列表和检测参数；
- 与报告服务模块交互，提供全文结论、段落级结果、事实性子结论和原因说明；
- 与人工审核模块交互，为论文人工复核提供疑似段落、概率结果和事实性鉴伪依据。

4.9.8 设计要点

- 论文解析与模型检测应分阶段处理，解析失败、检测失败和结果生成失败应分别记录状态；
- 段落编号、段落内容、概率结果和事实性说明之间应保持稳定映射，避免前端高亮和报告内容错位；
- 论文文本可能包含公式、表格、参考文献和附录，检测前应明确正文抽取和噪声过滤策略；
- 论文内容属于敏感学术资源，结果展示、下载和人工审核流转应遵守用户权限和组织边界；
- 论文检测模型应通过适配器接入，避免后续替换模型时影响上传、任务和报告主流程。

4.9.9 后续扩展方向

- 增加论文专用数据表或统一资源子类型，用于保存论文结构、段落索引和检测版本；
- 支持多模型融合检测，将 AIGC 检测、事实性鉴伪、引用异常检测等能力统一聚合；
- 支持论文检测结果与图像检测结果联动，形成面向整篇论文的综合鉴伪报告。

4.10 评审检测模块（SD-PSJC-0001）

4.10.1 模块目标

本模块面向同行评审 Review 文本，检测其是否存在 AI 生成、异常生成或模板化倾向。该模块用于补充论文与图像检测之外的评审文本风险识别能力，为虚假评审识别、综合鉴伪报告和人工审核提供依据。

4.10.2 模块职责

- 接收用户上传或输入的同行评审文本，并完成格式校验、文本抽取和预处理；
- 调用评审文本检测模型，判断 Review 是否存在 AI 生成倾向、异常文本特征或模板化表达；
- 输出风险等级、置信度、可疑语句、模板化短语和结构化说明；
- 将评审检测结果纳入统一检测任务，并支持后续报告生成、日志追踪和人工复核。

4.10.3 功能组成

- 同行评审 Review 检测：识别评审文本是否存在 AI 生成或异常生成倾向；
- 模板化评审倾向识别：识别固定句式、高重复表达、常见模板短语和异常长度特征；
- 可疑语句定位：返回可疑句子、段落位置、风险标签和解释说明；
- 评审检测结果归档：保存检测状态、风险评分、模型输出和报告所需结构化数据。

4.10.4 输入与输出

输入：

- 用户上传的 Review 文本文件或在线输入内容，包含 TXT、DOCX、PDF 等系统支持格式；
- Review 元数据，包括上传用户、所属组织、任务编号、语言类型和可选的论文关联信息；
- 评审检测参数，包括 AI 生成阈值、模板短语库、相似度比对策略和模型版本。

输出：

- Review 整体检测结果，包括是否疑似 AI 生成、风险等级、置信度和结果摘要；
- 模板化倾向结果，包括模板化风险评分、高重复语句、模板短语匹配和相似文本提示；
- 可疑文本定位结果，包括句子或段落位置、风险标签和解释说明；
- 面向综合报告、用户详情页、管理端日志和人工审核的结构化结果数据。

4.10.5 核心数据对象

- `FileManagement`：复用现有文件管理对象记录 Review 文件的上传信息、类型和归属关系；
- `DetectionTask`：复用统一检测任务对象记录 Review 检测任务状态、用户和报告文件；
- Review 资源对象：建议在后续数据设计中新增或扩展，用于保存 Review 文本、语言类型、来源信息和解析状态；
- Review 检测结果对象：建议用于记录 AI 生成风险、模板化倾向、可疑语句、置信度和模型版本；
- 检测日志对象：用于记录评审检测过程、异常情况和管理端查询所需的追踪信息。

4.10.6 处理流程

1. 用户上传 Review 文件或输入 Review 文本后，资源管理模块完成格式校验和资源登记；
2. 检测任务管理模块创建 Review 检测任务，并记录任务类型、检测参数和初始状态；
3. 评审检测模块对文本进行清洗、分句、分词、语言标准化和结构化预处理；
4. 系统调用评审检测模型，计算 AI 生成概率、语义重复率、语言流畅度异常和模板化风险；
5. 系统生成整体风险结论、模板化倾向说明和可疑语句定位结果；
6. 检测结果写入统一任务结果，并触发报告生成、用户通知和日志记录。

4.10.7 模块接口与交互关系

- 与资源管理模块交互，获取 Review 文件、文本内容和元数据；
- 与检测任务管理模块交互，接收任务调度请求并回写检测状态；
- 与 AI 推理服务或文本检测适配器交互，提交 Review 文本和模板化检测参数；
- 与报告服务模块交互，提供整体风险、模板化结果、可疑语句和解释说明；
- 与统计日志模块交互，记录 Review 检测任务执行过程、异常信息和管理端检索数据。

4.10.8 设计要点

- Review 文本通常篇幅较短，检测设计应避免仅凭长度或固定阈值给出过度结论；
- 模板化检测应区分正常评审常用表达和异常批量生成表达，降低误判风险；
- 检测结果应提供可疑语句或模板化片段，不能只返回单一风险分数；
- 模板短语库、相似度比对策略和模型阈值应可配置，便于后续在管理端进行调整；
- Review 检测结果应与权限、组织边界和日志追踪机制保持一致，防止评审内容泄露。

4.10.9 后续扩展方向

- 支持中英文及多语言 Review 检测，并根据语言类型选择不同模型或模板规则；
- 支持历史 Review 相似度比对，用于发现批量复制、模板化改写和虚假评审行为；
- 将 Review 检测结果与论文检测、人工审核意见合并，形成面向投稿或评审流程的综合风险判断。

4.11 人工审核模块（SD-RGSH-0001）

4.11.1 模块目标

本模块的目标是实现学术资源的人工审核功能，支持图像、论文和评审结果的人工审核。通过专家审核任务分配与管理，确保AI检测结果的准确性与可信度。

4.11.2 模块职责

- **人工审核任务管理：** 分配和管理用户提交的人工审核请求，包括图像、论文和评审的审核。
- **专家审核任务分配：** 根据AI检测结果分配审核任务，确保任务按时完成并汇总结果。
- **审核结果汇总：** 汇总所有专家的审核结果，生成最终的人工审核报告。

4.11.3 功能组成

- **功能点 1：任务分配：** 根据AI检测结果分配人工审核任务给相关领域的专家，保证任务的针对性与效率。
- **功能点 2：专家审核：** 专家依据AI检测结果进行人工审核，标注图像问题、分析论文内容或评审质量，最终提交审核报告。
- **功能点 3：审核报告生成：** 汇总专家的审核结果并生成详细的人工审核报告，提供最终结论。

4.11.4 输入与输出

输入：

- AI检测结果（图像/论文/评审）；
- 审核任务分配信息（专家任务分配、任务详情）。

输出：

- 审核结果（人工审核报告）；
- 审核任务完成情况（专家评分、审核意见）。

4.11.5 核心数据对象

- **审核任务：** 记录审核任务的基本信息，包括任务类型、分配专家、审核状态等。
- **专家审核结果：** 包含专家的评分、审核意见、标注信息等。
- **人工审核报告：** 汇总所有专家审核意见的最终报告，包含检测结论、建议等。

4.11.6 处理流程

1. 系统根据AI检测结果生成人工审核任务，并分配给相关专家；
2. 专家接收任务并进行人工审核，标注问题并提供审核意见；
3. 专家完成审核后提交结果，系统汇总所有专家的审核报告；
4. 最终审核结果生成报告，供用户查看与下载。

4.11.7 模块接口与交互关系

- **任务分配接口：** 系统与任务分配平台交互，分配审核任务；
- **审核提交接口：** 专家通过系统提交审核结果，上传标注内容；
- **报告生成接口：** 将专家审核结果生成最终报告，并提供下载接口。

4.11.8 设计要点

- 确保任务分配的精确性和及时性，保证审核任务高效流转；
- 审核结果的可追溯性，确保每个专家的评分和评论能够追溯和验证；
- 设计合理的专家任务管理系统，支持审核进度跟踪。

4.11.9 后续扩展方向

- 增强专家审核质量控制，提供更多维度的专家评价；
- 支持多语言或跨领域的专家审核。

4.12 报告服务模块（SD-BGFW-0001）

4.12.1 模块目标

报告服务模块的目标是为用户提供检测报告的生成、存储和下载功能。报告涵盖AI生成内容检测、图像篡改识别、评审验证等方面，帮助用户深入理解学术资源的真实性。

4.12.2 模块职责

- **报告生成：** 根据AI检测结果和人工审核结果生成综合报告；
- **报告存储：** 存储生成的报告，供用户随时访问；
- **报告下载：** 提供下载接口，允许用户下载PDF或其他格式的报告。

4.12.3 功能组成

- **功能点 1：生成综合报告：** 汇总AI检测结果与人工审核结果，生成详细的报告。
- **功能点 2：报告格式支持：** 支持多种格式的报告输出，如PDF、Word等，满足用户需求。
- **功能点 3：报告管理：** 提供报告存储和查询功能，用户可以查看历史报告，管理报告。

4.12.4 输入与输出

输入：

- AI检测结果；
- 人工审核结果；
- 用户请求（如报告下载请求）。

输出：

- 综合报告（PDF/Word格式）；
- 报告查询结果。

4.12.5 核心数据对象

- **报告：** 包括报告的基本信息（报告ID、生成时间、相关检测任务等）。
- **检测结果：** AI检测和人工审核结果，用于生成报告的核心数据。
- **报告格式：** 定义不同格式报告的模板和输出方式。

4.12.6 处理流程

1. 用户提交检测任务，系统进行AI检测并生成初步报告；
2. 如果需要，人工审核任务将触发，专家审核结果将合并入报告；
3. 系统根据最终结果生成报告，并存储在报告管理系统中；
4. 用户可以随时查看和下载报告。

4.12.7 模块接口与交互关系

- **生成报告接口：** 与报告生成引擎交互，生成最终报告；
- **报告存储接口：** 将生成的报告存储到数据库中，并提供查询接口；
- **报告下载接口：** 提供下载接口，用户可以下载生成的报告。

4.12.8 设计要点

- 确保报告内容的完整性与准确性，避免任何遗漏；
- 提供多种报告格式支持，满足不同用户的需求；
- 加强报告的安全性和权限控制，确保用户隐私。

4.12.9 后续扩展方向

- 增加更多格式的报告支持，如Excel、HTML等；
- 提供定期报告生成功能，帮助用户跟踪检测历史。

4.13 通知消息模块（SD-TZXX-0001）

4.13.1 模块目标

待补充。

4.13.2 模块职责

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.13.3 功能组成

- 功能点 1：待补充；
- 功能点 2：待补充；
- 功能点 3：待补充。

4.13.4 输入与输出

输入：

- 待补充；
- 待补充。

输出：

- 待补充；
- 待补充。

4.13.5 核心数据对象

- 对象 1：待补充；
- 对象 2：待补充；
- 对象 3：待补充。

4.13.6 处理流程

1. 待补充；
2. 待补充；
3. 待补充；
4. 待补充。

4.13.7 模块接口与交互关系

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.13.8 设计要点

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.13.9 后续扩展方向

- 待补充；
- 待补充。

4.14 统计日志模块（SD-TJRZ-0001）

4.14.1 模块目标

待补充。

4.14.2 模块职责

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.14.3 功能组成

- 功能点 1：待补充；
- 功能点 2：待补充；
- 功能点 3：待补充。

4.14.4 输入与输出

输入：

- 待补充；
- 待补充。

输出：

- 待补充；
- 待补充。

4.14.5 核心数据对象

- 对象 1：待补充；
- 对象 2：待补充；
- 对象 3：待补充。

4.14.6 处理流程

1. 待补充；
2. 待补充；
3. 待补充；
4. 待补充。

4.14.7 模块接口与交互关系

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.14.8 设计要点

- 待补充；
- 待补充；
- 待补充；
- 待补充。

4.14.9 后续扩展方向

- 待补充；
- 待补充。

4.15 本章小结

本章给出了统一的模块写作模板。后续填充正文时，可按“模块目标、模块职责、功能组成、输入与输出、核心数据对象、处理流程、模块接口与交互关系、设计要点、后续扩展方向”的顺序逐项补全，以保证整章结构一致。

5 数据设计

5.1 数据设计目标

数据设计需要同时满足统一资源抽象、现有图像业务兼容、异步任务追踪和后续扩展支持等要求。

5.2 核心实体

实体名称	说明
User	系统用户，包含普通用户、审核者、组织管理员和超级管理员。
Organization	用户所属组织及其资源配额、管理关系和邀请关系。
Resource	统一学术资源抽象，用于表示图像、论文和Review。
DetectionTask	检测任务主体，用于关联用户、资源集合、状态与任务参数。
DetectionResult	检测结果主体，用于承载自动检测输出及其状态。
ManualReview	人工审核任务与审核执行记录。
Report	检测或审核报告文件及其元数据。
Log	操作日志、检测日志、审核日志及管理日志。
Notification	系统消息与状态通知。

5.3 实体关系说明

本节后续将补充核心实体关系图，重点体现用户、组织、资源、检测任务、检测结果、人工审核、报告和日志之间的映射关系。

5.4 状态设计

- 资源状态：已上传、已解析、可检测、已归档等；
- 任务状态：待处理、处理中、已完成、失败、待人工审核等；
- 审核状态：待审批、审核中、已完成、已拒绝等；
- 通知状态：未读、已读。

5.5 兼容与演进说明

考虑到当前代码实现中已有围绕图像任务构建的数据模型，后续详细设计阶段需要明确哪些现有表结构继续复用，哪些通过扩展字段过渡，哪些需要新增统一资源抽象表。

6 接口设计

6.1 接口设计原则

- 对前端提供统一风格的REST接口；

- 对长时任务提供可轮询或可推送的状态查询能力；
- 对不同资源类型采用统一任务接口与差异化结果接口结合的方式；
- 对内部AI服务调用进行适配封装，避免前端或业务层直接依赖具体模型实现。

6.2 外部接口分类

- 用户认证接口；
- 资源上传与查询接口；
- 检测任务提交与状态接口；
- 检测结果查询与报告下载接口；
- 人工审核相关接口；
- 通知与消息接口；
- 管理端治理与统计接口。

6.3 内部接口分类

- 后端业务服务与异步任务系统之间的调度接口；
- 后端与AI推理服务之间的检测调用接口；
- 后端与文件存储之间的资源访问接口；
- 后端与消息通道之间的状态推送接口。

6.4 接口分层说明

本节后续将根据详细设计需要补充关键接口的职责、输入输出和调用关系，但不在概要设计阶段展开到字段级参数说明。

7 关键流程设计

7.1 资源上传与检测流程

本流程描述用户上传资源、后端创建任务、异步系统调度检测、AI服务返回结果以及系统回写状态和结果的全过程。

7.2 图像检测流程

本流程重点描述图像提取、图像批处理、图像检测、可疑区域标注、结果聚合和图像报告生成。

7.3 论文检测流程

本流程重点描述论文解析、文本切分、段落级分析、事实性说明生成和论文检测结果整合。

7.4 Review检测流程

本流程重点描述Review文本输入、模板化倾向分析、AI生成倾向分析与结果展示。

7.5 人工审核流程

本流程重点描述人工审核申请、管理员审批、审核任务下发、审核执行、审核结果汇总和人工审核报告生成。

7.6 通知与状态同步流程

本流程重点描述检测状态、审核状态和系统公告在前端与后端之间的同步机制。

7.7 流程图说明

本节后续补充活动图或时序图，建议至少覆盖上传检测、人工审核和报告生成三条主流程。

8 运行与部署设计

8.1 部署结构

系统部署上至少包含以下节点：

- Web前端部署节点；
- Django后端服务节点；
- Redis与异步任务处理节点；
- AI推理服务节点；
- MySQL数据库节点；
- 文件存储目录或对象存储节点。

8.2 运行机制

用户请求首先到达前端和后端，短请求由后端同步处理，长时检测任务通过异步队列提交到任务系统，再由AI推理服务执行，最终检测结果、日志和报告回写数据库与文件存储，并通过轮询或消息机制反馈到前端。

8.3 部署约束

- AI推理服务对运行环境、模型文件和GPU资源有依赖；
- 异步任务系统依赖消息中间件与稳定的任务状态存储；
- 文件上传、结果图片和PDF报告需要统一的存储路径管理；
- 生产部署时需明确静态资源、媒体文件、WebSocket与API代理配置。

9 质量属性设计

9.1 性能设计

系统需要支持批量上传、异步检测、状态同步和报告生成等场景，避免长时任务阻塞常规交互请求。

9.2 安全设计

系统需采用身份认证、角色权限控制、敏感数据保护、文件上传校验和关键操作审计等机制保障运行安全。

9.3 可维护性设计

系统应通过模块化拆分、统一抽象、接口适配和日志留痕提升维护效率，并降低新模型接入或新资源类型扩展带来的改动范围。

9.4 可扩展性设计

系统在设计上需要支持：

- 新增检测对象；
- 新增检测模型；
- 扩展报告内容；
- 扩展管理统计维度；
- 扩展人工审核规则。

9.5 可靠性设计

系统需具备异常提示、任务重试、日志追踪和必要的数据恢复能力，以降低网络异常、模型失败或服务中断对业务流程的影响。

10 设计约束与待定问题

10.1 当前约束

- 现有实现以学术图像检测为核心，论文与Review能力仍需扩展；
- 当前数据模型与接口设计中存在图像中心化特征；
- AI推理链路与后端任务链路的耦合仍需在后续设计中进一步梳理；
- 部分管理能力和模型配置能力尚未形成统一抽象。

10.2 待定问题

- 统一资源抽象与现有图像表结构的兼容迁移方案；
- 论文检测与Review检测的结果数据结构；
- 综合报告中多类型资源结果的整合方式；
- 模型管理配置在管理端中的可视化表达方式；
- 论文与Review专用日志的存储粒度和查询维度。

10.3 后续工作

后续将基于本概要设计继续细化详细设计，包括数据库设计、接口字段设计、模块内部类与函数设计、关键流程图、异常处理策略和测试设计。