

API 명세서 ↔ DB 컬럼 대조표

SEEAT · API v2.0 ↔ DB 스키마 V2 최종본 (2026-07)

camelCase(API) ↔ snake_case(DB) 규칙 변환으로 이름이 일치하는 항목은 , 이름 의미가 어긋나거나 여러 컬럼/계산값에 매핑되는 항목은 △(음영 표시)로 구분했다.

1. member (회원)

API 필드	DB 컬럼	비고
userId	user_id	
email	email	
password	password_hash	 요청은 평문 password, 저장은 해시된 password_hash — 이름 자체가 다름(의도된 것)
role	role	
nickname	nickname	
phoneNumber	phone_number	
profileImage (업로드 파일)	profile_image_url	 업로드 파일 → URL 문자열로 변환 저장, 필드 성격이 다름
otpCode (요청, 입력 코드)	otp_secret_key (저장된 시드)	 같은 컬럼 아님 — otpCode 는 검증에만 쓰이고 DB 엔 저장 안 됨
isWithdrawn	is_withdrawn	
withdrawnAt	withdrawn_at	
accessToken / refreshToken / expiresIn	(없음)	DB 컬럼 아님 — 런타임에 JWT 로 생성

2. seller_business_info (판매자사업자정보)

API 필드	DB 컬럼	비고
businessRegistrationNumber	business_registration_number	
representativeName	representative_name	
openingDate	opening_date	
authStatus	auth_status	
verifiedAt	verified_at	
verified (boolean)	(없음)	auth_status == 'VERIFIED'로 계산된 값, 별도 컬럼 아님

3. category (카테고리)

API 필드	DB 컬럼	비고
categoryId	category_id	
categoryName	category_name	
parentCategoryId	parent_category_id	
children (배열)	(없음)	재귀 쿼리로 계산되는 응답 구조, 컬럼 아님

4. product (상품)

API 필드	DB 컬럼	비고
productId	product_id	✓
categoryId	category_id	✓
name	name	✓
origin	origin	✓
storageType	storage_type	✓
weight	weight	✓
weightUnit	weight_unit	✓
isMandatoryAuction	is_mandatory_auction	✓
price	price	✓
stockQuantity	stock_quantity	✓
status	status	✓
(없음, JWT 에서 추출)	seller_id	요청 바디에 없음 — 인증 토큰에서 서버가 채움

5. product_image (상품이미지)

API 필드	DB 컬럼	비고
imageUrls (배열)	image_url	⚠ 배열 하나가 여러 row 의 image_url 에 대응
thumbnailUrl (검색 응답)	image_url (sort_order=0)	⚠ 대표이미지 = 정렬 0 번, 별도 컬럼 아님
images (업로드 파일)	image_url + sort_order	업로드 순서가 sort_order 로 저장됨

6. product_tag (상품태그)

API 필드	DB 컬럼	비고
tags (문자열 배열)	tag_name	⚠ 배열의 각 원소가 한 row 의 tag_name

7. product_faq (상품문의)

API 필드	DB 컬럼	비고
faqId	faq_id	✓
userId	user_id	✓
content	content	✓
createdAt	created_at	✓
productId (path parameter)	product_id	✓

8. cart / cart_item (장바구니)

API 필드	DB 컬럼	비고
cartId	cart_id	✓
cartProductId	cart_product_id	✓
productId	product_id	✓
quantity	quantity	✓
productName	(없음)	product 테이블 name 조인 결과, cart_item 컬럼 아님
price (응답)	(없음)	product 테이블 price 조인 결과

9. delivery_address (배송지)

API 필드	DB 컬럼	비고
addressId	address_id	✓
alias	alias	✓
receiverName	receiver_name	✓
receiverPhone	receiver_phone	✓
address	address	✓
isDefault	is_default	✓

10. order (주문)

API 필드	DB 컬럼	비고
orderId	order_id	✓
orderStatus	order_status	✓
totalAmount	total_amount	✓
requestMessage	request_message	✓
createdAt	created_at	✓
addressId	address_id	✓
(없음, JWT)	buyer_id	요청에 없음 — 토큰에서 서버가 채움

11. order_item (주문상품)

API 필드	DB 컬럼	비고
items[].productId	product_id	✓
items[].quantity	quantity	✓
(미노출)	order_product_id	내부 PK, API 응답에 노출 안 함

12. payment (결제)

API 필드	DB 컬럼	비고
paymentId	payment_id	✓
orderId	order_id	✓
paymentMethod	payment_method	✓
pgTransactionId	pg_transaction_id	✓

13. delivery (배송)

API 필드	DB 컬럼	비고
carrier	carrier	✓
trackingNumber	tracking_number	✓
orderId	order_id	✓
status (응답)	(없음)	order 테이블 order_status 조인 결과
productName (응답)	(없음)	product 테이블 name 조인 결과

14. order_status_history (주문상태이력)

API 필드	DB 컬럼	비고
historyId	history_id	✓
statusValue	status_value	✓

API 필드	DB 컬럼	비고
changedAt	changed_at	✓
orderId (path parameter)	order_id	✓

15. notification (알림)

API 필드	DB 컬럼	비고
notificationId	notification_id	✓
type	type	✓
orderId	order_id	✓
message	message	✓
isRead	is_read	✓
sentAt	sent_at	✓
(없음, JWT)	user_id	요청에 없음 — 토큰에서 서버가 채움

16. settlement (정산)

API 필드	DB 컬럼	비고
settlementId	settlement_id	✓
orderId	order_id	✓
amount	amount	✓
status	status	✓
settledAt	settled_at	✓
(없음, JWT)	seller_id	요청에 없음 — 토큰에서 서버가 채움

17. report (신고)

API 필드	DB 컬럼	비고
reportId	report_id	✓
targetType	target_type	✓
targetId	reported_user_id 또는 reported_product_id	⚠ targetType 값에 따라 서버가 둘 중 하나에 매핑 저장 (다형성 처리)
reason	reason	✓
status	status	✓
(없음, JWT)	reporter_id	요청에 없음 — 토큰에서 서버가 채움

패턴 요약

대부분은 camelCase ↔ snake_case 로 규칙적으로 1:1 변환된다 (✓ 표시, 절대다수).

⚠ 표시된 항목만 이름이 다르거나(의도적), 여러 컬럼에 매핑되거나, DB에 없는 계산/조인 값인 특수 케이스다. 이 부분들은 컨트롤러/서비스 레이어에서 별도 매핑 코드가 필요하다.