

# 運算式與運算子

Horazon

# 陳述式 (Statement)

在說明運算式之前，我們前面使用的變數宣告在語法中都稱為陳述式  
指的是執行特定任務的程式指令

```
int x = 10;  
x = 20;
```

```
//變數宣告  
//變數重新賦值
```

# 運算式 (Expression)

而能夠產生數值的一段程式碼，稱為運算式或表達式  
陳述式與運算式在程式中會混用

```
string str = "Hello";  
str = "Hi";
```

在以上例子中，兩行都可是陳述式，但是"Hello"、"Hi"可以視為運算式

# 運算式 (Expression)

而運算式，大家最熟悉的，應該就是算術運算，如：

5 + 3	//加法
5 - 3	//減法
5 * 3	//乘法
5 / 3	//除法

# 運算元 與 運算子

運算元 (operand)

運算子 (operator)

由於乘法有兩個運算元，則屬於二元運算子 (binary operator)

# 算數運算子

大家最熟悉的算術運算，即為二元運算子

```
5 + 3      //加法  
5 - 3      //減法  
5 * 3      //乘法  
5 / 3      //除法
```

除了以上這些，還有

```
5 % 3      //module, mod, 取餘數, 答案為2  
-5         //negative, 負號, 一元運算子
```

# 指定運算子 ( = Assignment Operator)

在剛才的範例與之前的變數宣告中，我們已經使用多次這個運算子了  
= 它是一個二元運算子，會將右邊的值，賦予左邊的變數  
可以和算術運算混用

```
int p = 5 + 3;  
p = (5 * 3) / 2;  
p = -5 + -3;
```

```
//將p初始化賦值為8  
//將p賦值為7（非7.5，整數運算問題）  
//-8
```

# 複合指定運算子

由於算術運算子與指定運算子常常一起使用，所以C#提供了複合指定運算子  
例如將 + 與 = 合併為 +=

```
int value = 1;  
value = value + 3;    //與下一行相同，value結果為4  
value += 3;           //與上一行相同，value結果為7
```

除此之外，也有 -= \*= /= %=



# 一元算術運算子

以下的行為，在程式中太常使用

```
int value = 0;  
value += 1;           //或value=value+1;
```

C#提供一個簡化的寫法

```
value++;              //等於value+=1;
```

# 一元算術運算子

正確來說，有加法與減法可使用，但沒有乘法或除法

```
value++;  
value--;
```

另外還有

```
++value;  
--value;
```

# 一元算術運算子

```
int a = 5;  
int b = 5;  
int value = 0;
```

++在後，會在執行完該行程式碼後，才進去 $x=x+1$ 的運算

```
value = a++ + b++;  
Console.WriteLine($"value={value}, a={a}, b={b}");  
//value=10, a=6, b=6
```

++在前，會在執行完該行程式碼後，才進去 $x=x+1$ 的運算

```
value = ++a + ++b;  
Console.WriteLine($"value={value}, a={a}, b={b}");  
//value=12, a=6, b=6
```

# 小括號的運用

如同以前的數學，我們可以使用小括號 ( ) 來調整算數的運算順序

```
int result = (5+3) * (2+4);
```

```
Console.WriteLine($"result = {result}");  
//輸出:result = 48
```

# 算術運算子的執行順序

如同以前數學，除了括號、先乘除後加減外，  
會遵照以下順序，運算過程由左至右

- 後置++、後置--
- 前置++、前置--
- 乘法類 \* / %
- 加法類 + -

## 進階：+ 與 += 在字串的運用

正常來說，算術運算子只能使用在整數/浮點數  
但我們在之前的範例中，有看到 + 運用在字串中

```
string name = "Horazon";  
Console.WriteLine("Hello, " + name + "!!"); //Hello, Horazon!!
```

我們亦可以使用 += 來帶替 = 與 +

```
string result = "Hello, ";  
result += "Horazon";  
result += "!!";  
Console.WriteLine(result); //Hello, Horazon!!
```

## 進階：+ 與 += 在字串的運用

在以上片段 + 與 += 稱之為字串的串接(concat)，與數字的加法不同

在字串中只有+與+=可以使用，沒有其他運算

而這種相同符號，但功能上卻不相同的狀況，稱之為(運算子Operator) 多載Overloading

當與一般加法複合使用的時候，要小心隱性的轉型

```
int a = 5;
int b = 3;

Console.WriteLine("First " + a + b);           //First 53
Console.WriteLine("First " + (a + b));         //First 8
Console.WriteLine(a + b + " Second");         //8 Second
```