

Chapter 07

網頁結構基礎 - HTML

HORAZON

互動媒體設計 (一學期)

回顧一下，每個網頁都是由這三種檔案組成的：

1. **HTML** (.html)： **骨架**。決定網頁有哪些內容 (標題、圖片、按鈕)。
2. **CSS** (.css)： **皮膚**。決定網頁長什麼樣子 (顏色、大小、排版)。
3. **JavaScript** (.js)： **靈魂**。決定網頁怎麼互動 (點擊、動畫、運算)。

今天我們專注於 **HTML** (HyperText Markup Language)。

開發環境準備：VS CODE

工欲善其事，必先利其器。

請確認你已經安裝好 Visual Studio Code。

必裝擴充套件：

1. Chinese (Traditional)：繁體中文介面。
2. Live Server：即時預覽網頁 (存檔自動重整)。
3. Auto Rename Tag：自動修改前後標籤。
4. Prettier (選用)：自動排版程式碼。

建立你的第一個專案

1. 在桌面上建立一個資料夾 `MyFirstWeb` 。
2. 開啟 VS Code -> 檔案 -> 開啟資料夾 。
3. 建立一個檔案 `index.html` 。
- 為什麼是 *Index* ？ 因為這是網頁伺服器預設的首頁檔名 。
4. 建立一個資料夾 `images` (用來放圖片) 。

EMMET：一秒生出骨架

在 `index.html` 裡面，輸入驚嘆號 `!`，然後按 `Tab` 鍵。

你會看到：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

這就是網頁的標準結構！

HTML 結構解析

- `<!DOCTYPE html>`：告訴瀏覽器：「我是用最新的 HTML5 標準寫的」。
- `<html>`：根元素，包住所有東西。
- `<head>`：給瀏覽器看的資訊 (標題、編碼、SEO、CSS連結)。
 - 使用者在頁面上看不到這裡的東西。
- `<body>`：給使用者看的內容 (文字、圖片、影片)。
 - 你要呈現的內容全部寫在這裡。

HTML 標籤語法

大多數標籤都是**成對**出現的：

```
<標籤名稱 屬性="值"> 內容 </標籤名稱>
```

- 起始標籤：`<p>`
- 結束標籤：`</p>` (多一個斜線)
- 內容：夾在中間的文字。

例外 (空標籤 Void Elements)：

有些標籤沒有內容，所以不需要結束標籤。

- `<img>` (圖片)
- `<br>` (換行)
- `<hr>` (分隔線)

常用標籤：標題與段落

- 標題：<h1> 到 <h6>
 - <h1> 用於網頁主標題 (一個頁面建議只有一個)。
 - <h2> , <h3> 用於副標題、章節標題。
 - 不要為了讓字變大而使用標題，樣式請交給 CSS。
- 段落：<p>
 - 一般的內文文字。
 - 瀏覽器會自動在段落前後加上一些空白間距。

常用標籤：列表

- 無序列表： +
 - 前面會有小圓點。
 - 適用於：導覽列、特點介紹。

```
<ul>  
  <li>Figma</li>  
  <li>HTML</li>  
  <li>CSS</li>  
</ul>
```

- 有序列表： +
 - 前面會有數字 (1, 2, 3...)。
 - 適用於：步驟說明、排行榜。

常用標籤：超連結

網頁之所以叫「網」頁，就是因為有連結。

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank">前往 Google</a>
```

- `href` (Hypertext Reference)：目標網址。
- `target="_blank"`：在新分頁開啟 (選用)。
- 內容可以是文字，也可以是圖片 (把 `<img>` 包在 `<a>` 裡面)。

常用標籤：圖片

```

```

- **src** (Source)：圖片來源。
 - 絕對路徑：`https://example.com/cat.jpg`
 - 相對路徑：`./images/cat.jpg` (推薦)
- **alt** (Alternative Text)：替代文字。
 - 當圖片跑不出來時顯示的文字。
 - **對 SEO 和 視障人士 (螢幕閱讀器) 非常重要！**
- **width** / **height**：設定寬高 (通常建議在 CSS 設定)。

區塊元素 VS 行內元素

HTML 元素分為兩大類特性：

1. 區塊元素 (Block)

- **霸道**：自己獨佔一行，左右撐滿。
- 可以設定寬高。
- 例如：`<div>`，`<p>`，`<h1>`，`<ul>`，`<li>`。

2. 行內元素 (Inline)

- **合群**：可以跟別人擠在同一行。
- **不能**設定寬高 (寬度由內容撐開)。
- 例如：`<span>`，`<a>`，`<img>`，`<b>`。

容器標籤：DIV 與 SPAN

當我們需要把一堆東西包起來做排版時：

- **div** (Division) :
 - 最通用的**區塊**容器。
 - 本身沒有意義，純粹為了分組或排版。
 - 例如：把 標題+圖片+內文 包成一個 `<div class="card">`。
- **span** :
 - 最通用的**行內**容器。
 - 用來包住一段文字中的「特定幾個字」來改顏色。
 - 例如： `<p>今天是 <span>星期五</span> 喔！</p>`

語意化標籤

HTML5 引入了有意義的標籤，讓結構更清晰 (對 SEO 有幫助)。
不要整個網頁都用 `<div>` ！

- `<header>`：頁首 (Logo, 導覽列)。
- `<nav>`：導覽選單。
- `<main>`：主要內容區。
- `<section>`：章節區塊。
- `<article>`：獨立的文章內容。
- `<footer>`：頁尾 (版權宣告, 聯絡資訊)。

口訣：頭(Header)、身(Main)、腳(Footer)。

實作練習：個人簡介網頁

利用今天學到的標籤，做出你的第一個網頁：

1. **標題** (`h1`)：你的名字。
2. **副標題** (`h2`)：你的職稱或科系。
3. **照片** (`img`)：放置一張個人頭像。
4. **簡介** (`p`)：一段自我介紹。
5. **技能** (`ul` + `li`)：列出你會的技能 (Figma, HTML, Gaming...)。
6. **連結** (`a`)：連到你的 IG 或 GitHub。

記得存檔後用 **Live Server** 預覽喔！

下週預告

現在你的網頁只有黑白文字，很醜對吧？
下週我們要變魔術了！

網頁樣式美化 - CSS

- 如何改變顏色與字體？
- 如何讓圖片變圓形？
- 如何做出版面配置 (Layout)？
- 認識 Flexbox 排版神器。

請把今天的 `index.html` 留好，下週我們會繼續幫它「化妝」！

