

Chapter 12

玩家角色-動畫

Horazon

手機程式設計

複習：上週重點

- 實現了 Jump Force 跳躍
- 解決了無限跳躍問題 (Ground Check)
- 調整了重力與手感

問題

現在主角能跑能跳

但看起來還是「滑來滑去」的僵屍

今天我們要賦予他**生命力**


本章目標

1. 理解 Unity 動畫系統 (Mecanim)
2. 製作關鍵動作：Idle / Run / Jump
3. 設定 **Animator Controller** (狀態機)
4. 透過程式控制動畫切換

必備素材

主角的分解動作圖：

- Idle 系列
- Run 系列
- Jump




製作動畫片段

1. 選取場景中的 **Player**
2. Window → Animation → Animation
3. 點 **Create** 按鈕
4. 命名 `Player_Idle` ，存到 `Assets/Animations/`

錄製動畫：Idle


1. 選取所有 Idle 圖片
2. 拖曳到 Animation 時間軸
3. 按 Play 預覽

太快？調整 Samples (預設 60，改 12~24)



錄製動畫：Run

1. 左上角下拉選單 → Create New Clip
2. 命名 `Player_Run`
3. 拖入跑步連續圖
4. 調整 Samples 速度




錄製動畫：Jump

1. Create New Clip → **Player_Jump**

2. 拖入跳躍圖


這邊只有單張圖片

更強的製作，通常是「起跳 → 滯空 → 落地」三段



Animator 元件

幫角色加上 Animator 元件




並建立 Animator Controller 檔案




兩個概念

- Animation Clip：動作片段 (影片檔)
- Animator Controller：大腦，決定要播哪一支 (播放器)




設定狀態機

1. Window → Animation → **Animator**
2. 選取主角，會看到方塊：
 - **Entry** (綠色)：入口
 - **Player_Idle** (橘色)：預設狀態
 - **Player_Run / Player_Jump** (灰色)



預設狀態

- 如果橘色不在 Idle 上：
- 在 Idle 按右鍵 → **Set as Layer Default State**




建立參數 (Parameters)

動畫切換需要條件


Animator 視窗左側 Parameters 分頁，點  ：

1. **Speed** (Float)：移動速度
2. **IsGround** (Bool)：是否在地板上



過渡：Idle → Run


1. Idle 右鍵 → Make Transition → 連到 Run
2. 點白線看 Inspector：
 - Has Exit Time：取消勾選
 - Transition Duration：0
 - Conditions：Speed Greater 0.1



過渡：Run → Idle

同樣步驟反向連回來



Conditions : **Speed** Less **0.1**



過渡：Any State → Jump

跳躍隨時都可以發生

1. Any State 右鍵 → 連到 Jump
2. Has Exit Time：關閉
3. Conditions：IsGround False




過渡：Jump → Idle

跳完要回來

從 Jump 連回 Idle

Conditions : **IsGround** True



Conditions

= isGrounded true

+ -

程式控制：宣告

回到 `PlayerController.cs`

```
public Animator anim;
```

```
void Start()  
{  
    anim = GetComponent<Animator>();  
}
```


程式控制：傳送參數

```
void Update()  
{  
    // 設定速度（取絕對值）  
    anim.SetFloat("Speed", Mathf.Abs(rb.velocity.x));  
  
    // 設定是否在地板  
    anim.SetBool("IsGround", isGrounded);  
}
```

跑步動畫跟著速度連動

希望跑得慢，動畫播慢？

1. 選取 Animator 裡的 Run 狀態
2. 勾選 Multiplier → Parameter
3. 選 **Speed**



常見問題 1

Q：放開按鍵後，動畫還在原地踏步？

- `rb.velocity.x` 可能有殘留微小速度
- 把條件 `Speed > 0.1` 改大
- 檢查 Has Exit Time 是否關閉

常見問題 2

Q：跳起來過一下子才變跳躍姿勢？

Any State → Jump 的 Transition Duration 不是 0

2D 遊戲講求反應快，Duration 設 0

進階：混合樹

有「走 → 小跑 → 快跑」時不想連一堆線：

1. 右鍵 Create State → **From New Blend Tree**
2. 雙擊進入
3. 設定 Threshold 根據 Speed 自動混合

本課程簡單版 Idle/Run 切換即可

下樓梯問題

膠囊體下樓梯有短暫「騰空」

→ `isGrounded` 瞬間變 false


→ 觸發 Jump 動畫 → 角色抽蓄

解法

Jump 的 Transition Duration 加一點 (例如 0.1 秒)

極短暫離地時，還沒切到 Jump 就又著地

可以掩蓋這個問題



The image shows a settings panel for a transition. The 'Transition Duration (s)' field is highlighted with a blue border and contains the value '0.05'. Other settings include 'Exit Time' (0.75), 'Fixed Duration' (checked), 'Transition Offset' (0), 'Interruption Source' (None), 'Ordered Interruption' (checked), 'Can Transition To Self' (checked), and 'Preview source state' (Idle).

Has Exit Time	☐
▼ Settings	
Exit Time	0.75
Fixed Duration	☒
Transition Duration (s)	0.05
Transition Offset	0
Interruption Source	None
Ordered Interruption	☒
Can Transition To Self	☒
Preview source state	Idle

總結

1. Animation Clip：錄製動作
2. Animator Controller：規劃流程
3. Parameters：溝通橋樑
4. Code：SetFloat / SetBool

補充：有限狀態機

FSM (Finite State Machine)

一種把行為拆成「有限個狀態」的設計方式

任何時刻只能處於 **一個** 狀態

FSM 三要素

1. State (狀態)：Idle、Run、Jump...
2. Transition (轉換)：狀態之間的連線
3. Condition (條件)：什麼時候可以轉換

Unity Animator 就是一個視覺化 FSM

生活中的 FSM

紅綠燈：

- 狀態：紅 / 黃 / 綠
- 轉換：綠 → 黃 → 紅 → 綠
- 條件：時間到

電梯、自動門、洗衣機都是 FSM

遊戲中的 FSM

角色行為

- 待機 / 移動 / 攻擊 / 受傷 / 死亡

敵人 AI

- 巡邏 / 追擊 / 攻擊 / 逃跑

遊戲流程

- 主選單 / 遊戲中 / 暫停 / 結算

FSM 的限制

只能在**一個**狀態 → 角色不能「邊跑邊揮劍」？

解法：

- Animator 的 Layer (上下半身分離)
- Sub-State Machine (子狀態機)
- 進階做法：HFSM / Behavior Tree

補充：遊戲2D動畫的常見形式


2D 動畫不只一種做法

選擇會影響**美術流程**、**檔案大小**、**效能**

(1) Sprite Sheet 逐格動畫

把每一格畫面排在一張圖上輪流播放

- ✓ 製作直覺、像翻動畫本
- ✓ Unity 內建支援 (本章做法)
- ✗ 動作越多、圖越大
- ✗ 換裝困難




(2) 骨骼動畫 (Skeletal)

像紙偶：身體拆成零件 + 骨架控制

常見工具：Spine、DragonBones、Unity Anima2D

- ✓ 檔案小、可重複利用
- ✓ 容易換裝、做表情
- ✗ 學習曲線高、需要美術配合




(3) Live2D

骨骼動畫的進化版

用變形 (Mesh Deformer) 模擬 2.5D 立體感
常見於：

- Vtuber
- 日系手遊立繪 (碧藍航線、原神立繪)



(4) 程式動畫 (Tween)

不畫圖，用程式補間 (Position / Scale / Rotation)

```
transform.DOScale(1.2f, 0.2f);
```

常見於：

- UI 彈跳效果
- 特效、彈簧反饋

工具：DOTween、Unity Animation Curve