



Paper Review

Neural Graph Collaborative Filtering (NGCF)

Xiang Wanf, Xiangnan Han, Meng Wang, Feli Feng,
Tat-Seng Chua

2019 (SIGIR)

Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation (LightGCN)

Xiangnan He, Kuan Deng, Xiang Wang, Yan Li, Yongdong
Zhang, Meng Wang

2020 (SIGIR)

HTET ARKAR

School of Computer Science and Engineering
Chung-Ang University


2024-07-31

☐ Part I

- Introduction
- Collaborative Filtering
- Proposed Method I (NGCF)

☐ Part II

- Problem
- Ablation Study
- Proposed Method II (LightGCN)
- Experiment
- Conclusion



□ What is Collaborative Filtering (협업 필터링)?

1. 내가 좋아하는 감독, 장르, 키워드의 영화를 찾아본다



Content-Based Filtering


2. 나랑 성향이 비슷한 친구들이 본 영화를 찾아본다



Collaborative Filtering

□ Characteristics of Collaborative Filtering

- 가정 : 나와 비슷한 취향의 사람들이 좋아하는 것은 나도 좋아할 가능성이 높다
- 핵심 포인트 : "많은 사용자들"로부터 얻은 취향 정보를 활용
 - 사용자의 취향 정보 = 집단 지성
 - 축적된 사용자들의 집단 지성을 기반으로 추천



☐ **Types of Collaborative Filtering**

- Memory Based Approach

- Model Based Approach

 - ☐ Non-Parametric Approach

 - ☐ Matrix Factorization (행렬 분해) based Algorithm

 - ☐ Deep Learning

□ Matrix Factorization

- 유저-아이템 상호작용의 잠재 요인(latent Factor)을 고려하여 유저에게 적합한 아이템을 추천
- Collaborative Signal 을 latent factor 간의 곱셈을 선형으로 결합하는 내적(저차원 공간)을 통해 나타남
- 복잡한 구조를 알아내기 어려움
- 새로운 User 가 나타나면 저차원 공간에 이를 표현하기가 어려움



Neural Collaborative Filtering

Collaborative Signal : patterns and information derived from the collective behavior and interactions of a group of users

□ Neural Collaborative Filtering

- Deep Neural Network 를 사용해 user-item interaction 을 학습
- Non-linear 한 요소를 표현할 수 있음
- User-Item interaction 을 나타내기에 아직 부족함



Neural **Graph** Collaborative Filtering

□ Why?

- 일반적으로 Collaborative Filtering Model 은 두 개의 주요 요소로 구성
 - Embedding : 유저와 아이템을 벡터로 변환하는 과정
 - Interaction Modeling : Embedding 을 기반으로 historical interaction(구매 혹은 클릭)을 재구성
- 기존의 CF 모델들은 user-item interaction 을 명시적으로 사용하지 않았음
 - 유저와 아이템 각각의 descriptive feature만을 embedding에 사용

□ Neural Graph Collaborative Filtering - NGCF




Figure 1: An illustration of the user-item interaction graph and the high-order connectivity. The node u_1 is the target user to provide recommendations for.

□ User-Item Interaction Graph

■ 유저가 아이템을 선택 => 끝

□ High-order Connectivity

■ 유저와 아이템간 관계를 그래프적으로 표현

■ Sequential 한 관계 (High-order)

□ Neural Graph Collaborative Filtering - NGCF




Figure 1: An illustration of the user-item interaction graph and the high-order connectivity. The node u_1 is the target user to provide recommendations for.

Collaborative signal 을 포착 가능

□ User-Item Interaction Graph

- 사용자가 아이템을 선택 => 끝

□ High-order Connectivity

- $u_1 \leq i_2 \leq u_2$

(u_1 과 u_2 간 유사성 존재)

- $u_1 \leq i_2 \leq u_2 \leq i_4$

(u_1 은 i_4 사용할 가능성 존재)


- u_1 은 i_5 보다 i_4 를 선호할 것

u_1 와 유사한 또 다른 유저 u_3 도 i_4 를 사용


□ High-order Connectivity

■ GNN (Graph Neural Network) 착용

- Graph 로 Embedding 을 전파할 수 있음
- 정보의 흐름을 embedding space 에 명시적으로 반영
- Embedding propagation layer 를 이용
- Collaborative signal 을 포착 가능




□ Architecture



1. Embedding Layer
2. Embedding Propagation Layer
3. Prediction Layer

□ Architecture




1. Embedding Layer

□ User-Item Interaction 반영되지 않은
유저, 아이템 각각의 Embedding

$$\mathbf{E} = [\underbrace{\mathbf{e}_{u_1}, \dots, \mathbf{e}_{u_N}}_{\text{users embeddings}}, \underbrace{\mathbf{e}_{i_1}, \dots, \mathbf{e}_{i_M}}_{\text{item embeddings}}]$$

$\mathbf{e}_u \in \mathbb{R}^d$ ($\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^d$) where d denotes the embedding size

□ Architecture



2. Embedding Propagation Layer

$$\mathbf{e}_u^{(k+1)} = \sigma \left(\mathbf{W}_1 \mathbf{e}_u^{(k)} + \sum_{i \in \mathcal{N}_u} \frac{1}{\sqrt{|\mathcal{N}_u| |\mathcal{N}_i|}} (\mathbf{W}_1 \mathbf{e}_i^{(k)} + \mathbf{W}_2 (\mathbf{e}_i^{(k)} \odot \mathbf{e}_u^{(k)})) \right),$$

$$\mathbf{e}_i^{(k+1)} = \sigma \left(\mathbf{W}_1 \mathbf{e}_i^{(k)} + \sum_{u \in \mathcal{N}_i} \frac{1}{\sqrt{|\mathcal{N}_u| |\mathcal{N}_i|}} (\mathbf{W}_1 \mathbf{e}_u^{(k)} + \mathbf{W}_2 (\mathbf{e}_u^{(k)} \odot \mathbf{e}_i^{(k)})) \right),$$

- $\mathbf{W}_1, \mathbf{W}_2$: feature transformation matrix
- $\sigma(\cdot)$: nonlinear activation function

□ Architecture

3. Prediction

■ Embedding propagation output : $\{e_u^{(1)}, \dots, e_u^{(L)}\}$


■ 각기 다른 연결에서 전달 받은 메시지를 강조하므로, 유저 선호에 대해 각기 다른 부분을 반영

□ Concat 을 통해 최종 유저/아이템에 대한 임베딩 구성

$$\mathbf{e}_u^* = \mathbf{e}_u^{(0)} \parallel \dots \parallel \mathbf{e}_u^{(L)}, \quad \mathbf{e}_i^* = \mathbf{e}_i^{(0)} \parallel \dots \parallel \mathbf{e}_i^{(L)},$$

■ 파라미타가 없어 연산이 단순

■ Prediction Layer output : $\hat{y}_{\text{NGCF}}(u, i) = \mathbf{e}_u^{*T} \mathbf{e}_i^*.$



☐ Part I

- Introduction
- Proposed Method I
- Methodology

☐ Part II


- Problem
- Ablation Study
- Proposed Method II
- Experiment
- Conclusion

□ CF는 과거 유저-아이템 관계를 이용하여 예측

■ 그래프의 관점에서, 유저당 인접 노드만 고려하는 one-hop subgraph만을 이용한 것

□ GNN key : performing multiple layers of nonlinear feature transformation 사용

■ 어떠한 이득도 가져와주지 않을 것



User-Item Interaction Graph

□ Ablation Study 결과 두가지를 발견

- Feature transformation과 nonlinear activation이 NGCF의 효과에 기여하지 않음
- 제거 후 상당한 성능 향상


GCN 에 가장 필수적인 neighborhood aggregation만을 사용



LightGCN

□ NGCF-fn

- Such lower training loss successfully transfers to better recommendation accuracy



- NGCF-f : removing the feature matrices, W_1 and W_2
- NGCF-n : removing nonlinear activation function, $\sigma(\cdot)$
- NGCF-fn : removing both

□ LightGCN

- Feature transformations, nonlinear activation, self-connection을 제거함
- Layer Combination을 통해 유저와 아이템의 점수를 계산함
- 유저가 구매하지 않은 아이템 중 상위의 점수에 있는 k개의 아이템을 유저에게 추천





Figure 2: An illustration of NGCF model architecture



Light Graph Convolution (LGC)

□ LightGCN

■ Performing two essential components

□ (1) Light graph convolution

■ Adopting simple weighted sum aggregator

$$\mathbf{e}_u^{(k+1)} = \sum_{i \in \mathcal{N}_u} \frac{1}{\sqrt{|\mathcal{N}_u|} \sqrt{|\mathcal{N}_i|}} \mathbf{e}_i^{(k)},$$
$$\mathbf{e}_i^{(k+1)} = \sum_{u \in \mathcal{N}_i} \frac{1}{\sqrt{|\mathcal{N}_i|} \sqrt{|\mathcal{N}_u|}} \mathbf{e}_u^{(k)}.$$

□ (2-1) Layer combination to get final representations

$$\mathbf{e}_u = \sum_{k=0}^K \alpha_k \mathbf{e}_u^{(k)}; \quad \mathbf{e}_i = \sum_{k=0}^K \alpha_k \mathbf{e}_i^{(k)}.$$

■ $\alpha_k \geq 0$: hyper-parameter / model parameter (here – setting uniformly : $1/(K + 1)$)

□ (2-1) Model Prediction -> $\hat{y}_{ui} = \mathbf{e}_u^T \mathbf{e}_i$ (used as ranking score)

□ Layer combination한 결과를 사용하는 이유

■ 레이어 수가 늘어나면 임베딩들이 over-smoothed 됨

- 마지막 layer만을 사용하는 것은 문제가 존재

■ 포괄적인(comprehensive) representation을 추출할 수 있음

- 각각의 layer에서 서로 다른 semantic을 포착한

- First layer – Smoothness on users and items that have interactions

- Second layer – Smoothness on users(items) that have overlap on interacted items(user)

■ Self-connected의 효과를 포착할 수 있음

- 서로 다른 layer의 embedding을 가중합(weighted sum)을 통해 결합함으로써

□ Matrix form of LightGCN

■ user-item interaction matrix : $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{M \times N}$

■ Adjacency matrix : $A = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{R} \\ \mathbf{R}^T & \mathbf{0} \end{bmatrix}$

■ $E^{(0)} \in \mathbb{R}^{(M+N) \times T}$ (T : embedding size)

■ $\mathbf{E}^{(k+1)} = (\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}) \mathbf{E}^{(k)}$, $\mathbf{D} : (M+N) \times (M+N)$ Degree matrix

■ Final embedding matrix : $\mathbf{E} = \alpha_0 \mathbf{E}^{(0)} + \alpha_1 \mathbf{E}^{(1)} + \alpha_2 \mathbf{E}^{(2)} + \dots + \alpha_K \mathbf{E}^{(K)}$
 $= \alpha_0 \mathbf{E}^{(0)} + \alpha_1 \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{E}^{(0)} + \alpha_2 \tilde{\mathbf{A}}^2 \mathbf{E}^{(0)} + \dots + \alpha_K \tilde{\mathbf{A}}^K \mathbf{E}^{(0)}$

□ $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{A} \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}$: Systematically normalized matrix

□ Self-connection in SGCN (Simplified GCN)

- By removing nonlinearities and collapsing the weight matrices to one weight matrix

$$\mathbf{E}^{(k+1)} = (\mathbf{D} + \mathbf{I})^{-\frac{1}{2}} (\mathbf{A} + \mathbf{I}) (\mathbf{D} + \mathbf{I})^{-\frac{1}{2}} \mathbf{E}^{(k)}$$

- $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{(M+N) \times (M+N)}$: identity matrix (*added on A to include self-connections*)
- $(\mathbf{D} + \mathbf{I})^{-1/2}$ terms for simplicity, since they only re-scale embeddings.

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{(K)} &= (\mathbf{A} + \mathbf{I}) \mathbf{E}^{(K-1)} = (\mathbf{A} + \mathbf{I})^K \mathbf{E}^{(0)} \\ &= \binom{K}{0} \mathbf{E}^{(0)} + \binom{K}{1} \mathbf{A} \mathbf{E}^{(0)} + \binom{K}{2} \mathbf{A}^2 \mathbf{E}^{(0)} + \dots + \binom{K}{K} \mathbf{A}^K \mathbf{E}^{(0)} \end{aligned}$$

- LightGCN fully recovers the self-connection effect by layer combination

□ Alleviate Over-smoothing (APPNP)

- Connecting GCN with personalized PageRank
- Propagating long range with without the risk of over-smoothing

$$\mathbf{E}^{(k+1)} = \beta \mathbf{E}^{(0)} + (1 - \beta) \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{E}^{(k)}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{(K)} &= \beta \mathbf{E}^{(0)} + (1 - \beta) \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{E}^{(K-1)}, \\ &= \beta \mathbf{E}^{(0)} + \beta(1 - \beta) \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{E}^{(0)} + (1 - \beta)^2 \tilde{\mathbf{A}}^2 \mathbf{E}^{(K-2)} \\ &= \beta \mathbf{E}^{(0)} + \beta(1 - \beta) \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{E}^{(0)} + \beta(1 - \beta)^2 \tilde{\mathbf{A}}^2 \mathbf{E}^{(0)} + \dots + (1 - \beta)^K \tilde{\mathbf{A}}^K \mathbf{E}^{(0)} \end{aligned}$$

□ LightGCN shares the strength of APPNP in combination over-smoothing

□ Model Training

- Trainable parameter : only the embeddings of the 0-th layer
- *Bayesian Personalized Ranking (BPR)* loss 를 사용

$$L_{BPR} = - \sum_{u=1}^M \sum_{i \in \mathcal{N}_u} \sum_{j \notin \mathcal{N}_u} \ln \sigma(\hat{y}_{ui} - \hat{y}_{uj}) + \lambda ||\mathbf{E}^{(0)}||^2$$

- A pairwise loss
- Observed/unobserved user-item interaction 사이의 상대적 우선순위 고려
- 유저의 선호를 더 반영하는 observed interaction 에 unobserved interaction 보다 높은 점수 부여

- LightGCN closely follows the setting of the NGCF work

Table 3: Performance comparison between NGCF and LightGCN at different layers.

Dataset		Gowalla		Yelp2018		Amazon-Book	
Layer #	Method	recall	ndcg	recall	ndcg	recall	ndcg
1 Layer	NGCF	0.1556	0.1315	0.0543	0.0442	0.0313	0.0241
	LightGCN	0.1755(+12.79%)	0.1492(+13.46%)	0.0631(+16.20%)	0.0515(+16.51%)	0.0384(+22.68%)	0.0298(+23.65%)
2 Layers	NGCF	0.1547	0.1307	0.0566	0.0465	0.0330	0.0254
	LightGCN	0.1777(+14.84%)	0.1524(+16.60%)	0.0622(+9.89%)	0.0504(+8.38%)	0.0411(+24.54%)	0.0315(+24.02%)
3 Layers	NGCF	0.1569	0.1327	0.0579	0.0477	0.0337	0.0261
	LightGCN	0.1823(+16.19%)	0.1555(+17.18%)	0.0639(+10.38%)	0.0525(+10.06%)	0.0410(+21.66%)	0.0318(+21.84%)
4 Layers	NGCF	0.1570	0.1327	0.0566	0.0461	0.0344	0.0263
	LightGCN	0.1830(+16.56%)	0.1550(+16.80%)	0.0649(+14.58%)	0.0530(+15.02%)	0.0406(+17.92%)	0.0313(+18.92%)

*The scores of NGCF on Gowalla and Amazon-Book are directly copied from Table 3 of the NGCF paper (<https://arxiv.org/abs/1905.08108>)




Figure 3: Training curves of LightGCN and NGCF, which are evaluated by training loss and testing recall per 20 epochs on Gowalla and Amazon-Book (results on Yelp2018 show exactly the same trend which are omitted for space).

- Increasing the # of layers can improve the performance of LightGCN
- LightGCN obtains lower training loss, but transfers to better testing accuracy

■ Performance comparison with other SOTA

Dataset	Gowalla		Yelp2018		Amazon-Book	
Method	recall	ndcg	recall	ndcg	recall	ndcg
NGCF	0.1570	0.1327	0.0579	0.0477	0.0344	0.0263
Mult-VAE	0.1641	0.1335	0.0584	0.0450	0.0407	0.0315
GRMF	0.1477	0.1205	0.0571	0.0462	0.0354	0.0270
GRMF-norm	0.1557	0.1261	0.0561	0.0454	0.0352	0.0269
LightGCN	0.1830	0.1554	0.0649	0.0530	0.0411	0.0315

- LightGCN consistently outperforms other methods on all data sets
- High effectiveness with simple yet reasonable designs

■ Comparison of LightGCN and LightGCN-single




Figure 4: Results of LightGCN and the variant that does not use layer combination (i.e., LightGCN-single) at different layers on Gowalla and Amazon-Book (results on Yelp2018 shows the same trend with Amazon-Book which are omitted for space).

- For Gowalla, LightGCN's performance is not degraded with increasing layers
- But not on Amazon-Book and Yelp2018
 - LightGCN-single : setting $\alpha_k = 1$ and 2 respectively
 - Simply setting as $1/(K+1)$ uniformly

☐ Problem

- Unnecessarily complicated design of GCNs for collaborative filtering

☐ Solution

- LightGCN – beign simple
 - ☐ consists of two essential components
 - Light graph convolution
 - ☐ Discarding feature transformation and nonlinear activation
 - layer combination
 - ☐ Recovering the effect of self-connection and helpful to control over-smoothing

Thank You!



HTET ARKAR (hak3601@cau.ac.kr)