	FICHE DESCRIPTIVE D'OFFRE DE SERVICE	
	NOM DE L'OFFRE DE SERVICE :	**OS55 : SUPPRIMER SURVEILLANCE**
	CODE PROJET : R-LOC	**SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES**

Statut du document

☐ Document de travail

☐ Document approuvé

☒ Document validé

Rédigé par	Annabelle OSMANI, Richard GOUVEIA
Approuvé par	~~Catherine HEIDSIECK~~ Véronique FAYARD
Validé par	~~Anne-Laure DROUERE~~ Julien FORTIN

Diffusion	
Pour action	BSI-2 (DFC)
Pour information	

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

VERSION	DATE	RÉDACTEUR	MODIFICATION
1.0	30/03/2020	GF-3A	Version initiale (Mep Septembre 2020)
1.1	17/04/2020	GF-3A	Précision sur la nature de l'OS : synchrone forcément monovaluée et asynchrone multivaluée Modification de la pré-condition sur l'idLocal
1.2	03/07/2020	GF-3A	Correction coquille mineure (Mep de septembre 2020 repoussée à mai 2022)
1.3	25/05/2022	GF-3A	Mise en conformité de l'OS suite à la recette (Mep de mai 2022)

	FICHE DESCRIPTIVE D'OFFRE DE SERVICE	
	NOM DE L'OFFRE DE SERVICE :	**OS55 : SUPPRIMER SURVEILLANCE**
	CODE PROJET : R-LOC	**SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES**

VERSION	DATE	RÉDACTEUR	MODIFICATION
1.4	20/05/2025	GF-3A	Evolution de l'OS : ajout d'une nouvelle donnée « idfiche » en entrée de l'OS pour supprimer le couple « idlocal/idfiche » associé dans la table surveillance (Mep ~~juillet~~decembre 2025)

TABLE DES MATIÈRES

1 - SOMMAIRE D'IDENTIFICATION....4

1.1 - BUT....4

1.2 - RÉSUMÉ....4

1.3 - ACTEURS....4

2 - DESCRIPTION DES SERVICES....5

2.1 - PRÉ-CONDITIONS....5

2.1.1 - PRÉ-CONDITIONS VÉRIFIÉES PAR LES ACTEURS....5

2.1.2 - PRÉ-CONDITIONS INTERNES À L'OFFRE DE SERVICE....5

2.2 - SERVICES RENDUS....5

2.3 - POST-CONDITIONS....5

3 - DONNÉES EN RETOUR ET MOTIFS DE REJET DE LA DEMANDE DE SERVICE....6

3.1 - SCENARIO NOMINAL....6

3.2 - SCENARII ALTERNATIFS....6

3.3 - SCENARII DÉGRADÉS : MOTIFS DU REJET DE LA DEMANDE DE SERVICE....6

4 - CONTRAINTES NON FONCTIONNELLES....7

1 - SOMMAIRE D'IDENTIFICATION

1.1 - BUT

Supprimer les éléments de surveillance d'un local ayant le couple « idlocal/idfiche » associé dans la table surveillance(local Surf ou local foncier).

La suppression des données de surveillance d'un local peut recouvrir plusieurs motifs :

- une déclaration est déposée pour le local (souscrite par le propriétaire ou rédigée d'office par le service) ;
- suite aux informations données par l'usager, il s'avère que la surveillance n'est pas pertinente ;
- le permis de construire est abandonné ou annulé.

Quel que soit le motif, les données de surveillance ~~du local~~ n'ont plus lieu d'exister, on supprime l'occurrence pour le couple « idlocal-idfiche » associé dans la table surveillance. ~~La suppression de la table de « Surveillance » rattachée au local doit être réalisée.~~

1.2 - RÉSUMÉ

Cette OS, en version synchrone monovaluée et asynchrone multivaluée, a pour objectif de supprimer les éléments de surveillance d'un ou plusieurs couples « idlocal/idfiche » ~~locaux~~ (cas d'une demande multivaluée) entraînant la suppression pure et simple de la table « Surveillance ». ~~qui leur est associée.~~

1.3 - ACTEURS

SA pilote

2 - DESCRIPTION DES SERVICES

2.1 - PRÉ-CONDITIONS

2.1.1 - PRÉ-CONDITIONS VÉRIFIÉES PAR LES ACTEURS

Fournir obligatoirement les deux paramètres :

— un identifiant technique deu local « idLocal » ~~(ou liste d'idLocal dans le cas d'une demande multivaluée).~~
— un identifiant de la fiche de surveillance « idfiche »
(ou une liste de couple « idlocal-idfiche » pour une demande multivaluée)

2.1.2 - PRÉ-CONDITIONS INTERNES À L'OFFRE DE SERVICE

— ~~Contrôler la présence de l'identifiant technique du local, sinon sortie du traitement avec message (cf. § 3.3)~~

— Contrôler la présence du couple de l'identifiant technique du local et de l'identifiant de la fiche de surveillance (« idlocal » et « idfiche »), sinon sortie du traitement avec message (cf. § 3.3)

— L'identifiant de local fourni en entrée doit avoir un format correct et exister dans R-Loc sinon sortie du traitement avec message (cf. § 3.3).

— L'identifiant de la fiche de surveillance fourni en entrée doit avoir un format correct sinon sortie du traitement avec message (cf. § 3.3).

2.2 - SERVICES RENDUS

Les données de surveillance pour le couple « idlocal/idfiche » fourni en entrée doivent exister sinon sortie du traitement avec message (cf. § 3.3)

Le processus de suppression des éléments de surveillance d'un local dans la table « Surveillance » est le suivant :

— Rechercher le ~~local par son identifiant technique~~couple « idlocal/idfiche » ~~;~~

— Supprimer l'occurrence de la table de surveillance ~~.du local~~du couple « idlocal/idfiche »

2.3 - POST-CONDITIONS

Néant

3 - DONNÉES EN RETOUR ET MOTIFS DE REJET DE LA DEMANDE DE SERVICE

Dans le cas d'une demande multivaluée : le nombre de réponses est égal au nombre de demandes.
Si parmi les retours, il y a présence d'un ou plusieurs locaux dont la suppression des données de surveillance a été rejetée, la réponse multivaluée comprend :

- le code retour « OK » et l'idSurveillance restitués pour les locaux dont les données de surveillance ont été supprimées avec succès ;
- le code retour « KO » et le couple « idLocal/idfiche », le(s) code(s), descriptif(s) et libellé(s) relatifs au motif du rejet pour le(s) local(aux) rejeté(s).

3.1 - SCENARIO NOMINAL

L'information restituée est constituée d'un code retour « OK » et de l'idSurveillance.

3.2 - SCENARII ALTERNATIFS

Néant

3.3 - SCENARII DÉGRADÉS : MOTIFS DU REJET DE LA DEMANDE DE SERVICE

L'information restituée est constituée :

- D'un code retour « KO »,
- D'un code erreur,
- De l'idLocal fourni en entré
- De l'idfiche fourni en entré
- D'un descriptif motif rejet
- D'un motif de rejet

Les informations suivantes sont données à titre indicatif. Pour une information exhaustive sur les codes erreurs et codes motifs associés, se référer au document « R-Loc codes erreurs.ods »

Les motifs de rejet bloquants sont :

Code erreur	Libellé du type d'erreur	Code motif rejet	Descriptif motif rejet
Paramètre(s)s obligatoire(s) absent(s) :			

Code erreur	Libellé du type d'erreur	Code motif rejet	Descriptif motif rejet
50	Un ou plusieurs paramètres obligatoires absents	5114	Identifiant du local absent
50	Un ou plusieurs paramètres obligatoires absents	5173	Identifiant de la fiche de surveillance absent
Format d'un ou plusieurs paramètres incorrects :			
10	Un ou plusieurs paramètres incorrects	1232	Format de l'identifiant du local incorrect (idlocal : %valeur)
10	Un ou plusieurs paramètres incorrects	1330	Format de l'identifiant de la fiche incorrect (idFiche : %valeur)
Existence du local :			
60	Une ou plusieurs données inexistantes	6001	Le local n'existe pas (idlocal : %valeur)
~~60~~	~~Une ou plusieurs données inexistantes~~	~~6020~~	~~Le local n'a pas de données de surveillance (idlocal :%valeur)~~
60	Une ou plusieurs données inexistantes	6023	Le couple « idlocal-idfiche » n'existe pas~~n'a pas de données de surveillance~~ (idlocal/idfiche :%valeur)

4 - CONTRAINTES NON FONCTIONNELLES

Contrainte	Descriptif
Temps de réponse	
Concurrence	
Fréquence	
Volumétrie	
Intégrité	
Confidentialité	