

Packet Tracer - Configuración básica del dispositivo

Topología

Recibirá una de tres topologías posibles.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Puerta de enlace predeterminada
Floor14	G0/0	128.107.20.1 /24	N/A
		2001:DB8:A::1 /64	
		FE80::1	
	G0/1	128.107.30.1 /24	N/A
		2001:DB8:B::1 /64	
		FE80::1	
Room-145	VLAN 1	128.107.20.35 /24	128.107.20.1
Room-146	VLAN 1	128.107.30.15 /24	128.107.30.1
Manager-A	NIC	128.107.20.25 /24	128.107.20.1
		2001:DB8:A:1::50 /64	FE80::1
Reception-A	NIC	128.107.20.30 /24	128.107.20.1
		2001:DB8:A:1::60 /64	FE80::1
Manager-B	NIC	128.107.30.25 /24	128.107.30.1
		2001:DB8:B:1::50 /64	FE80::1
Reception-B	NIC	172.14.5.60 /24	128.107.30.1
		2001:DB8:B:1::60 /64	FE80::1

Objetivos

- Complete la documentación de la red.
- Realice configuraciones básicas de dispositivo en un router y un switch.
- Verifique la conectividad y solucionar cualquier problema.

Escenario

La administradora de red está muy conforme con su desempeño en el trabajo como técnico de LAN. A ella le gustaría que demuestres tu capacidad para configurar un router que conecta dos LAN. Las tareas incluyen la configuración de parámetros básicos de un router y un switch con Cisco IOS. También configurará

direcciones IPv6 en dispositivos de red y hosts. Luego verificará las configuraciones probando la conectividad de extremo a extremo. Su objetivo es establecer conectividad entre todos los dispositivos.

Nota: La interfaz VLAN1 en **Room-145** no será accesible a través de IPv6.

En esta actividad, configurará el router **Floor14**, el switch **Room-146** y los **hosts de PC**.

Nota: Packet Tracer no marcará algunos valores configurados, sin embargo estos valores son necesarios para lograr una conectividad completa en la red.

Requisitos

- Proporcione la información que falta en la tabla de direccionamiento.
- Asigne el nombre **Floor14** al router y **Room-146** al segundo switch. No podrá acceder al switch **Room-145**.
- Utilice **cisco** como contraseña de EXEC del usuario para todas las líneas.
- Utilice **class** como la contraseña EXEC privilegiada cifrada.
- Encripte todas las contraseñas de texto sin formato.
- Configure un aviso apropiado.
- Configure el direccionamiento IPv4 e IPv6 para el switch **Floor14** según la Tabla de direcciones.
- Configure el direccionamiento IPv4 e IPv6 para el switch **Room-146** según la tabla de direcciones.
- Los hosts están configurados parcialmente. Complete el direccionamiento IPv4 y configure completamente las direcciones IPv6 de acuerdo con la Tabla de direccionamiento.
- Registre las interfaces con descripciones, incluida la interfaz VLAN 1 de **Room-146**.
- Guarde las configuraciones.
- Verifique la conectividad entre todos los dispositivos. Todos los dispositivos deben poder hacer ping a todos los demás dispositivos con IPv4 e IPv6.
- Solucione cualquier problema y regístrelo.
- Implemente las soluciones necesarias para habilitar y verificar la conectividad completa.

Nota: Haga clic en el botón de **Check Results** para ver su progreso. Haga clic en el botón de **Reset Activity** para generar un nuevo conjunto de requisitos.

ID: [[indexNames]][[indexAdd]][[indexTopos]]