《借过！我很急！》游戏设计案 V0.3

最近修改： 10.15

类型： 多人实时合作派对游戏

1. 玩家与场景：谁玩、在哪里玩、玩多久

项目	当前方案
人数	待定；首版建议按 4 人设计
时长	**10 分钟**，实时进行
游玩形式	多人同场协作；本地同屏或线上等具体载体待定
场景	一间设施经常出现故障的公共厕所；首版只制作一张地图
视觉	卡通角色、状态提示、夸张动画与音效；避免写实排泄表现

玩家既是厕所的使用者，也是临时维护者。每个人的如厕急迫值不断增长；隔间、门锁、供水、排水和物资又可能出现问题。个人完成如厕后，公共设施仍可能留下污物或故障。

地图包括若干厕所隔间及马桶 / 蹲厕、隔间门、公共区域的小便池、水闸、卷纸、水池、清洁工具箱和连接各隔间的公共排水系统。隔间数量、地图尺寸与初始故障配置随人数测试确定。

设施	用途	可能发生的问题
马桶 / 蹲厕	供玩家如厕与冲水	冲水失败、堵塞、溢出
隔间门	进入、离开与提供隐私	无法关闭或打开；详细规则留待后续
小便池	公共区域的如厕设施	漏水等具体规则待定
水闸及公共排水	调控冲水、连接各隔间	排水不畅、局部堵塞、整体倒灌
卷纸	可取用、移动与共享	用完、受潮、被别人占用
水池	提供清洁与手动冲水用水	暂无独立故障设计
工具箱	存放清洁与维修工具	工具被取走，其他玩家需寻找或等待

同一个卷纸设施在同一时间只能由一名玩家操作。首版不要求上表中的所有异常同时实现。

2. 目标与胜负：玩家为什么行动、怎么算赢

游戏有两项同时存在的目标：

- **个人目标：** 在自己的急迫值到达上限前找到设施并完成如厕，避免失控事故。
- **团队目标：** 在 10 分钟内共同维护厕所，避免公共清洁值触及失败阈值。

玩家必须在“先解决自己”与“先帮助大家善后”之间分配时间。自己已经上完厕所的人可以冲水、清扫或帮下一人开门，也可以离开并准备下一次如厕。

结果	当前判定
团队胜利	时间结束时，公共清洁值始终未触及失败阈值；首版暂以清洁值作为唯一公共失败条件
团队失败	公共清洁值触及失败阈值，全体立即失败
个人失控	带来短暂惩罚和新的污染；该玩家仍继续参与，不直接结束全局

首版不设固定阵营、隐藏破坏者、个人排名或竞争得分。 结算可以展示个人失控与贡献数据，但它们不决定谁赢。

公共清洁值会因未处理污物、堵塞溢出、地面积水、呕吐等下降；冲水与清扫可恢复清洁。清洁值初值、扣除量、恢复量及失败阈值均待测试。

3. 核心循环：玩家反复做什么

本游戏**实时进行**，不采用逐人轮流行动的回合制。

个人循环

急迫值增长 → 判断剩余时间与可用设施 → 排队或求助 → 进入设施并完成如厕 → 急迫值归零 → 再次增长。

每位玩家的急迫值独立增长，开局初始值随机。玩家能看到自己的数值与预计失控时间。完成如厕操作时，急迫值就清零并开始下一轮增长。**冲水、清洁和维修不构成“如厕完成”的前置条件。** 厕纸在如厕后的具体用途仍待确定。

公共循环

使用设施 → 留下污物或增加排水负担 → 冲水、清洁、维修或暂时离开 → 环境改变 → 下一位玩家承受当前状态。

两条循环同时运行。某人已经解决个人急迫，却可能留下不能马上供下一位使用的隔间；负责清理的人又可能因耽误时间而面临自己的失控风险。

失手与连锁

急迫值达到上限时，玩家发生卡通化失控：当前行动被打断，短暂无法正常操作，在所在位置留下需要清理的污物；急迫值随后重置到上限以下，玩家继续游戏。惩罚时长、污染量与重置值待测，须保证**故意失控不会比正常如厕更有利**。

恶心值是计划加入的第二层个人状态：脏污、堵塞溢出、倒灌、门意外打开或接触污染会增加恶心；不同玩家可有不同敏感度。达到上限则短暂呕吐、产生新污物，之后恶心值回到安全范围。远离污染、水池清洁等缓解方式待定。**建议在基础循环成立后再加入恶心值**，避免首版同时调试两套个人状态。

4. 行动与资源：玩家能做什么、付出什么

行动	效果	代价或限制	开发阶段
移动、排队、进入隔间	找到空闲且可用的设施	消耗时间；坑位有限	基础循环
如厕	解决当前个人需求	占用设施；可能留下待处理污物	基础循环
冲水、用水桶手动冲水	清理马桶污物	需要供水、排水能力或清水；可能堵塞溢出	先做简单冲水，强度差异后测
清扫	处理污物与积水、恢复公共清洁	消耗时间；工具可提高效率	基础清洁逐步加入
维修、疏通	恢复设施与排水能力	需要时间、工具或队友配合；细节待定	环境事故阶段
取纸、递纸、传工具	帮助别人善后或维修	同一资源被多人争用，需送到现场	合作玩法逐步加入
开关门、用万能钥匙	进入隔间或帮助被困者	门故障与钥匙规则待定	后续扩展
调节水闸	影响各隔间冲水和公共排水	对管道负担的作用待定	后续扩展

水桶可从水池取清水用于手动冲水，也可能装脏污；内容物应清晰区分，误用可能引发新污染。**拖把**用于清理地面污物和积水。**万能钥匙**用于打开故障隔间门。工具可传递，其持有人和到达时机影响分工。

尚未确定的关键资源规则包括：厕纸究竟用于哪种善后操作；不同冲水强度与故障概率、管道负担的关系；小便池的具体用途；是否设置多人同时操作的维修任务。此整理稿不把它们写成已验证机制。

5. 信息与互动：谁知道什么、如何合作

- **个人信息：** 玩家看到自己的急迫值与预计失控时间；加入恶心系统后，也看到个人恶心状态。
- **公共信息：** 玩家能够辨认隔间的占用、污染、故障情况，并看到公共清洁值。具体界面与信息精度待设计。
- **事故反馈：** 排水不畅应先有迹象，再发展为堵塞；冲水导致溢出时，要让玩家看懂原因和补救方式。

当前方案依靠**信息沟通与行动分工**产生互动：谁最急、哪间能用、工具在谁手上、谁先清理、谁先抢修。玩家可以口头约定“我帮你清理，你先进去”，但实际选择会受到自

身急迫值影响。

例如，A 即将失控；B 刚完成如厕，隔间里留下污物；C 正在处理另一隔间的排水；D 拿着拖把。B 若马上冲水，排水不畅可能引发溢出；若等 C 疏通，A 可能来不及使用。D 也必须决定先清理 A 要用的隔间，还是先处理公共区域持续降低清洁值的污物。

本版**没有隐藏身份、假维修或固定“30% 隐藏损坏”规则**。故障可以有预兆和不完全信息，但玩家应能观察、沟通并采取行动，不靠盲猜决定胜负。

6. 事件与节奏：事故何时出现、高潮如何形成

以下时间分段是**体验节奏建议**，不是按表强制刷出故障：

时段	主要变化	预期体验
约 0–2 分钟	初始急迫值不同，玩家熟悉坑位与物资分布	第一轮排队、借工具和求助
约 2–7 分钟	污物未及时处理，排水不畅、堵塞和积水逐渐叠加	协商“先上厕所还是先维护”
约 7–10 分钟	遗留问题形成连锁，几名玩家可能同时急迫	集中抢修、清洁与让位，努力撑到结束

主要意外来自玩家使用设施后的环境变化，例如：**排水不畅出现提示 → 玩家继续冲水 → 堵塞或溢出 → 地面与卷纸受到污染 → 清洁值下降 → 清理者恶心上升 → 可能呕吐并增加清洁任务。**

随机故障可以改变局面，但应有可识别预兆、可理解原因和现场可执行的补救。停水、厕纸短缺、门锁失灵等可作为以后测试的事件；持续时间、触发概率及是否进入首版都尚未决定。随机事件不应直接宣告团队失败。

7. 结算与重开：怎么结束、下一局如何变化

时间结束且公共清洁值未触及失败阈值，展示**全体胜利**；清洁值触及阈值则立即展示**全体失败**。结算可记录每人的如厕次数、个人失控次数、清理量、维修次数、工具传递和帮助次数，以及关键事故链。**首版没有个人冠军**；这些数据用于回顾和试玩评估。

重开时使用同一张首版地图，随机调整初始急迫值、物资位置和少量设施初始状态，使相同规则产生不同的分工局面。额外地图与设施待首版验证后再制作。

首版原型范围

阶段	实现范围	验证目标
一：基础循环	一张地图、多人移动交互、隔间占用、急迫值与失控、如厕后污物、简单冲水、公共清洁值	自然分工是否出现？倒计时能否带来压力？

二：环境事故	堵塞、溢出、公共排水、基础工具与物资传递、恶心及呕吐	事故是否看得懂、修得好？清理是否有趣？
三：按试玩结果扩展	门锁与万能钥匙、冲水强度、水闸调控、可移动与受潮卷纸、小便池、额外地图	哪些机制增强合作与笑点，又不使工作量失控？

待验证问题

1. **人数与坑位：** 4 人局需要几间隔间才能紧张而不频繁卡死？
2. **公共目标：** 玩家是否会主动清理，还是各自如厕也能撑满 10 分钟？终场是否需要附加可用设施条件？
3. **急迫值与失控：** 增长速度、事故重置值、短暂惩罚如何设置，才能防止故意失控获利？
4. **清洁值：** 污染如何扣分、是否持续恶化、清理如何恢复，才能避免反复按键？
5. **厕纸与冲水：** 厕纸在如厕完成后的作用是什么？强度、管道负担、故障和修复如何形成直观因果？
6. **恶心值：** 敏感度差异、恢复方式与呕吐连锁会增添乐趣，还是增加理解负担？
7. **可恢复性：** 每类故障是否都有补救路径？多人任务、随机故障与新设施应按什么顺序加入？

当前设计目标： 做出一局可玩的多人实时合作游戏。每个人不断解决自身急迫，同时共同处理如厕留下的环境问题，在持续变化的公共厕所里坚持 10 分钟。