(1)1.以下何者不是常見本質較安全設計策略(1)最大化(2)取代(3)減弱(4)防呆設計。Pa
(3)2.以生物處理去除水中氨氮,在脫硝階段所添加碳源考量成本問題以甲醇和乙醇較常使用,維甲醇和乙醇為易燃
易體,若能以(1)醋酸(2)硝酸(3)乙酸(4)硫酸作碳源時,除能提高脫硝反應速率,且能避免公共危險物品所衍生 之危害。P3
(1)3.依照特定化學物質危害預防標準丁類物質合計在幾公斤以上時,應置備該物質等洩漏時能迅速告知有關人員之
警報器具及除卻危害之必要藥劑、器具等設施(1)100(2)150(3)300(4)200。P4
(4)4.依特定化學物質危害預防標準規定,特定化學設備或其附屬設備,應多久實施定期檢查 1 次?(1)每 6 個月(2)
每 3 年(3)每 1 年(4)每 2 年。P10
(3)5.污水下水道系統應定期巡查檢修收集溝渠及管線,以下敘述何者有誤?(1)每三年應完成全部廢(污)水收集溝
渠或管線巡查檢修至少一次(2)每年應完成全部雨水收集溝渠或管線巡查檢修至少一次(3)每季應完成全部納管 用戶廢(污)水、雨水排水設備巡查至少一次(4)每半年應完成全部僅產生生活污水納管用戶排水設備巡查至少 一次。P12
(1)6.勞工於污水下水道上方高度在 2 公尺以上之人孔邊緣及開口部分,勞工有遭受墮落危險之虞時,應供給適合之
設備,下列何者為非?(1)手套(2)護欄(3)安全網(4)安全帶。P13
(3)7.以下何者不是水措處理流程常見局限空間作業(1)進入污水下水道人孔內作業(2)進入雨水下水道人孔內作業
(3)槽體外部作業(4)渠道內部作業。P17
(2)8.進入局限空間作業前,必須確認氧濃度在 18%以上及硫化氫濃度在多少 ppm 以下,才可使勞工進入工作?(1)5(2)
10(3)20(4)30 P18
(1)9.從事局限作業時若要檢測甲烷,量測的點位何者才能取得最具代表性之測定值?(1)上層(2)中層(3)下層(4)皆可
。P19
(2)10.進入人孔或深井前,必須確定可燃性氣體濃度低於爆炸下限之多少百分比?(1)15(2)30(3)45(4)60。p18 (4)11.進入人孔或深井作業時,下列敘述何者正確?(1)進入人孔或深井前,應先在其四周設置警告標誌,並檢查人
孔中是否有可燃性或有害性氣體及氧含量(2)任何工作人員在進入人孔時,需配備安全索及呼吸防護具,當人員進
入人孔時,應有監視人員在人孔外監視(3)移動人孔蓋時應避免產生火花,移動時最好利用工具代替人力,當用人 力時應使用腳勁,而切忌以腰、背施力(4)以上皆是。
(3)12.局限空間從事作業前,應指定專人檢點該作業場所,確認換氣裝置等設施無

異常,該作業場所無缺氧及危害物
質等造成勞工危害。對作業人員之進出,應予確認、點名登記,並做成紀錄保存
(1)1(2)2(3)3(4)4 年。P22
(2)13.以下何者不是進入污水下水道檢視管線作業的主要危害(1)局限空間之缺氧或硫化氫(2)高溫危害(3)墜落人孔
或槽體(4)沼氣爆炸。P5
(3)14. 事業單位應對危險物、有害物之製造、處置或使用之勞工,於實施一般安全衛生教育訓練三小時外,應增加危
險物及有害物通識教育訓練至少幾小時?(1)1(2)2(3)3(4)4。P37
(2)15.依職業安全衛生教育訓練規則規定,有害作業主管應接受每 3 年至少
(1)3(2)6(3)12(4)24 小時回訓時數。P38 (2)16. 緊急應變組織包含指揮體系與各應變工作小組組成,依照編組責任配置管制災區人車出入為哪一個工作小組的責任?(1)救護組(2)聯絡組(3)資訊組(4)滅災組。P55
(1)17.事業發生疏漏致污染水體事件,不遵行主管機關停工或停業之命令規定,將受到何種處分?(1)處三年以下有 期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰金(2)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺 幣二十萬元以上五百萬元以下罰鍰(3)處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰 金(4)處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰金。P41
(4)18.事業或污水下水道之負責人,遇有相關情形應採取緊急應變措施時,下列執行方法何者錯誤?(1)關閉放流口或 設置攔截、阻隔設施(2)減少或停止生產及服務作業量(3)依現場實際狀況,抑止或排除操作異常、設施故障並啟動 備分裝置(4)於受污染影響範圍之虞之區域,分別選擇適當地點,每 8 小時執行一次前款採樣分析至承受水體恢復背 景值為止;其水質分析結果應立即提供用水目的事業或管理單位。P42
(3)19.緊急應變計畫之作業流程中,A 擬訂緊急應變計畫;B.災害辨識及風險評估;C.應變能力及資源評估; D.選擇
參與計畫之成員,下列何者為正確順序?(1)B、C、A、D(2)B、D、C、A(3)D、B、C、A(4)A、B、C、D。p49 (4)20.事業或污水下水道系統採取緊急應變措施時,基於避免受污染影響範圍的擴大,應選擇適當地點,每隔多少時
間執行一次水質採樣分析至承受水體恢復背景值為止?(1)1(2)2(3)3(4)4 小時。P42
(3)21.事業排放廢(污)水,有嚴重危害人體健康之虞時,應採取緊急應變措施後多久要通知地方主管機關?(1)1 小時
內(2)2 小時內(3)3 小時內(4)立即通知。P39
(1)22. 依水污染防治措施及檢測申報管理辦法之規定,事業或污水下水道系統有疏漏污染物或廢(污)水致污染水體|
土壤者,應立即採取緊急應變措施,於事件發生 3 小時內通知主管機關,並於應變

幾日內,應提報緊急應變紀 錄及處理報告報直轄市、縣(市)主管機關備
查?(1)10(2)15(3)30(4)45。P39
(2)23. 以下何者不是緊急應變組織中資訊組的工作(1)應變技術及資訊提供(2)現場狀況聯繫通報(3)事故災損蒐集彙
整(4)人員傷亡/損害設備統計。P55
(2)24. 屬於廠內的大型災害,不至於蔓延出廠外,但須部分疏散或成立緊急應變中心成立應變編組處理之事件為屬於
哪一級的應變分級(1)第一級(2)第二級(3)第三級(4)第四級。P56
(1)25.侷限於廠周界內的小型災害。此類災害僅影響廠內的某一區域,而且可由工廠本身的應變能力,予以撲滅,此
種災害類型屬於何種級數之緊急應變?(1)一(2)二(3)三(4)四。P56
(4)26. 重大天災,例如地震…等涵蓋大範圍區域或因鄰廠之意外事故而波及本廠,此種災害類型屬於何種級數之緊急
應變?(1)-(2)二(3)三(4)四。P56
(4)27.緊急應變指揮智囊團的成員中,資訊官的職責為何?(1)整合完整的資訊與發布(2)對外新聞媒體級相關資訊的
聯絡窗口(3)安排媒體遠離災區及回答相關問題的提出(4)以上皆是。
(4)28. 應變指揮中心內應儘量備有的設施與資料為何?(1)緊急應變計畫書、應變器材、通訊器材、個人防護器材(2) 廠內平面位置圖、廠外鄰近區域地圖、緊急照明設備、發電設備(3)適當的飲水、食物、休息場所(4)以上皆是。
(1)29.何者不是緊急應變處理事故當中,指揮官的職責?(1)確認災害中設備的損失及財產損失的統計(2)指揮控制所
有小組的行動並確認災害中的危害物質(3)救災時採取適當的防衛行動以防危險發生並對情做評估(4)決定每一 位小組成員應採取的適當保護程度。
(4)30.緊急應變指揮智囊團的成員中,安全官的職責為何?(1)監督與評估是否有安全上的危害及不安全情形並確報 人員安全(2)指出危害,將訊息傳達給應變指揮官(3)當有不安全行為時或人員有立即危害時,採取行動予以更正(4)
以上皆是。
(1)31.緊急應變運作流程中何者非災時應變部分(1)緊急應變控制中心設置(2)通報程序(3)救災作業指引(4)人員疏
散規劃與急救。
(4)32.緊急應變步驟(1)通報、評估(2)救援/應變行動(3)追(4)以上皆是。
(3)33.緊急應變處理程序中哪個等級需成立應變指揮中心,以利減少人員傷害或環境損害(1)第一級(2)第二級(3)第
三級(4)第四級。P56
(2)34. 對於緊急應變處理程序之進行方式可區分為幾個等級?(1)2(2)3(3)4(4)5
個。P56
(3)35.對於緊急應變處理程序之進行方式屬於嚴重事故的是哪一等級?(1)第一級

(2)第二級(3)第三級(4)第四級。P56 (3)36.進藥時採用濃度 60%以下的甲醇,避免因濃度過高增加危害風險為常見的安全設計策略中的哪一項(1)最小化
(2)取代(3)減弱(4)防呆設計。Pa
(3)37.從事局限作業時若要檢測硫化氫,量測的點位何者才能取得最具代表性之測定值?(1)上層(2)中層(3)下層(4)
皆可。P19
(1)38.事故災害發生時在決定是否要疏散時,何者不是應考量的事項?(1)以最短的時間進行財產的損失統計(2)發生
的時間及危害物的種類,當時的儲存條件及洩漏量(3)風向、風速擴散的情形及毒性、可燃性可能影響的區域及人 口分佈(4)應變資源、工具及聯繫與疏散的所需時間。P58
(4)39.一般毒性化學品災害管制現場中,區域管制通常劃分為那三個區域?(1)災區或稱為熱區(2)除污區或稱為暖區
(3)安全區或稱為冷區(4)以上皆是。P78
(4)40.緊急應變組織包含指揮體系與各應變工作小組組成,依照編組責任配置災害搶救、污染物阻隔為哪一個工作小組
的責任?(1)救護組(2)聯絡組(3)資訊組(4)滅災組。P55
(4)41.設置除污站的位置需考量那些重點?(1)熱區的上風處並同時介於熱區與冷區之間(2)必須考慮進出流暢人員的
動向問題(3)除污站人員進出的位置必須與前進熱區的應變人員分開,避免乾淨人員與受污染人員間的交互污染(4) 以上皆是。
(2)42.水措危害預防及應變計畫中之應變項目應不包括以下何者?(1)災害應變作為、環境復原(2)清點損失物品及財
產數量(3)人員搶救及災區隔離方式(4)重大災害或事故地區執行緊急疏散作業方式。
(2)43. 管制區域一般以黃色標示的是(1)災區或稱為熱區(2)除污區或稱為暖區(3)安全區或稱為冷區(4)以上皆是。P78 (4)44 污水下水道系統規劃設計時採用專屬子母接頭並單獨上鎖管理,此為下列何種本質較安全設計策略(1)最小化
(2)取代(3)減弱(4)防呆設計。P4
(2)45. 下列何者非屬局限空間作業定義?(1)非供勞工在其內部從事經常性作業之空間(2)動作業場所(3)勞工進出
方法受限制之空間(4)無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間。P16
(3)46.局限空間的通風設備只有一組時,應放至送風口的何處?(1)上面(2)中間(3)最底部(4)側邊。P20 (2)47.進入局限空間作業前應先行採取何種措施?(1)通風換氣
(2)環境測定(3)點名登記(4)指定專人管理。P18
(3)48. 下列何種措施可增加缺氧場所風機的通風量?(1)盡量縮小通風導管截面積
(2)盡量拉長通風導管(3)盡量拉直通
風導管(4)通風導管轉折處盡量折成直角。P20

(4)49.於局限空作業場所使用內燃機、緊急發電機,易造成(1)甲烷(2)硫化氫(3)氨氣(4)一氧化碳中毒。P21 (1)50.對於良導體機械設備內之檢修工作所用之照明燈及工具,其使用電壓不得超過幾伏特(1)24(2)36(3)48(4)64

• P25

(4)51.水措處理流程常見局限空間作業,以下何者有誤?(1)進入污水下水道人孔內作業(2)進入雨水下水道人孔內

作業(3)槽體內部作業(4)渠道外部作業。

(4)52.當進入局限空間之前,首先要監測的空氣中濃度是(1)可燃性氣體濃度(2)一氧化碳濃度(3)二氧化碳濃度(4)

氧氣濃度。

(2)53.勞動部職業安全衛生署發布之局限空間/缺氧危險作業檢點表制訂適切之安全檢點方法,以符合法規要求,

相關紀錄應保存幾年?(1)1(2)3(3)5(4)7。P26

(2)54. 對於造成水污染應採取之應變措施規定,下列何者為非?(1)負責人應於 3 小時內通知當地主管機關(2)負責 人應於 24 小時內通知中央主管機關(3)設置之輸送或貯存設備,有疏漏至水體之虞者,應採取維護及防範措施(4) 設置之輸送或貯存設備有疏漏致污染水體者,應立即採取緊急應變措施。P40

(4)55.事業或污水下水道系統發生廢(污)水污染事件,以何者有誤?(1)應立即採取緊急應變措施(2)應於 1 小時內

立即通知受影響機關或民眾(3)事件發生後 3 小時內通知直轄市、縣(市)主管機關(4)應變後 30 日內應提報緊急應

變紀錄及處理報告。P46

(2)56.緊急應變時管制區域中主要功能為除污的是(1)熱區(2)暖區(3)冷區(4)以上皆是。P78

(1)57.緊急應變組織包含指揮體系與各應變工作小組組成,依照編組責任配置成立救護中心為哪一個工作小組的責任?

(1)救護組(2)聯絡組(3)資訊組(4)滅災組。P55

(2)58.對於運轉中之化學設備或附屬設備,為防止因爆炸、火災、洩漏等造成勞工之危害,下列敘述何者正確?(1)

確定冷卻、加熱、攪拌及壓縮等裝置正常操作(2)確定將閥或旋塞雙重關閉或設置盲板(3)保持安全閥、緊急遮斷裝 置、自動警報裝置或其他安全裝置於異常狀態時有效運轉(4)保持溫度計、壓力計或其他計測裝置可正常操作。 (2)59.某一事業因須搶救人員,將執行緊急應變措施,請問該事業於排放發生後應辦理何項事項始符合規定?(1)1 日

內向核發機關通報,並記錄相關資料(2)3 小時內向主管機關核發機關通報,並記錄相關資料,10 日內提書面報告(3)1 日內向該發機關通報即可(4)3 小時內向核發機關通報即可。P39

(3)60. 下列那些非使用道路作業之工作場所,為防止車輛突入等引起之危害,應辦

理之事項?(1)不得造成大眾通
行之障礙(2)與作業無關之車輛禁止停入作業場所(3)不得於夜間作業(4)作業人員應戴安全帽、穿著顏色鮮明之 施工背心,以利辨識。P15
(1)61. 在進人人孔、井、池等局限空間之前先測定空氣中氧氣濃度,其次測定可燃性氣體之何種成份?(1)爆炸下
限百分比(2)爆炸上限百分比(3)爆炸中限百分比(4)以上皆非。P18
(2)62.以下對於局部空間之通風換氣原則,以下敘述何者有誤?(1)縱深較大之局限空間換氣方法須加長進氣導管
(2)單一開口時,應使用足夠馬力的供氣機並縮短導管來改善回流(3)點狀危害物質發生原汁污染物排除,應靠近 發生源處以局部排氣來排送氣(4)通風換氣應避免產生迴路或短路為原則。P19
(3)63.從事局限作業時若要檢測 A:硫化氫;B:一氧化碳;C:甲烷,量測的點位由上而下何者才能取得最具代表性之
測定值?(1)A→B→C(2)B→A→C(3)C→B→A4C→A→BP19
(4)64.從事缺氧危險作業時,應於每一班次指定(1)勞工安全衛生人員(2)工地主任(3)現場監工(4)缺氧作業主管從
事監督事項。P25
(4)65.雇主使勞工從事缺氧危險作業時,應於每一班次指定缺氧作業主管從事下列哪些監督事項?(1)決定作業方法
並指揮勞工作業(2)作業前確認換氣裝置、測定儀器、空氣呼吸器等呼吸防護具(3)監督勞工對防護器具或設備之使 用狀況(4)以上皆是。
(1)66.當發生化學物質槽體洩漏溢流,事件發生後現場人員首先應執行應變步驟為(1)災害狀況確認(2)通報及區域
管制(3)阻斷污染及進行除污(4)以上皆非。P7
(2)67.因地震導致其他緊急應變事件,且人員部分疏散為屬於哪一級的應變分級(1)第一級(2)第二級(3)第三級(4)第
四級。P56
(1)68.因化學品小量洩漏可立即控制為屬於哪一級的應變分級(1)第一級(2)第二級(3)第三級(4)第四級。P56
(4)69.雇主使勞工於局限空間從事作業,有危害勞工之虞時,應於作業場所入口顯而易見處所公告下列注意事項,使作 業勞工周知,下列何者為非?(1)事故發生時之緊急措施及緊急連絡方式(2)進入該場所時應採取之措施(3)作業有可 能引起缺氧等危害時,應經許可得進入之重要性(4)現場監視人員家裡住址。P25
(3)70.從事局限空間作業如有危害之虞,應訂定危害防止計畫,前述計畫不包括下列何者?(1)局限空間內之危害之
確認(2)作業方法及安全管制作法(3)主管巡檢方式(4)進入作業許可程序。
(2)71.在最低危害條件下使用危害性物質,利用設施將危害物質毒性降低、能量釋放,將使危險物或有害物衝擊降至最

低為下列哪一個常見本質較安全設計策略(1)最小化(2)減弱(3)簡單化(4)取代。P4
(1)72.雇主對特化設備與附屬設備,於開始使用拆卸、改造或修理時,應實施?(1)重點檢查(2)定期檢查(3)作業檢
點(4)自動檢查。P11
(4)73. 下列何者不屬於職業安全衛生管理辦法規定之自動檢查作法?(1)作業檢點(2)定期檢查(3)重點檢查(4)職
業災害检查。
(3)74 液體化學物質洩漏圍堵一般採用的方法為何?(1)導引轉變外洩物流向(2)築堰堤暫時圈住外洩物(3)以上皆
是(4)以上皆非。
(4)75.洩漏控制的方式包含那些?(1)圍堵(2)導流(3)留置(4)以上皆是。
(4)76.負責傷患人員急救送醫並通知家屬事宜,是應變組織中何者的責任?(1)資訊組(2)聯絡組(3)滅災組(4)救護
組。P55
(1)77.負責抽水機設置、污水管線拉設、現場整理/復原,是應變組織中何者的責任?(1)設備搶救組(2)聯絡組(3)
滅災組(4)救護組。P50
(4)78. SDS 是一項關於列管物質的技術性文件,其內容除了緊急應變程序之外尚包括?(1)暴露於特定物質中可能產
生之健康損害(2)有關使用儲存及管理之危害評估(3)員工保護措施(4)以上皆是。
(4)79.設置除污站的位置需考量那些重點?(1)熱區的上風處並同時介於熱區與冷區之間(2)必須考慮進出流暢人員
的動向問題(3)除污站人員進出的位置必須與前進熱區的應變人員分開,避免乾淨人員與受污染人員間的交互污 染(4)以上皆是。
(2)80.常見本質較安全設計策略中最優先應予考慮的方法為下列何者?(1)最小化(2)取代(3)減弱(4)簡單化。P3
(4)81.當使用者未依標準作業程序操作設備,設備將無法運轉或運轉困難,此為下列何種本質較安全設計策略(1)最
小化(2)取代(3)減弱(4)防呆設計。P4
(4)82.化學品槽車加藥作業中可能造成的危害為(1)化學品洩漏人員遭噴濺(2)填充錯誤產生化學反應發生爆炸(3)灌充
後殘氣洩漏等危害(4)以上皆是。P6
(3)83.因廢水中含有硫化氫,甲烷等有害氣體,而在抽水站內設有氣體偵測器,為確保作業安全,須確認有害氣體
濃度在標準範圍內,方能進入抽水站內執行相關操作維護工作,下列抽水站之操作說明,何者為非?(1)檢查抽 水站結構物有無下陷之情形(2)定期校正氣體偵測器及校正流量計測設施(3)觀察抽水站液位變化及泵浦啟動頻 率,不用適時設定抽水站高低液位(4)紀錄抽水站水質監測資料及校正水質監測設施。

(1)84.危害辨識係指下列何者?(1)辨識工作場所的潛在危害(2)考量危害後果的嚴重度與發生的可能性(3)評估其
風險等級(4)採取降低風險的控制設施。P5
(4)85. 事業單位於操作維護階段,應就其可能發生之(1)危害辨識(2)有效控制危害及風險(3)預防或消滅災害發生
的可能性或後果嚴重性(4)以上皆是進行風險評估。P8
(2)86.關於職業安全衛生管理計畫的項目,下列哪些錯誤?(1)採購管理、承攬管理及變更管理(2)重複性作業促發
肌肉骨骼疾病之預防(3)機械、設備或器具之管理(4)安全衛生作業標準。P9
(4)87.雇主使勞工從事局限空間作業前,應實施下列哪項?(1)釐定災害防治計畫(2)訂定相關之工作守則(3)實施必
要之教育訓練(4)以上皆是。
(1)88.作業環境測定之目的,屬下列何者?(1)危害評估(2)危害認知(3)危害管制(4)環境管理。
(3)89. 事業單位如有 10 位勞工防護具數量應至少準備(1)6(2)5(3)10(4)8 只。P34
(1)90.常見本質較安全設計策略中何者具有節省設置成本的優點?(1)最小化(2)取代(3)減弱(4)簡單化。Pa
(4)91.水措規劃設計階段應以本質教安原設計方式進行考量及規劃,其目的為(1)改善本質上的缺陷(2)降低程序中
的危害(3)降低危害後過嚴重性(4)以上皆是。P3
(2)92.以不然物替代可燃物,以毒性較低的物質替代毒性較高的物質為何項常見本質較安全設計策略(1)最小化(2)取代
(3)減弱(4)簡單化。P3
(1)93.依職業安全衛生管理辦法規定,下列哪些檢查不需要訂定自動檢查計畫?(1)作業流程檢點(2)機械、設備之重點
檢查(3)機械、設備之作業檢查(4)機械之定期檢查。P9,10
(4)94.依「職業安全衛生設施規則」規定,高度在多少公尺以上之處所作業,勞工有墜落之虞者,應設有適當之護
欄、護蓋等防護設備,以策安全?(1)1(2)1.5(3)1.8(4)2。P13
(2)95.使用道路作業之工作場所,為防止車輛突入等引起之危害,日間封閉車道、路肩,各逾多少小時者,應訂定
安全防護計畫?(1)1(2)2(3)4(4)8。P15
(1)96.使用道路作業之工作場所,為防止車輛突入等引起之危害,夜間封閉車道、路肩,各逾多少小時者,應訂定
安全防護計畫?(1)1(2)2(3)4(4)8。P15
(2)97.雇主使勞工從事局限空間作業,應先訂定危害防止計畫,該計畫不包含下列哪些要項?(1)通風換氣之實施
方式(2)作業勞工之健康檢查(3)局限空間危害之確認(4)作業方法及安全管制方

法。p17 (3)98.事業或污水下水道系統排放廢(污)水緊急應變辦法於何時訂定
(1)92 年 1 月(2)93 年 12 月(3)94 年 8 月(4)95 年
12 月。P1
(3)99.過氧化氫屬於公共危險物品第六類氧化性液體,其管制量為幾公斤
(1)100(2)200(3)300(4)400。P8 (4)100.對於電設備危害預防措施,下敘述何者正確
(1)應盡量避免活線作業(2)維護保養時應於送電開關處掛牌
禁止送電、上鎖(3)作業中應設防止感電之護欄或絕緣披覆(4)以上皆是。P32
(2)101.職業安全衛生管理人員在職人員受訓頻率為每 2 年至少幾小時
(1)6(2)12(3)18(4)24。P38
(1)102. 有害作業主管(如缺氧、特化、有機溶劑、高壓氣體等)在職人員受訓頻率為每 3 年至少幾小時(1)6(2)12
(3)18(4)24 P38
(3)103.事業設置之輸送或貯存設備,有疏漏致污染水體者,應立即採取緊急應變措施,並於事故發生後多久內,
通知當地主管機關?(1)1(2)2(3)3(4)5 小時。P40
(4)104.勞工配戴全身背負式安全帶須符合國家標準
(1)CNS7535(2)CNS6701(3)CNS7534(4)CNS14253-1。P25
(1)105. 水措流程中於 pH 調整常用之硫酸、氯化氫為特定化學物質預防標準中的哪一類物質(1)丁類物質(2)丙類物
質(3)乙類物質(4)甲類物質。pp10
(1)106.水措處理流程作業風險評估,可了解各項作業的危害,以下何者不是其主要的危害(1)噪音(2)感電危害(3)
危害化學品接觸(4)局限空間之缺氧。P7
(2)107. 事業單位可視規模、人力資源等,參考健康安全管理系統標準(ISO45001)建置管理系統,並以何種管理方
式提升事業單位職安管理績效(1)6W2H(2)PDCA(3)SHOT(4)SMART。P8
(3)108.職業安全衛生設施規則第 29 條之 1 規定,使勞工於局限空間從事作業前,應先確認該局限空間內有無引起勞
工缺氧、中毒、爆炸等危害,有危害之虞應訂定何計畫,並使現場作業主管作業勞工及相關承攬人依循辦理(1) 人因性危害預防計畫(2)評估危害計畫(3)危害防止計畫(4)認知危害計畫。P17
(4)109.局限空間作業安全流程中以下何者不是搶救措施需置備(1)捲揚設備(2)三腳架(3)空氣呼吸器(4)護目鏡等
防護具供從事該工作人員作為緊急避難或救援人員使用。P23
(3)110.勞工進入局限空間作業時,對於使用對地電壓在 150 伏特以上或於濕潤場所、鋼板或鋼筋上等導電性良好場
所,其所使用移動式或攜帶式電動機具及臨時用電設備,為防止因漏電而生之感電危害,應於該電路設置能確實動 作之感電防止用(1)自動轉換器(2)銅質保險絲(3)

漏電斷路器(4)自動電擊防止裝置。P25
(4)111.良導體機械設備內之狹小空間作業時所使用交流電焊機,應設置何種裝置(1)自動轉換器(2)銅質保險絲(3)漏
電斷路器(4)自動電擊防止裝置。P2 階
(1)112. 作業場所存在甲烷、甲苯等可燃性氣體、引火性液體,為防止火災爆炸之發生,局限空間內部照明應採用(1)
防爆型燈具(2)銅質保險絲(3)防壓型燈具(4)防感電型燈具。P25
(4)113. 對於排水系統、坑或槽桶等。如含有鹽酸、硝酸或硫酸等酸性廢液,設計時排水管線時須注意,不得與含
有(1)氰化物(2)硫化物(3)多硫化物(4)以上皆是之廢液接觸或混合。
(1)114. 以下何者不是常見本質較安全設計策略(1)使用防護具(2)取代(3)減弱(4)防呆設計。P3
(2)115.依職業安全衛生管理辦法規定,雇主訂定職業安全衛生管理計畫,應要求下列何者執行?(1)雇主(2)負責
指揮、監督之有關人員(3)職業安全衛生人員(4)以上皆是。P9
(2)116. 下列何者不是職業安全衛生管理計畫內容所包含之事項?(1)檢康檢查、管理及促進(2)一般性化學品之分
類、標示通識及管理(3)個人防護具之管理(4)安全衛生資訊之蒐集、分享及運用。P9
(3)117. 下列何者非屬於從事局限空間作業時,有缺氧空氣、危害物質致危害勞工之虞者應採取的設施?(1)置備測定
空氣中氧氣濃度之測定儀器(2)實施通風換氣(3)配戴防毒面具(4)置備空氣呼吸器及梯子。P19
(3)118. 硫化氫 H2S 分子量為(1)16(2)28(3)34(4)47。P19
(2)119.一氧化碳 CO 分子量為(1)16(2)28(3)34(4)47。P19
(1)120. 甲烷 CH4 分子量為(1)16(2)28(3)34(4)47。P19
(4)121.工作場所之氧氣濃度未滿百分之多少以上稱之為缺氧場
所?(1)12%(2)14%(3)16%(4)18%。P18
(1)122. 人孔或污水槽內可能因為厭氧污泥產生硫化氫、甲烷等,可能造成中毒、缺氧及爆炸可能,作業前應以氣體
偵測器進行監測是否符合勞工作業場所(1)容許暴露標準(2)半數致死濃度標準(3)有效劑量標準(4)生物暴露指標。
P18
(3)123.事業單位新購 3 部沖剪機械以增加產量,為了防止人員發生壓夾風險,下列何者屬於本質安全設計?(1)
加強作業主管的監督管理(2)維修保養使用掛牌上鎖(3)自動化進出料(4)危害告知。P2
(2)124. 當機械發生異常或操作錯誤,也不致造成危害,則該機械具有下列何種設

計?(1)零機械狀態(2)本質安全
(3)開關之上鎖(4)雙手啟動按鈕。P2
(3)125. 下列何者不屬於損失控制與減少理論的項目?(11 阻離與阻卻(2)個人防護具(3)本質安全(4)逃生、避難及
救助。P2
(4)126. 下列何種場所不屬於缺氧危險場所?(1)礦坑坑內氧氣含量 17.5%(2)加料間氧氣含量 16(3)下水道內氧
氣含量 17.8%(4)營建工地地下室氧氣含量 18.3%。p18
(4)127. 下列敘述何者不屬於職業安全衛生設施規則所稱局限空間認定之條件?(1)非供勞工在其內部從事經常性
作業(2)無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間(3)勞工進出方法受限制(4)狹小之內部空間。P16
(4)128. 下列何者非屬局限空間作業場所應公告使作業勞工周知的事項?(1)進入該場所時應採取之措施(2)事故發
生時之緊急措施及緊急聯絡方式(3)作業有可能引起缺氧等危害時,應經許可使得進入知重要性(4)內部空間的大
p23
(1)129.因危險物或有害物的使用量或存量少,即使在全部外洩時亦不會導致很嚴重的災害,此為何項常見本質較安
全設計策略(1)最小化(2)取代(3)減弱(4)簡單化。P3
(3)130.傳統上對於不安全行為的預防主要運用管理系統,若能進而由規畫、設計、採購、裝置、維護等階段,就
考量其風險並予以火善規劃可達到(1)緊急安全(2)公共安全(3)本質較安全(4)資訊安全程度。
(2)134. 事業或污水下水道系統有疏漏污染物或廢(污)水致污染水體、土壤者,應立即採取緊急應變措施,並於事
件發生多久內,通知直轄市、縣(市)主管機關(1)1 小時內(2)3 小時內(3)8 小時內
(4)12 小時內。p45
(1)135. 事業或污水下水道系統採取緊急應變措施,於應變幾日內,應提報緊急應變紀錄及處理報告,報直轄市、
縣(市)主管機關備查,並保存 3 年(1)10(2)15(3)30(4)45。P45
(2)136.事業或污水下水道系統採取緊急應變措施,於應變 10 日內,應提報緊急應變紀錄及處理報告,報直轄市、
縣(市)主管機關備查,並保存幾年(1)1(2)3(3)54)7。P45
(3)137. 水措流程較不可能產生之危害為(1)局限空間(2)化學品接觸(3)游離輻射(4)感電。P5
(3)138.據勞動部統計 99 至 106 年間發生多起廢水槽內局限空間作業之重大職災事件,共造成勞工 18 人死亡 6 人受傷,

主要因(1)有機物(2)氰化物(3)硫化氫(4)氯氣中毒或缺氧所導致。P17
(1)139.依「職業安全衛生設施規則』之規定,有關局限空間危害預防之敘述,下列何者有誤?(1)進入許可應由職 業安全衛生人員簽署後,始得使勞工進入作業(2)作業前應先確認該局限空間內氧氣濃度(3)危害防止計畫應包含 作業方法及安全管制作法(4)應於作業場所入口顯而易見處所公告現場監視人員姓名。P23
(4)140.水措處理流程中用於 pH 調整常用硫酸、氯化氫,為特定化學物質危害標準中(1)甲類(2)乙類(3)丙類(4)丁
類物質。P33
(1)141.事業或污水下水道系統排放廢(污)水,有嚴重危害人體健康、農漁業生產或飲用水水源之虞時,負責人未
依規定立即採取緊急應變措施,並於三小時內通知當地主管機關,處新臺幣(1)6 萬元以上 600 萬元以下(2)1 萬元 以上 600 萬以下(3)20 萬以上 500 萬以下(4)10 萬以上 50 萬以下罰鍰;必要時,並得廢止其水污染防治許可證文件) 或勒令歇業。P41
(1)142.雇主應依其事業單位之規模、性質,訂定何計畫,並設置安全衛生組織、人員,實施安全衛生管理及自動檢查?(1)
職業安全衛生管理計劃(2)自動檢查計劃(3)危害通識計劃(4)作業環境監測計劃。P9
(2)143.依職業安全衛生設施規則規定,有危害勞工之虞之局限空間作業,應經雇主、工作場所負責人或現場作業主管
簽署後始得進入,進入許可應載明事項不包括下列哪個?(1)作業時間級期限(2)許可進入人員之住址(3)作業場所氧 氣、危害物質濃度測定結果級測定人員簽名(4)作業場所之能源或危害隔離措施。P22
(2)144. 於污水下水道上方高度在幾公尺以上之人孔邊緣及開口部分,勞工有遭受墜落危險之虞者,應設有護欄護蓋等
防護設施(1)1.5(2)2(3)3(4)3.5。
(4)145. 為使緊急應變計畫更切合實際狀況需求,緊急狀況發生或演練後應紀錄應變過程以進行檢討計畫適切性,須修
正時機為何?(1)演練後檢討確定須修正時(2)他廠發生之緊急狀況(3)廠外支援單位協調結果(4)以上皆是。
(4)146. 輸送或貯存設備疏漏污染物或廢(污)水致污染水體者,應立即採取緊急應變措施,其措施內容與執行方法為何?
(1)操作異常、設施故障或意外事故之抑止或排除;必要時應即啟用備份裝置(2)限制或縮小污染影響範圍,或採取減 輕危害之措施(3)減少或停止服務作業量、清除洩漏污染物質(4)以上皆是。
(2)147. 使用較安全的化學物質來代替較危險的物質為常見的安全設計策略中的哪一項(1)最小化(2)取代(3)減弱
(4)簡單化。P3

(2)148.職業安全衛生管理人員在職人員受訓頻率為(1)每 3 年 6 小時(2)每 2 年 12 小時(3)每 2 年 18 小時(4)每 2 年 24
小時。P38
(3)149.水措緊急狀況發生時,依現場災害狀況嚴重性及是否擴散,大致可區分幾個分級(1)一級(2)二級(3)三級(4)
四級。P56
(3)150.屬於較嚴重災害廠內應變組織無法控制,污染會蔓延至廠外造成環境污染需請求外部單位支援為(1)第一級
(2)第二級(3)第三級(4)第四級。P56
(4)151. 因改造、修理或清掃等必須進入該設備等內部作業時,除依局限空間相關規定辦理外,亦須遵守何種規定?(1) 為使該設備連接之所有配管不致流入該物質,應將該閥、旋塞等設計為雙重開關構造或設置盲板等(2)派遣特定化 學物質作業主管從事監督作業(3)決定作業方法及順序,於事前告知從事作業之人員(4)以上皆是。P35
(1)152.不遵行主管機關依水污法所為停止作為之命令者,處(1)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元 以上五十萬元以下罰金(2)三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰金(3)五年以 下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上一千五百萬元以下罰金(4)以上皆非。P41
(4)153.事業或污水下水道系統有疏漏污染物或廢(污)水至水體、土壤之虞者,應採取維護及防範措施,其疏漏至 作業環境之污染物或廢(污)水應收集處理,並記錄疏漏日期、時間、原因、水量及收集處理情形,保存幾年?(1)1 (2)5(3)2(4)3 年。
p45
(4)154. 事業單位對於使用道路作業之工作場所,為防止車輛突入等引起之危害,應依何種規定辦理(1)從事公路施 工作業,應依所在地直轄市、縣(市)政府審查同意之交通維持計畫或公路主管機關所核定圖說,設置交通管制設 施(2)使用道路作業之工作場所,應於車流方向後面設置車輛出入口。但依周遭狀況設置有困難者,得於平行車 流處設置車輛出入口,並置交通引導人員,使一般車輛優先通行,不得造成大眾通行之障礙(3)於勞工從事道路 挖掘、施工、工程材料吊運作業、道路或路樹養護等作業時,應於適當處所設置交通安全防護設施或交通引導人員(4)以上皆是。P15
(2)155.專責人員於水措操作維護階段以何者可能性最高(1)感電(2)接觸局限空間(3)中毒(4)火災、爆炸。p17 (3)156.管制區域一般以綠色標示的是(1)災區或稱為熱區(2)除污區或稱為暖區(3)安全區或稱為冷區(4)以上皆是
P78
(4)157.以下何者不是水措處理流程常見局限空間作業(1)調節池槽體內部作業(2)沉澱池槽體內部作業(3)自來水槽
槽體內部作業(4)渠道外部作業。P17

(4)158.從事局限空間作業時,誰應負責監視人員作業情形,並指揮勞工作業(1)勞工安全衛生人員(2)工地主任(3)
現場監工(4)缺氧作業主管。P26
(3)159.以下何者不是常見本質較安全設計策略(1)簡單化(2)取代(3)增強(4)防呆設計。Pa
(1)160.為防止墜落災害,下列有關應採取適當墜落災害防止設施之敘述,何者有誤?(1)經由設計或工法之選擇,
儘量使勞工於高處完成作業以減少地面作業項目(2)設置護欄、護蓋(3)張掛安全網(4)使勞工佩掛安全帶。 (4)161.依水污染防治措施及檢測申報管理辦法之規定,事業或污水下水道系統有疏漏污染物或廢(污)水致污染水
體、土壤者,應立即採取緊急應變措施,並應紀錄之事項為(1)疏漏日期、時間、原因(2)污染物種類、數量、水 質、水量(3)通知主管機關方式、對象、日期、時間及應變措施(4)以上皆是。
(3)162.水措緊急應變分級中火災發生時,ERT 人員無法立即撲滅需求駐外緣,全廠人員需疏散為下列哪一個等級(1)
一級(2)二級(3)三級(4)四級。P56
(2)163.依「職業安全衛生設施規則」規定,高度 2 公尺以上之處所作業,勞工有墜落之虞者,應設有適當之甚麼
防護設備,以策安全?(1)護照(2)護欄(3)耐酸鹼手套(4)安全鞋。P13
(1)164. 依規定非供勞工在其內部從事經常性作業之空間,勞工進出方法受限制,且無法以自然通風來維持充分、
清淨空氣之空間稱為(1)局限空間(2)開放空間(3)第三度空間(4)創意空間。P16
(2)165. 局限空間內有害物質以下何者正
確?(1)00:45ppm(2)H2S<10ppm(3)02>23%(4)爆炸限值 40%以下。P18
(2)166.因危害物質分子量不同,可能散布於局限空間內部作業空間不同高度位置,以下敘述何者正確?(1)00 下方
(2)H2S 下方(3)CH4 下方(4)20 下方。P19
(3)167.通風換氣主要提供缺氧危險作業場所足夠之氧氣,以下原則何者正確?(1)沒有限制(2)以提供純氧為原則(3)
以不形成富氧狀態(4)使空氣中含氧量 16%。P19
(4)168.以下何者是槽車加藥的化學物質?(1)CO2(2)N2(3)CH4(4)H2SO4。P23
(1)169.火災現場第一線人員可立即撲滅並控制災害為哪一級的應變分級(1)第一級(2)第二級(3)第三級(4)第四級
P56:侷限單位的小災害
(3)170.化學品大量洩漏 ERT 人員無法控制需求助外援為哪一級的應變分級(1)第一級(2)第二級(3)第三級(4)第四
級。P56:較嚴重災害
(1)171. 職業安全衛生業務主管在職人員受訓頻率為每 2 年至少幾小時

(1)6(2)12(3)18(4)24。P38
(3)172. 污水下水道系統應定期巡查檢修,每幾年應完成全部廢(污)水收集溝渠或管線巡查檢修至少一次(1)1(2)2
(3)3(4)5。P12
(2)173.依職業安全衛生法施行細則規定,下列何者不是職業安全衛生管理計畫內容所包含之事項?(1)緊急應變措
施(2)重複性作業促發肌肉骨骼疾病之預防(3)機械、設備或器具之管理(4)安全衛生作業標準。P9
(1)174. 漏電斷路器漏電跳脫應檢測(1)電流(2)電壓(3)電阻(4)溫度。P25
(4)175.為使緊急應變計畫更切合實際狀況需求,緊急狀況發生或演練後應紀錄應變過程以進行檢討計畫適切性,
須修正時機為何?(1)緊急狀況發生後(2)演練後檢討確定須修正時(3)法規、製程、物料、設備及應變器材、資 源變更時(4)以上皆是。P61:廠外支援單位協調結果,他廠發生之緊急狀況
(2)176.事業或污水下水道系統設置之輸送或貯存設備,有疏漏污染物或廢(污)水至水體之虞者,應立即採取緊急 應變措施,並於事故發生後三小時內,通知當地主管機關違反規定者,處新臺幣(1)6 萬元以上 600 萬元以下(2)1 萬元以上 600 萬以下(3)20 萬以上 500 萬以下(4)10 萬以上 50 萬以下罰鍰,並通知限期補正或改善。P41
(4)177.以下何者是水措處理流程常見的局限空間作業?(1)進入雨水下水道人孔內作業(2)槽體內部(3)渠道內部作業
(4)以上皆是。P17
(4)178.以下何者是緊急應變中心的職掌(1)結果檢討及改善追蹤(2)統籌調度、下達命令(3)掌握緊急狀況及處理情形
(4)以上皆是
(3)179.應變器材檢整,如發電機、抽水機、砂包及吸油棉等為哪一個緊急應變小組的職業?(1)設備搶救組(2)救護組 (3)滅災組(4)資訊組。