폼 관련 태그

# <form></form>

사용자가 입력한 data를 보내는 방식과 처리할 프로그램을 정하는 태그

| method       | get: URL창에 데이터를 보내는 방식<br>data크기에 제한이 있음(256~4096byte)<br>data를 볼 수 있음<br>post: http request에 data를 넣어 보내는 방식<br>data크기에 제한이 없음<br>data를 볼 수 없음 |
|--------------|---|
| name         | <form>태그의 고유 이름 지정,<br/><form>을 구분하기 위해 사용</form></form>  |
| action       | 데이터를 처리 할 프로그램(페이지)을 지정   |
| target       | action속성의 프로그램(페이지)를 어떻게 열지 지정  |
| autocomplete | 이전 입력내용 출력하는 기능<br>생략하면 자동으로 출력(default : on)   |

# <fieldset></fieldset>, <legend></legend>

폼 요소를 그룹으로 묶고 묶은 폼 요소에 명칭을 붙이는 태그

```
<form action="프로그램(페이지)" method="방식">
        <fi>fieldset name="이름">
        <legend>명칭<legend>
        <input type...>
        ...
        </fieldset>
</form>
```

| name | fieldset의 이름 지정          |
|------|--------------------------|
| form | fieldset이 속한 form의 이름 지정 |

사용자로부터 data를 입력 받기 위한 태그

| type         | 입력 창의 타입을 결정하는 속성<br>(text, checkbox, radio 등) |
|--------------|--|
| value        | input요소의 기본 값 표시                               |
| name         | input을 구별할 수 있는 명칭                             |
| min/max/step | 허용하는 범위 최소값/최대값/값의 증감값                         |
| autocomplete | 자동 완성 기능                                       |
| height/width | 입력 창의 높이와 너비                                   |
| readonly     | 읽기 전용 필드                                       |
| accept       | 파일 타입에 대해 사용자에게 알려주는 기능                        |
| multiple     | 여러 개의 값 입력 가능                                  |
| placeholder  | 사용자 입력 전 입력 창 표시 글                             |

# 

| autofocus      | 입력 창 커서 표시                                  |
|----------------|---|
| required       | 필수 입력 필드 지정                                 |
| list           | <datalist>의 옵션 값을 <input/>안에 나열</datalist>  |
| maxlength      | 사용자가 입력할 수 있는 글자수 제한                        |
| size           | 화면에서 표시하는 글자 수                              |
| minlength      | 최소 입력 글자(최신 크롬, 안드로이드만 지원)                  |
| formaction     | 실행할 프로그램 연결, submit/image일 때 사용             |
| formenctype    | 전송 시 어떤 방식으로 해석할 지 지정<br>submit/image일 때 사용 |
| formnovalidate | 전송 시 데이터가 유효한지 여부 표시                        |
| formtarget     | 서버의 응답을 어디에 표시할 것인지 지정                      |

# ► <input> ✓ type 기본 속성

| text     | 한 줄짜리 텍스트 입력 창이 생김                                  |
|----------|---|
| password | 비밀 번호 입력 창, 입력 시 ●●●으로 표시                           |
| hidden   | 사용자에게 보이지는 않지만 값을 넣을 수 있는 창<br>관리자에게 필요한 값을 넣을 때 사용 |
| button   | 버튼 생성, 자체 별도 기능은 없고 스크립트에서<br>함수 연결하여 활용            |
| checkbox | 체크 박스 생성  |
| file     | 파일 입력 양식 출력   |
| image    | 이미지 형태 생성   |
| radio    | 라디오 버튼 생성   |
| submit   | 입력한 데이터를 다른 페이지로 넘기는 기능                             |
| reset    | 입력한 내용을 지우는 기능                                      |

#### ✓ hidden

<input type=hidden name="명칭" value="값">

#### ✓ hidden 속성

| name  | hidden type 구분자, 명칭 |
|-------|---------------------|
| value | hidden에 들어갈 값 설정    |

#### ✓ text

<input type=text name="명칭" value="값" size="숫자" maxlength="숫자">

#### ✓ text 속성

| name      | text type 구분자, 명칭            |
|-----------|------------------------------|
| value     | text에 들어갈 값 설정, 설정하지 않으면 빈 값 |
| size      | 사용자 화면에 보여줄 문자 개수            |
| maxlength | 총 입력받은 개수                    |

#### ✓ password

<input type=password name="명칭" minlength="숫자" maxlength="숫자">

### ✓ password 속성

| name      | password type 구분자, 명칭 |
|-----------|-----------------------|
| minlength | password에 들어갈 최소 문자 수 |
| maxlength | password에 들어갈 최대 문자 수 |

#### ✓ button

<input type=button id="명칭" value="값" onclick="스크립트함수">

#### ✓ button 속성

| id    | id type구분자, name은 중복 가능, id는 중복 불가 |
|-------|------------------------------------|
| value | button에 표시될 값 설정                   |
| event | 자바스크립트 불러올 행동(예: onclick)          |

#### √ checkbox/radio

<input type=checkbox/radio name="명칭" value="값" [checked]>

#### ✓ checkbox/radio 속성

| name    | 구분자, 명칭, 같은 그룹은 값이 같아야 함     |
|---------|------------------------------|
| value   | 전송 시 전달할 값                   |
| checked | 처음에 선택될 값 지정(default: 지정 안됨) |

#### √ file

<input type=file name="명칭" [multiple]>

#### ✓ file 속성

| multiple | 파일 다중 선택 가능 |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

#### √ image

<input type="image" name/id="명칭" src="경로" alt="대체문자">

#### ✓ image 속성

| name/id | type이름        |
|---------|---------------|
| src     | 출력할 이미지 경로 지정 |

#### √ submit/reset

<input type=submit/reset id="명칭" value="입력/취소">

#### ✓ submit/reset 속성

| value | button에 표시될 값 |
|-------|---------------|
|-------|---------------|

# <label></label>

<form>요소에 레이블(명칭)을 붙이기 위한 태그

레이블: 입력 창 옆에 붙여 놓는 문구(예: 비밀번호, 아이디 등)

<label>명칭 <input...> </label>

<label for="id이름"> 명칭</label>

<input id="id이름" type="타입">

#### ✓ 속성

| for  | label로 묶을 id       |
|------|--------------------|
| form | label이 속한 form의 id |

# ▶ type HTML5 양식 태그

|    |                | · ·                                 |
|----|----------------|-------------------------------------|
|    | color          | 색상 선택 양식 출력                         |
|    | date           | 년, 월, 일 선택 양식 생성                    |
|    | datetime       | 년, 월, 일 시간 입력할 수 있는 창 출력            |
|    | datetime-local | 년, 월, 일 시간 선택 양식 생성                 |
|    | time           | 시간을 선택하는 양식 생성                      |
|    | month          | 년,월 선택 양식 생성                        |
| 속성 | week           | 주 선택하는 양식 생성                        |
| 0  | number         | 숫자를 입력하는 창 출력                       |
|    | range          | 슬라이드 막대로 숫자 지정                      |
|    | search         | 검색어 입력하는 창 출력, 입력 후 X버튼이 생김         |
|    | tel            | 전화전호를 입력하는 창 출력 (컴퓨터가 자동으로 번호임을 인식) |
|    | email          | 자동으로 @을 확인하는 입력 양식                  |
|    | url            | 주소 값을 입력하는 창 출력(http://가 들어가있는지 확인) |

#### ✓ color

<input type="color" name="명칭" value="색상 값">

#### √ 속성

value 초기 색상 지정

#### ✓ date/datetime/datetime-local/month/week

<input type="타입 명" id="명칭" min="날짜" max="날짜" step="숫자" value="날짜">

| min   | 최소 표시 날짜 지정(예 : 1988-01-01) |
|-------|-----------------------------|
| max   | 최대 표시 날짜 지정(예 : 2020-12-31) |
| step  | 날짜 표현 간격, 달력에서 선택 시 선택 안 됨  |
| value | 초기 색상 지정                    |

#### √ time

<input type="time" id="명칭" value="시간">

| id/name | 구분자, 이름지정 |
|---------|-----------|
| value   | 초기 표현 값   |

#### ✓ number/range

<input type="number/range" id="명칭" min="숫자" max="숫자" step="숫자" value="숫자">

| min   | 최소 표시 숫자 지정 |
|-------|-------------|
| max   | 최대 표시 숫자 지정 |
| step  | 숫자 간격 지정    |
| value | 초기 표현 값     |

#### √ search/url/email

<input type="search/url/email" id="명칭" value="초기값">

| id/name | 구분자, 이름 지정 |
|---------|------------|
| value   | 초기 표현 값    |

# ▶ 여러 값 표현 태그

| 태그 | select   | 드롭다운 목록으로 값을 입력           |
|----|----------|---------------------------|
|    | option   | list에서 옵션값으로 지정           |
|    | optgroup | list목록을 그룹으로 묶을 때 사용      |
|    | datalist | input태그에서 리스트 형식으로 할 때 사용 |
|    | textarea | 여러 줄 입력하는 텍스트 영역          |

#### ✓ <select></select>와 <option></option>

#### ✓ select 속성

| size     | 화면에 표시될 항목 개수 지정             |
|----------|------------------------------|
| multiple | 여러 항목 선택 지정, ctrl 누른 상태에서 선택 |

### ✓ option 속성

| value    | 옵션 선택 시 넘겨질 값 |
|----------|---------------|
| selected | 기본으로 선택된 값    |

#### ✓ <optgroup></optgroup>

#### ✓ <datalist></datalist>와 <option></option>

```
<input type="text" id="" list="datalist id 값">
<datalist id="">
<datalist id="">
<option value="값" label="명칭"></option>
<option value="값" label="명칭"></option>
</datalist>
```

#### ✓ datalist 속성

| size     | 화면에 표시될 항목 개수 지정             |
|----------|------------------------------|
| multiple | 여러 항목 선택 지정, ctrl 누른 상태에서 선택 |

### ✓ option 속성

| value    | 옵션 선택 시 넘겨질 값 |
|----------|---------------|
| selected | 기본으로 선택된 값    |

#### ✓ progress>

작업 진행 상태를 나타내는 태그

cprogress value="숫자" max="숫자">

| value | 화면에 표시될 항목 개수 지정 |
|-------|------------------|
| max   | 최대 값             |

#### ✓ <meter></meter>

값이 차지하는 크기 표시

<meter value="값" min="값" max="값"></meter>

| value    | 화면에 표시될 항목 개수 지정 |
|----------|------------------|
| max/min  | 범위의 최대/최소 값      |
| low/high | 낮/높다고 할 정도의 값 지정 |
| optimum  | 적당하다 할 정도의 값 지정  |

# ▶ button태그를 이용한 form제출