



求實創新 勵志圖強



010000011
01010011
01010011

计算思维与计算科学

性能与优化



吉林大学 计算机科学与技术学院
College of Computer Science and Technology, Jilin University



吉林大学软件学院
国家示范性软件学院
College of Software, Jilin University



第十二章 性能与优化



性能与优化

- 一. 基本原则
- 二. 基本路线和方法
 - 一. 代码级优化
 - 二. 算法级优化
 - 三. 结构级优化
- 三. 系统架构优化



基本原则

- 过早的优化是罪恶之源——Donald Knuth
- 解决瓶颈问题
 - 性能评价与瓶颈发现
 - 数据量预测与评估
- 真正理解你要做的事情
- 优化不要破坏可读性和可维护性



性能评估

- 外部性能指标
 - 响应时间：从提交请求到返回响应之间经过的时间
 - 吞吐量：对单位时间内完成工作的数量
 - 次要指标：并发量、资源耗用量、功率等
- 性能测试与分析
 - 负载测试与压力测试
 - 性能监控
 - 白盒测试与分析



性能优化的阶段

- 开发时及上线前优化
- 上线运行后性能降低的优化
 - 性能与数据量之间存在线性（超线性）关系
 - 访问量增多带来的并发性能下降
- 性能告警，救火式优化
- 预防性优化



系统原理与优化

- 优化实质上可以分为三种情况
 - 真正减少工作量（算法与复杂度）
 - 使用更多的资源
 - 以更好的方式使用各种硬件资源和软件
- 在理解底层行为特性的技术上优化



基本路线

- 代码级优化
 - 对底层的深入理解
 - 和编译器合作
- 算法级优化
 - 算法复杂性
- 软件结构优化
- 系统架构优化



代码级优化

- 对相关原理有深入理解
 - 计算机原理（慢速内存、访问局部性、流水的限制）
 - 高级语言（复杂机制的实现，如多态函数）
 - 操作系统（操作系统调用是昂贵的、I/O机制、多任务）
 - 编译器（优化开关与选项）
 - 数据库管理系统(SQL优化)
 - 其他第三方库
 - 等等.....



常见技巧-简单级

- 使用++, --
- 避免使用浮点数
- 多使用临时变量
- 使用移位代替乘除法
- 使用原生数组代替固定长度的数组类



常见技巧-语言相关 (java)

- 创建Map等容器，使用初始化容量参数
- 多使用 final 修饰
- 尽早释放无用对象的引用



常见编译器优化技术

- 函数内联
- 常量预先计算
- 公共表达式提取
- 循环展开
- 循环内常量移除
- 表达式计算流水化
- 无用代码消除



算法级优化基本路线

- 优化算法和数据结构
- 延迟计算
- 集中处理
 - 预处理、批处理
- 以空间换时间（存储中间结果）



算法与数据结构优化

- 按照数据量和数据特征选择算法和数据结构
 - 例：图的最短路径
 - Floyd
 - Dijkstra
 - 基于堆的Dijkstra
 - 搜索与A*
 - 例：线段树（和查询）



算法优化举例

- 延迟计算
 - 在首次使用前计算 (singleton的初始化)
 - 字符串写时复制
- 预处理
 - 预先计算一些通用数据
- 批处理
 - 将请求累加到一定规模后批量处理
 - 如：数组删除元素，抢单排队处理，硬盘写文件



结构优化路线

- 缓存 (Cache)
- 复用 (Pool)
- 优化使用其他软件、模块的方法
- 分布式处理
 - 分离慢速部件 (同步转异步)
 - 并行处理
 - 并行转串行



Cache

- 定义

- 为了避免重复工作，匹配慢速部件和快速部件的运行效率，将结果保存在快速设备中

- 举例

- 内存Cache (L2, 虚拟内存)
 - 网络 (DNS、HTTP客户端缓存)
 - 数据库Cache (Oracle)



Cache

- 只读Cache
 - Cache加载策略
- 读写Cache
 - Cache写回策略
- Cache同步、更新与清除
- Cache造成的数据不一致
- 分布式Cache



池化资源使用

- 预先申请一批资源，将其放入Pool中，使用者不直接申请资源，代之以对Pool的申请和释放
 - 避免了频繁创建、释放连接引起的大量性能开销，缩短响应时间
 - 避免资源泄露，避免并发量过大带来的系统颠簸
 - 引入一个抽象层，可以提供不同的具体实现，简化使用
 - 统一处理各类情况，提高稳定性和安全性



数据库优化

- 多次使用的SQL要预先编译
- 使用绑定参数，而不是拼接SQL
- 减少返回的数据量
- 数据库索引
 - 对常用字段建立索引（避免类型转换）
 - 字符串索引与前置模糊查询
 - 联合索引注意次序
 - 关注索引的利用率



分布式处理

- 方法
 - 多线程
 - 异构计算
 - 多机计算
- 关注点
 - 并发异常
 - 锁与死锁
 - 数据不一致



CAP理论

- 一个分布式系统最多只能同时满足一致性（Consistency）、可用性（Availability）和分区容错性（Partition tolerance）这三项中的两项
- 一致性：
 - 更新操作成功并返回客户端完成后，所有节点在同一时间的数据完全一致。
- 可用性：
 - 服务一直可用，而且是正常响应时间
- 分区容错性
 - 在遇到某节点或网络分区故障的时候，仍然能够对外提供满足一致性和可用性的服务



系统架构优化

- 垂直分割（业务模块拆分）
- 水平分割（业务分层、前后台分离）
- 水平扩展（可并行化）



实例系统-高业务量B/S系统

- 优化业务数据流（前置分流）
- 数据流中的缓存
- 高并发优化
- 数据库优化
- 架构优化

分布式信息处理系统

应用出现瓶颈 负载均衡集群

