

# 한성대학교 2023 2학기 프로그래밍 대회 풀이

출제진의 문제 풀이 코드는 <https://github.com/HSU-CSE/hsupc-2023-2/tree/main/solutions> 에서 확인할 수 있습니다.

by

김준하, 이경민, 최지훈



문제	의도한 난이도	출제자
<b>A</b> 가위바위보	<b>Bronze V</b>	최지훈
<b>B</b> 게으른 한성이	<b>Bronze IV</b>	김준하
<b>C</b> 색칠 로봇	<b>Bronze I</b>	김준하
<b>D</b> 196 (small)	<b>Bronze I</b>	최지훈
<b>E</b> 196 (large)	<b>Silver II</b>	최지훈
<b>F</b> 회전하는 직사각형	<b>Silver IV</b>	이경민
<b>G</b> 콘서트	<b>Silver III</b>	이경민
<b>H</b> 자원봉사	<b>Silver III</b>	김준하
<b>I</b> TF-IDF	<b>Silver II</b>	이경민
<b>J</b> 전용면적	<b>Silver I</b>	이경민



# A. 가위바위보

string, implementation

출제자 – 최지훈

출제진 의도 – **Bronze V**

- ✓ 가위바위보
- ✓ 가위바위보



## B. 게으른 한성이

implementation

출제자 – 김준하

출제진 의도 – **Bronze IV**

- ✓ 게으른 한성이
- ✓ 게으른 한성이



## C. 색칠 로봇

implementation, simulation

출제자 – 김준하

출제진 의도 – **Bronze I**

✓ □ L O 2

✓ □ L O 2



## D. 196 (small)

implementation

출제자 – 최지훈

출제진 의도 – **Bronze I**

- ✓ 196
- ✓ small



## E. 196 (large)

string, implementation

출제자 – 최지훈

출제진 의도 – **Silver II**

- ✓ 196
- ✓ large



## F. 회전하는 직사각형

string, implementation

출제자 : 이경민

출제진 의도 – **Silver IV**

- ✓  $M$ 이 0, 1, 2, 3인 경우가 반복되게 됩니다.  
따라서  $M$  대신  $M$ 을 4로 나눈 나머지를 사용하여 시간을 단축할 수 있습니다.
- ✓  $M$ 이 0 또는 2인 경우 직사각형을 출력해주면 됩니다.
- ✓  $M$ 이 3인 경우 피라미드 모양을 활용하여 기울어진 직사각형을 출력할 수 있습니다.
- ✓  $M$ 이 4인 경우 기울어진 직사각형을 반전시켜 출력하면 됩니다.





## G. 콘서트

implementation, sorting, geometry, pythagoras

출제자 – 이경민

출제진 의도 – **Silver III**

- ✓ 중간-왼쪽-오른쪽 순으로 티켓이 판매된다고 착각하기 쉬우나, 크기가 조금만 커져도 해당 규칙은 적용되지 않습니다.
- ✓ 2차원 좌표평면에서 두 점 사이의 거리는 피타고라스 정리를 통해 쉽게 계산할 수 있습니다.
- ✓ 부기는 가운데 위쪽에 위치하여 있으며, 5만큼 떨어져 있습니다.  
부기와 모든 좌석 간의 거리를 구한 후, 좌석을 정렬하고 번호를 매겨주면 됩니다.



# H. 자원봉사

greedy

출제자 – 최지훈

출제진 의도 – **Silver III**

✓ 자원봉사



# I. TF-IDF

implementation, sorting, math, hash\_set

출제자 – 이경민

출제진 의도 – **Silver II**

- ✓ 단어들을 카운팅하며 HashMap을 이용하여 TF와 DF를 구해줍니다.  
이때 TF는 HashMap의 배열을 사용합니다.
- ✓ 문서의 번호가 주어지면, 해당 문서에 존재하는 단어들의 DF값을 비교하여 내림차순으로 정렬합니다.  
이때 DF값이 같다면 알파벳 오름차순으로 정렬합니다.



## J. 전용면적

math, primality\_test

출제자 – 이경민

출제진 의도 – **Silver I**

- ✓ 파란색으로 색칠된 화장실, 거실, 침실, 주방 부분이 전용면적입니다.
- ✓ 전용면적의 넓이를  $S$  라고 두고,  $S = 2xy + x + y$  라고 정의할 수 있습니다.



- ✓ 아래와 같이 식을 유도할 수 있습니다.

$$2xy + x + y = S$$

$$4xy + 2x + 2y + 1 = 2S + 1$$

$$2x(2y + 1) + 2y + 1 = 2S + 1$$

$$(2x + 1)(2y + 1) = 2S + 1$$

- ✓  $2x + 1 \geq 3$ 이고  $2y + 1 \geq 3$ 이므로,  $2S + 1$ 은 3이상의 두 홀수의 곱으로 표현됩니다.
- ✓ 따라서 소수의 정의에 의하여  $2S + 1$ 은 소수일 수 없습니다.



- ✓  $2S + 1$  이 소수인 경우 전용면적으로 불가능한 수이므로, 이를 카운팅해주면 문제를 해결할 수 있습니다.
- ✓ 소수 판정은  $O(\sqrt{S})$  시간복잡도로 할 수 있으므로, 전체 시간복잡도는  $O(N\sqrt{S})$  입니다.