

WEBT Matura Umgebung

Entwicklungsumgebung für die WEBT-Matura mit einem PHP/Symfony Server, einem Vue.js und einem React Projekt.

Voraussetzungen

- Docker muss installiert sein.
- Das Projekt sollte in einer Ubuntu WSL ausgeführt werden.

Projektstruktur

```
server/          # PHP/Symfony Backend (Port 80)
client/
  vue-project/   # Vue.js Frontend (Port 5173)
  react-project/ # React Frontend (Port 5174)
compose.yaml     # Docker Compose Konfiguration
start.sh        # Container starten/stoppen
build.sh         # Images bauen und exportieren
```

Umgebung starten

Alle Services (Server, Vue, React) starten:

```
./start.sh
```

Im Hintergrund starten:

```
./start.sh -d
```

Einzelne Services starten:

```
./start.sh vue
./start.sh react
./start.sh server
```

Umgebung stoppen

```
./start.sh -s
```

Weitere Befehle

Befehl	Beschreibung
<code>./start.sh -b</code>	Images neu bauen und starten
<code>./start.sh -r</code>	Container neu starten
<code>./start.sh -l</code>	Logs anzeigen
<code>./start.sh -l vue</code>	Logs eines einzelnen Services anzeigen
<code>./start.sh --status</code>	Status der Container anzeigen

Images bauen und exportieren

Images bauen (ohne zu starten):

```
./build.sh           # Alle Images
./build.sh server    # Nur Server
./build.sh vue       # Nur Vue
./build.sh react     # Nur React
```

Clean Build (ohne Docker Cache):

```
./build.sh -c        # Alle Images ohne Cache
./build.sh -c vue    # Nur Vue ohne Cache
```

Images bauen und als `.tar` exportieren (nach `_images/`):

```
./build.sh -e        # Alle Images
./build.sh -e server # Nur Server
```

Optionen können kombiniert werden:

```
./build.sh -c -e      # Clean Build und Export aller Images
```

Exportierte Images auf einem anderen Rechner laden:

```
docker load -i _images/matura-webt-server.tar
```

Ports

Service	URL
Server	http://localhost:80
Vue.js	http://localhost:5173
React	http://localhost:5174

Die Ports können über Umgebungsvariablen angepasst werden: `HTTP_PORT`, `VUE_PORT`, `REACT_PORT`.