

WEBT Matura Umgebung

Entwicklungsumgebung für die WEBT-Matura mit einem PHP/Symfony Server, einem Vue.js und einem React Projekt.

Allgemeines

- Das Projekt sollte in einer Ubuntu WSL ausgeführt werden, dh auch alle Befehle wie das Starten von VSCode oder Datagrip sollte über die Ubuntu WSL ausgeführt werden.

Projektstruktur

```
server/          # PHP/Symfony Backend (Port 80)
client/
  vue-project/   # Vue.js Frontend (Port 5173)
  react-project/ # React Frontend (Port 5174)
compose.yaml     # Docker Compose Konfiguration
start.sh         # Container starten/stoppen
```

Umgebung starten

Beim Starten von Docker Desktop werden automatisch die vorhandenen Container gestartet. Falls dies nicht der Fall ist, können die Container mit den folgenden Befehlen gestartet werden.

Alle Services (Server, Vue, React) starten:

```
./start.sh
```

Im Hintergrund starten:

```
./start.sh -d
```

Einzelne Services starten:

```
./start.sh vue
./start.sh react
./start.sh server
```

Logs anzeigen

```
./start.sh -l
./start.sh -l vue
```

Umgebung stoppen

```
./start.sh -s
```

Ports

Service	URL
Server	http://localhost:80
Vue.js	http://localhost:5173

Service	URL
React	http://localhost:5174

Dokumentation

Folgende URLs sind aus der Prüfungsumgebung erreichbar:

<https://symfony.com/doc/current/index.html>

<https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-dbal/en/4.0/index.html>

<https://vuejs.org/guide/introduction.html>

<https://react.dev/learn>

<https://axios-http.com/docs/intro>

Die Dokumentation ist ebenfalls offline verfügbar.

Docu	URL
DevDocs	http://localhost:9292
Symfony	http://localhost:9293

Autocomplete

Der Ordner `node_modules` ist nur im Container vorhanden und muss für die Verwendung von Autocomplete auf den Host kopiert werden. Dies ist optional und kann über die folgenden Befehle in der **Ubuntu WSL** gemacht werden:

Vue.js

```
cd WEBT_Matura_Umgebung/client/vue-project
docker cp webt_matura_umgebung-vue-1:/app/node_modules ./node_modules
```

React

```
cd WEBT_Matura_Umgebung/client/react-project
docker cp webt_matura_umgebung-react-1:/app/node_modules ./node_modules
```

WICHTIG für Vue.js!

Der Vue.js Container muss einmal zu Beginn neu erstellt werden. Dazu die folgenden Befehle ausführen:

```
cd WEBT_Matura_Umgebung/
docker compose -f compose.yaml down vue
docker compose -f compose.yaml up vue -d
```