Guía de pruebas QA

SecurePlan Mobile (Calendario) | Sprint final

Documento	Guía de pruebas QA del sprint final
Dirigido a	José Manuel Mandujano
Entorno	Aplicación desplegada (API, base de datos y app web en la nube) + APK
Versión	2.0
Fecha	5 de noviembre de 2026

La aplicación ya está desplegada. Estas pruebas se hacen contra ese entorno con el APK y la versión web, que son los artefactos reales. El entorno local queda como apoyo para reproducir un fallo y ver los logs.

Tiempo estimado: 60 a 90 minutos.
Entregable: informe con la tabla de resultados, capturas y los bugs encontrados.

1. Enfoque de las pruebas

Prueba principal: entorno desplegado	Apoyo: entorno local
Valida HTTPS, CORS, variables de producción y la base administrada.	Reproduce un bug sin tocar los datos reales.
Usa el APK publicado y la app web real.	Permite ver los logs del servidor.
No requiere Docker ni Node.	Requiere Docker y Node.
Escribe datos en la base real: usa cuentas QA.	Los datos son desechables.

No necesitas Expo Go. Expo Go sirve para desarrollo local; para QA usa el APK publicado y la URL web que te entregue el responsable.

Las pruebas contra el entorno desplegado crean usuarios y eventos reales. Usa correos con prefijo `qa+` y borra esos datos al terminar.

2. Entornos y artefactos

Artefacto	Dónde está	Cómo se accede
API	Servicio en la nube	URL que entrega el responsable.
Base de datos	PostgreSQL administrado en la nube	Solo a través de la API. No se conecta directo.
App web	Despliegue web	URL que entrega el responsable.
App Android	APK del repositorio	Instalar SecurePlan-Calendar-v1.0.1.apk.
Postman / Newman	Tu equipo	Importar la colección de qa/postman/.
Script de humo	Tu equipo	node qa/scripts/smoke.mjs.

Las URLs no se publican en el repositorio. Pídelas al responsable del proyecto antes de empezar.

3. Qué es /health y para qué sirve

El endpoint `/health` es el chequeo de salud de la API. Responde sin autenticación y confirma que el proceso está arriba y que la URL responde por HTTPS. Es la primera prueba de toda la sesión.

```
curl https://<api-desplegada>/health
```

La respuesta esperada es:

```
{"status":"ok"}
```

Sí confirma	No confirma
Que la API está arriba y responde.	Que la base de datos responda.
Que la URL y el certificado HTTPS funcionan.	Que el esquema tenga las tablas.
Que el servicio está en línea.	Que el registro o el CRUD funcionen.

Si `/health` responde ok pero el registro devuelve 500, el problema está en la conexión a la base o en el esquema, no en la API. El proveedor usa este endpoint como Health Check: si falla, reinicia el servicio. Después de un periodo de inactividad la primera petición puede tardar; espera unos segundos y reintenta.

4. Pruebas automatizadas

Ejecuta las dos contra la API desplegada y guarda la salida para el informe.

4.1 Script de humo (35 casos)

```
QA_BASE_URL=https://<api-desplegada> QA_ALLOW_REMOTE=1 node qa/scripts/smoke.mjs
```

El script crea usuarios y eventos reales, así que exige `QA_ALLOW_REMOTE=1` cuando el destino no es local. Sin esa variable se detiene para no ensuciar la base por accidente. Crea dos usuarios `qa+...@example.com`, recorre todo el flujo y termina con `35/35 pruebas OK`.

Bloque	Qué valida
Salud	El endpoint /health responde ok.
Autenticación	Registro, duplicado, clave corta, correo inválido, login, me y tokens inválidos.
Eventos	CRUD, campos extra, orden de horas, fecha, categoría e ids inválidos.
IDOR	Un segundo usuario recibe 404 al leer, editar o borrar un evento ajeno.
Exportación	JSON y CSV con solo los eventos del dueño, formato inválido y sin token.

Bloque	Qué valida
Cierre	Borrado 204, segundo borrado 404 y ruta inexistente 404.

Si el script falla en la primera petición, revisa la sección 3 y la sección 9.

4.2 Colección de Postman

Importa estos dos archivos:

```
qa/postman/SecurePlan-QA.postman_collection.json
qa/postman/SecurePlan-QA.postman_environment.json
```

Abre el entorno SecurePlan QA Local y cambia `baseUrl` por la URL de la API desplegada. Ejecuta las carpetas en orden: Salud, Autenticación, Eventos, Exportación, Seguridad.

La colección guarda el token, el correo y el id del evento después de cada petición. Para el caso de IDOR necesitas un segundo usuario: regístralo en Postman, crea un evento con su token y pega el id en la variable `otherEventId`. La petición debe responder 404.

Sin abrir Postman:

```
npx newman run qa/postman/SecurePlan-QA.postman_collection.json \
  -e qa/postman/SecurePlan-QA.postman_environment.json \
  --env-var baseUrl=https://<api-desplegada>
```

4.3 Datos de prueba

La base desplegada es la real. No borres usuarios ni eventos que no hayas creado. Para las pruebas destructivas (IDOR, borrado, datos inválidos) pide al responsable una rama de la base o un servicio de staging. Si no existe, ejecútalas al final y limpia solo tus cuentas `qa+`.

5. Pruebas manuales

Hazlas con Postman, Insomnia o curl apuntando a la API desplegada. Anota el resultado de cada una en el informe.

ID	Caso	Cómo	Resultado esperado
A01	Registro válido	POST /api/auth/register con correo nuevo y clave de 8 o más.	201, token y usuario sin password.
A02	Registro duplicado	Repite el mismo correo.	409.
A03	Clave corta	Registro con password 123.	400 con lista de errores.
A04	Login correcto	POST /api/auth/login.	200 con token.
A05	Login incorrecto	Misma cuenta con otra clave.	401.
A06	Me sin token	GET /api/auth/me sin header Authorization.	401.
A07	Me con token	GET /api/auth/me con Bearer.	200 con el usuario.
E01	Crear evento	POST /api/events con todos los campos.	201, date AAAA-MM-DD y horas HH:MM.
E02	Campo extra	Envía userId en el cuerpo.	400 por .strict().
E03	Horas invertidas	endTime anterior a startTime.	400.
E04	Fecha inválida	date con formato 01-12-2026.	400.
E05	Categoría inválida	category fiesta.	400.
E06	Listar eventos	GET /api/events con el token del dueño.	200 con solo sus eventos.

ID	Caso	Cómo	Resultado esperado
E07	Leer evento ajeno	Usuario B pide el id de A.	404.
E08	Editar evento ajeno	Usuario B hace PUT sobre el id de A.	404.
E09	Borrar evento ajeno	Usuario B hace DELETE sobre el id de A.	404.
E10	Borrar evento propio	DELETE con el token del dueño.	204 sin cuerpo.
X01	Export JSON	GET /api/events/export?format=json.	200 application/json con arreglo.
X02	Export CSV	GET /api/events/export?format=csv.	200 text/csv con cabecera.
X03	Formato inválido	format=xml.	400.
S01	Token alterado	Cambia un carácter del token.	401.
S02	Ruta inexistente	GET /api/desconocido.	404.
S03	Texto con SQL	title con '; DROP TABLE events; --.	Se guarda como texto y la tabla sigue.

6. App móvil y app web

6.1 APK de Android

Instala `SecurePlan-Calendar-v1.0.1.apk` en un dispositivo Android. El APK ya apunta a la API desplegada, así que no hay que configurar nada: si el login funciona, la conexión está bien.

Caso móvil	Resultado esperado
Registro y login	Entra a la agenda y la sesión se conserva al cerrar la app.
Crear evento	Aparece en el día correcto, sin corrimiento de fecha.
Editar y borrar	Los cambios se reflejan al volver a la agenda.
Recordatorio	La notificación se programa con la hora local.
Cerrar sesión	Vuelve al login y el token se borra del almacenamiento seguro.
Token vencido	La app regresa al login sin mostrar el error crudo.

6.2 App web

Abre la URL web que te entregue el responsable y repite el registro, el login y el CRUD. El almacenamiento seguro y las notificaciones son APIs nativas: si en el navegador la sesión no persiste o el recordatorio no aparece, anótalo como limitación de la versión web y valida ese caso en el APK.

Expo Go no forma parte de estas pruebas. Si lo usas, es solo para depurar en local.

7. Evidencia y reporte de bugs

Guarda cada captura con el id del caso: `A01-registro.png`, `E07-idor.png`. Adjunta la salida del script y el resultado del Collection Runner.

Campo del bug	Qué escribir
Título	Acción y resultado en una línea.
Severidad	Bloqueante, alta, media o baja.
Entorno	Desplegado, navegador o modelo del teléfono, versión del APK.

Campo del bug	Qué escribir
Pasos	Lista numerada que cualquiera pueda repetir.
Esperado	Qué debía pasar.
Obtenido	Qué pasó, con el código HTTP o el mensaje.
Evidencia	Captura, log o salida de consola.

Severidad: bloqueante si impide usar la app; alta si rompe una función principal o expone datos de otro usuario; media si hay un error visible con solución alternativa; baja si es cosmético.

8. Limpieza de los datos de prueba

El script borra los eventos que crea, pero deja los usuarios `qa+...@example.com`. Si tienes acceso a la base, ejecuta:

```
psql "$DATABASE_URL" -f qa/scripts/cleanup.sql
```

Si no tienes acceso, pide al responsable que ejecute ese script. Nunca borres usuarios ni eventos que no lleven el prefijo de QA.

9. Problemas comunes en el entorno desplegado

Síntoma	Qué revisar
502, 503 o timeout en la primera petición	El servicio estaba inactivo. Espera unos segundos y reintenta.
/health responde ok pero registro da 500	Conexión a la base o esquema. Repórtalo con la hora exacta.
Todas las rutas dan 401	El token venció. Vuelve a hacer login.
Todas las rutas dan 404	La URL base está mal o le sobra una ruta.
Error de CORS en la app web	Configuración de CORS en la API. Repórtalo.
El APK no inicia sesión	El APK puede apuntar a una API vieja. Reporta la versión.
La app web no guarda la sesión	SecureStore no aplica igual en web. Valida en el APK.

10. Criterios de aceptación

Marca cada punto antes de entregar el informe.

- [ ] GET /health responde 200 con status ok en la API desplegada.
- [ ] El script de humo termina con 35/35 pruebas OK.
- [ ] La colección de Postman corre sin fallos, incluido el caso IDOR.
- [ ] Registro y login funcionan desde el APK.
- [ ] Registro y login funcionan desde la app web.
- [ ] Crear, editar y borrar eventos se refleja en la agenda.
- [ ] Un usuario no puede leer, editar ni borrar eventos de otro.
- [ ] Las validaciones rechazan fechas, horas y categorías inválidas.
- [ ] Las respuestas nunca incluyen el campo password.
- [ ] La exportación JSON y CSV contiene solo los eventos del usuario.

[ ] Los usuarios qa+ creados durante la sesión quedaron borrados.

[ ] El informe incluye resultados, capturas y bugs con severidad.

11. Entrega

Entrega el informe al responsable del proyecto con la tabla de resultados, las capturas y la lista de bugs. Si no hay bugs bloqueantes, el sprint se acepta.

Responsable QA	José Manuel Mandujano
Fecha de ejecución	
Resultado	Aprobado / Con observaciones
Firma	

Apéndice A. Pruebas en local (opcional)

Usa el entorno local solo para reproducir un fallo, ver logs o probar un cambio antes de desplegarlo. No es la vía principal de QA.

```
git clone <URL-del-repositorio>
cd Calendario_Practica/backend
npm install
cp .env.example .env
docker compose up -d
npm run dev
```

Con la API local arriba, el script corre sin la variable de seguridad: `node qa/scripts/smoke.mjs`. Para la app, `EXPO_PUBLIC_API_URL=http://<IP-local>:4000 npx expo start` y Expo Go en el mismo Wi-Fi. En el emulador de Android usa `http://10.0.2.2:4000`.