



- 유스케이스명 : 항목을 만든다. 순위 항목에 첨가한다.
- 액터명 : 사용자
- 유스케이스 개요 및 설명
 - 사용자는 원하는 항목을 만든다.
 - 사용자는 원하는 순위 항목에 첨가한다.
- 사전 조건 : 입력옵션으로 들어간다. 순위 옵션으로 들어간다.
- 작업 흐름
 - 정상 흐름 (1)
 - 1-1. 사용자는 입력 옵션 버튼을 클릭한다.
 - 1-2. 시스템은 입력 옵션 화면을 화면에 실행, 출력한다.
 - 1-3. 사용자는 입력 항목을 클릭한다.
 - 1-4. 시스템은 입력 항목 박스를 실행한다.
 - 1-5. 사용자는 입력 박스에 원하는 항목이름을 작성한다.
 - 1-6. 사용자는 확인 버튼을 클릭한다.
 - 1-7. 시스템은 항목 이름을 데이터베이스에 저장한다.
 - 대안 흐름 (1)
 1. 정상 흐름 1-6에서 취소 버튼을 클릭할 경우, 입력 항목 목록 조회 화면을 보여준다.
 2. 정상 흐름 1-5에서 박스에 항목 이름을 쓰지 않고 등록 버튼을 클릭할 경우, 시스템은 NULL로 데이터베이스에 저장한다.
 - 예외 흐름 (1)
 1. 항목 이름이 이미 존재한다면, '이름이 중복됩니다.'라는 경고 메시지를 출력한다.
 - 정상 흐름 (2)
 - 2-1. 사용자는 순위 옵션 버튼을 클릭한다.
 - 2-2. 시스템은 순위 옵션 화면을 화면에 실행, 출력한다.
 - 2-3. 사용자는 입력 항목 박스를 순위 옵션 박스에 드래그한다.
 - 2-4. 시스템은 데이터베이스에 설정 정보를 저장한다.
 - 예외 흐름 (2)
 1. 드래그가 실패했을 경우. 아무 이벤트도 일어나지 않는다.
 - 정상 흐름 (3)
 - 3-1. 사용자는 입력 항목을 (1순위) 순위 항목에 첨가한다.
 - 3-2. 시스템은 구간설정 박스를 실행한다.
 - 3-3. 사용자는 시간 단위 구간을 선택한다.

- 3-4. 사용자는 시간을 입력한다.
- 3-5. 사용자는 확인 버튼을 선택한다.
- 3-6. 시스템은 데이터베이스에 설정 시간을 저장한다.

- 대안 흐름 (3)

- 3-1. 정상 흐름 3-3에서 달력으로 시간 단위를 설정할 경우, 사용자는 달력에 입력을 하고 시스템은 데이터베이스에 설정 시간을 저장한다.
- 3-2. 정상 흐름 3-3에서 취소 버튼을 선택할 경우, 순위 옵션 화면을 보여준다.
- 3-3. 정상 흐름 3-5에서 취소 버튼을 선택할 경우, 순위 옵션 화면을 보여준다.

- 예외 흐름 (3)

- 1. 정상 흐름 3-4에서 시간을 입력하지 않고 등록 버튼을 누를 경우, 시스템은 “시간을 설정하세요.” 라는 경고 메시지를 보여준다.

- 정상 흐름 (4)

- 4-1. 사용자는 설정된 입력 항목을 선택한다.
- 4-2. 시스템은 입력 박스를 실행한다.
- 4-3. 사용자는 금액을 입력한다.
- 4-4. 사용자는 확인 버튼을 선택한다.
- 4-5. 시스템은 금액 정보를 데이터베이스에 저장한다.

- 대안 흐름 (4)

- 1. 정상 흐름 4-4에서 사용자가 취소 버튼을 선택할 경우, 시스템은 초기 화면을 보여준다.
- 2. 정상 흐름 4-3에서 금액을 입력하지 않고 등록 버튼을 누른 경우, 시스템은 NULL로 데이터베이스에 저장한다.