

Documentación de la API - Mini Instagram (Laravel)

1. Introducción

Esta API implementa un backend tipo "Mini Instagram" desarrollado en Laravel. Permite gestionar usuarios, perfiles, publicaciones con imágenes, comentarios, likes y relaciones de amistad entre usuarios. Está pensada para ser consumida por una aplicación móvil o web (por ejemplo, Ionic/Capacitor).

2. Información General

Base URL (ejemplo en Raspberry Pi):

http://IP_DE_LA_PI/api

Autenticación:

- Tipo: Token Bearer usando Laravel Sanctum.
- El token se envía en el encabezado HTTP:
Authorization: Bearer {token}

3. Endpoints de Autenticación

3.1 Registro de usuario

Método: POST

Ruta: /register

Descripción: Crea un nuevo usuario y su perfil asociado, devolviendo un token de acceso.

Body (JSON):

```
{  
  "name": "Nombre del usuario",  
  "email": "correo@ejemplo.com",  
  "password": "contraseña",  
  "username": "nombre_usuario_unico"  
}
```

Respuesta 201 (ejemplo):

```
{  
  "user": { ... },  
  "token": "1|xxxxxxxxxxxxxxxx"  
}
```

3.2 Login

Método: POST

Ruta: /login

Descripción: Autentica un usuario y devuelve un token de acceso.

Body (JSON):

```
{  
  "email": "correo@ejemplo.com",  
  "password": "contraseña"  
}
```

3.3 Usuario autenticado

Método: GET

Ruta: /me

Auth: Bearer Token

Descripción: Retorna la información del usuario actualmente autenticado (incluye perfil).

3.4 Logout

Método: POST

Ruta: /logout

Auth: Bearer Token

Descripción: Revoca el token actual del usuario.

4. Endpoints de Publicaciones (Posts)

4.1 Listar publicaciones (feed)

Método: GET

Ruta: /posts

Auth: Bearer Token

Descripción: Obtiene el feed de publicaciones (paginado).

Parámetros query opcionales:

- page: número de página (paginación).

4.2 Crear publicación

Método: POST

Ruta: /posts

Auth: Bearer Token

Descripción: Crea una nueva publicación con imagen y texto opcional.

Body (multipart/form-data):

- **image:** archivo de imagen (obligatorio)
 - **caption:** texto de descripción (opcional)
-

4.3 Ver detalle de publicación

Método: GET

Ruta: /posts/{post}

Auth: Bearer Token

Descripción: Retorna la información completa de una publicación, incluidos comentarios y likes.

4.4 Eliminar publicación

Método: DELETE

Ruta: /posts/{post}

Auth: Bearer Token

Descripción: Elimina una publicación. Solo el dueño puede eliminarla.

5. Endpoints de Comentarios

5.1 Listar comentarios de un post

Método: GET

Ruta: /posts/{post}/comments

Auth: Bearer Token

Descripción: Lista todos los comentarios asociados a una publicación.

5.2 Crear comentario en un post

Método: POST

Ruta: /posts/{post}/comments

Auth: Bearer Token

Descripción: Crea un nuevo comentario asociado a una publicación.

Body (JSON):

```
{  
  "content": "Texto del comentario"  
}
```

6. Endpoints de Likes

6.1 Dar like a una publicación

Método: POST

Ruta: /posts/{post}/like

Auth: Bearer Token

Descripción: Aplica un "like" del usuario autenticado a la publicación indicada.

6.2 Quitar like de una publicación

Método: DELETE

Ruta: /posts/{post}/like

Auth: Bearer Token

Descripción: Elimina el "like" del usuario autenticado sobre la publicación indicada.

7. Endpoints de Amigos / Solicitudes de Amistad

7.1 Enviar solicitud de amistad

Método: POST

Ruta: /users/{user}/friend

Auth: Bearer Token

Descripción: Envía una solicitud de amistad al usuario indicado (por ID).

7.2 Listar amigos aceptados

Método: GET

/friends

Auth: Bearer Token

Descripción: Retorna la lista de usuarios con relación de amistad aceptada.

7.3 Listar solicitudes de amistad pendientes

Método: GET

Ruta: /friendships/pending

Auth: Bearer Token

Descripción: Retorna las solicitudes de amistad pendientes que han sido enviadas al usuario autenticado.

7.4 Aceptar solicitud de amistad

Método: POST

Ruta: /friendships/{friendship}/accept

Auth: Bearer Token

Descripción: Acepta una solicitud de amistad identificada por su ID.

8. Manejo de Errores

Códigos de estado HTTP más comunes:

- 200 OK: Petición exitosa.
- 201 Created: Recurso creado (registro, publicación, comentario, etc.).
- 400 Bad Request: Petición inválida.
- 401 Unauthorized: Falta token o token inválido.
- 403 Forbidden: El usuario no tiene permisos para esa acción.
- 404 Not Found: Recurso no encontrado.

- 422 Unprocessable Entity: Error de validación en los datos enviados.
- 500 Internal Server Error: Error inesperado en el servidor.

9. Notas para Clientes (Ionic / Frontend)

1. Todas las rutas protegidas requieren el encabezado Authorization: Bearer {token}.
2. Para subir imágenes desde aplicaciones móviles (Ionic/Capacitor), el cliente debe enviar la imagen como archivo en multipart/form-data.
3. Las URLs de las imágenes devueltas por Laravel suelen ser rutas bajo /storage; es necesario ejecutar php artisan storage:link en el servidor.