

构建远程调用服务(RPC)

本示例介绍如何构建RPC服务器，以及RPC调用方法。

RPC服务器的构建方法与API服务器的构建相同，只需修改服务器类型为 `rpc` 即可，其它完全相同。

1. 创建服务器

`main.go`

```
package main

import "github.com/micro-plat/hydra/hydra"

type rpcserver struct {
    *hydra.MicroApp
}

func main() {
    app := &rpcserver{
        hydra.NewApp(
            hydra.WithPlatName("mall"),
            hydra.WithSystemName("rpcserver"),
            hydra.WithServerTypes("rpc")),
    }
    app.init()
    app.Start()
}
```

`app.init` 用于挂载服务配置，注册等处理

`config.dev.go`

```
// +build !prod

package main

func (rpc *rpcserver) config() {
    rpc.IsDebug = true
    rpc.Conf.RPC.SetMainConf(`{"address":":9090","trace":true}`)
    rpc.Conf.Plat.SetVarConf("db", "db", `{
        "provider":"mysql",
        "connString":"mrss:123456@tcp(192.168.0.36)/mrss?charset=utf8",
        "maxOpen":20,
        "maxIdle":10,
        "lifeTime":600
    }`)
}
}
```

2. 初始化检查与服务注册

```
package main

import (
    "github.com/micro-plat/hydra/component"
    "github.com/micro-plat/hydra/quickstart/demo/rpcserver01/services/order"
)

//init 检查应用程序配置文件，并根据配置初始化服务
func (rpc *rpcserver) init() {
    rpc.config()
    rpc.handling()

    rpc.Initializing(func(c component.IContainer) error {
        //检查db配置是否正确
        if _, err := c.GetDB(); err != nil {
            return err
        }

        return nil
    })

    //服务注册
    rpc.Micro("/order", order.NewOrderHandler)
}
```

rpc.Micro 注册为 api，rpc 类型，也可使用 rpc.RPC("/order", order.NewOrderHandler) 只注册为 rpc 服务

3. 请求预处理，验证签名

```

package main

import (
    "fmt"

    "github.com/micro-plat/hydra/context"
    "github.com/micro-plat/hydra/quickstart/demo/rpcserver11/modules/merchant"
)

func (rpc *rpcserver) handling() {
    rpc.MicroApp.Handling(func(ctx *context.Context) (rt interface{}) {
        if err := ctx.Request.Check("merchant_id"); err != nil {
            return err
        }
        key, err := merchant.GetKey(ctx, ctx.Request.GetInt(merchant_id))
        if err != nil {
            return err
        }
        if !ctx.Request.CheckSign(key) {
            return fmt.Errorf(908, "商户签名错误")
        }
        return nil
    })
}

```

3. 构建服务

servers/order.go

```

package order

import (
    "github.com/micro-plat/hydra/component"
    "github.com/micro-plat/hydra/context"
)

type OrderHandler struct {
    container component.IContainer
}

func NewOrderHandler(container component.IContainer) (u *OrderHandler) {
    return &OrderHandler{
        container: container,
    }
}

//QueryHandle 充值结果查询
func (u *OrderHandler) QueryHandle(ctx *context.Context) (r interface{}) {
    ctx.Log.Info("-----充值结果查询-----")
    return "SUCCESS"
}

```

说明:

- 设置Response输出类型为 json , xml , plain 等，返回给调用方的数据不会转换为相应的格式，只会将此信息保存到返回参数的 HeaderMap 中。可直接获取 HeaderMap 的值设置到 api 服务的 Response 中输出到 http 响应流

4. 安装并启动RPC服务器

安装配置信息:

```

~/work/bin$ rpcserver01 registry -r zk://192.168.0.109 -c yl
-> 创建注册中心配置数据?如存在则不安装(1), 如果存在则覆盖(2), 删除所有配置并重建(3), 退出(n|r)
创建配置: /mall_debug/rpcserver/rpc/yl/conf
创建配置: /mall_debug/var/db/db

```

运行服务:

```
~/work/bin$ rpcserver01 run -r zk://192.168.0.109 -c yl
[2019/07/02 11:44:12.274275][i][49f56b398]Connected to 192.168.0.109:2181
[2019/07/02 11:44:12.289725][i][49f56b398]Authenticated: id=246395503264334090, timeout=
[2019/07/02 11:44:12.289766][i][49f56b398]Re-submitting `0` credentials after reconnect
[2019/07/02 11:44:12.321996][i][49f56b398]初始化 /mall_debug/rpcserver/rpc/yl
[2019/07/02 11:44:12.336878][i][4f24e906a]开始启动[RPC]服务...
[2019/07/02 11:44:12.337520][d][4f24e906a][未启用 jwt设置]
[2019/07/02 11:44:12.337530][d][4f24e906a][未启用 header设置]
[2019/07/02 11:44:12.337535][d][4f24e906a][未启用 metric设置]
[2019/07/02 11:44:12.337538][d][4f24e906a][未启用 host设置]
[2019/07/02 11:44:12.962662][i][4f24e906a]服务启动成功(RPC, tcp://192.168.4.121:9090, 1)
```

5. 查看服务注册

使用 ZooInspector 连接到zookeeper

查找当前服务节点 /[platName]/services/rpc/[systemName]/[serviceName]/providers/

当前服务的节点如下:

```
mall_debug
└─services
   └─rpc
      └─order
         └─query
            └─providers
               └─192.168.4.121
```