#### BBS 论坛

姓名: 饶永强	学号: _	2017210218019
---------	-------	---------------

## 一、 项目需求

制作一个 BBS 论坛小程序

# 二、功能分析

实现以下功能:

- 1、'登录识别身份
- 2、浏览所有根问题
- 3、浏览对应问题的回复
- 4、回复
- 5、删除自己的回复
- 6、新建问题

#### 三、总体设计

设置注册登录界面,登陆后进入论坛,可查看所有帖子,可新建帖子问题,查看帖子可以查看回复,可以删除自己的回复

#### 四、实现原理

- 1、利用 wx.request 来实现 api,将参数传入
- 2、用 app.globalData 来将 pid 和 userid 传入

#### 五、 模块划分

- 1、注册
- 2、登录
- 3、论坛界面
- 4、查看所有问题,查看回复,删除回复
- 5、回复问题
- 6、新建问题

## 六、 各模块实现过程

a) 模块一: 注册

```
//index.js
//获取应用实例
const app = getApp()
Page({
  data: {
    username: '',
    password: '',
```

```
},
 bindusername: function (e) {
   console.log(e.detail.value)
   this.setData({
     username: e.detail.value
   })
 },
 bindpassword: function (e) {
   console.log(e.detail.value)
   this.setData({
     password: e.detail.value
   })
 },
 denglubutton() {
   wx.navigateTo({
     url: '/pages/denglu/denglu',
   })
 },
zhucebutton: function () {
   wx.request({
     url: 'http://172.22.130.33/index.php/Ajaxapi/Ajaxapi/reg/username/' +
this.data.username + '/password/' + this.data.password,
     success: function (res) {
       console.log(res.data)
       if (res.data.info == 1) {
        wx.showToast({
          title: '注册成功',
          icon: 'success',
          duration: 2000
        })
       }
     }
   })
 },
 /**
  * 生命周期函数 - - 监听页面加载
 onLoad: function (options) { },
 /**
  * 生命周期函数 - - 监听页面初次渲染完成
  */
 onReady: function () {},
 /**
```

```
* 生命周期函数--监听页面显示
  */
 onShow: function () {},
  /**
  * 生命周期函数 - - 监听页面隐藏
  onHide: function () {},
  * 生命周期函数 - - 监听页面卸载
 onUnload: function () {},
  /**
  * 页面相关事件处理函数 - - 监听用户下拉动作
 onPullDownRefresh: function () {},
  /**
  * 页面上拉触底事件的处理函数
  */
 onReachBottom: function () {},
  /**
  * 用户点击右上角分享
 onShareAppMessage: function () {}
})
<!--index.wxml-->
<view class="container">
  <view class="login-icon">
   <image class="login-img" src="../image/loginLog.jpg"></image>
  </view>
  <view class="login-from">
   <!--账号-->
   <view class="inputView">
     <image class="nameImage" src="../image/name.png"></image>
     <label class="loginLab">账号</label>
     <input class="inputText" placeholder="请输入账号" bindinput="bindusername" />
   </view>
   <view class="line"></view>
   <!--密码-->
   <view class="inputView">
     <image class="keyImage" src="../image/key.png"></image>
     <label class="loginLab">密码</label>
     <input class="inputText" password="true" placeholder="请输入密码"</pre>
bindinput="bindpassword" />
```

```
</view>
   <!--按钮-->
   <button class="loginBtn" type="primary" bindtap="zhucebutton">注册</button>
   <button class="loginBtn" type="primary" bindtap="denglubutton">已有账号去登录
</button>
 </view>
</view>
/**index.wxss**/
page{
 height: 100%;
.container {
 height: 100%;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 background-color: #f2f2f2
}
/*登录图片*/
.login-icon{
 flex: none;
}
.login-img{
 width: 750rpx;
}
.login-from {
 margin-top: 20px;
 flex: auto;
 height:100%;
}
.inputView {
 background-color: #fff;
 line-height: 44px;
}
/*输入框*/
.nameImage, .keyImage {
 margin-left: 22px;
 width: 14px;
 height: 14px
```

```
}
.loginLab {
 margin: 15px 15px 15px 10px;
 color: #545454;
 font-size: 14px
}
.inputText {
 flex: block;
 float: right;
 text-align: right;
 margin-right: 22px;
 margin-top: 11px;
 color: #ccccc;
 font-size: 14px
}
.line {
 width: 100%;
 height: 1px;
 background-color: #ccccc;
 margin-top: 1px;
}
/*按钮*/
.loginBtn {
 width: 80%;
 margin-top: 10px;
}
```



b) 模块二: 登录

```
// pages/denglu/denglu.js
var app=getApp()
Page({
 data: {
   image: '/pages/image/222.jpg', //背景图片
   username: '',
   password: '',
   authorid: ''
 },
 bindusername: function(e) {
   console.log(e.detail.value)
   this.setData({
     username: e.detail.value
   })
 },
 bindpassword: function(e) {
   console.log(e.detail.value)
   this.setData({
     password: e.detail.value
   })
 },
 denglu: function() {
   wx.request({
     url: 'http://172.22.130.33/index.php/Ajaxapi/Ajaxapi/login/username/' +
this.data.username + '/password/' + this.data.password,
     success: function(res) {
       console.log(res.data)
       if (res.data.info == 1) {
        app.globalData.userid = res.data.data.id;
        wx.navigateTo({
          url: '/pages/luntan/luntan',
        })
       }
       else{
        wx.showToast({
          title: '您的用户名或密码输入错误请重新输入',
          duration:10000,
          success:function(){
            wx.navigateTo({
              url: '/pages/denglu/denglu',
            })
          }
        })
       }
```

```
}
   })
 }
})
<!--pages/denglu/denglu.wxml-->
<view class="container">
  <view class="login-icon">
   <image class="login-img" src="../image/loginLog.jpg"></image>
  </view>
  <view class="login-from">
   <!--账号-->
   <view class="inputView">
     <image class="nameImage" src="../image/name.png"></image>
     <label class="loginLab">账号</label>
     <input class="inputText" placeholder="请输入账号" bindinput="bindusername" />
   </view>
   <view class="line"></view>
   <!--密码-->
   <view class="inputView">
     <image class="keyImage" src="../image/key.png"></image>
     <label class="loginLab">密码</label>
     <input class="inputText" password="true" placeholder="请输入密码"</pre>
bindinput="bindpassword" />
   </view>
   <!--按钮-->
   <view class="loginBtnView">
     <button class="loginBtn" type="primary" bindtap="denglu">登录</button>
   </view>
  </view>
</view>
/* pages/denglu/denglu.wxss */
/**index.wxss**/
page{
 height: 100%;
}
.container {
 height: 100%;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  background-color: #f2f2f2
```

```
}
/*登录图片*/
.login-icon{
 flex: none;
}
.login-img{
 width: 750rpx;
}
/*表单内容*/
.login-from {
 margin-top: 20px;
 flex: auto;
 height:100%;
}
.inputView {
 background-color: #fff;
 line-height: 44px;
}
/*输入框*/
.nameImage, .keyImage {
 margin-left: 22px;
 width: 14px;
 height: 14px
}
.loginLab {
 margin: 15px 15px 15px 10px;
 color: #545454;
 font-size: 14px
}
.inputText {
 flex: block;
 float: right;
 text-align: right;
 margin-right: 22px;
 margin-top: 11px;
 color: #ccccc;
 font-size: 14px
}
.line {
```

```
width: 100%;
 height: 1px;
 background-color: #ccccc;
 margin-top: 1px;
}
/*按钮*/
.loginBtnView {
 width: 100%;
 height: auto;
 background-color: #f2f2f2;
 margin-top: 0px;
 margin-bottom: 0px;
 padding-bottom: 0px;
}
.loginBtn {
 width: 80%;
 margin-top: 35px;
}
```



c) 模块三: 论坛界面

```
// pages/luntan/luntan.js
Page({
 data: {
   image: '/pages/image/222.jpg',//背景图片
 },
 newBtnDown() {
   wx.navigateTo({
     url: '/pages/read/read',
   })
 },
 newBtnDown2() {
   wx.navigateTo({
     url: '/pages/xinjian/xinjian',
   })
 },
 onLoad: function (options) {
   //-监听页面加载
 },
})
<!--pages/luntan/luntan.wxml-->
<!--背景-->
<view class="container">
 <view class="login-icon">
   <image class="login-img" src="../image/loginLog.jpg"></image>
  </view>
  <view class="login-from">
   <button class="loginBtn" type="primary" bindtap="newBtnDown">浏览所有根问题
</button>
   <button class="loginBtn" type="primary" bindtap="newBtnDown2">新建问题</button>
  </view>
</view>
/* pages/luntan/luntan.wxss */
page{
 height: 100%;
}
.container {
 height: 100%;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 background-color: #f2f2f2
}
```

```
/*登录图片*/
.login-icon{
 flex: none;
}
.login-img{
 width: 750rpx;
}
/*表单内容*/
.login-from {
 margin-top: 20px;
 flex: auto;
 height:100%;
}
.inputView {
 background-color: #fff;
 line-height: 44px;
}
/*输入框*/
.nameImage, .keyImage {
 margin-left: 22px;
 width: 14px;
 height: 14px
}
.loginLab {
 margin: 15px 15px 15px 10px;
 color: #545454;
 font-size: 14px
}
.inputText {
 flex: block;
 float: right;
 text-align: right;
 margin-right: 22px;
 margin-top: 11px;
 color: #ccccc;
 font-size: 14px
}
.line {
 width: 100%;
```

```
height: 1px;
 background-color: #ccccc;
 margin-top: 1px;
}
/*按钮*/
.loginBtnView {
 width: 100%;
 height: auto;
 background-color: #f2f2f2;
 margin-top: 0px;
 margin-bottom: 0px;
 padding-bottom: 0px;
}
.loginBtn {
 width: 100%;
 margin-top: 35px;
}
```



d) 模块四: 查看所有问题, 查看回复, 删除回复界面

```
// pages/read/read.js
var app = getApp()
Page({
 data: {
   nr: '',
   userid: null,
 deletebutton() {
   wx.request({
     url:
'http://172.22.130.33/index.php/Ajaxapi/Ajaxapi/deleteproblembyid/userid/' +
app.globalData.userid + '/pid/' + app.globalData.pid,
     success: function(res) {
       console.log(res.data)
       if (res.data.info == 1) {
         wx.showToast({
          title: '删除成功',
          duration: 1000
         })
       }
     }
   })
  },
 fanhuibutton() {
   wx.navigateTo({
     url: '/pages/luntan/luntan',
   })
 },
 huifubutton(e) {
   app.globalData.pid = e.target.dataset.id;
   wx.navigateTo({
     url: '/pages/reply/reply',
   })
 },
chakanreplybutton(e) {
   app.globalData.pid = e.target.dataset.id;
   var that = this
   wx.request({
     url: 'http://172.22.130.33/index.php/Ajaxapi/Ajaxapi/browsereplybyid/pid/' +
app.globalData.pid,
     success: function(res) {
       console.log(res.data)
       if (res.data.info == 1) {
         that.setData({
```

```
nr: res.data.data
        })
       }
     }
   })
 },
 chakanbutton() {
   var that = this
   wx.request({
     url: 'http://172.22.130.33/index.php/Ajaxapi/Ajaxapi/browserroot',
     success: function(res) {
       console.log(res.data)
       if (res.data.info == 1) {
        that.setData({
          nr: res.data.data
        })
       }
     }
   })
  },
  * 生命周期函数--监听页面加载
  */
 onLoad: function (options) {
   this.setData({
     userid: app.globalData.userid
   })
})
<!--pages/read/read.wxml-->
<view class='ServiceCenter'>
  <view><button bindtap="chakanbutton">查看</button></view>
  <view><button bindtap="fanhuibutton">返回主页</button></view>
  <view wx:for="{{nr}}" wx:key="x">
   <view>
   <text>-----</text>
     <view>id:{{item.id}}</view>
     <view>userid:{{item.userid}} </view>
     <view>问题:{{item.problem}}</view>
     <view>parentid:{{item.parentid}}</view>
     <view>日期: {{item.createtime}}</view>
     <view wx:if="{{item.userid==userid}}">
```

```
<button bindtap="deletebutton">删除</button>
     </view>
     <view><button data-id="{{item.id}}" bindtap="huifubutton">回复</button></view>
     <view><button data-id="{{item.id}}" bindtap="chakanreplybutton">查看回复
</button></view>
   </view>
 </view>
 </view>
   /* pages/read/read.wxss */
   .ServiceCenter{
      display: flex;
       flex-direction: column;
       align-items: center;
       width: 100%;
       height: 100%;
       background-repeat: repeat;
       background-size:cover; /**等比例缩放*/
       background-image: url(data:image/jpeg;base64,
   /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ
   8SEhEPERETFhwXExQaFRERGCEYGh0dHx8fExciJCIeJBweHx7/2wBDAQUFBQcGBw4ICA4e
   7/wgARCALHAZADASIAAhEBAxEB/8QAGgABAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAQACAwQFBv/EABkB
   AQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/aAAwDAQACEAMQAAAB/Rub6fwZIUSRlaipgasko1
   S0NRVUwy1RCFQki0+e5res6mtazTfd56z07ejy9sdfRvj0z16831NcuBz6c0r5y4
   +bnV6fATFCSIaGRhm6kKrl11l1YVqoYhqWhM0pFLrWNLrY50uWXW
   +S1235u017uvj9PL09vL28015+e
   +fbywjPzxu/lhSGlGkkSaWSkqqao1CtTKVJVLIqTGZktZ2ums7YRRmjpjovT1cfTz9Fx68
   Jrz41npwBmfBN28wkMJDBoUqpaoaihRRWqlqipKoSlhi11125ZpSTVTV15a19XTz20/o4m
   UznRrnmY8A3bz1SVRNQVUwxVIw1USIudTRISIMhSojLUpVKomhpc7wnoeW89WpQQik8CXb
```

ztUkavTiTviCNRVU1RNKww1LVFUMKiAovvSacs01Fih3z3Om6JuzoOnPn09fMVT1FUkSFl









### e) 模块五: 回复问题

```
// pages/reply/reply.js
var app = getApp()
Page({
 data: {
   problem: '',
 },
 bindproblem: function (e) {
   console.log(e.detail.value)
   this.setData({
     problem: e.detail.value
   })
 },
 newBtnDown() {
   wx.request({
     url:
'http://172.22.130.33/index.php/Ajaxapi/Ajaxapi/reply/userid/'+app.globalData.useri
d+'/problem/'+this.data.problem+'/parentid/'+app.globalData.pid,
     success: function (res) {
       console.log(res.data)
       if (res.data.info == 1) {
         wx.showToast({
           title: '回复成功',
           duration: 1000
         })
       }
     }
   })
 },
 newBtnDown2() {
   wx.navigateTo({
     url: '/pages/read/read',
   })
 },
})
<!--pages/reply/reply.wxml-->
<view class='ServiceCenter'>
 <view class="contentView">
   <view class="textarea_title">回复的内容: </view>
   <view class="textarea_bg">
     <textarea bindinput="bindproblem" style="height: 4em" maxlength="-1" />
```

```
</view>
  </view>
  <button bindtap="newBtnDown">回复</button>
  <button bindtap="newBtnDown2">返回</button>
</view>
/* pages/reply/reply.wxss */
.item{
 height: 70rpx;
 margin: 20rpx;
 display: flex;
 border-radius: 20rpx;
}
.left{
 display: flex;
 justify-content:flex-start;
 flex-grow: 1;
}
.contentView{
 width: 100%;
 margin-top: 40rpx;
}
.textarea_title{
 margin-left: 20rpx;
 color: rgb(22, 21, 21)
.textarea_bg{
 padding: 0 25rpx;
 background-color: #fff;
}
textarea{
 width: 700rpx;
 padding: 25rpx 0;
}
```

.ServiceCenter{

display: flex;

flex-direction: column;
align-items: center;

width: 100%;

height: 1500rpx; background-repeat: repeat; /\*\* 不重复\*/ background-size:cover; /\*\*等比例缩放\*/

background-image: url(data:image/jpeg;base64,

- +bnV6fATFCSIaGRhm6kKrl11l1YVqoYhqWhM0pFLrWNLrY50uWXW
- +S1235u017uvj9PL09vL28015+e
- +fbywjPzxu/lhSGlGkkSaWSkqqao1CtTKVJVLIqTGZktZ2ums7YRRmjpjovT1cfTz9Fx68 Jrz41npwBmfBN28wkMJDBoUqpaoaihRRWqlqipKoSlhi11125ZpSTVTV15a19XTz2O/o4m UznRrnmY8A3bz1SVRNQVUwxVIw1USIudTRISIMhSojLUpVKomhpc7wnoeW89WpQQik8CXb ztUkayIiIyjCNRVU1RNKww1LVFUMKjAoyySacs01Eib3z3Om6JuzoQpPn09fMVI1FUkSE1 lAmkh0M1TLVDFDUtUTUsJZVCjFo1NSK1JrWNze6p0Bky0fPm6



# f) 模块六:新建问题

```
// pages/xinjian/xinjian.js
var app = getApp()
Page({
 data: {
   problem: '',
 },
 binduserid: function (e) {
   console.log(e.detail.value)
   this.setData({
     userid: e.detail.value
   })
 },
  bindproblem: function (e) {
   console.log(e.detail.value)
   this.setData({
     problem: e.detail.value
   })
 },
  newBtnDown() {
   wx.request({
     url: 'http://172.22.130.33/index.php/Ajaxapi/Ajaxapi/createproblem/userid/' +
app.globalData.userid+'/problem/'+this.data.problem,
     success: function (res) {
       console.log(res.data)
       if (res.data.info == 1) {
         wx.showToast({
           title: '创建成功',
           duration: 1000
           })
       }
     }
   })
  },
 newBtnDown2() {
   wx.navigateTo({
     url: '/pages/luntan/luntan',
   })
 },
})
```

```
<!--pages/xinjian/xinjian.wxml-->
<view class='ServiceCenter'>
  <view class="contentView">
   <view class="textarea_title">问题</view>
   <view class="textarea_bg">
     <textarea bindinput="bindproblem" style="height: 4em" maxlength="-1" />
   </view>
  </view>
  <button bindtap="newBtnDown">保存</button>
  <button bindtap="newBtnDown2">返回</button>
</view>
/* pages/xinjian/xinjian.wxss */
.item{
 height: 70rpx;
 margin: 20rpx;
 display: flex;
 border-radius: 20rpx;
}
.left{
 display: flex;
 justify-content:flex-start;
 flex-grow: 1;
}
.contentView{
 width: 100%;
 margin-top: 40rpx;
}
.textarea_title{
 margin-left: 20rpx;
 color: rgb(22, 21, 21)
}
.textarea_bg{
 padding: 0 25rpx;
 background-color: #fff;
}
textarea{
 width: 700rpx;
 padding: 25rpx 0;
}
```

```
.ServiceCenter{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    width: 100%;
    height: 1500rpx;
    background-repeat: repeat; |
    background-size:cover; /**等比例缩放*/
    background-image: url(data:image/jpeg;base64,
```

- +bnV6fATFCSIaGRhm6kKrl11l1YVqoYhqWhM0pFLrWNLrY50uWXW
- +S1235u017uvj9PL09vL28015+e
- +fbywjPzxu/lhSGlGkkSaWSkqqao1CtTKVJVLIqTGZktZ2ums7YRRmjpjovT1cfTz9Fx68 Jrz41npwBmfBN28wkMJDBoUqpaoaihRRWqlqipKoSlhi11125ZpSTVTV15a19XTz2O/o4m UznRrnmY8A3bz1SVRNQVUwxVIw1USIudTRISIMhSojLUpVKomhpc7wnoeW89WpQQik8CXb ztUkayIiIyjCNRVU1RNKww1LVFUMKjAoyySacs01Eib3z3Om6JuzoQpPn09fMVI1FUkSE1

