Fiche Tutoriel : Toilettes Sèches & Bokashi

Inspiré des démarches de valorisation écologique du Low-Tech Lab

Les toilettes sèches et le compostage de type Bokashi sont deux démarches **low-tech** complémentaires qui permettent d'économiser l'eau potable et de valoriser efficacement les matières organiques. Ce document synthétise les principes de fonctionnement et de fabrication de ces solutions.

1. Principes fondamentaux

- **Le Bokashi :** Méthode d'origine japonaise basée sur la **lacto-fermentation anaérobie** (sans oxygène) à l'aide de micro-organismes efficaces (EM).
- **Les toilettes sèches classiques (TLB) :** Fonctionnent généralement avec une litière carbonée (copeaux de bois) pour gérer les déjections dans un seau étanche sans utilisation d'eau.
- **L'approche combinée :** Le Bokashi est idéal pour la gestion des biodéchets de cuisine en milieu urbain ou restreint, tandis que les toilettes sèches s'orientent vers une litière biomaîtrisée avec un retour à la terre en zone de compostage dédiée.

2. Fonctionnement du seau Bokashi de cuisine

1. **Démarrage :** Pulvériser ou saupoudrer de l'activateur biologique au fond du seau étanche.
2. **Remplissage :** Ajouter les déchets organiques en petits morceaux et tasser pour chasser l'air.
3. **Activation :** Saupoudrer de l'activateur de bokashi après chaque nouvelle couche de déchets.
4. **Récupération du jus :** Purger le « thé de bokashi » tous les 3 à 5 jours via le robinet. Diluer à 1% pour l'arrosage.
5. **Maturation :** Laisser fermenter le seau fermé hermétiquement pendant 2 à 3 semaines avant d'enfouir le digestat.

3. Guide de fabrication des toilettes sèches

- **Conception :** Une structure simple en bois accueillant une lunette de toilettes et un seau étanche (en inox ou en plastique).
- **Utilisation quotidienne :** Déposer 2 à 3 cm de copeaux ou de sciure de bois au fond du seau vide, puis recouvrir les matières après chaque passage pour neutraliser les odeurs.
- **Vidange et compostage :** Vider le seau dans un composteur de jardin adapté, en alternant les couches de matières azotées et carbonées pour obtenir un humus fertile après 1 à 3 ans.