

HTML 5.2. теги (имя тега, описание, значение свойства display)		
Метаданные документа		
<html></html>	корневой элемент html-документа	block
<head></head>	контейнер для метаданных html-документа	none
<title></title>	заголовок / имя html-документа	none
<base>	базовый url-адрес, относительно которого вычисляются относительные адреса	none
<link>	подключает внешние таблицы стилей	none
<meta>	мета-данные веб-страницы	none
<style></style>	подключает таблицы стилей	none
Секционные элементы		
<body></body>	тело html-документа	block
<article></article>	раздел контента, образующий независимую часть документа или сайта	block
<section></section>	логическая область (раздел) страницы, обычно с заголовком	block
<nav></nav>	раздел документа, содержащий навигационные ссылки по сайту	block
<aside></aside>	контент страницы, имеющий косвенное отношение к основному контенту	block
<h1></h1> - <h6></h6>	заголовки шести уровней	block
<header></header>	секция для вводной информации сайта или группы навигационных ссылок	block
<footer></footer>	секция для нижнего колонтитула документа или раздела	block
Группировка содержимого		
<p></p>	параграфы в тексте	block
<address></address>	контактные данные автора документа или статьи	block
<hr>	горизонтальная линия	block
<pre></pre>	выводит текст с пробелами и переносами	block
<blockquote></blockquote>	большая цитата	block
	упорядоченный нумерованный список	block
	маркированный список	block
	элемент списка	list-item
<dl></dl>	контейнер для термина и его описания	block
<dt></dt>	задаёт термин	block
<dd></dd>	расшифровывает термин	block
<figure></figure>	независимый контейнер для такого контента как изображения, диаграммы и т.п.	block

<figcaption></figcaption>	заголовок для элемента <figure>	block
<main></main>	контейнер для уникального основного содержимого в пределах одной страницы сайта	block
<div></div>	контейнер для разделов html-документа, группирует блочные элементы	block
Табличные данные		
<table></table>	html-таблица	table
<caption></caption>	подпись к таблице	table-caption
<colgroup></colgroup>	контейнер для одного или нескольких <col>	table-column-group
<col>	выбирает для форматирования столбцы	table-column
<thead></thead>	блок заголовков таблицы	table-header-group
<tbody></tbody>	тело таблицы	table-row-group
<tfoot></tfoot>	нижний колонтитул таблицы	table-footer-group
<tr></tr>	строка таблицы	table-row
<th></th>	заголовок столбца таблицы	table-cell
<td></td>	ячейка таблицы	table-cell
Интерактивные элементы		
<details></details>	контейнер с дополнительными сведениями, который можно открыть или закрыть	block
<summary></summary>	видимый заголовок для элемента <details>	block
<dialog></dialog>	диалоговое окно, инспектор или окно	block
Скрипты		
<script></script>	подключает сценарии к странице	none
<noscript></noscript>	секция, не поддерживающая скрипт	block
<template></template>	фрагменты HTML-кода, которые могут быть клонированы и вставлены в документ скриптом	none
<canvas></canvas>	холст-контейнер для динамического отображения изображений	inline-block
Встроенное содержимое		
<picture></picture>	контейнер для одного и ноль или больше <source>	inline
<source>	местоположение и тип альтернативных медиаресурсов для элементов <picture>, <video>, <audio>	none
	html-изображения	inline
<iframe></iframe>	создаёт встроенный фрейм	block
<embed>	встраивает внешний интерактивный контент или плагин	inline-block
<object></object>	контейнер для встраивания мультимедиа	inline-block

<param>	задаёт параметры для плагинов, встраиваемых с помощью элемента <object>	none
<audio></audio>	добавляет аудио-файлы	inline-block
<video></video>	добавляет видео-файлы	inline-block
<track>	субтитры для элементов <audio> и <video>	none
<map></map>	активные области на карте-изображении	inline
<area>	гиперссылка с текстом или активная область внутри карты-изображения	inline

Семантика текста

<a>	гиперссылка	inline
	выделяет важные фрагменты текста курсивом	inline
	выделяет полужирным важный текст	inline
<small></small>	отображает текст шрифтом меньшего размера	inline
<s></s>	перечёркивает неактуальный текст	inline
<cite></cite>	источник цитирования	inline
<q></q>	краткая цитата	inline
<dfn></dfn>	выделяет термин курсивом	inline
<abbr></abbr>	аббревиатура или акроним	none
<ruby></ruby>	контейнер для Восточно-Азиатских символов и их расшифровки	inline
<rb></rb>	обертка для аннотации	inline
<rp></rp>	тег для скобок вокруг символов	none
<rt></rt>	расшифровка символов	block
<rtc></rtc>	обертка для дополнительной аннотации	inline
<data></data>	связывает содержимое с машиночитаемым переводом	inline
<time></time>	дата / время документа или статьи	inline
<code></code>	фрагмент программного кода	inline
<var></var>	выделяет переменные из программ	inline
<samp></samp>	результат выполнения сценария	inline
<kbd></kbd>	текст, вводимый пользователем с клавиатуры	inline
	подстрочное написание символов	inline
	надстрочное написание символов	inline
<i></i>	выделяет текст курсивом без акцента	inline
	задает полужирное начертание отрывка текста, без дополнительного акцента	inline
<u></u>	выделяет отрывок текста подчёркиванием, без дополнительного акцента	inline
<mark></mark>	выделяет фрагменты текста желтым фоном	inline
<bdi></bdi>	изолирует текст, читаемый справа налево	inline
<bdo></bdo>	задаёт направление написания текста	inline
	контейнер для строчных элементов	inline
 	перенос текста на новую строку	none

<wbr>	возможное место разрыва длинной строки	none
Правки в тексте		
	перечёркивает текст, помечая как удаленный	inline
<ins></ins>	подчёркивает изменения в тексте	inline

Формы

<form></form>	html-форма	block
<label></label>	текстовая метка для элемента <input>	inline
<input>	многофункциональные поля формы	inline-block
<button></button>	интерактивная кнопка	inline-block
<select></select>	элемент управления с выбором значений из предложенных вариантов <option>	inline-block
<datalist></datalist>	контейнер для выпадающего списка элемента <input> с <option>-значениями	none
<optgroup></optgroup>	контейнер с заголовком для группы элементов <option>	block
<option></option>	вариант (опция) в раскрывающемся списке	block
<textarea>	многострочное поле формы	inline-block
<output></output>	поле для вывода результата вычисления	inline
<progress></progress>	индикатор выполнения задачи	inline-block
<meter></meter>	индикатор измерения в заданном диапазоне	inline-block
<fieldset></fieldset>	группирует связанные элементы в форме	block
<legend></legend>	заголовок элементов формы, сгруппированных с помощью <fieldset>	block