Annexes

Volumétrie, points de vigilance, éléments à compléter

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Volumétrie observée

Table	Lignes	Table	Lignes
administrateurs	4	password_reset_tokens	0
affectations_pedagogiques	2	permission_role	20
affectations_postes	2	permissions	32
annees_universitaires	1	personnes	198
cache	0	postes	2
cache_locks	0	postes_structures	2
classe_filiere	27	professeurs	7
classes	27	programmes	2
cours_plannifies	0	promotion_classe_unites	26
decisions_progression	0	promotions	1
departement_filiere	n.c.	promotions_classes	26
departements	n.c.	promotions_table_and_add_promotion_to_etudiants	0
derogations_academiques	0	regles_pedagogiques	13
ecues	4	resultats_ecues	4
eligibilites_diplomes	0	resultats_semestres	2
emplois_du_temps	6	resultats_unites	2
etudiants	187	role_user	2
evaluations	4	roles	3
evenements	2	salles	4
failed_jobs	0	semestres	11
filieres	6	sessions	3
historique_cours_plannifies	0	sessions_rattrapage	0
inscriptions_academiques	187	structure_modules	0
job_batches	0	structures	1
jobs	0	types_structures	8
migrations	33	unites_enseignement	2
modules_plateforme	15	users	2
niveaux_etude	5	version_programme_unites	2
notes	4	versions_programmes_pedagogiques	2
notes_rattrapage	0		

n.c. : volume non communiqué dans l'audit (departements, departement_filiere). Plus gros volumes : personnes (198), etudiants et inscriptions_academiques (187 chacune).

2. Points de vigilance de l'audit

#	Élément	Constat
1	filieres.departement_id	Toutes les valeurs observées sont NULL. La relation fonctionnelle utilise la table pivot departement_filiere.
2	Structure::filiere()	Le modèle Structure déclare une relation utilisant filieres.structure_id, colonne absente du schéma actif de filieres. Aucun appel applicatif n'a été identifié.
3	Migration 2026_10_28_160240_rendre_structure_id_nullable_dans_filieres	Statut « Ran » (batch 17) alors qu'elle vise une colonne filieres.structure_id absente de la table active.
4	promotions	La table existe et est utilisée ; à ne pas confondre avec promotions_classes.
5	promotions_classes.programme_id	Nullable en base et facultatif dans la validation du contrôleur.
6	Programmes existants	Deux programmes sont des données de test, rattachés aux départements 3 et 4.
7	Tables vides conservées	cours_plannifies, decisions_progression, derogations_academiques, eligibilites_diplomes, historique_cours_plannifies, notes_rattrapage, sessions_rattrapage, structure_modules : vides mais dotées de modèles, relations ou migrations. Une table vide n'est pas une table inutile.
8	Table résiduelle	promotions_table_and_add_promotion_to_etudiants : vide, sans clé étrangère, sans référence applicative identifiée. Aucune suppression demandée.

3. Informations physiques restant à compléter

Les définitions SQL complètes (nom, type, taille, NULL/NOT NULL, valeur par défaut, clé primaire, clés étrangères, UNIQUE, index, ON DELETE, ON UPDATE) restent à récupérer pour les tables suivantes :

Table
affectations_pedagogiques
cours_plannifies
emplois_du_temps
evenements
historique_cours_plannifies
modules_plateforme
permission_role
permissions
promotion_classe_unites
role_user
roles
salles
structure_modules

Les tables dont certaines colonnes sont signalées « … » dans l'audit (partielles) sont repérées dans la feuille « Tables » du dictionnaire Excel.

Requêtes MySQL suggérées pour compléter le dictionnaire (lecture seule) :

```
SHOW CREATE TABLE nom_table;
SHOW INDEX FROM nom_table;
SELECT * FROM information_schema.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA='gestion_universitaire';
SELECT * FROM information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS WHERE CONSTRAINT_SCHEMA='gestion_universitaire';
```

4. Tables techniques Laravel

Table	Lignes	Rôle
cache	0	Cache applicatif
cache_locks	0	Verrous de cache
jobs	0	File de tâches
job_batches	0	Lots de tâches
failed_jobs	0	Tâches échouées
migrations	33	Historique des migrations (33 enregistrements)
sessions	3	Sessions utilisateurs
password_reset_tokens	0	Jetons de réinitialisation de mot de passe