

Controla

Documentacion visual de archivos e implementacion



Este PDF explica donde esta cada cosa, que hace cada archivo documentable y que falta conectar para pasar de base preparada a producto operativo.

Archivos revisados	169
Stack	Next.js App Router, React, TypeScript, Tailwind, Supabase, Drizzle, Stripe, Resend, Trigger.dev, Sentry y Vitest.
Excluido	node_modules, .next, binarios, zips, caches y salidas temporales. No aportan significado de producto y hacen ilegible el documento.
Aviso	.env se reconoce como archivo existente, pero no se muestran valores sensibles.

Mapa Rapido

Usuario	Entra por src/app: landing, auth, dashboard y APIs.
Pantallas	Usan src/components y src/features para UI reutilizable y piezas por dominio.
Acciones	src/modules valida formularios, comprueba permisos y escribe/lee datos.
Reglas comunes	src/lib concentra auth, env, permisos, validaciones, fechas, Supabase, Storage y email.
Datos	src/db define Drizzle, migracion inicial, RLS, Storage policies y seed.
Automatizacion	.github ejecuta CI y src/trigger prepara trabajos programados.

Estado De Implementacion

Implementado en codigo	Rutas publicas y privadas, auth Supabase preparada, modelo multiempresa, RLS SQL, Storage privado, server actions, dashboard demo/real, validaciones Zod, tests, CI y webhook Stripe base.
No conectado todavia	Supabase real, DATABASE_URL, service role, Stripe checkout/portal con precios reales, Resend con dominio verificado, Trigger.dev registrado y pruebas RLS extremo a extremo.
Riesgo principal	La app puede arrancar en modo demo si faltan variables. Para produccion hay que exigir credenciales reales y probar dos empresas con usuarios distintos.

Como Implementar Lo Pendiente

Pendiente	Implementacion clara
Supabase y base de datos	Crear proyecto Supabase dev/staging. Rellenar NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY y DATABASE_URL. Ejecutar npm run db:check, npm run db:migrate y npm run db:seed solo fuera de produccion. Verificar bucket privado company-documents y probar aislamiento con dos empresas.
RLS y multiempresa	Usar src/db/migrations/0000_initial.sql como fuente inicial. Probar que un usuario de empresa A no puede leer documentos, activos ni obligaciones de empresa B. Mantener company_id obligatorio en tablas de negocio.
Stripe real	Crear productos y precios, configurar STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET y NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY. Implementar endpoint/action para crear checkout session y portal. El webhook ya actualiza suscripciones por eventos de subscription.
Emails con Resend	Verificar dominio, configurar RESEND_API_KEY y EMAIL_FROM. Probar plantillas de src/lib/email/templates.ts y entregas pendientes desde src/trigger/send-reminders.ts.
Trigger.dev	Registrar las tareas de src/trigger, configurar cron externo y TRIGGER_SECRET_KEY. Confirmar idempotencia para no enviar avisos duplicados.
Admin y auditoria	src/app/admin/page.tsx es placeholder. Conectar activity_logs a una vista con filtros por empresa, usuario, entidad y fecha.
Escalado de listados	Agregar paginacion y filtros server-side en obligaciones, documentos y activos antes de grandes volúmenes.

Raiz y configuracion

Archivo	Que hace
<code>.env</code>	Variables locales reales. No se documentan valores: aqui van claves y URLs sensibles del entorno.
<code>.env.example</code>	Plantilla de variables: Supabase, DATABASE_URL, Storage, email, Stripe, Trigger.dev y Sentry.
<code>.eslintrc.json</code>	Reglas de ESLint para mantener el codigo consistente.
<code>.gitignore</code>	Lista de archivos que Git no debe versionar, como dependencias y salidas generadas.
<code>.nvmrc</code>	Version de Node recomendada para trabajar en el proyecto.
<code>CHANGELOG.md</code>	Historial corto de cambios del proyecto.
<code>components.json</code>	Configuracion de componentes UI estilo shadcn: alias, estilos y rutas.
<code>CONTRIBUTING.md</code>	Guia para contribuir: comandos y flujo basico.
<code>drizzle.config.ts</code>	Configuracion de Drizzle Kit: lee DATABASE_URL y coloca migraciones en src/db/migrations.
<code>generate-pdf-summary.js</code>	Generador antiguo de resumen PDF. Es basico y queda reemplazado por este documento.
<code>instrumentation.ts</code>	Activa Sentry en servidor cuando existe DSN.
<code>middleware.ts</code>	Middleware de Next que refresca la sesion de Supabase en cada request.
<code>next-env.d.ts</code>	Tipos generados por Next.js. No se edita a mano.
<code>next.config.mjs</code>	Configuracion Next.js: typed routes y formatos de imagen.
<code>package-lock.json</code>	Versiones exactas de dependencias npm para instalaciones reproducibles.
<code>package.json</code>	Scripts, dependencias y engines del proyecto.
<code>postcss.config.mjs</code>	PostCSS con Tailwind y Autoprefixer.
<code>README.md</code>	Entrada principal de documentacion del proyecto.
<code>sentry.client.config.ts</code>	Configuracion de Sentry para navegador.
<code>sentry.server.config.ts</code>	Configuracion de Sentry para servidor.
<code>tailwind.config.ts</code>	Tema Tailwind: colores, fuentes, radios y rutas de contenido.
<code>tsconfig.json</code>	TypeScript estricto, alias @/* y configuracion Next.
<code>tsconfig.typecheck.json</code>	Configuracion extendida para el typecheck completo.
<code>vitest.config.ts</code>	Configuracion de tests unitarios con Vitest.

CI

Archivo	Que hace
<code>.github/workflows/ci.yml</code>	Pipeline de GitHub Actions: instala, typecheck, lint, test y build.

Documentacion

Archivo	Que hace
<code>docs/CHANGES_MADE.md</code>	Resumen de cambios ya realizados.

Archivo	Que hace
docs/COMMANDS.md	Comandos habituales de desarrollo, test, build y base de datos.
docs/DATABASE_SETUP.md	Guia practica para conectar Supabase/PostgreSQL/Drizzle.
docs/DATABASE_SETUP_AUDIT.md	Auditoria del estado real de la base de datos y credenciales.
docs/FILE_GUIDE.md	Guia de archivos importantes y cuando modificarlos.
docs/frontendroutes.md	Mapa de rutas frontend que se estaba revisando en el editor.
docs/IMPLEMENTATION_AUDIT.md	Auditoria tecnica: implementado, riesgos y pendientes.
docs/LOCAL_DEVELOPMENT.md	Instrucciones para levantar el entorno local.
docs/MIGRATIONS_GUIDE.md	Guia para trabajar con migraciones Drizzle/Supabase.
docs/PROJECT_MAP.md	Mapa general del repositorio por areas.
docs/REPOSITORY_REORGANIZATION_PLAN.md	Plan de reorganizacion del repositorio.
docs/REPOSITORY_STRUCTURE.md	Estructura final relevante del proyecto.
docs/RLS_AND_MULTI_TENANCY.md	Explicacion de RLS y separacion multiempresa.
docs/WHERE_TO_CHANGE_THINGS.md	Guia rapida para saber donde cambiar cada cosa.

Assets publicos

Archivo	Que hace
public/images/controla-hero.png	Imagen publica usada por la landing de marketing.

Rutas y pantallas

Archivo	Que hace
src/app/(auth)/forgot-password/page.tsx	Pantalla publica de autentificacion u onboarding.
src/app/(auth)/layout.tsx	Layout compartido de esta zona de rutas.
src/app/(auth)/login/page.tsx	Pantalla publica de autentificacion u onboarding.
src/app/(auth)/onboarding/page.tsx	Pantalla publica de autentificacion u onboarding.
src/app/(auth)/register/page.tsx	Pantalla publica de autentificacion u onboarding.
src/app/(marketing)/page.tsx	Landing publica del producto.
src/app/admin/page.tsx	Placeholder de futura zona interna de administracion del SaaS.
src/app/api/documents/[documentId]/signed-url/route.ts	Endpoint que crea URLs firmadas para descargar documentos privados.
src/app/api/health/route.ts	Endpoint de salud que informa si las integraciones estan configuradas.
src/app/api/stripe/webhook/route.ts	Webhook de Stripe: valida firma y actualiza suscripciones.
src/app/dashboard/activos/[assetId]/page.tsx	Pantalla privada del dashboard para activos/[assetId].
src/app/dashboard/activos/page.tsx	Pantalla privada del dashboard para activos.
src/app/dashboard/configuracion/page.tsx	Pantalla privada del dashboard para configuracion.
src/app/dashboard/documentos/page.tsx	Pantalla privada del dashboard para documentos.
src/app/dashboard/equipo/page.tsx	Pantalla privada del dashboard para equipo.

Archivo	Que hace
<code>src/app/dashboard/error.tsx</code>	Pantalla de error controlado del dashboard.
<code>src/app/dashboard/facturacion/page.tsx</code>	Pantalla privada del dashboard para facturacion.
<code>src/app/dashboard/layout.tsx</code>	Layout compartido de esta zona de rutas.
<code>src/app/dashboard/loading.tsx</code>	Estado visual de carga para el dashboard.
<code>src/app/dashboard/obligaciones/[obligationId]/page.tsx</code>	Pantalla privada del dashboard para obligaciones/[obligationId].
<code>src/app/dashboard/obligaciones/page.tsx</code>	Pantalla privada del dashboard para obligaciones.
<code>src/app/dashboard/page.tsx</code>	Pantalla privada del dashboard para resumen general.
<code>src/app/globals.css</code>	Estilos globales, variables visuales y utilidades base.
<code>src/app/layout.tsx</code>	Layout compartido de esta zona de rutas.
<code>src/app/not-found.tsx</code>	Pantalla 404 del proyecto.

Componentes React

Archivo	Que hace
<code>src/components/dashboard/metric-card.tsx</code>	Componente visual del dashboard: metric-card.
<code>src/components/dashboard/page-header.tsx</code>	Componente visual del dashboard: page-header.
<code>src/components/forms/asset-form.tsx</code>	Formulario de producto conectado a validaciones y server actions: asset-form.
<code>src/components/forms/auth-forms.tsx</code>	Formulario de producto conectado a validaciones y server actions: auth-forms.
<code>src/components/forms/company-form.tsx</code>	Formulario de producto conectado a validaciones y server actions: company-form.
<code>src/components/forms/document-upload-form.tsx</code>	Formulario de producto conectado a validaciones y server actions: document-upload-form.
<code>src/components/forms/form-result.tsx</code>	Formulario de producto conectado a validaciones y server actions: form-result.
<code>src/components/forms/invite-member-form.tsx</code>	Formulario de producto conectado a validaciones y server actions: invite-member-form.
<code>src/components/forms/obligation-form.tsx</code>	Formulario de producto conectado a validaciones y server actions: obligation-form.
<code>src/components/layout/app-navigation.tsx</code>	Componente de layout/navegacion: app-navigation.
<code>src/components/layout/app-shell.tsx</code>	Componente de layout/navegacion: app-shell.
<code>src/components/layout/command-palette-data.ts</code>	Componente de layout/navegacion: command-palette-data.
<code>src/components/layout/command-palette.test.ts</code>	Tests del command palette.
<code>src/components/layout/command-palette.tsx</code>	Componente de layout/navegacion: command-palette.
<code>src/components/shared/empty-state.tsx</code>	Componente compartido para estados, avisos o badges: empty-state.
<code>src/components/shared/runtime-warnings.tsx</code>	Componente compartido para estados, avisos o badges: runtime-warnings.
<code>src/components/shared/status-badge.tsx</code>	Componente compartido para estados, avisos o badges: status-badge.
<code>src/components/ui/alert.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: alert.

Archivo	Que hace
<code>src/components/ui/badge.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: badge.
<code>src/components/ui/button.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: button.
<code>src/components/ui/card.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: card.
<code>src/components/ui/input.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: input.
<code>src/components/ui/label.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: label.
<code>src/components/ui/select.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: select.
<code>src/components/ui/separator.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: separator.
<code>src/components/ui/table.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: table.
<code>src/components/ui/tabs.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: tabs.
<code>src/components/ui/textarea.tsx</code>	Primitiva UI reutilizable: textarea.

Features visuales

Archivo	Que hace
<code>src/features/assets/components/assets-list.tsx</code>	Componente específico de la feature assets.
<code>src/features/documents/components/delete-document-button.tsx</code>	Componente específico de la feature documents.
<code>src/features/documents/components/secure-download-button.tsx</code>	Componente específico de la feature documents.
<code>src/features/members/components/member-access-controls.tsx</code>	Componente específico de la feature members.
<code>src/features/obligations/components/obligation-actions.tsx</code>	Componente específico de la feature obligations.
<code>src/features/obligations/components/obligation-board.tsx</code>	Componente específico de la feature obligations.

Base de datos

Archivo	Que hace
<code>src/db/check.ts</code>	Script CLI para comprobar conexión real a la base de datos.
<code>src/db/index.ts</code>	Cliente Drizzle runtime: crea <code>getDb/requireDb</code> a partir de <code>DATABASE_URL</code> .
<code>src/db/migrations/0000_initial.sql</code>	Migración inicial SQL: tablas, índices, RLS y bucket privado de documentos.
<code>src/db/queries/company-scope.ts</code>	Query auxiliar para comprobar pertenencia y alcance por empresa.
<code>src/db/schema/index.ts</code>	Cliente Drizzle runtime: crea <code>getDb/requireDb</code> a partir de <code>DATABASE_URL</code> .
<code>src/db/seed/seed.ts</code>	Seed de datos demo reales para entorno local o staging.

Librerías compartidas

Archivo	Que hace
<code>src/lib/auth/session.ts</code>	Gestión de sesión: usuario actual, empresa activa, roles y permisos requeridos.

Archivo	Que hace
src/lib/date/obligations.test.ts	Utilidades y tests para fechas, estados y recurrencias de obligaciones.
src/lib/date/obligations.ts	Utilidades y tests para fechas, estados y recurrencias de obligaciones.
src/lib/email/client.ts	Cliente Resend y plantillas HTML/texto para emails.
src/lib/email/templates.ts	Cliente Resend y plantillas HTML/texto para emails.
src/lib/env.ts	Lectura centralizada de variables y avisos cuando faltan integraciones.
src/lib/permissions/index.test.ts	Matriz rol-permiso y tests de autorizacion.
src/lib/permissions/index.ts	Matriz rol-permiso y tests de autorizacion.
src/lib/storage/documents.ts	Subida, borrado y URL firmada de documentos en Supabase Storage.
src/lib/supabase/admin.ts	Cliente Supabase para browser, server, admin o middleware.
src/lib/supabase/browser.ts	Cliente Supabase para browser, server, admin o middleware.
src/lib/supabase/middleware.ts	Cliente Supabase para browser, server, admin o middleware.
src/lib/supabase/server.ts	Cliente Supabase para browser, server, admin o middleware.
src/lib/utlis/cn.ts	Helper cn para unir clases Tailwind sin duplicados.
src/lib/validations/asset.ts	Esquema Zod de validacion para entradas de formularios y server actions.
src/lib/validations/company.ts	Esquema Zod de validacion para entradas de formularios y server actions.
src/lib/validations/document.test.ts	Tests de validacion Zod.
src/lib/validations/document.ts	Esquema Zod de validacion para entradas de formularios y server actions.
src/lib/validations/location.ts	Esquema Zod de validacion para entradas de formularios y server actions.
src/lib/validations/member.test.ts	Tests de validacion Zod.
src/lib/validations/member.ts	Esquema Zod de validacion para entradas de formularios y server actions.
src/lib/validations/obligation-type.ts	Esquema Zod de validacion para entradas de formularios y server actions.
src/lib/validations/obligation.ts	Esquema Zod de validacion para entradas de formularios y server actions.
src/lib/validations/shared.ts	Esquema Zod de validacion para entradas de formularios y server actions.

Logica de servidor

Archivo	Que hace
src/modules/assets/actions.ts	Server actions del dominio assets: validan, autorizan y escriben en base de datos.
src/modules/audit-log/service.ts	Servicio server-side del dominio audit-log.
src/modules/auth/actions.ts	Server actions del dominio auth: validan, autorizan y escriben en base de datos.
src/modules/billing/service.ts	Servicio server-side del dominio billing.
src/modules/companies/actions.ts	Server actions del dominio companies: validan, autorizan y escriben en base de datos.
src/modules/dashboard/data.ts	Queries del dashboard y datos demo cuando falta DB/Supabase.
src/modules/demo/data.ts	Queries del dashboard y datos demo cuando falta DB/Supabase.
src/modules/documents/actions.ts	Server actions del dominio documents: validan, autorizan y escriben en base de datos.

Archivo	Que hace
<code>src/modules/locations/service.ts</code>	Servicio server-side del dominio locations.
<code>src/modules/members/actions.ts</code>	Server actions del dominio members: validan, autorizan y escriben en base de datos.
<code>src/modules/notifications/service.ts</code>	Servicio server-side del dominio notifications.
<code>src/modules/obligation-types/service.ts</code>	Servicio server-side del dominio obligation-types.
<code>src/modules/obligations/actions.ts</code>	Server actions del dominio obligations: validan, autorizan y escriben en base de datos.
<code>src/modules/reminders/service.test.ts</code>	Tests del modulo reminders.
<code>src/modules/reminders/service.ts</code>	Servicio server-side del dominio reminders.
<code>src/modules/reports/service.ts</code>	Servicio server-side del dominio reports.

Scripts de servidor

Archivo	Que hace
<code>src/server/db/script-client.ts</code>	Cliente DB para scripts Node fuera del runtime Next.
<code>src/server/env/load-env-files.ts</code>	Carga <code>.env/.env.local</code> para scripts ejecutados por CLI.
<code>src/server/supabase/script-admin.ts</code>	Cliente Supabase Admin para scripts.

Tareas programadas

Archivo	Que hace
<code>src/trigger/check-expirations.ts</code>	Tarea programada preparada para Trigger.dev.
<code>src/trigger/monthly-report.ts</code>	Tarea programada preparada para Trigger.dev.
<code>src/trigger/send-reminders.ts</code>	Tarea programada preparada para Trigger.dev.

Tipos

Archivo	Que hace
<code>src/types/index.ts</code>	Tipos compartidos: roles, estados, prioridades, resultados de acciones.

Logs y capturas

Son salidas de pruebas locales. Ayudan a revisar, pero no definen funcionalidad de la app.

Archivo	Que hace
<code>.logs/landing-contrast-mobile.png</code>	Archivo de apoyo generado durante revisiones locales: captura o log del servidor de desarrollo.
<code>.logs/landing-contrast.png</code>	Archivo de apoyo generado durante revisiones locales: captura o log del servidor de desarrollo.
<code>.logs/next-dev.err.log</code>	Archivo de apoyo generado durante revisiones locales: captura o log del servidor de desarrollo.
<code>.logs/next-dev.out.log</code>	Archivo de apoyo generado durante revisiones locales: captura o log del servidor de desarrollo.

Herramientas locales

Estos archivos pertenecen al Node local incluido en .tools. No son código de negocio, pero se listan porque están dentro del directorio.

Archivo	Que hace
.tools/node-v24.18.0-win-x64/CHANGELOG.md	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/corepack	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/corepack.cmd	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/install_tools.bat	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/LICENSE	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/nodevars.bat	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/npm	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/npm.cmd	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/npm.ps1	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/npx	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/npx.cmd	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/npx.ps1	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.
.tools/node-v24.18.0-win-x64/README.md	Runtime local de Node incluido en el proyecto. Sirve para ejecutar Node/npm sin depender del sistema.